

?
?
?
??
 $x_1 \dots x_n$
 $w_1 \dots w_n$
?
?
?
?
200×
200×
3
200×
200×
3
120000
?
?
??
?
Con-
vo-
lu-
tional
lay-
ers
2×
3
??
Pool-
ing
lay-
ers
2×
2
MAX
??
Fully
con-
nected
layer
?
MAX
?
?
?
?
file.pbtxt
file.pb
?
?
?
file.lite
?
?
?
?
?

[illegible]

??
160×
160
240×
240
320×
320
??

target.pngExample of input(left) and target(right) images used to train the CNN. Images produced with the credit card image

??
Conv2d
Conv2d_1
Conv2d_2
Conv2d_3
Conv2d_8
Conv2d_2-
8
relu
Conv2d_9
sig-
moid
?

?
freeze_session()
freeze_graph.py
.pb
write_graph()
toco_convert()
.lite
Main-
Ac-
tiv-
ity
??
Dis-
play-
Ac-
tiv-
ity
??
Stat-
s-
Ac-
tiv-
ity
??
Set-
tings-
Ac-
tiv-
ity
??
Cam-
er-
aAc-
tiv-
ity
pre-
dic-
tIm-
age()
pre-
dic-
tIm-
age()
DIM_X, IMAGE_DIM_Y, 1); infInterface.run(newString[]outputName, true); infInterface.fetch(outputName, (float[]
SystemClock.uptimeMillis()); BitmapoutputImage =
convertFloatArrayToBitmap(outputData);
pre-
dic-
tIm-
age()
??
??

????

\bar{x}
 RSD
???

??
??
Samsung Galaxy S8TF Mobile **TensorFlow Lite**
 \bar{x} (ms) σ (ms) RSD σ / \bar{x} (%) \bar{x} (ms) σ (ms) RSD σ / \bar{x} (%)
160x160 px 182,44
240x240 px 410,12
320x320 px 757,34

??
??

??
Samsung Galaxy S5TF Mobile **TensorFlow Lite**
 \bar{x} (ms) σ (ms) RSD σ / \bar{x} (%) \bar{x} (ms) σ (ms) RSD σ / \bar{x} (%)
160x160 px
240x240 px
320x320 px

??
??

??
Samsung Galaxy S4TF Mobile **TensorFlow Lite**
 \bar{x} (ms) σ (ms) RSD σ / \bar{x} (%) \bar{x} (ms) σ (ms) RSD σ / \bar{x} (%)
160x160 px
240x240 px
320x320 px

??
??

??
Moto G5 PlusTF Mobile **TensorFlow Lite**
 \bar{x} (ms) σ (ms) RSD σ / \bar{x} (%) \bar{x} (ms) σ (ms) RSD σ / \bar{x} (%)
160x160 px
240x240 px
320x320 px

??

160x
160
240x
240
320x
320
??

160x160 px240x240 px320x320 px

Moto G 5+
Samsung S4
Samsung S5
Samsung S8

Android versionRatio 160pxRatio 240pxRatio 320px

Moto G 5+7.0
Samsung S44.4.2
Samsung S55.0.1
Samsung S88.0

??
*tf*lite.run(inputData,

out-
put-
Data)

??
??
??
??
??
??
??
??
??