

Manual de Arquitectura y Desarrollo

Especificación de arquitectura, modelo de dominio, contratos de API y procedimientos técnicos

Código del Documento:	CREAPP-DEV-01
Versión:	1.0
Autor:	Juan Martín Morales
Repositorio:	https://github.com/juanm4morales/cre-app
Clasificación:	Documentación Técnica de Ingeniería
Destinatarios:	Desarrolladores de Software, Arquitectos y Control de Calidad
Fecha de Revisión:	30 de septiembre de 2026

Universidad Nacional de Cuyo — Sistema de Gestión Curricular y Equivalencias (CREApp)

Este documento describe el modelo relacional, las reglas de negocio, los contratos HTTP y las guías de contribución.

Cobertura documental: desarrollo de producto y destinos Azure o self-hosted. Este documento no verifica infraestructura ni despliegues en ejecución.

Contenido

Propósito y alcance	1
1. Estructura	1
2. Entorno local	1
3. Backend	2
4. Frontend	5
5. Agregar una funcionalidad	7
6. Antes de integrar	7
7. Referencias	7

Propósito y alcance

Autor: Juan Martín Morales **Repositorio:** github.com/juanm4morales/cre-app **Versión:** 1.0

Referencia técnica para mantener y extender la aplicación. La fuente de verdad es el código: ante cualquier duda, revise los archivos citados y sus pruebas.

El detalle está en [APENDICES.md](#): [referencia de modelos](#), [detalle de endpoints](#), [contratos de serialización](#), [configuración del cliente](#), [variables de entorno](#), [deuda técnica](#), [evidencia de pruebas](#) y [validation/ACCEPTANCE_REPORT.md](#). Para publicar en un entorno real, consulte el [manual de despliegue](#).

1. Estructura

Ruta	Responsabilidad
backend/config/	Settings, URLs, API, middleware, WSGI
backend/accounts/	Perfil, roles, sesión, permisos y gestión de docentes
backend/academics/	Catálogo académico y configuración CRE
backend/planning/	Asignaciones, programas, unidades, calendario, actividades IP/TA
frontend/src/pages/	Pantallas por rol (admin/, docente/)
frontend/src/	Layout, CRUD admin, formularios, tablas
components/	
frontend/src/contexts/	Sesión cliente, selección, refresco, cliente HTTP
hooks/, services/	
docs/manuales/	Estos manuales y el harness de aceptación

2. Entorno local

Requisitos

Desde la raíz del repositorio, tenga disponibles Python 3.13 con `venv/pip` (la versión usada por el workflow de despliegue), Docker con Docker Compose y Node.js 22 LTS con npm. Cada paso indica su directorio de partida; una terminal nueva no hereda el directorio actual ni la activación del entorno virtual de otra.

Preparar el backend

En una terminal situada en la raíz del repositorio:

```
python3 -m venv .venv
. .venv/bin/activate
python -m pip install -r requirements.txt
cp backend/.env.example backend/.env
```

Edite `backend/.env` con valores locales antes de continuar. Compose interpola `POSTGRES_DB`, `POSTGRES_USER` y `POSTGRES_PASSWORD` desde el archivo `.env` de su directorio de proyecto; por eso ejecute Compose desde `backend/`, donde están `docker-compose.yaml` y `backend/.env`. Django carga el archivo por separado mediante `load_dotenv()` en `backend/config/settings.py`. Compose levanta **solo PostgreSQL**, no Django ni Vite.

Iniciar y comprobar PostgreSQL

En una terminal situada en la raíz del repositorio (puede ser nueva):

```
cd backend
docker compose up -d
docker compose exec db sh -c 'pg_isready -U "$POSTGRES_USER" -d "$POSTGRES_DB"'
```

Continúe solo cuando `pg_isready` informe que acepta conexiones. Si el contenedor no inicia o la base no está lista, deténgase y resuelva el problema antes de migrar.

Migrar e iniciar Django

En otra terminal, situada en la raíz del repositorio; el comando usa directamente el Python del entorno virtual y no depende de haberlo activado en esa terminal:

```
cd backend
../.venv/bin/python manage.py migrate
```

La señal de éxito es que Django termine sin errores, mostrando migraciones aplicadas con OK o No migrations to apply. Si falla la conexión, una migración o no obtiene esa señal, deténgase y revise `backend/.env`, PostgreSQL y el esquema antes de seguir. Para crear una cuenta administradora, ejecute `../.venv/bin/python manage.py createsuperuser` desde `backend/`. Inicie el servidor de desarrollo con:

```
cd backend
../.venv/bin/python manage.py runserver
```

La señal de inicio correcto es que Django indique que sirve en `http://127.0.0.1:8000/`.

Iniciar Vite

En una segunda terminal independiente, situada en la raíz del repositorio:

```
cd frontend
npm ci
npm run dev
```

La señal de inicio correcto es la URL local de Vite, normalmente `http://localhost:5173/`. En desarrollo, el navegador usa `/api` y Vite reenvía las solicitudes a Django. Para el build same-origin, `VITE_API_URL=/api` y `VITE_STATIC_BASE=/api/static/` son valores de **compilación**; Django lee su configuración al iniciar el proceso. No confunda variables del frontend con el `.env` del backend. Este Compose no despliega la aplicación ni es una configuración de producción; para autohospedaje, consulte el [manual de despliegue](#).

3. Backend

3.1 Modelos

App	Modelo	Notas
accounts	UserProfile	OneToOne con User, rol ADMIN/DOCENTE; se crea por señal
academics	ConfiguracionCRE	Fila única lógica; define horas por CRE
academics	UnidadAcademica	sigla única
academics	Carrera	codigo único, PROTECT desde la unidad
academics	PlanEstudio	ordenanza única; horas = créditos × horas por CRE
academics	EspacioCurricular	codigo único; horas totales = IP + TA
academics	PlanEstudioEC	Une plan y espacio; CASCADE hacia programas
academics	Competencia	Código único por plan; baja lógica con activo
planning	AsignacionDocente	Rango de vigencia con CheckConstraint

planning	Programa	Único por plan-espacio y año; texto de fundamentación y objetivos
planning	Unidad, UnidadCompetencia	Competencias validan el mismo plan del programa
planning	DiaClasePrograma	Regla semanal; inicio y fin juntos
planning	ClaseCalendario	Ocurrencia única por programa y fecha
planning	TipoActividad	Nombre único; dedicación IP o TA
planning	Actividad	M2M con unidades; <code>clean()</code> no se invoca en <code>save()</code>
planning	ActividadAjuste	Historial de reemplazos y extensiones de horas IP

Borrado: Programa, Unidad, Actividad, DiaClasePrograma y Competencia usan baja lógica. Usuario se desactiva con `is_active=False`. AsignacionDocente no tiene baja: su vigencia depende de las fechas.

3.2 Sesión, roles y permisos

La autenticación es por sesión de Django con DRF; no hay tokens. El rol activo vive en la sesión y puede cambiar con `POST /api/auth/role`.

Endpoint	Acceso	Devuelve
<code>GET /api/auth/csrf</code>	Público	Cookie CSRF y token JSON
<code>POST /api/auth/login</code>	Público	Sesión iniciada, rol activo, token CSRF
<code>GET /api/auth/me</code>	Autenticado	Usuario, rol, roles disponibles
<code>POST /api/auth/role</code>	Autenticado	Cambia el rol activo
<code>POST /api/auth/logout</code>	Autenticado	Cierra la sesión

`get_available_roles()` concede `admin` si el usuario es `staff`, superusuario o tiene perfil `ADMIN`, y `docente` si el perfil falta o es `DOCENTE`. Los permisos de escritura comparan el **rol activo de la sesión**, no solo el perfil.

El alcance de un docente son sus espacios con asignación vigente hoy, no la historia ni el año del programa.

3.3 API

El router no usa barra final: `/api/programas`, no `/api/programas/`. Los listados usan paginación de 100 y responden `{count, next, previous, results}`, salvo `espacios-asignados`, que devuelve un array simple. La tabla siguiente y el detalle de endpoints del apéndice son inventarios orientativos, no el contrato completo ni una lista exhaustiva de respuestas válidas y negativas. Para el comportamiento vigente, consulte [api_urls.py](#), los serializadores de [accounts](#), [academics](#) y [planning](#), y sus [pruebas de autenticación](#), [pruebas académicas](#) y [pruebas de planificación](#). En particular, estos resúmenes no enumeran todos los rechazos por autenticación, permisos o entrada inválida.

Recurso	Filtros de lista	Reglas
<code>/api/unidades-academicas</code>	—	Escritura solo admin
<code>/api/carreras</code>	<code>unidad_academica_id</code>	Escritura solo admin
<code>/api/planes-estudio</code>	<code>carrera_id</code>	Valida rango de vigencia
<code>/api/planes-estudio-ec</code>	<code>plan_estudio_id</code> , <code>curricular_id</code>	<code>espacio_</code> No se desvincula si tiene programas

/api/espacios-curriculares	—	Escritura solo admin
/api/competencias	plan_estudio_id, include_inactive=1	Borrado lógico
/api/configuracion-cre	—	Fila única
/api/usuarios	—	Solo docentes; desactivar en vez de borrar
/api/asignaciones-docentes	docente_id, espacio_curricular_id	Rechaza usuarios no docentes y solapamientos
/api/tipos-actividad	—	Lectura autenticada, escritura admin
/api/programas	plan_estudio_ec_id	Ámbito por asignación; borrado lógico en cascada
/api/unidades	programa_id, plan_estudio_ec_id	Ámbito por asignación
/api/dias-clase	programa_id, plan_estudio_ec_id	Inicio y fin juntos
/api/actividades	programa_id, plan_estudio_ec_id	Validación distinta para IP y TA
/api/clases-calendario	programa_id, plan_estudio_ec_id, desde, hasta	Ámbito por asignación
/api/espacios-asignados	—	Admin ve todo; docente, lo asignado hoy

Acciones propias:

Método y ruta	Uso
POST /api/espacios-asignados/create_programa_if_needed	Crea el programa del año en curso; copia del anterior al crearlo
POST /api/espacios-asignados/temporal/espacio	Alta temporal de espacio para docentes (provisional)
PATCH /api/espacios-asignados/temporal/carga-horaria	Recalcula créditos desde las horas
POST /api/espacios-asignados/temporal/asignarme	Autovinculación de espacio existente (provisional)
POST /api/clases-calendario/generar-rango	Genera ocurrencias desde las reglas semanales
POST /api/unidades/{id}/competencias	Reemplaza el conjunto de competencias
GET/POST /api/actividades/{id}/ajustes	Historial de ajustes de una actividad

docs/API.md está desactualizado: usa barra final, nombres de recursos que no existen y filtros no implementados. Use el router como referencia.

3.4 Validación

`Model.save()` no llama a `full_clean()`. Las reglas implementadas en `clean()` o en serializers solo se aplican si quien escribe las invoca. Varias validaciones viven en el serializer y no están en la base, por lo que importaciones, scripts o accesos directos por ORM pueden evitarlas.

Al agregar una restricción que deba cumplirse siempre, impleméntela en el modelo y en la base con `CheckConstraint` o `UniqueConstraint`, no solo en el serializer.

3.5 Migraciones e importaciones

```
cd backend
python manage.py makemigrations
python manage.py makemigrations --check --dry-run
python manage.py migrate
python manage.py showmigrations
```

- `0011_seed_ip_tipo_actividad` crea los tipos IP que faltan; no cambia la dedicación de los existentes y su reversión no los borra.
- `0012_programa_competencias_programa_fundamentacion_and_more` agrega cuatro campos de texto a Programa: `fundamentacion`, `objetivos_generales`, `objetivos_especificos` y `competencias`. No agrega relaciones de competencias.

Importadores disponibles:

```
python manage.py import_academic_xlsx datos.xlsx \
--unidad-sigla FCE --unidad-nombre 'Facultad de Ciencias Económicas' \
--career-level G --plan-credits 300 --vigente-desde 2024-01-01 --dry-run

python manage.py import_tipo_actividad_xlsx tipos.xlsx --tipo-dedicacion IP --dry-run
```

`import_academic_xlsx` lee la hoja `Propuestas` y opcionalmente `Espacios`, `Competencias` y `Docentes`. Los docentes creados quedan con contraseña inutilizable: hay que establecerles credenciales antes de que puedan entrar. `import_tipo_actividad_xlsx` lee la primera hoja desde la fila 3 y rechaza un nombre cuya dedicación difiera, en vez de sobrescribirla.

3.6 Pruebas

```
cd backend
python manage.py test
python manage.py test accounts academics planning
```

Requieren PostgreSQL con permiso de creación de base. SQLite no reproduce las restricciones reales. La suite cubre sesión y roles, permisos, invariantes de modelos, importación, generación de calendario y flujos de API. Hay brechas de seguridad conocidas y pruebas que nombran problemas ya corregidos; revíelas antes de confiar en su nombre.

4. Frontend

4.1 Comandos

```
cd frontend
npm ci
npm run dev
npm run typecheck
npm test
npm run build
```

No hay script `lint`, aunque ESLint y sus plugins estén instalados.

4.2 Rutas

Ruta	Pantalla
/login	Inicio de sesión
/docente/resumen	Resumen docente
/docente/espacios	Espacios asignados y flujos temporales
/docente/programas	Programas, unidades y competencias
/docente/agenda-cursado	Agenda semanal
/docente/planificacion-ip	Planificación de interacción pedagógica
/docente/planificacion-ta	Planificación de trabajo autónomo
/docente/ejecucion-ip	Ejecución y seguimiento
/docente/perfil	Perfil del docente
/admin/*	Dashboards y catálogos administrativos
/sadmin-creapp-panel	Redirige al admin de Django en <code>/api/sadmin-creapp-panel/</code>

`ProtectedRoute` solo oculta pantallas: la autorización real está en el backend.

4.3 Sesión y datos

- `AuthContext` guarda el usuario en `localStorage` para mostrar la interfaz, pero la sesión se valida contra el backend al cargar.
- `services/api.ts` usa `VITE_API_URL || '/api'`, envía cookies, adjunta `X-CSRFToken` y ante errores de autenticación redirige al login.
- Las mutaciones emiten un evento global que dispara el refresco automático; las pantallas con `React Query` además invalidan sus claves explícitamente.
- `useDocenteSelection` guarda el espacio y plan seleccionados en `sessionStorage`; IP y TA dependen de esa selección.
- Los tipos de respuesta están declarados en cada pantalla, sin un modelo compartido. Al cambiar un serializer, actualice todos los consumidores.

Los formularios de IP y TA capturan minutos y convierten a horas decimales antes de enviar. Mantenga esa conversión.

4.4 Componentes reutilizables

- `components/Admin/AdminCrudPage.tsx`: CRUD configurable por endpoint, campos, columnas y payload. Acepta respuestas en array o paginadas. Para un catálogo nuevo suele bastar una página fina que lo configure.
- `components/Forms/PlanningActivityCommonFields.tsx`: campos compartidos de actividades.
- `components/Forms/PlanningCalendar.tsx`: calendario mensual con navegación por teclado.
- `components/Tables/BasicTable.tsx`: tabla con paginación en cliente.

El tema alterna `light/dark` sobre `<html>`, se persiste en `localStorage` como `cre_theme` y se inicializa en `index.html` para evitar el parpadeo. Los tokens de color están en `src/index.css`.

4.5 Pruebas

Vitest con `jsdom`. Los archivos en `src/test/` cubren contexto de autenticación, rutas protegidas, login, calendario, tablas, catálogos y los flujos de planificación. Usan `vi.mock` del cliente HTTP; limpie sesión, almacenamiento y caché de consultas entre pruebas.

5. Agregar una funcionalidad

Catálogo nuevo:

1. Defina el modelo, su unicidad, su `on_delete` y su política de baja en la app que corresponda.
2. Genere y revise la migración; si requiere datos iniciales, hágalos idempotentes.
3. Escriba el serializer con los campos de API y su validación.
4. Cree el viewset con permisos, filtros, orden y el queryset con `select_related` o `prefetch_related` donde corresponda.
5. Registre la ruta en `backend/config/api_urls.py` respetando la ausencia de barra final.
6. Cree la página en `frontend/src/pages/admin/`, regístrela en `App.tsx` y agregue el enlace en la navegación.
7. Agregue pruebas de modelo, serializer y API, incluyendo permisos y códigos de estado.

Acción nueva sobre un recurso:

1. Declárela con `@action` en el viewset y elija `detail=True` si depende de un objeto existente.
2. No confíe en un identificador recibido: cargue el objeto aplicando el mismo ámbito que usa el queryset.
3. Valide la entrada con un serializer dedicado y use `transaction.atomic` si escribe varias filas.
4. Devuelva un código de estado coherente y pruebe los casos sin permiso, con datos inválidos y duplicados.

6. Antes de integrar

- ☐ Revisé modelo, serializer, viewset, router y todas las pantallas que consumen el payload.
- ☐ Definí quién puede leer y escribir, y validé las relaciones en el servidor.
- ☐ Decidí borrado físico, lógico o por vigencia, y el `on_delete` correspondiente.
- ☐ Agregué la migración y las pruebas de permisos, alcance e integridad.
- ☐ Verifiqué rutas sin barra final y el formato de respuesta (array o `results`).
- ☐ Invalidé las consultas afectadas en el frontend.
- ☐ Ejecuté `manage.py check, makemigrations --check --dry-run, manage.py test, npm run typecheck, npm test` y `npm run build`.
- ☐ Actualicé la documentación de API afectada y no incluí secretos.

7. Referencias

- [Django settings](#)
- [Django ORM: consultas diferidas](#)
- [Django testing](#)
- [Django REST Framework](#)
- [TanStack Query](#)
- [React Router](#)
- [Vite](#)
- [Vercel: prácticas de rendimiento en React](#)