Matriz de evaluaciones de un escenario

Cada fila reúne dos entrenamientos con la misma semilla de aprendizaje.

	Formulación local (A)					Formulación vecinal (C)					Resumen del par	
	$q=1$	$q=2$	$q=3$	$q=4$	$q=5$	$q=1$	$q=2$	$q=3$	$q=4$	$q=5$		
$s=1$	$w_{s,A,q}$	$w_{s,A,q}$	$w_{s,A,q}$	$w_{s,A,q}$	$w_{s,A,q}$	$w_{s,C,q}$	$w_{s,C,q}$	$w_{s,C,q}$	$w_{s,C,q}$	$w_{s,C,q}$	$\bar{w}_{s,A},\ \bar{w}_{s,C}$	$d_s = \bar{w}_{s,C} - \bar{w}_{s,A}$
$s=2$	$w_{s,A,q}$	$w_{s,A,q}$	$w_{s,A,q}$	$w_{s,A,q}$	$w_{s,A,q}$	$w_{s,C,q}$	$w_{s,C,q}$	$w_{s,C,q}$	$w_{s,C,q}$	$w_{s,C,q}$	$\bar{w}_{s,A},\ \bar{w}_{s,C}$	$d_s = \bar{w}_{s,C} - \bar{w}_{s,A}$
$s=3$	$w_{s,A,q}$	$w_{s,A,q}$	$w_{s,A,q}$	$w_{s,A,q}$	$w_{s,A,q}$	$w_{s,C,q}$	$w_{s,C,q}$	$w_{s,C,q}$	$w_{s,C,q}$	$w_{s,C,q}$	$\bar{w}_{s,A},\ \bar{w}_{s,C}$	$d_s = \bar{w}_{s,C} - \bar{w}_{s,A}$
$s=\vdots$	$w_{s,A,q}$	$w_{s,A,q}$	$w_{s,A,q}$	$w_{s,A,q}$	$w_{s,A,q}$	$w_{s,C,q}$	$w_{s,C,q}$	$w_{s,C,q}$	$w_{s,C,q}$	$w_{s,C,q}$	$\bar{w}_{s,A},\ \bar{w}_{s,C}$	$d_s = \bar{w}_{s,C} - \bar{w}_{s,A}$
$s=24$	$w_{s,A,q}$	$w_{s,A,q}$	$w_{s,A,q}$	$w_{s,A,q}$	$w_{s,A,q}$	$w_{s,C,q}$	$w_{s,C,q}$	$w_{s,C,q}$	$w_{s,C,q}$	$w_{s,C,q}$	$\bar{w}_{s,A},\ \bar{w}_{s,C}$	$d_s = \bar{w}_{s,C} - \bar{w}_{s,A}$

En cada columna, q identifica la misma semilla de tráfico para A y C.

Unidad remuestreada: el par completo s, con sus cinco evaluaciones por formulación.

24 pares por red $\longrightarrow$ 20.000 remuestreos con reemplazo $\longrightarrow$ intervalos percentiles del $95\,\%$ y $98{,}33\,\%$.