👣 Fase 1: Footprinting: Web Scraping

🌐 Web Scraping - Mapeo de Superficie de Ataque

En esta etapa se realizó un **Web Scraping** del dominio objetivo con el fin de identificar rutas internas, endpoints y posibles recursos accesibles dentro de la aplicación web.

Esta técnica permite descubrir **paths, APIs y recursos internos** que pueden formar parte de la superficie de ataque del sistema.

🛠️ Herramienta utilizada

```
katana
```

Katana es una herramienta de **web crawling y scraping** desarrollada por ProjectDiscovery que permite recorrer automáticamente un sitio web para identificar endpoints, rutas internas y recursos asociados.

💻 Comando ejecutado

```
echo https://mercadolibre.com | katana -silent -jc -o katanaoutput.txt -kf all
```

Opciones utilizadas:

- `-silent` → salida limpia sin información adicional
- `-jc` → análisis de JavaScript para descubrir rutas adicionales
- `-o` → guardado del resultado en archivo
- `-kf all` → utilización de fuentes adicionales como `robots.txt` y `sitemap.xml`

📊 Resultados obtenidos

Durante el proceso de crawling se identificaron diversas rutas asociadas al dominio objetivo, entre ellas:

```
┌──(kali㉿kali)-[~/RECOLECCION_MELI]
└─$ echo mercadolibre.com | katana -silent -jc -o katana.txt -kf all
https://mercadolibre.com
https://mercadolibre.com/jms/*/buyingflow
https://mercadolibre.com/jms/*/compra
https://mercadolibre.com/jms/*/gz/webdevice/config
https://mercadolibre.com/.well-known/
https://mercadolibre.com/adn/api*
https://mercadolibre.com/tracks*
https://mercadolibre.com/jms/*/lgz/
https://mercadolibre.com/jms/*/lgz/msl/login/
https://mercadolibre.com/
https://mercadolibre.com
https://www.mercadolibre.com
https://www.mercadolibre.com/
```

```
https://mercadolibre.com
https://mercadolibre.com/jms/*/buyingflow
https://mercadolibre.com/jms/*/compra
https://mercadolibre.com/jms/*/gz/webdevice/config
https://mercadolibre.com/.well-known/
https://mercadolibre.com/adn/api*
https://mercadolibre.com/tracks*
https://mercadolibre.com/jms/*/lgz/
https://mercadolibre.com/jms/*/lgz/msl/login/
https://www.mercadolibre.com
```

Estas rutas corresponden a distintos **endpoints y recursos internos** descubiertos durante el proceso de scraping.

🔎 Procesamiento de resultados

Posteriormente, los resultados obtenidos fueron procesados utilizando la herramienta:

```
unfurl
```

con el objetivo de **extraer y normalizar los dominios presentes en las URLs obtenidas**.

```
┌──(kali㉿kali)-[~/RECOLECCION_MELI/Footprinting/katana]
└─$ cat katana.txt | unfurl --unique domains
mercadolibre.com
www.mercadolibre.com
```

El resultado del procesamiento fue el siguiente:

```
mercadolibre.com
www.mercadolibre.com
```

Esto indica que todas las rutas descubiertas durante el scraping pertenecen al dominio objetivo y su variante con prefijo `www`.

🧠 Interpretación del resultado

El proceso de Web Scraping permitió identificar múltiples rutas internas dentro del dominio analizado, incluyendo endpoints asociados a funcionalidades como flujos de compra, configuración de dispositivos web y recursos de autenticación.

Asimismo, el filtrado posterior mediante `unfurl` permitió confirmar que todos los recursos descubiertos **permanecen dentro del dominio objetivo**, manteniéndose dentro del scope definido para la práctica.

📄 Conclusión

El proceso de Web Scraping mediante Katana permitió identificar diversos endpoints y rutas internas del dominio `mercadolibre.com`. Aunque los resultados corresponden principalmente a rutas internas del propio dominio, este tipo de análisis resulta útil para ampliar el conocimiento sobre la estructura de la aplicación web y posibles puntos de interacción dentro de la plataforma.