

MIA — Referencia de Intents

Listado completo de intents del agente AI para entrenamiento y corrección
Generado: 23/4/2026 — 74 tools

Registros (escritura)

Intent	Descripción	Ejemplo
log_expense	Registrar gasto (+ unit_price)	"gasté 50000 en gasoil", "50 bolsas urea a 8000 c/u"
log_income	Registrar ingreso (+ unit_price)	"vendí 30 tn de soja a 300 USD"
log_spraying	Registrar fumigación	"fumigué con glifosato 3 lt/ha"
log_fertilization	Registrar fertilización	"fertilicé con urea 100 kg/ha"
log_tillage	Registrar labranza	"pasé disco en lote sur"
log_irrigation	Registrar riego	"regué lote 3"
sow_crop	Registrar siembra	"sembré soja en lote 1"
harvest_crop	Registrar cosecha (+ loads)	"coseché 30 tn trigo", "1 camión 28tn"
close_campaign	Cerrar campaña	"cerrar campaña soja lote 1"
log_observation	Registrar observación	"hay chinches en soja lote 1"
log_tacto	Registrar tacto/preñez	"hice tacto, 60 preñadas y 20 vacías"
log_rainfall	Registrar lluvia	"llovieron 25mm"
edit_last_activity	Corregir última actividad	"la siembra era en lote B"

Gastos Recurrentes (Templates)

Intent	Descripción	Ejemplo
create_expense_template	Crear gasto fijo/recurrente	"gasto fijo mensual 50k combustible"
list_expense_templates	Listar gastos fijos	"mis gastos fijos"
delete_expense_template	Borrar gasto fijo	"borrar gasto fijo X"

Consultas y Reportes

Intent	Descripción	Ejemplo
financial_report	Reporte financiero	"gastos del mes", "reporte campo Norte"
generate_agro_report	Reporte agronómico	"reporte agro", "cómo va el lote?"
campaign_stats	Estadísticas de campaña	"cómo viene la campaña soja"
compare_campaigns	Comparar campañas	"comparar soja 2024 vs 2025"
activity_stats	Estadísticas de actividades	"cuántas fumigaciones hice?"
active_crop	Cultivos activos / ha sembradas	"hay soja?", "has sembradas"
query_plot_history	Historial de actividades	"cuándo se fumigó el lote norte?"
query_harvest_loads	Consultar cargas de cosecha	"camiones del lote A1"

delete_harvest_loads	Borrar cargas de cosecha	"borrar cargas del 10/4"
rainfall_report	Reporte de lluvias	"cuánto llovió este mes?"
weather_full	Pronóstico (+ city, province)	"clima en Ameghino Buenos Aires"
share_report	Compartir reporte (PDF)	"mandame el reporte por PDF"
check_stock	Consultar stock	"cuánto gasoil tengo?", "inventario"
stock_history	Historial de stock	"movimientos de urea"
tacto_summary	Resumen de tacto/preñez	"promedio del tacto", "tasa de preñez"
list_livestock	Listar hacienda	"cuántos animales tengo?"
livestock_history	Historial de hacienda	"historial vacas lote A1"
list_documents	Listar documentos	"mis facturas"

Campos y Lotes

Intent	Descripción	Ejemplo
list_fields	Listar campos	"mis campos"
list_plots	Listar lotes	"mis lotes", "qué lotes tiene el campo?"
field_info	Info de un campo	"info campo Norte"
add_field	Agregar campo	"agregar campo La Esperanza"
add_plot	Agregar lote	"agregar lote A1 en campo Norte"
add_plots_batch	Agregar lotes (batch)	"agregar lotes A1, A2, A3"
set_plot_area	Asignar hectáreas	"lote A1 tiene 50 ha"
set_plot_grupo	Asignar grupo/sociedad	"asignar grupo Pérez al lote 11A"
set_field_city	Ubicar campo	"ubicar campo en Pergamino"
delete_field	Borrar campo	"borrar campo X"
delete_plot	Borrar lote	"borrar lote A1"
rename_field	Renombrar campo	"renombrar campo X a Y"
rename_plot	Renombrar lote	"renombrar lote A1 a B1"
restore_field	Restaurar campo	"restaurar campo X"
restore_plot	Restaurar lote	"restaurar lote A1"

Stock / Inventario

Intent	Descripción	Ejemplo
add_stock	Cargar stock	"cargué 200 lt de glifosato"
remove_stock	Sacar stock	"usé 50 lt de gasoil"
adjust_stock	Ajustar stock	"tengo 500 lt de gasoil"
create_warehouse	Crear galpón	"crear galpón Norte"
list_warehouses	Listar galpones	"mis galpones"
set_min_stock	Stock mínimo	"stock mínimo gasoil 100 lt"

Hacienda / Ganado

--

add_livestock	Entrada (+ precio !" gasto auto)	"compré 20 novillos a 500mil c/u"
remove_livestock	Salida (+ precio !" ingreso auto)	"vendí 10 vacas a 800 USD c/u"
transfer_livestock	Transferir animales	"mové 10 vacas del lote A al B"
record_livestock_death	Registrar muerte	"se murieron 2 terneros"
record_livestock_birth	Registrar nacimiento	"nacieron 8 terneros"
adjust_livestock	Ajustar conteo	"en lote A1 hay 50 vacas"

Feedlot / Corrales

Intent	Descripción	Ejemplo
create_feedlot	Crear feedlot	"crear feedlot en campo Norte"
list_feedlots	Listar feedlots	"mis feedlots"
delete_feedlot	Borrar feedlot	"borrar feedlot X"
create_corral	Crear corral	"crear corral Recepción"
list_corrals	Listar corrales	"corrales"
delete_corral	Borrar corral	"borrar corral X"
rename_corral	Renombrar corral	"renombrar corral X a Y"

Campos Compartidos (Sharing)

Intent	Descripción	Ejemplo
share_field	Compartir campo	"compartir campo X"
accept_invite	Aceptar invitación	"unirme ABC123"
list_field_members	Listar miembros	"miembros campo X"
remove_field_member	Quitar miembro	"quitar a Juan de campo X"

Documentos

Intent	Descripción	Ejemplo
link_document_to_expense	Vincular doc a gasto	"vincular factura al gasto"

Sistema

Intent	Descripción	Ejemplo
respond_text	Respuesta conversacional	(saludo, pregunta general, agradecimiento)

Reglas clave de desambiguación

- "Q lotes tiene el campo?" !' list_plots (NO query_plot_history). query_plot_history es para historial de actividades (cuándo se fumigó, qué se sembró).
- query_plot_history = consulta de actividades pasadas ("cuándo se fumigó", "qué se sembró"). NO es para listar lotes.
- financial_report = reportes con montos (gastos, ingresos, resultado). generate_agro_report = reportes con actividades y observaciones.
- log_observation = REGISTRAR observación agronómica (plagas, malezas, fenología). NO es para consultas ni listados.
- check_stock = consulta de inventario ("cuánto tengo", "hay X?", "qué hay en el galpón"). add_stock/remove_stock = registrar movimiento.
- "gasté" + monto !' log_expense. "gasté/usé" + producto sin monto !' remove_stock.
- Actividades agro (fumigué, sembré, coseché) !' SIEMPRE tool de actividad, NUNCA log_expense, salvo monto explícito.
- Hacienda (vacas, terneros, novillos) + cantidad !' SIEMPRE tool de hacienda, NUNCA log_observation.
- Tacto REGISTRO ("hice tacto", "palpé", "revisé preñez") !' SIEMPRE log_tacto. Tacto CONSULTA ("promedio", "tasa de preñez") !' tacto_summary.
- Feedlot: "corral X" "lote X". Los corrales son entidades del sistema intensivo de feedlot, separadas de los lotes de campo.
- respond_text = el agente responde sin ejecutar ninguna acción. Para saludos, agradecimientos, preguntas agronómicas generales.

Nuevas reglas (2026-04)

- PRECIO UNITARIO en log_expense: "a X c/u", "a X el kg/bolsa/lt", "cada uno a X" !' capturar unit_price y amount=quantity*unit_price.
Ej: "50 bolsas de urea a 8000 c/u" !' quantity=50, unit=bolsas, unit_price=8000, amount=400000.
- CLIMA con ciudad explícita: "clima/pronóstico/va a llover en X" !' weather_full(city=X). NUNCA asumir ubicación del usuario si la menciona.
Si menciona provincia ("clima en Ameghino Buenos Aires") !' weather_full(city="Ameghino", province="Buenos Aires").
Sin ciudad ("clima", "va a llover") !' weather_full sin params (usa ubicación del usuario).
- HACIENDA con precio !' gasto/ingreso automático: add_livestock con unit_price_ars o unit_price_usd crea gasto "Hacienda" con el total.
remove_livestock con unit_price crea ingreso "Hacienda". Se linkea el movement con la transacción financiera.
- GASTOS RECURRENTES: "gasto fijo/recurrente/mensual/semanal" !' create_expense_template. NUNCA confundir con log_expense (registro único).
"mis gastos fijos"/"gastos recurrentes" !' list_expense_templates. "borrar gasto fijo" !' delete_expense_template.
- CULTIVOS ACTIVOS (active_crop): "soja?", "hay soja?", "has sembradas", "hectáreas sembradas", "qué tengo sembrado" !' SIEMPRE active_crop.
Si el mensaje menciona un cultivo (soja/maíz/trigo/...) O "sembrado/sembradas" !' active_crop, NUNCA list_plots.
- COSECHA con cargas: "coseché 30tn, camión ABC 15tn a Cargill, camión XYZ 15tn a ACA" !' harvest_crop con array loads[].
Cada load: driver_name, weight_kg, destination, destinatario, truck_plate.

Alertas de clima

Corren diariamente a las 06:00 AR (configurable). Dedup 24hs por ciudad+día+tipo.

- Lluvia: hoy + próximos 2 días. Umbral: user_settings.rain_alert_mm (default 10mm).
- Viento: hoy + próximos 2 días. Umbral: user_settings.wind_alert_kmh (default 20km/h). Útil para evitar aplicaciones.
- Ventana seca: N días consecutivos sin lluvia desde hoy. Umbral: user_settings.dry_window_days (default 3). Útil para planificar fumigación/siembra.

Todas las alertas incluyen disclaimer "Es un pronóstico, puede cambiar."

Canal: Telegram primero, fallback WhatsApp. Se agrupan en un solo mensaje por tipo de alerta.

Intents triviales (regex, no pasan por AI)

confirm, cancel, greeting, thanks, ack, menu, help, dollar,
list_fields, list_plots, show_expense_menu, show_income_menu, show_agro_menu,
show_reports_menu, show_config_menu, show_stock_menu, show_livestock_menu
Estos se detectan por regex antes del agente AI. Si el regex falla (abreviaturas, errores),

el mensaje llega al agente que puede NO tener la tool equivalente !' clasificación incorrecta.

Arquitectura del pipeline

1. Observation prefix ("observación:") !' bypass total del AI, guarda como observación.
2. Trivial commands (~35) !' regex match, sin AI.
3. Agent (tool_use) !' Claude Haiku 4.5 elige 1+ tools. Soporta acciones compuestas (command + expense + income).
4. Regex fallback !' si agent deshabilitado, falla o baja confianza.
5. Conversational fallback !' si ninguna tool matchea, Claude responde como texto.

Prompt caching (2026-04): tres breakpoints cache_control — system prompt, última tool, último few-shot.

Contexto del usuario + fecha de hoy van en el prefijo del mensaje (no cacheado), para que el prefix cacheado sea estable entre usuarios.

Few-shots rotan diarios (md5 determinístico por día) — no ORDER BY RANDOM() que invalidaba el cache.

TTL configurable: AGENT_CACHE_TTL=short (5min, 1.25× write) | long (1h, 2× write). Cantidad: AGENT_FEW_SHOT_LIMIT (default 5).

Cost tracking (2026-04, migración 070): ai_usage guarda cache_read_tokens + cache_write_tokens además de input/output.

Dashboard calcula costo real con 4 términos (Haiku): input \$0.80/M, cache read \$0.08/M (10%), cache write \$1.00/M (125%), output \$4.00/M.

Log line: "AI_AGENT CACHE: Nread/Nwrite" permite observar hit rate en Railway logs.