

Página Personal — Juan Carlos Macías

Portafolio personal desarrollado como entregable de la **Práctica 2** del curso de Programación Avanzada, Maestría en Tecnologías de la Información y Análisis de Datos — Universidad Anáhuac.

Sitio en vivo

<https://juanmmayen98-pixel.github.io>

Descripción

SPA (Single Page Application) de portafolio profesional con las siguientes características:

- Modo claro / oscuro con persistencia en `localStorage`
- Toggle de idioma Español / Inglés
- Navegación con scroll suave y scroll spy activo
- Diseño responsive (Mobile-First, breakpoint 768px)
- Glassmorphism con CSS Custom Properties
- Transición animada en el cambio de idioma
- Sin frameworks ni librerías externas

Stack técnico

Tecnología	Uso
HTML5 semántico	Estructura de la SPA
CSS3 Vanilla	Estilos, Grid, Flexbox, Custom Properties

JavaScript ES6+ Vanilla	Interactividad, i18n, tema, scroll spy
Google Fonts	Manrope + Geist
GitHub Pages	Despliegue estático

Estructura de archivos

```

├─ index.html      # Estructura principal de la SPA
├─ css/
│   └─ styles.css  # Estilos (1100+ líneas, Mobile-First)
├─ js/
│   └─ app.js      # Lógica: tema, idioma, menú, scroll spy
├─ assets/
│   └─ images/     # Fotografías del sitio
├─ .gitignore
└─ README.md

```

Secciones

1. **Hero / Sobre mí** — Presentación con foto y bio profesional
2. **Trayectoria** — Timeline con experiencia y formación académica
3. **Tech Stack** — Herramientas y tecnologías organizadas por categoría
4. **Hobbies** — Galería con imágenes en escala de grises
5. **Contacto** — WhatsApp, LinkedIn y email

Funcionalidades implementadas

- **Dark / Light Mode** — Toggle en el header, detecta preferencia del SO, sin flash blanco al recargar (script inline en `<head>`)

- **ES / EN Toggle** — 37 elementos traducibles vía `data-i18n`, diccionario en `app.js`, persistencia en `localStorage`, transición fade de 300ms
- **Scroll Spy** — Detecta sección activa con `requestAnimationFrame` (throttle), offset de 120px por header fijo
- **Menú hamburguesa** — Animación de X, cierre automático al navegar

Cómo ejecutar localmente

No requiere build. Abrir directamente en el navegador:

```
open index.html
```

Autor

Juan Carlos Macías

Sr. Associate — PwC México

[linkedin.com/in/juancmayen](https://www.linkedin.com/in/juancmayen)