

第一章 计算机基础

1.1 数据结构

1. 评估下面这段代码的时间复杂度 ()

```
int func(int n) {  
    int i = 0, sum = 0;  
    while(sum < n) sum += ++i;  
    return i;  
}
```

1
2
3
4
5

Solution.

□

2. 评估下面这段代码的时间复杂度 ()

```
int sum = 0;  
for(int i = 1; i < n; i *= 2)  
    for (int j = 0; j < i; j++)  
        sum++;
```

1
2
3
4

Solution.

□

3. 一个栈的入栈序列为 $1, 2, 3, \dots, n$, 出栈序列是 $P_1, P_2, P_3, \dots, P_n$. 若 $P_2 = 3$, 则 P_3 的可能取值的个数可能是 ()
A.n-1 B.n-2 C.n-3 D. 无法确认
4. 已知循环队列存储在一维数组 $A[0, \dots, n-1]$ 中, 且队列非空的时候 front 和 rear 分别指向队头和队尾. 若初始时队列为空, 且要求第一个进入队列的元素存储在 $A[0]$, 则初始时

front 和 rear 的值分别为 ()

- A.0,0 B.0,n-1 C.n-1,0 D.n-1,n-1

5. 循环队列 放在一维数组 $A[0, \dots, M-1]$ 中, end1 指向队头元素, end2 指向队尾元素的后一个位置. 假设队列两端都可以进行入队和出队操作, 队列中最多能容纳 $M-1$ 个元素. 初始队列不为空. 下列判断对空和队满的条件中, 正确的是 ()

- A. 对空: end1 == end2; 队满: end1 == (end2+1) mod M
B. 对空: end1 == end2; 队满: end2 == (end1+1) mod M-1
C. 对空: end2 == (end1+1) mod M; 队满: end1 == (end2+1) mod M
D. 对空: end1 == (end2+1) mod M; 队满: end2 == (end1+1) mod (M-1)

6. 火车重排问题

假设火车入口和出口之间有 n 条轨道, 列车驶入的顺序为 8, 4, 2, 5, 3, 9, 1, 6, 7 若希望得到的驶出顺序为 1 ~ 9 则 n 至少为 ()

- A.2 B.3 C.4 D.5

7. 在一颗度为 4 的树 T 中, 若有 20 个度为 4 的结点, 10 个度为 3 的结点, 1 个度为 2 的结点, 10 个度为 1 的结点, 则树 T 的叶结点个数为 ()

- A.41 B.82 C.113 D.122

8. 已知一颗完全二叉树的第六层 (设根为第一层) 由 8 个叶结点, 则该完全二叉树的结点个数最多为()

- A.39 B.52 C.111 D.119

9. 若一颗完全二叉树有 786 个结点, 则该二叉树中叶结点的个数为 ()

- A.257 B.258 C.384 D.385

10. 先序序列为 a, b, c, d 的不同二叉树的个数为 ()

- A.13 B.14 C.15 D.16

11. 将森林转换为对应的二叉树, 若在二叉树中, 结点 u 是结点 v 的父结点的父结点, 则在原来的森林中, u 和 v 可能的关系是 ()

(I) 父子关系

(II) 兄弟关系

(III) u 的父结点与 v 的父结点是兄弟关系

12. 已知一颗有 2011 个结点的树, 其叶结点的个数为 116, 该树对应的二叉树中无右孩子的结点个数为 ()
13. 已知森林 F 及与之对应的二叉树 T, 若 F 的先根遍历序列为 a, b, c, d, e, f, 中根遍历序列为 b, a, d, f, e, c, 则 T 的后根遍历序列为 ()
14. 对任意给定的含 $n(n>2)$ 个字符的有限集合 S, 用二叉树表示 S 的哈夫曼编码集与定长编码集, 分别得到二叉树 T_1, T_2 . 下列叙述中, 正确的是 ()
- A. T_1 和 T_2 的结点个数相同
 - B. T_1 的高度大于 T_2 的高度
 - C. 出现频次不同的字符在 T_1 中处于不同的层
 - D. 出现频次不同的字符在 T_2 中处于相同的层
15. 在由 6 个字符构成的字符集 S 中, 各字符出现的频次为 3, 4, 5, 6, 8, 10, 为 S 构造的哈夫曼树的加权平均长度为 ()
- A.2.4 B.2.5 C.2.67 D.2.75
16. 对于任意一棵高度为 5 且有 10 个结点的二叉树, 若采用顺序存储结构保存, 每个结点占一个存储单元, 则存放该二叉树至少需要多少存储单元?
17. 在下列关于二叉树遍历的说法中, 正确的是 ().
- (A) 若有一个结点是二叉树中某个子树的中序遍历结果序列的最后一个结点, 则它一定是该子树的前序遍历结果序列的最后一个结点
 - (B) 若有一个结点是二叉树中某个子树的前序遍历结果序列的最后一个结点, 则它一定是该子树的中序遍历结果序列的最后一个结点
 - (C) 若有一个叶结点是二叉树中某个子树的中序遍历结果序列的最后一个结点, 则它一定是该子树的前序遍历结果序列的最后一个结点
 - (D) 若有一个叶结点是二叉树中某个子树的前序遍历结果序列的最后一个结点, 则它一定是该子树的中序遍历结果序列的最后一个结点

1.2 计算机网络

1. 二进制信号在信噪比为 127:1 的 4kHz 的信道上传输, 最大数据传输速率可达到 ()
A. 28000bps B. 8000bps C. 4000bps D. 无限大
2. 网络层的主要目的是 ()
A. 在临接结点间进行数据报传输 B. 在临接结点间进行数据报的可靠传输
C. 在任意结点间进行数据报传输 C. 在任意结点间进行数据报的可靠传输
3. 路由器连接的异构网络是指 ()
A. 网络的拓扑结构不同 B. 网络中的计算机操作系统不同
B. 数据链路层和物理层均不同 D. 数据链路层协议相同, 物理层协议不同
4. 在距离-向量路由协议中,() 最可能导致路由回路的问题.
A. 由于网络带宽的限制, 某些路由更新数据报被丢弃
B. 由于路由器不知道整个网络的拓扑结构信息, 当收到一个路由更新消息时, 又将该更新消息发回自己发送该路由信息的路由器
C. 当一个路由器发现自己的一条直接相邻链路断开时, 未能将这个变化报告给其他路由器
D. 慢收敛导致路由器接受了无效的路由信息
5. 以下关于 IP 分组分片基本方法的描述中, 错误的是 ()
A. IP 分组长度大于 MTU 时, 就必须对其进行分片
B. DF=1, 分组长度又超过 MTU 时, 则丢弃该分组, 不需要向源主机报告
C. 分片的 MF 值为 1 表示接受到的分片不是最后一个分片
D. 属于同一原始 IP 分组的分片具有相同的标识
6. 路由器 R0 的路由表见下, 若进入路由器 R0 的分组的目标地址为 132.19.237.5, 则该分组应该被转发到 () 下一跳路由器.


目的网络	下一条
<u>132.0.0.0/8</u>	R1
<u>132.19.0.0/11</u>	R2
<u>132.19.232.0/22</u>	R3
<u>0.0.0.0/0</u>	R4

- A. R1 B. R2 C. R3 D. R4
7. 下列地址中属于单播地址的是 ()
- A. 172.31.128.255/18 B. 10.255.255.255 C. 192.168.24.59/30 D. 224.105.5.211
8. 访问因特网的每台主机都需要分配 IP 地址 (假设采用默认子网掩码), 下列可以分配给主机的 IP 地址是 ()
- A. 192.46.10.0 B. 110.47.10.0 C. 127.10.10.17 D. 211.60.256.21
9. 一个网段的网络号为 198.0.10.0/27 则最多可以分成 () 个子网, 每个子网最多具有 () 个有效的 IP 地址
- A. 8, 30 B. 4, 62 C. 16, 14 D. 32, 6
10. 一个网络中有几个子网, 其中一个已分配了子网号 74.178.247.96/29, 则下列网络前缀中不能再分配给其他子网的是 ()
- A. 74.178.247.120/29 B. 74.178.247.64/29 C. 74.178.247.96/28 D. 74.178.247.104/29
11. 主机 A 和主机 B 的 IP 地址分别为 216.12.31.20 和 216.13.32.21, 要想让 A 和 B 工作在同一个 IP 子网内, 应该给它们分配的子网掩码是 ()
- A. 255.255.255.0 B. 255.255.0.0 C. 255.255.255.255 D. 255.0.0.0
12. 某单位分配了一个 B 类地址, 计划将内部网络划分为 35 个子网, 将来可能增加 16 个子网, 每个子网的主机数目将近 800 台, 则可行的掩码方案是 ()
- A. 255.255.248.0 B. 255.255.252.0 C. 255.255.254.0 D. 255.255.255.0
13. 下列 IP 地址中, 只能作为 IP 地址的源 IP 地址但不能作为目的 IP 地址的是 ()
- A. 0.0.0.0 B. 127.0.0.1 C. 200.10.10.3 D. 255.255.255.255
14. 若将 101.200.16.0/20 划分为 5 个子网, 则可能的最小子网的可分配 IP 地址数是 ()
- A. 126 B. 254 C. 510 D. 1022
15. 现将一个 IP 网络划分为 3 个子网, 若其中一个子网是 192.168.9.128/26, 则下列网络中, 不可能是另外两个子网之一的是 ()
- A. 192.168.9.0/25 B. 192.168.9.0/26 C. 192.168.9.192/26 D. 192.168.9.192/27
16. 若某主机的 IP 地址是 183.80.72.48, 子网掩码是 255.255.192.0 则该主机所在网络的网络地址是 ()
- A. 183.80.0.0 B. 183.80.64.0 C. 183.80.72.0 D. 183.80.192.0

17. BGP 交换的网络可达性信息是 ()
- A. 到达某个网络所经过的路径 B. 到达某个网络的下一跳路由器
C. 到达某个网络的链路状态摘要信息 D. 到达某个网络的最短距离及其下一跳路由器
18. 以下关于 IP 组播的概念描述中, 错误的是 ()
- A. 在单播路由选择中, 路由器只能从它的一个接口转发收到的分组
B. 在组播路由选择中, 路由器可以从它的多个接口转收到的分组
C. 用多个单播仿真一个组播时需要更多的带宽
D. 在用多个单播仿真一个组播时, 时延基本是相同的
19. 在设计组播路由时, 为了避免路由环路, ()
- A. 采用了水平分割技术 B. 构建组播转发树
C. 采用了 IGMP D. 通过生存时间 (TTL) 字段
20. 关于路由器的下列说法中, 正确的是 ()
- A. 路由器处理的信息量比交换机少, 因此转发速度比交换机快
B. 对于同一目标, 路由器只提供延迟最小的最近路由
C. 通常的路由器可以支持多种网络层协议, 并提供不同协议之间的分组转发
D. 路由器不但能根据 IP 地址进行转发, 而且可以根据物理地址进行转发
21. 下列网络设备中, 传输延迟时间最大的是 ()
- A. 局域网交换机 B. 网桥 C. 路由器 D. 集线器
22. 在采用 TCP 连接的数据传输阶段, 如果发送端的发送窗口值有 1000 变成 2000, 那么发送端在收到一个确认前可以发送 ()
- A. 2000 个 TCP 报文段 B. 2000B C. 1000B D. 1000 个 TCP 报文段
23. TCP 中滑动窗口的值设置太大, 对主机的影响是 ()
- A. 由于传送的数据过多而使路由器变得拥挤, 主机可能丢失分组
B. 产生过多 ACK
C. 由于接受的数据多, 而使主机的工作速度加快
D. 由于接受的数据多, 而使主机的工作速度变慢
24. 以下关于 TCP 窗口与拥塞控制概念的描述中, 错误的是 ()
- A. 接受端窗口 (rwnd) 通过 TCP 首部中的窗口字段通知数据的发送方
B. 发送窗口的依据是: 发送窗口 \min [接收端窗口, 拥塞窗口]

- C. 拥塞窗口是接收端根据网络拥塞情况确定的窗口值
- D. 拥塞窗口大小在开始时可按指数规律增长
25. 设 TCP 的拥塞窗口的慢开始门限值初始为 8(单位为报文段), 当拥塞窗口上升到 12 时发生超时,TCP 开始慢启动和拥塞避免, 那么第 13 次传输时候的拥塞窗口大小为 ()
- A.4 B.6 C.7 D.8
26. 主机甲和主机乙之间建立一个 TCP 连接, 主机甲向主机乙发送了两个连续的 TCP 报文段, 分别包含 300B 和 500B 的有效载荷, 第一个段的序列号为 200, 主机乙正确接受到两个数据段后, 发送给主机甲的确认序号是 ()
- A.500 B.700 C.800 D.1000
27. 若甲向乙发送一个 TCP 连接, 最大段长 $MSS=1KB$, $RTT=5ms$, 乙开辟的接受缓存为 64KB, 则甲从建立成功至发送窗口达到 32KB, 需要经过的时间至少是 ()
- A.25ms B.30ms C.160ms D.165ms
28. 若用户首先向服务器发送 FIN 段请求断开 TCP 连接, 则当客户收到服务器发送的 FIN 段并向服务器发送 ACK 段后, 客户的 TCP 状态转换为 ()
- A.CLOSE_WAIT B.TIME_WAIT C.FIN_WAIT_1 D.FIN_WAIT_2
29. 下列关于用户/服务器模型的说法中, 不正确的是 ()
- A. 服务器专用于完成某些服务, 而客户机则作为这些服务的使用者
- B. 客户机通常位于前端, 服务器通常位于后端
- C. 客户机和服务器通过网络实现协同计算任务
- D. 客户机是面向任务的, 服务器是面向用户的
30. 域名与 () 具有一一定义的关系
- A.IP 地址 B.MAC 地址 C. 主机 D. 以上都不是
31. 域名系统 (DNS) 的组成中不包括 ()
- A. 域名空间 B. 分布式数据库
- C. 域名服务器 D. 从内部 IP 地址到外部 IP 地址的翻译程序
32. () 可以将其管辖的主机名转换为主机的 IP 地址
- A. 本地域名服务器 B. 根域名服务器
- C. 授权域名服务器 D. 代理域名服务器

33. 若本地域名服务器无缓存, 则在采用递归方法解析另一网络某主机域名时, 用户主机和本地域名服务器发送的域名请求条数分别为 ()
- A. 1 条, 1 条 B. 1 条, 多条 C. 多条, 1 条 D. 多条, 多条
34. 假设所有域名服务器采用迭代查询进行域名解析, 当主机访问规范域名 www.abc.xyz.cn 的网站时, 本地域名服务器在完成该域名解析的过程中, 可能发出的 DNS 查询的最少和最多次数分别是 ()
- A. 0, 3 B. 1, 3 C. 0, 4 D. 1, 4
35. 假设下列网络中的本地域名服务器只能提供递归查询服务, 其他域名服务器均只提供迭代查询服务; 局域网内主机访问 Internet 上各服务器的往返时间 RTT 均为 10ms, 忽略其他各种时延. 若主机 H 通过超连接 http://www.abc.com/index.html 请求浏览纯文本 Web 页 index.html, 则从单击超链接开始到浏览器收到 index.html 页面为止, 所需的最短时间和最长时间为 ()
- A. 10ms, 40ms B. 10ms, 50ms C. 20ms, 40ms D. 20ms, 50ms



36. 文件传输协议 (FTP) 的一个主要特征是 ()
- A. 允许客户指明文件的类型但不允许指明文件的格式
- B. 不允许客户指明文件的类型但运行指明文件的格式
- C. 允许客户指明文件的类型与格式
- D. 不允许客户指明文件的类型与格式
37. 匿名 FTP 访问通常使用 () 作为用户名
- A. guest B. E-mail 地址 C. anonymous D. 主机 id

38. 下列关于 POP3 协议的说法,() 是错误的
- A. 由客户端而非服务器选择接收后是否将邮件保存在服务器上
 - B. 登录到服务器后, 发送的密码是加密的
 - C. 协议是基于 ASCII 码的, 不能发送二进制数据
 - D. 一个账号在服务器上只能有一个邮件接收目录
39. 下面的 () 协议中, 客户机与服务器之间采用面向无连接的协议进行通信.
- A.FTP B.SMTP C.DNS D.http
40. 仅需 Web 服务器对 HTTP 报文进行响应, 但不需要返回请求对象时,HTTP 请求报文应该使用的方法是 ()
- A.GET B.PUT C.POST D.HEAD
41. 下列关于 Cookie 的说法中, 错误的是 ()
- A.Cookie 存储在服务器端 B.Cookie 是服务器产生的
 - C.Cookie 会威胁客户的隐私 D.Cookie 的作用是跟踪用户的访问和状态

1.3 计算机组成原理

1. 某计算机字长为 8 位,CPU 中有一个 8 位加法器. 已知无符号数 $x=69,y=38$, 如果在该加法器中计算 $x-y$, 则加法器的两个输入端入端信息和低位进位信息分别是 ()
- A.0100 0101,0010 0110, 0 B.0100 0101,1101 1001, 1
- C.A.0100 0101,1101 10110, 0 D.0100 0101,1101 1010, 1
2. 某计算机存储器按字节编制, 采用小端方式存放数据. 假定编译器规定 int 型和 short 型长度分别为 32 位和 16 位并且数据按边界对齐存储. 某 C 语言程序段如下

```
struct {  
    int a;  
    char b;  
    short c;  
}record;  
record.a = 273;
```

1
2
3
4
5
6

若 record 变量的首地址为 0xC008 地址 0xC008 中的内容及 record.c 的地址分别是 ()

- A.0x00, 0xC00D B.0x00,0xC00E C.0x11,0xC00D D.0x11,0xC00E
3. 有如下 C 语言序段:

```
short si = -32767;  
unsigned short usi = si;
```

1
2

这执行上述两条语句后,usi 的值是 ____

1.4 操作系统

1. 系统调用是由操作系统提供给用户的, 它 ()
 - A. 直接通过键盘交互方式使用
 - B. 只能通过用户程序间接使用
 - C. 是命令接口中的命令
 - D. 与系统的命令一样
2. 操作系统与用户通信接口通常不包括 ()
 - A. shell
 - B. 命令解释器
 - C. 广义指令
 - D. 缓存管理指令
3. 下列关于多道程序系统的叙述中, 不正确的是 ()
 - A. 支持程序的并发执行
 - B. 不必支持虚拟存储管理
 - C. 需要实现对共享资源的管理
 - D. 进程数越多 CPU 利用率也越多
4. 分时系统的一个重要指标是系统的响应时间, 对操作系统的 () 因素改进有利于改善操作系统的响应时间.
 - A. 加大时间片
 - B. 采用静态页式管理
 - C. 优先级 + 非抢占式调度算法
 - D. 代码可重入
5. 计算机区分内核态和用户态指令后, 从核心态到用户态的转变用操作系统执行后完成, 而用户态转换到核心态则有 () 完成
 - A. 硬件
 - B. 核心态程序
 - C. 用户程序
 - D. 中断处理程序
6. "访管" 指令 () 使用
 - A. 仅在用户态
 - B. 仅在内核态
 - C. 在规定时间内
 - D. 在调度时间内
7. 在操作系统中, 只能在核心态下执行的指令是 ()
 - A. 读时钟
 - B. 取数
 - C. 广义指令
 - D. 寄存器清零
8. 中断处理和子程序调用都需要压栈以保护现场, 中断处理一定会保存而子程序调用不一定需要保存的内容是 ()
 - A. 程序计数器
 - B. 程序状态字寄存器
 - C. 通用寄存器组
 - D. 通用地址寄存器
9. 定时器产生时钟中断后, 由时钟中断服务程序更新的内容是 ()
 - I 内核中时间变量的值
 - II 当前进程占用的 CPU 时间
 - III 氮气进程在时间片中的剩余执行时间

- A. 仅 I,II B. 仅 II,III C. 仅 I,III D.I,II,III
10. 下列与中断相关的操作中, 由操作系统完成的是 (多选)()
- I 保存中断点
 - II 提供中断服务
 - III 初始化中断向量表
 - IV 保存中断屏蔽字
11. 计算机的启动过程是 (排序)()
- 1 CPU 加电, CS:IP 指向 FFFF0H
 - 2 进行操作系统引导
 - 3 执行 JMP 指令跳转到 BIOS
 - 4 登记 BIOS 中断例程入口地址
 - 5 硬件自检
12. 在单处理机系统中, 若同时存在 10 个进程, 则处于就绪队列的进程最多有 ()
- A. 10 个 B. 9 个 C. 8 个 D. 7 个
13. 进程在处理器上执行时,()
- A. 进程之间是无关的, 且具有封闭特性
 - B. 进程之间都有交互性, 相互依赖, 相互制约, 具有并发性
 - C. 具有并发性, 即同时执行的特性
 - D. 进程之间可能是无关的, 但也可能是具有交互性的
14. 在多对一的线程模型中, 当一个多线程中的某线程被阻塞后 ()
- A. 该进程的其他线程仍然能够运行 B. 整个进程将被阻塞
 - C. 该阻塞进程将被撤销 D. 该阻塞线程将永远不能再执行
15. 系统动态 DLL 库中的系统线程, 被不同的进程所调用, 它们是 () 的线程
- A. 不同 B. 相同 C. 可能不同, 可能相同 D. 不能被调用
16. 下列不是多线程系统特长的是 ()
- A. 利用线程可以并发地执行矩阵乘法计算
 - B. Web 服务器利用线程响应 HTTP 请求

- C. 键盘驱动程序为每个正在运行的程序配备一个线程,用以响应用户的输入
- D. 基于 GUI 的调试程序用不同的线程分别处理用户输入,计算和跟踪等操作
17. 下列选中,导致创建新进程的操作是 (多选)()
- I. 用户登录成功 II. 设备分配 III. 启动用户执行
18. 可能导致进程被唤醒的事件是 (多选)()
- I. I/O 结束 II. 某进程退出临界区 III. 当前进程的时间片用完
19. 下列关于父进程与子进程的说法中错误的是 ()
- A. 父进程和子进程可以并发执行
- B. 父进程和子进程共享虚拟地址空间
- C. 父进程和子进程有不同进程控制块
- D. 父进程和子进程共享临界资源
20. 一个作业 8:00 到达系统,估计运行时间为 1h,若 10:00 开始执行作业,其响应比为 ()
21. 在进程调度算法中对短进程不利的是 ()
- A. 短进程优先调度 B. 先来先服务调度
- C. 高响应比优先调度算法 D. 多级反馈优先队列
22. 不需要信号量就能实现的功能是 ()
- A. 进程同步 B. 进程互斥 C. 进程的前驱关系 D. 进程的并发执行
23. 若一个信号量的初始值为 3,经过多次 PV 操作后当前值为-1,这表示进入临界区的进程数是 ()
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
24. 以下 () 属于临界资源
- A. 打印机 B. 公用队列 C. 私有数据 D. 可重入的程序代码
25. 一个进程因在互斥信号量 mutex 上执行 V 操作而导致唤醒另一个进程的时,执行 V 操作后 mutex 的值为 ()
- A. 大于 0 B. 小于 0 C. 大于等于 0 D. 小于等于 0
26. 进程 P1 和进程 P2 均包含并发执行的线程,部分伪代码如下,下列选项中,需要互斥执行的操作是 ()

```

1 // 进程P1
2 int x = 0;
3 Thread1() {
4     int a;
5     a = 1;
6     x += 1;
7 }
8 Thread2() {
9     int a;
10    a = 2;
11    x += 2;
12 }

```

```

// 进程P2
int x = 0;
Thread3() {
    int a;
    a = x;
    x += 3;
}
Thread4() {
    int a;
    b = x;
    x += 4;
}

```

A. a=1 与 a=2 B. a=x 与 b=x C. x +=1 与 x+=2 D. x+=1 与 x+=3

27. 下面是一个并发进程的程序代码, 正确的是 ()

```

1 Semaphore x1=x2=y=1;
2 int c1=c2=0;
3 P1() {
4     while(1) {
5         P(x1);
6         if(++c1 == c) P(y);
7         V(x1);
8         computer(A);
9         P(x1);
10        if(--c1 == 0) V(y);
11        V(x1);
12    }
13 }

```

```

1 Semaphore x1=x2=y=1;
2 int c1=c2=0;
3 P2() {
4     while(1) {
5         P(x2);
6         if(++c2 == 1) P(y);
7         V(x2);
8         computer(B);
9         P(x2);
10        if(--c2 == 0) V(y);
11        V(x2);
12    }
13 }

```

A. 进程不会死锁, 也不会饥饿 B. 进程不会死锁, 但会饥饿
C. 进程会死锁, 但是不会饥饿 D. 进程会死锁, 也会饥饿

28. 有两个并发进程, 对于如这段程序的执行, 正确的是 ()

1	<code>int x, y, z, t, u;</code>	1
2	<code>P1() {</code>	2
3	<code>while(1) {</code>	3
4	<code>x = 1;</code>	4
5	<code>y = 0;</code>	5
6	<code>if (x >= 1) y = y + 1;</code>	6
7	<code>z = y;</code>	7
8	<code>}</code>	8
9	<code>}</code>	9

- A. 程序能够正常运行, 结果唯一 B. 程序不能正常运行, 可能出现两种结果
C. 程序不能正常运行, 结果不确定 D. 程序不能正确运行, 可能会死锁
29. 若系统 S1 采用死锁避免方法, S2 采用死锁检查方法, 下列叙述中, 正确的是 (多选)()
- I. S1 会限制用户申请资源的顺序, 而 S2 不会
II. S1 需要进程运行所需要的资源信息, 而 S2 不需要
III. S1 不会给可能导致死锁的进程分配资源, 但 S2 会
30. 下列存储管理方案中, () 方式可以采用静态重定位
- A. 固定分区 B. 可变分区 C. 页式 D. 段式
31. 下列不会产生内部碎片的存储管理是 ()
- A. 分页式 B. 分段式 C. 段页式 D. 固定分区
32. 采用分页和分段管理后, 提供给用户的物理地址空间 ()
- A. 分页支持更大的物理地址空间 B. 分段支持更大的物理地址空间
C. 不能确定 D. 一样大
33. 可重入程序是通过 () 方法来改善系统性能的.
- A. 改变时间片长度 B. 改变用户数 C. 提供对换速度 D. 减少对换数量
34. 对主存储器的访问 ()
- A. 以块 (页) 为单位 B. 以字节或字位单位
C. 随存储器的管理方案有所不同 D. 以用户的逻辑记录为单位
35. 操作系统采用分页存储管理, 要求 ()
- A. 每个进程拥有一张页表, 且进程的页表驻留在内存中

- B. 每个进程拥有一张页表, 仅运行的进程的页表驻留在内存中
 C. 所有进程共享一张页表, 以节约有限的内存空间, 但页表必须驻留在内存中
 D. 每个进程共享一张页表, 只有页表中当前使用的页表必须驻留以最大限度节约有限的内存空间
36. 在下列动态分区分配算法中, 最容易产生内部碎片的是 ()
 A. 首次适应算法 B. 最坏适应算法 C. 最佳适应算法 D. 循环首次适应算法
37. 请求分页存储管理中, 若把页面尺寸增大一倍且可容纳的最大页数不变, 则在程序顺序执行时缺页中断次数将会 ()
 A. 增加 B. 减少 C. 不变 D. 无法确定
38. 考虑页面置换算法, 系统有 m 个物理块供调度, 初始时全空, 页面引用串长度为 p , 包含 n 个不同的页号, 无论用啥算法缺页次数不会少于 ()
39. 设主存容量为 1MB, 外存容量为 400MB, 计算机系统的地址寄存器有 32 位, 那么虚拟存储器的最大容量是 ()
40. 导致 LRU 算法实现起来消耗特高的原因是 ()
 A. 需要特殊硬件支持 B. 需要特殊的中断处理程序
 C. 需要在页表中标明特殊的页类型 D. 需要对所有页进行排序

1.5 答案速查

1.5.1 数据结构

1	$O(\sqrt{n})$	2	$O(n)$	3	格子 6	4	格子 8	5	格子 10
---	---------------	---	--------	---	------	---	------	---	-------

1.5.2 计算机网络

1	B	2	C	3	C	4	D	5	B
6	B	7	A	8	A	9	A	10	A