S1 Analytics Data API

*Implementación modelos **_cat**, **_detail**, **_sum***

HISTORIAL DE CAMBIOS

Revisión	Descripción del cambio	Fecha
0	Edición inicial	27/12/2019
1	Se agregó colección (postman)	06/01/2020
2	Se agregó modelo de detalle "_detail" de rutas para type: - "routes_detail"	30/04/2020
3	Se agregó modelo de catálogo "_cat" de campañas sobre type: - "campaign_cat" - "group_cat"	07/08/2020
4	Se agregaron modelos de sumarizado "_sum" con types: - "occ_status_sum" - "occ_hourly_sum" - "svc_indicators_sum"	10/08/2020
5	Cambio en nomenclatura para estandarizar KPIs en type "svc_indicators_sum": - "tme" reemplazado por "asa" - "tma" reemplazado por "aht"	05/04/2021
6	Se agregó modelo de detalle "_detail" de adjuntos sobre type: - "attachments_detail"	03/05/2023
7	Se agregó modelo de detalle "_detail" de finales de caso sobre type: - "case_classificationtags_detail"	28/07/2023
8	Se agregó modelo de detalle "_detail" de inicios y cierres de sesión de usuarios sobre type: - "logins_detail"	22/11/2023
9	Se agregó modelo de catálogo "_cat" de usuarios sobre type: - "user _cat"	26/02/2024
10	Se agregó modelo de detalle "_detail" de mensajes saliente utilizando la API de Difusiones sobre type: - "broadcastapi_messages_detail"	04/11/2024
11	Se agregó modelo de detalle "_detail" de auditoría de eventos de usuarios en S1 bajo type: - "audit_detail"	20/01/2025
12	Se agregaron 3 modelos de detalle "_detail" bajo los siguientes types: - "bots_detail": detalle de entendimiento de bots. - "agents_status_detail": detalle de estados de usuarios de S1 (agentes humanos no virtuales). - "cases_status_detail": detalle de estados/eventos de casos gestionados por usuarios de S1.	06/05/2025
13	Se agregó modelo de detalle "_detail" de mensajes saliente utilizando la aplicación de Difusiones sobre type: - "broadcast_messages_detail"	14/08/2025
14	Se agregó modelo de detalle "_detail" de referencia de anuncios sobre type: - "referral_ads_detail"	18/08/2025
15	Se agregó modelo de detalle "_detail" de variables almacenadas en bots (keep Data) sobre type: - "bots_keepdata_detail"	02/12/2025
16	Se agregaron modelos de detalle "_detail" de encuestas (surveys) sobre type: - "surveys_detail" - "surveys_questions_detail"	19/01/2026
17	Se agrega modelo de detalle "_detail" de etiquetas sobre type: - "case_tags_detail"	27/02/2026

Contenido:

Introducción

Requisitos previos
- Obtención de Private Key

Consumo API
- Generalidades
- API Autenticación (obtención de Token)
- Respuesta API Autenticación
- API Analytics data
  - Modelos _detail: (detail)
  - Modelos _cat: (catalog)
  - Modelos _sum: (summary)
- Respuesta API Analytics data
  - Ejemplo JSON (type cases_detail)
  - Ejemplo JSON (type messages_detail)
  - Ejemplo JSON (type routes_detail)
  - Ejemplo JSON (type campaign_cat)
  - Ejemplo JSON (type occ_status_sum)
  - Ejemplo JSON (type occ_hourly_sum)
  - Ejemplo JSON (type svc_indicators_sum)

Renovación automática del Token
- Generalidades

Ejemplos con Postman

Introducción

Este documento está orientado a desarrolladores e implementadores que requieran obtener información de la plataforma S1Gateway.
La misma se disponibiliza desde Analytics (data warehouse de S1).

Actualmente disponible para las siguientes entidades:
- agents_status_detail
- attachments_detail
- audit_detail
- bots_detail
- bots_keepdata_detail
- broadcast_messages_detail
- broadcastapi_messages_detail
- case_classificationtags_detail
- case_tags_detail
- cases_detail
- cases_status_detail
- logins_detail
- messages_detail
- referral_ads_detail
- routes_detail
- occ_hourly_sum
- occ_status_sum
- surveys_detail
- surveys_questions_detail
- svc_indicators_sum
- campaign_cat
- group_cat
- user_cat

Requisitos previos

Obtención de Private Key

En primer lugar, es necesario solicitar al equipo de Implementación de S1 o al Account Manager de S1, la provisión de una clave encriptada ("*key*") que identifica al cliente en nuestro sistema y se utilizará como parámetro para iniciar el proceso de autenticación que detallamos a continuación.
Junto con el Api key, se recibirá el endpoint al que deberá hacer las llamadas.

Consumo API

Generalidades

Todas las conexiones se deberán realizar sobre HTTP seguro (HTTPS) utilizando la información provista por el equipo de S1 que se indica en Requisitos previos.

API Autenticación (obtención de Token)

Para el consumo del servicio de datos es requerido que la *key*, se genere accediendo a la funcionalidad de la API. Para ellos debe estar habilitado en la plataforma, el servicio Analytics Data API

URL autenticación: **[analytics-data-api-url]/api/public/token/**

El token obtenido en la autenticación deberá utilizarse en cada petición a la API de datos a través del header, de la siguiente manera: ***Authorization: Bearer [token]***

Ejemplo authorization: Bearer 8d8b93ff93b8a380901c59acc9ad016d0a51e543

Respuesta API Autenticación

La respuesta del servicio estará compuesta por un JSON, como se puede observar en los ejemplos a continuación:

```
{
    "success": true,
    "data": {
        "token": "8d8b93ff93b8a380901c59acc9ad016d0a51e543",
        "expires_in": 1800
    },
    "result_code": "S1_SUCCESS",
    "result_message": "OK"
}
```

Campo	Descripción
success	Campo booleano que indica si la operación fue exitosa (true) o no (false).
token	token informado para reutilizar en el servicio de analytic data
expires_in	cantidad de segundos que estará vigente el token brindado.
result_code	Código de error, si la operación NO fue exitosa, sino S1_SUCCESS.

result_message	Mensaje de error, si la operación NO fue exitosa, sino OK.

La API de autenticación podrá ser modificada si es requerido para cumplimentar las políticas de seguridad definidas por S1.
Se especificará el cambio en la misma documentación bajo una nueva revisión.

API Analytics data

La llamada al servicio se realiza mediante una petición HTTP GET, la cual debe incluir los siguientes parámetros, los cuales deberán ser enviados con una codificación del tipo form-urlencoded.

URL analytic data:: **[analytics-data-api-url]/api/public/get/**

Modelos **_detail**: (detail)

- **type ->** define la entidad o tipo de dato que retorna el servicio, los modelos configurados actualmente son
  - ***agents_status_detail***
  - ***attachments_detail***
  - ***audit_detail***
  - ***bots_detail***
  - ***bots_keepdata_detail***
  - ***broadcast_messages_detail***
  - ***broadcastapi_messages_detail***
  - ***case_classificationtags_detail***
  - ***case_tags_detail***
  - ***cases_detail***
  - ***cases_status_detail***
  - ***logins_detail***
  - ***messages_detail***
  - ***referral_ads_detail***
  - ***routes_detail***
  - ***surveys_detail***
  - ***surveys_questions_detail***

- **date_from ->** indica la fecha y hora inicial del conjunto de datos a listar, se debe indicar en formato YYYY-MM-DD HH:MI:SS.
- **date_to ->** (opcional) indica la fecha y hora final del conjunto de datos a listar en formato YYYY-MM-DD HH:MI:SS. En caso de omitirse, el servicio informará el día completo de la fecha indicada en el parámetro date_from.
- **offset ->** (opcional) número del registro a partir del cual se listará el detalle, por defecto es 0 (cero).

- **page_size ->** (opcional) indica la cantidad de registros que se listan en la petición por defecto es 1000 y como máximo se listaran 1000 resultados por petición.
- **broadcast_ext_id ->** (opcional) indica el identificador enviado en el consumo de la API de Difusiones en el envío de un mensaje, el tipo de dato permitido es un string alfanumérico de hasta 255 caracteres.

Modelos **_sum**: (summary)

- **type ->** define la entidad o tipo de dato que retorna el servicio, los modelos configurados actualmente son
    - ***occ_hourly_sum***
    - ***occ_status_sum***
    - ***svc_indicators_sum***
- **date_from ->** indica la fecha y hora inicial del conjunto de datos a listar, se debe indicar en formato YYYY-MM-DD HH:MI:SS.
- **date_to ->** (opcional) indica la fecha y hora final del conjunto de datos a listar en formato YYYY-MM-DD HH:MI:SS. En caso de omitirse, el servicio informará el día completo de la fecha indicada en el parámetro date_from.
- **campaigns:** indica el/los IDs de campaña (separados por coma sin espacios), la máxima longitud soportada es de 4096 caracteres.
- **channels:** indica el/los canal/es (separados por coma sin espacios), la máxima longitud soportada es de 140 caracteres.
- **accept_aban_time:** (opcional) tiempo en segundos considerado para contabilizar ocurrencias como abandono cuando superan este indicador, la máxima longitud permitida es de 4 caracteres numéricos.
- **accept_wait_time:** (opcional) tiempo en segundos considerado para contabilizar ocurrencias como espera cuando superan este indicador, la máxima longitud permitida es de 4 caracteres numéricos.
- **include_wait_zero:** (opcional) determina si se deben incluir las ocurrencias sin tiempo de espera en el cálculo de ASA (Tiempo Medio de Espera). Valores posibles (1: incluir, 0: no incluir).

Modelos **_cat**: (catalog)

- **type ->** define la entidad o tipo de dato que retorna el servicio, los modelos configurados actualmente son
    - ***campaign_cat***
    - ***group_cat***
    - ***user_cat***
- **campaigns:** indica el/los IDs de campaña (separados por coma sin espacios), la máxima longitud soportada es de 4096 caracteres, solo aplica para el type "group_cat".
- **offset ->** (opcional) número del registro a partir del cual se listará el detalle, por defecto es 0 (cero).

- **page_size ->** (opcional) indica la cantidad de registros que se listan en la petición por defecto es 1000 y como máximo se listaran 1000 resultados por petición.

Además, se debe contemplar de incluir como **Authorization Type Bearer** el token obtenido en la API de Autorización, ejemplo del token:

Authorization: Bearer 8d8b93ff93b8a380901c59acc9ad016d0a51e543

Respuesta API Analytics data

La respuesta del servicio estará compuesta por un JSON que a su vez incluye un JSON denominado **pagination** y un array de JSON denominado **data**, explicados a continuación:

1. **pagination**: json con información relacionada al request sobre la cantidad de registros devueltos por el servicio en el json "*data*" y el total de registros que involucra a la consulta realizada.
   El servicio siempre devuelve la cantidad de registros indicados en el parámetro **page_size** hasta un máximo de 1000 registros por cada request realizado, es decir, necesariamente si la consulta involucra mayor cantidad de registros se debe realizar una paginación en el proceso que realiza el request de la API, utilizando la información que se brinda en este JSON para conocer los registros devueltos en el request y el total de registros involucrados que le permitirá realizar los request necesarios para completar la totalidad de la información que abarca la consulta.

Campo	Descripción
offset	es informado en el request, e indica el número de registro de partida del conjunto de registros listados.
page_size	informa la cantidad de registros que son devueltos ante cada request, si no se especifica en el request se informan hasta 1000 registros por cada request.
total	la cantidad de registros total que involucra el request realizado

Los métodos definidos como sumarizados "**_sum**" aunque respetan la interfaz de respuesta con la paginación, no soportan los parámetros **offset** y **page_size** debido a que la respuesta involucra agregaciones y estarán dentro del default de entrega de 1000 registros,

2. **data**: es un array de JSON con la información detallada de cada registro hasta completar la cantidad indicada en **page_size** del json de **pagination**.
El detalle de los campos informados en el data por cada registro varía de acuerdo al modelo especificado (type).

Campo	Modelo	Descripción
data	**_detail**	JSON con la información relacionada al type descripto: • **agent_status_detail:** información detallada de estados de usuarios de S1 (agentes humanos, no virtuales) informando el tiempo en segundos en cada estado transcurrido. • **attachments_detail**: información sobre los adjuntos en la gestión con datos relacionados al mensaje y caso. *En caso que el adjunto contenga un link de la CDN de S1 debe posteriormente descargarse el adjunto dentro de la vigencia del token utilizado para poder obtener el archivo.* • **audit_detail:** información detallada de eventos de auditoría sobre cambios realizados por usuarios en S1. • **bots_detail:** información detallada de entendimiento de bots. • **bots_keepdata _detail:** información detallada de registro de variables almacenadas (keep data) configurado mediante el diseñador de conversaciones en bots. • **broadcast_messages_detail:** detalle de mensajes salientes con estados de envío y entrega mediante la aplicación de Difusiones. • **broadcastapi_messages_detail:** información detallada de la mensajería saliente con estados de envío y entrega mediante la API de Difusiones. • **case_classificationtags_detail**: información detallada de finales de caso por caso gestionado. • **case_tags_detail**: información detallada de etiquetas por caso gestionado. • **cases_detail**: información detallada del caso.

		• **cases_status_detail:** información detallada de cambios de estados o eventos de casos generados por usuarios de S1. • **logins_detail**: información detallada de inicios y cierres de sesión de usuarios,. • **messages_detail**: información detallada de toda la mensajería entrante y saliente en un caso. • **referral_ads_detail:** detalle de referencia de anuncios. • **routes_detail**: información detallada de todas las rutas que se realizan para la correcta gestión de un caso. • **surveys_detail**: información detallada de encuestas enviadas. • **surveys_questions_detail**: información detallada de preguntas respondidas sobre encuestas enviadas.
	_sum	JSON con la información relacionada al type descripto: • **occ_hourly_sum**: ocupación (cantidad de casos) por hora para la campaña en los canales definidos. • **occ_status_sum**: ocupación (cantidad de casos) por los diferentes estados para la campaña en los canales definidos. • **svc_indicators_sum**: indicadores de servicio para la campaña en los canales definidos excluyendo grupos de bots. Los indicadores serían son: - aht: Tiempo Medio de Atención. - asa: Tiempo Medio de Espera. - sla: Nivel de Servicio. - aba: Tasa de Abandono (%).
	_cat	JSON con la información relacionada al type descripto: • **campaign_cat**: array con los datos correspondientes a la estructura campaña. • **group_cat**: array con los datos correspondientes a la estructura de grupo • **user_cat**: array con los datos correspondientes a la estructura de usuarios.

Ejemplo JSON (type **cases_detail**)


```
{
    "success": true,
    "pagination": {
        "offset": 0,
        "page_size": 2,
        "total": 3464
    },
    "data": [{
            "case_id": "123456",
            "dt": "2019-12-01 00:00:59”,
            "channel": "webchat",
            "subject": "Hola",
            "case_state_id": "2",
            "last_msg_at": "2019-12-01 00:01:43",
            "resolution_at": "",
            "user_id": "0",
            "user_name": "S1Gateway",
            "contact_id": "456789",
            "contact_name": "Nombre de Contacto",
            "first_msg_isprivate": "1",
            "last_msg_isprivate": "1",
            "msg_total": "8",
            "msg_inbound": "3",
            "msg_outbound": "5",
            "msg_private": "8",
            "msg_public": "0",
            "tags": "",
            "deleted": "0",
            "campaign_id": "12345",
            "campaign_name": "Nombre de Campaña",
            "group_id": "1256",
            "group_name": "Nombre de Grupo"
        },
        {
            "case_id": "123457",
            "dt": "2019-12-01 00:25:02",
            "channel": "webchat",
            "subject": "Buen dia",
            "case_state_id": "5",
            "last_msg_at": "2019-12-01 00:26:04",
            "resolution_at": "2019-12-01 00:26:05",
            "user_id": "54321",
            "user_name": "bot.webchat1",
            "contact_id": "456789",
            "contact_name": "Nombre de Contacto",
            "first_msg_isprivate": "1",
            "last_msg_isprivate": "1",
            "msg_total": "11",
            "msg_inbound": "5",
            "msg_outbound": "6",
            "msg_private": "11",
            "msg_public": "0",
            "tags": "",
            "deleted": "0",
            "campaign_id": "12345",
            "campaign_name": "Nombre de Campaña",
```

```
            "group_id": "1256",
            "group_name": "Nombre de Grupo"
        }
    ],
    "result_code": "S1_SUCCESS",
    "result_message": "OK"
}
```


Ejemplo JSON (type **messages_detail**)


```
{
    "success": true,
    "pagination": {
        "offset": 0,
        "page_size": 2,
        "total": 2345
    },
    "data": [
        {
            "message_id": "123567",
            "datetime": "2019-12-01 00:00:03",
            "channel": "webchat",
            "is_inbound": "0",
            "is_private": "1",
            "subject": "Hola",
            "content": "Hola",
            "fromacc_account_id": "1111",
            "fromacc_account": "Nombre de Cuenta Origen",
            "fromacc_contact_name": "Nombre de Contacto Origen",
            "toacc_account_id": "1112",
            "toacc_account": "Nombre de Cuenta Destino",
            "toacc_contact_name": "Nombre de Contacto Destino",
            "case_id": "123456",
            "campaign_name": "Nombre de Campaña",
            "group_name": "Nombre de Grupo",
            "user_name": "bot.webchat1"
        },
        {
            "message_id": "123568",
            "datetime": "2019-12-01 00:01:24",
            "channel": "webchat",
            "is_inbound": "1",
            "is_private": "1",
            "subject": "Mensaje 2",
            "content": "Mensaje 2",
            "fromacc_account_id": "1112",
            "fromacc_account": "Nombre de Cuenta Origen",
            "fromacc_contact_name": "Nombre de Contacto Origen",
            "toacc_account_id": "1111",
            "toacc_account": "Nombre de Cuenta Destino",
            "toacc_contact_name": "Nombre de Contacto Destino",
            "case_id": "123456",
            "campaign_name": "Nombre de Campaña",
            "group_name": "Nombre de Grupo",
            "user_name": null
        }
    ],
    "result_code": "S1_SUCCESS",
```

```
    "result_message": "OK"
}
```


Ejemplo JSON (type **routes_detail**)


```
{
    "success": true,
    "pagination": {
        "offset": 0,
        "page_size": 2,
        "total": 3245
    },
    "data": [
        {
            "route_id": "654321",
            "datetime": "2020-03-01 00:00:00",
            "case_id": "123456",
            "channel": "webchat",
            "queued_at": "2020-03-01 00:00:00",
            "routed_at": "2020-03-01 00:00:00",
            "replied_at": "2020-03-01 00:00:02",
            "closed_at": "2020-03-01 00:00:03",
            "response_time": "2",
            "abandoned": "0",
            "handled": "1",
            "campaign_name": "Nombre de Campaña",
            "group_name": "Nombre de Grupo",
            "s1_username": "bot.webchat1"
        },
        {
            "route_id": "654322",
            "datetime": "2020-03-01 00:00:01",
            "case_id": "123456",
            "channel": "webchat",
            "queued_at": "2020-03-01 00:00:01",
            "routed_at": "2020-03-01 00:00:01",
            "replied_at": "2020-03-01 00:00:02",
            "closed_at": "2020-03-01 00:00:02",
            "response_time": "1",
            "abandoned": "0",
            "handled": "1",
            "campaign_name": "Nombre de Campaña",
            "group_name": "Nombre de Grupo",
            "s1_username": "bot.webchat1"
        }
    ],
    "result_code": "S1_SUCCESS",
    "result_message": "OK"
}
```


Ejemplo JSON (type **occ_status_sum**)


```
{
   "success": true,
```

```
    "pagination": {
        "offset": 0,
        "page_size": 1,
        "total": 1
    },
    "data": [
        {
            "campaign": "Nombre de Campaña 1",
            "handled_human": "28",
            "abandoned": "12",
            "desisted": "1",
            "desisted_bot": "0",
            "retained_bot": "4356"
        }
    ],
    "result_code": "S1_SUCCESS",
    "result_message": "OK"
}
```


Ejemplo JSON (type **occ_hourly_sum**)


```
{
    "success": true,
    "pagination": {
        "offset": 0,
        "page_size": 24,
        "total": 24
    },
    "data": [
        {
            "interval": "00-01",
            "occ": "7276"
        },
        {
            "interval": "01-02",
            "occ": "4774"
        },
        ... 21 records
        {
            "interval": "23-24",
            "occ": "13863"
        }
    ],
    "result_code": "S1_SUCCESS",
    "result_message": "OK"
}
```

Ejemplo JSON (type **svc_indicators_sum**)


```
{
   "success": true,
   "pagination": {
       "offset": 0,
       "page_size": 1,
       "total": 1
   },
   "data": [
       {
           "campaign": "Nombre de Campaña 1",
           "aht": "00:00:17",
           "asa": "00:04:44",
           "sla": "0",
           "aba": "30"
       }
   ],
   "result_code": "S1_SUCCESS",
   "result_message": "OK"
}
```


Ejemplo JSON (type **campaign_cat**)


```
{
   "success": true,
   "pagination": {
       "offset": 0,
       "page_size": 7,
       "total": 7
   },
   "data": [
       {
           "campaign_id": "10000",
           "campaign_name": "Nombre de Campaña 1",
           "channel": "webchat"
       },
       ...5 records
       {
           "campaign_id": "10001",
           "campaign_name": "Nombre de Campaña 7",
           "channel": "webchat"
       }
   ],
   "result_code": "S1_SUCCESS",
   "result_message": "OK"
}
```

Renovación automática del Token

Generalidades

Al finalizar la vida útil de un Token, se recibirá un mensaje de error indicando que el token no es válido. Ejemplo:

```
{
    "success": false,
    "result_code": "S1ERR_INVALID_TOKEN",
    "result_message": "Invalid token.",
    "error_msg": "Invalid token."
}
```

Para renovarlo, se debe instanciar a la misma API de autenticación para generar un nuevo token, cada vez que expire, utilizando en el request la key obtenida desde la API de Analytics.

Ejemplos con Postman

En el enlace indicado a continuación, se encuentra a disposición un archivo JSON correspondiente a una Colección de Peticiones de Postman.

Postman collection

Al utilizar los ejemplos provistos, podrá corroborar los mensajes a enviar, los formatos de las respuestas, siguiendo las explicaciones de este documento, y generar porciones de código para distintos lenguajes, gracias las facilidades que ofrece la herramienta postman.

Para utilizarlos, simplemente debe descargar el **archivo** JSON, **importar** la colección provista y completar las siguientes **variables** que se definen:

- **{s1_api_server}**: **[analytics-data-api-url]**
- **{public_key}**: *key* provista por S1 en Requisitos previos.
- **{api_token}**: token obtenido con la API de Autenticación.