

Servicios de entrega · Reportes de errores


UG-2 — Calcular el costo y el tiempo de entrega


Reportes creados	**5**	**Críticos**	**0**

ID del bug	Título	Pasos para reproducir	Resultado esperado	Resultado actual	Severidad	Evidencia

UG-2-BUG-01	Campo isItPossibleToDeliver siempre es true	Enviar una solicitud POST a /speedy/v1/calculate con el siguiente cuerpo JSON donde el valor de deliveryTime está por debajo del limite inferior
		{
		"products": [
		{
		"productId":1,
		"quantity": 2
		}
		],
		"deliveryTime": 6
		}
			La API devuelve 200 pero el campo "isItPossibleToDeliver" de la respuesta es false	La API devuelve 200 pero el campo "isItPossibleToDeliver" siempre es true	Media	

UG-2-BUG-02	Codigo 200 OK en lugar de 400 Bad Request	Enviar una solicitud POST a /speedy/v1/calculate con el siguiente cuerpo JSON donde falta el campo requerido quantity
		{
		"products": [
		{
		"productId":1
		}
		],
		"deliveryTime": 8
		}
			La API devuelve 400 Bad Request	La API devuelve 200 OK	Alta	

UG-2-BUG-03		Enviar una solicitud POST a /speedy/v1/calculate con el siguiente cuerpo JSON donde el valor de quantity es un string ("two")
		{
		"products": [
		{
		"productId":1,
		"quantity": "two"
		}
		],
		"deliveryTime": 8
		}
						

UG-2-BUG-04	Codigo 200 OK en lugar de 400 Bad Request	Enviar una solicitud POST a /speedy/v1/calculate con el siguiente cuerpo JSON donde "products" es un objeto en lugar de un arreglo
		{
		"products": {
		"productId":1,
		"quantity": "two"
		},
		"deliveryTime": 8
		}
			La API devuelve 400 Bad Request	La API devuelve 200 OK	Alta	

UG-2-BUG-05	Codigo 200 OK en lugar de 400 Bad Request	Enviar una solicitud POST a /speedy/v1/calculate con el siguiente cuerpo JSON donde el array products se deja vacío
		{
		"products": [],
		"deliveryTime": 7
		}
			La API devuelve 400 Bad Request	La API devuelve 200 OK	Alta	