Servicios de entrega · Casos de prueba

UG-2 — Calcular el costo y el tiempo de entrega

Diseñados	7	Aprobados	1	Fallidos	6	Omitidos	0

ID	Título del caso de prueba	Precondición	Paso	Descripción del paso	Resultado esperado	Estado	ID del bug
ID	Título del caso de prueba	Precondición	Paso	Descripción del paso	Resultado esperado	Estado	ID del bug

UG-2-TC-01	Solicitud valida devuelve 200 OK con el cálculo del costo y el tiempo de entrega	El sistema esta activo en postman	1	Enviar una solicitud POST a /speedy/v1/calculate con el siguiente cuerpo JSON
				{
				"products": [
				{
				"productId":1,
				"quantity": 2
				}
				],
				"deliveryTime": 8
				}
					La API devuelve 200 y muestra el calculo del costo y tiempo de entrega	Aprobado	

UG-2-TC-02	Si los valores enviados no permiten completar la entrega, la respuesta aun devuelve 200 OK pero el campo "isItPossibleToDeliver" es false		1	Enviar una solicitud POST a /speedy/v1/calculate con el siguiente cuerpo JSON donde el valor de deliveryTime está por debajo del limite inferior
				{
				"products": [
				{
				"productId":1,
				"quantity": 2
				}
				],
				"deliveryTime": 6
				}
					La API devuelve 200 pero el campo "isItPossibleToDeliver" de la respuesta es false	Fallido	UG-2-BUG-01

UG-2-TC-03	Si los valores enviados no permiten completar la entrega, la respuesta aun devuelve 200 OK pero el campo "isItPossibleToDeliver" es false		1	Enviar una solicitud POST a /speedy/v1/calculate con el siguiente cuerpo JSON donde el valor de deliveryTime está por encima del limite superior
				{
				"products": [
				{
				"productId":1,
				"quantity": 2
				}
				],
				"deliveryTime": 22
				}
					La API devuelve 200 pero el campo "isItPossibleToDeliver" de la respuesta es false	Fallido	UG-2-BUG-01

UG-2-TC-04	Si falta alguno de los campos requeridos en la solicitud el endpoint devuelve 400 Bad Request		1	Enviar una solicitud POST a /speedy/v1/calculate con el siguiente cuerpo JSON donde falta el campo requerido quantity
				{
				"products": [
				{
				"productId":1
				}
				],
				"deliveryTime": 8
				}
					La API devuelve 400 Bad Request	Fallido	UG-2-BUG-02

Servicios de entrega · Casos de prueba

UG-2 — Calcular el costo y el tiempo de entrega

Diseñados	7	Aprobados	1	Fallidos	6	Omitidos	0

ID	Título del caso de prueba	Precondición	Paso	Descripción del paso	Resultado esperado	Estado	ID del bug

UG-2-TC-05	Si alguno de los datos contiene un tipo de dato incorrecto el endpoint devuelve 400 Bad Request		1	Enviar una solicitud POST a /speedy/v1/calculate con el siguiente cuerpo JSON donde el valor de quantity es un string ("two")
				{
				"products": [
				{
				"productId":1,
				"quantity": "two"
				}
				],
				"deliveryTime": 8
				}
					La API devuelve 400 Bad Request	Fallido	UG-2-BUG-03

UG-2-TC-06	Si el cuerpo de la solicitud tiene una estructura invalida el endpoint devuelve 400 Bad Request		1	Enviar una solicitud POST a /speedy/v1/calculate con el siguiente cuerpo JSON donde "products" es un objeto en lugar de un arreglo
				{
				"products": {
				"productId":1,
				"quantity": "two"
				},
				"deliveryTime": 8
				}
					La API devuelve 400 Bad Request	Fallido	UG-2-BUG-04

UG-2-TC-07	Enviar un array vacio en el cuerpo de la solicitud devuelve 400 Bad Request		1	Enviar una solicitud POST a /speedy/v1/calculate con el siguiente cuerpo JSON donde el array products se deja vacío
				{
				"products": [],
				"deliveryTime": 7
				}
					La API devuelve 400 Bad Request	Fallido	UG-2-BUG-05