




## Hormigonera Cucharón



























El 08.BM es un equipo que optimiza la utilización de la propia máquina portante, posibilitando la elaboración del hormigón en cualquier momento que sea requerido a través de tres básicas operaciones: carga, amasado y descarga.

De un modo particular está indicada para el trabajo de pavimentación de calles, construcción de alcantarillado y trabajos de urbanización.

El 08.BM puede ser acoplado a mini-cargadoras, excavadoras, palas cargadoras, retroexcavadoras y/o manipuladores telescópicos.

Opcionalmente se puede solicitar con apertura hidráulica de la parrilla.

Especificaciones Técnicas								
08.BM.	0150	0200	0250	0350	0450	0600	0700	1100
Ancho (mm)	1260	1260	1480	1580	1630	1900	1900	2150
Capacidad (Its)	150	200	250	350	450	600	700	1100
Transmisión *	М	М	С	С	С	С	С	С
Peso (kgs.)	270	270	380	397	454	630	710	1250
Caudal Máximo (lpm)	40	40	60	75	75	75	150	115
Presión Máxima (bar)	170	170	175	200	200	200	205	205
* M = Motor Reductor C = Hidrálica por Cadena								

Especificaciones y datos técnicos sujetos a cambios sin previo aviso



euroimplementos