

16K CMOS Static RAM (2048×8) 24PIN 6116

型 名	社 名	温度範囲 (℃)	スイッチング 特 性										電 源		入 力 [*typ]			出 力 [*typ]			備 考	
			TAAC max (ns)	TCAC max (ns)	TOE max (ns)	TOH min (ns)	TOD max (ns)	TWP min (ns)	TDS min (ns)	TDH min (ns)	TWD min (ns)	TWR max (ns)	VDD or VCC (V)	IDD max (mA)	IDD STANDBY (1 SB/1 SB2) (mA)	VIL max (V)	VIH min (V)	Ci max (pF)	VOL/I VOL max/min (V/mA)	VOH/I VOH min/max (V/mA)		Co max (pF)
5116S/L-10	INTEL	0~70	100	100	40	10	40	60	30	10	0	10	4.5~5.5	60	3/0.05	0.8	2.2	6	0.4/2.1	2.4/1.0	8	
5116S/L-12	INTEL	0~70	120	120	50	10	40	70	35	10	0	10	4.5~5.5	60	3/0.05	0.8	2.2	6	0.4/2.1	2.4/1.0	8	
BR6116-100	ROHM	0~70	100	100	50	5	35	40	30	5	15	5	4.5~5.5	70	5/0.002	0.8	2.2	8	0.4/8.0	2.4/4.0	6	300mil
BR6116-45	ROHM	0~70	45	45	20	5	20	25	25	5	0	0	4.5~5.5	70	5/0.002	0.8	2.2	8	0.4/8.0	2.4/4.0	6	300mil
BR6116P-45	ROHM	0~70	45	45	20	5	20	25	25	5	0	0	4.5~5.5	70	5/0.002	0.8	2.2	8	0.4/8.0	2.4/4.0	6	
CDM6116A-2	G. E.	0~70	200	200	120	15	60	160	80	10	0	10	4.5~5.5	35	2/0.03	0.8	2.2	6	0.4/2.1	2.4/1	8	
CDM6116A-3	G. E.	0~70	150	150	60	15	50	90	50	5	0	0	4.5~5.5	35	2/0.05	0.8	2.2	6	0.4/2.1	2.4/1	8	
CDM6116A-9	G. E.	-40~85	250	250	150	15	80	200	100	10	0	10	4.5~5.5	40	2/0.1	0.8	2.2	6	0.4/2.1	2.4/1	8	
CDM6116-1	RCA	0~70	250		150	15	80	200	100	10	0		4.5~5.5	35	2/0.03	0.8	2.2	6	0.4/2.1	2.4/1	8	
CDM6116-2	RCA	0~70	200		120	15	60	160	80	10	0		4.5~5.5	35	2/0.03	0.8	2.2	6	0.4/2.1	2.4/1	8	EQUIVALENT TO uPD446
CXK5816/7/8/P-10	SONY	0~70	100		50	15	30	60	30	0	0		4.5~5.5	90	2/1	0.8	2.2	7	0.4/2	2.4/1	10	
CXK5816/7/8/P-10L	SONY	0~70	100		50	15	30	60	30	0	0		4.5~5.5	90	1/0.05	0.8	2.2	7	0.4/2	2.4/1	10	
CXK5816/7/8/P-12	SONY	0~70	120		55	15	40	75	35	0	0		4.5~5.5	90	2/1	0.8	2.2	7	0.4/2	2.4/1	10	
CXK5816/7/8/P-12L	SONY	0~70	120		55	15	40	75	35	0	0		4.5~5.5	90	1/0.05	0.8	2.2	7	0.4/2	2.4/1	10	
CXK5816/7/8/P-15	SONY	0~70	150		60	15	50	90	40	0	0		4.5~5.5	90	2/1	0.8	2.2	7	0.4/2	2.4/1	10	
CXK5816/7/8/P-15L	SONY	0~70	150		60	15	50	90	40	0	0		4.5~5.5	90	1/0.05	0.8	2.2	7	0.4/2	2.4/1	10	
CXK5816PN/M/SP-10	SONY	0~70	100		50	15	30	60	30	0	15		4.5~5.5	50	2/1	0.8	2.2	7	0.4/4	2.4/1	10	
CXK5816PN/M/SP-10L	SONY	0~70	100		50	15	30	60	30	0	15		4.5~5.5	50	1/0.05	0.8	2.2	7	0.4/4	2.4/1	10	
CXK5816PN/M/SP-12	SONY	0~70	120		55	15	40	75	35	0	15		4.5~5.5	50	2/1	0.8	2.2	7	0.4/4	2.4/1	10	
CXK5816PN/M/SP-12L	SONY	0~70	120		55	15	40	75	35	0	15		4.5~5.5	50	1/0.05	0.8	2.2	7	0.4/4	2.4/1	10	
CXK5816PN/M/SP-15	SONY	0~70	150		60	15	50	90	40	0	15		4.5~5.5	50	2/1	0.8	2.2	7	0.4/4	2.4/1	10	
CXK5816PN/M/SP-15L	SONY	0~70	150		60	15	50	90	40	0	15		4.5~5.5	50	1/0.05	0.8	2.2	7	0.4/4	2.4/1	10	EQUIVALENT TO TC5117
CXK5817PN/M-10	SONY	0~70	100		100	15	30	60	30	0	15		4.5~5.5	60	2/1	0.8	2.2	7	0.4/4	2.4/1	10	
CXK5817PN/M-10L	SONY	0~70	100		100	15	30	60	30	0	15		4.5~5.5	60	1/0.05	0.8	2.2	7	0.4/4	2.4/1	10	WITH LITHIUM BATTERY
CXK5817PN/M-12	SONY	0~70	120		120	15	40	75	35	0	15		4.5~5.5	60	2/1	0.8	2.2	7	0.4/4	2.4/1	10	WITH LITHIUM BATTERY
CXK5817PN/M-12L	SONY	0~70	120		120	15	40	75	35	0	15		4.5~5.5	60	1/0.05	0.8	2.2	7	0.4/4	2.4/1	10	
CXK5817PN/M-15	SONY	0~70	150		150	15	50	90	40	0	15		4.5~5.5	60	2/1	0.8	2.2	7	0.4/4	2.4/1	10	WITH LITHIUM BATTERY
CXK5817PN/M-15L	SONY	0~70	150		150	15	50	90	40	0	15		4.5~5.5	60	1/0.05	0.8	2.2	7	0.4/4	2.4/1	10	
CXK9818PN/M-10	SONY	0~70	100		100	15	30	60	30	0	15		4.5~5.5	60	2/1	0.8	2.2	7	0.4/4	2.4/1	10	
CXK9818PN/M-10L	SONY	0~70	100		100	15	30	60	30	0	15		4.5~5.5	60	1/0.05	0.8	2.2	7	0.4/4	2.4/1	10	
CXK9818PN/M-12	SONY	0~70	120		120	15	40	75	35	0	15		4.5~5.5	60	2/1	0.8	2.2	7	0.4/4	2.4/1	10	
CXK9818PN/M-12L	SONY	0~70	120		120	15	40	75	35	0	15		4.5~5.5	60	1/0.05	0.8	2.2	7	0.4/4	2.4/1	10	
CXK9818PN/M-15	SONY	0~70	150		150	15	50	90	40	0	15		4.5~5.5	60	2/1	0.8	2.2	7	0.4/4	2.4/1	10	
CXK9818PN/M-15L	SONY	0~70	150		150	15	50	90	40	0	15		4.5~5.5	60	1/0.05	0.8	2.2	7	0.4/4	2.4/1	10	
CY7C128-25	CYPRESS	0~70	25	25	12		12	20	10	0	0	0	4.5~5.5	120	20/-	0.8	2.2	5	0.4/8	2.4/4	7	
CY7C128-35	CYPRESS	0~70	35	35	15		15	20	15	0	0	0	4.5~5.5	120	20/-	0.8	2	5	0.4/8	2.4/4	7	
CY7C128-45	CYPRESS	0~70	45	45	20		15	20	20	0	0	0	4.5~5.5	120	20/-	0.8	2	5	0.4/8	2.4/4	7	
CY7C128-55	CYPRESS	0~70	55	55	25		20	25	25	0	0	0	4.5~5.5	90	20/-	0.8	2	5	0.4/8	2.4/4	7	
CY7C128A-20	CYPRESS	0~70	20	10	3		8	15	10	0	0	0	4.5~5.5	100	40/20	0.8	2.2	5	0.4/8.0	2.4/4.0	7	
CY7C128A-25	CYPRESS	0~70	25	12	3		10	15	10	0	0	0	4.5~5.5	100	20/20	0.8	2.2	5	0.4/8.0	2.4/4.0	7	
CY7C128A-35	CYPRESS	0~70	35	15	3		15	20	15	0	0	0	4.5~5.5	100	20/20	0.8	2.2	5	0.4/8.0	2.4/4.0	7	
CY7C128A-45	CYPRESS	0~70	45	20	3		15	20	15	0	0	0	4.5~5.5	100	20/20	0.8	2.2	5	0.4/8.0	2.4/4.0	7	