

256K nMOS Dynamic RAM (65536×4) 18PIN 41464

型 名	社 名	温度範囲 (℃)	スイッチング特性								電 源		入 力 [*typ]			出 力 [*typ]			リフ レ ッ シ ュ Cyc/ms	備 考	
			TRAC max (ns)	TRCY min (ns)	TCAD min (ns)	TAH min (ns)	TP min (ns)	TWCY min (ns)	TDH min (ns)	TRWC min (ns)	VDD or VCC (V)	IDD max (mA)	IDD STANDBY (1SB/1S82) (mA)	VIL max (V)	VIH min (V)	CI max (pF)	VOL/1 VOL max (V/mA)	VOH/1 VOH min (V/mA)			Co max (pF)
MB81464-10	FUJITSU	0~70	100	200	20	15	80	200	25	270	4.5~5.5	70	5/-	0.8	2.4	7	0.4/4.2	2.4/5	7	256/4	
MB81464-12	FUJITSU	0~70	120	220	22	20	90	220	30	305	4.5~5.5	65	5/-	0.8	2.4	7	0.4/4.2	2.4/5	7	256/4	
MB81464-12-W	FUJITSU	-55~110	120	250	22	20	120			325		66	6/-	0.8	2.4	10	0.4/4.2	2.4/5	7		PAGE MODE
MB81464-15	FUJITSU	0~70	150	260	25	25	100	260	35	345	4.5~5.5	57	5/-	0.8	2.4	7	0.4/4.2	2.4/5	7	256/4	
MB81464-15-W	FUJITSU		150	280	25	25	120			365		61	6/-	0.8	2.4	10	0.4/4.2	2.4/5	7		PAGE MODE
MC41464A-10	MOTOROLA	0~70	100	190	20	20	80	190	30	260	4.5~5.5	80	5/-	0.8	2.4	7	0.4/4.2	2.4/5	7	256/4	PAGE MODE
MC41464A-12	MOTOROLA	0~70	120	220	25	25	90	220	35	300	4.5~5.5	72	5/-	0.8	2.4	7	0.4/4.2	2.4/5	7	256/4	PAGE MODE
MC41464A-15	MOTOROLA	0~70	150	260	25	35	100	260	45	355	4.5~5.5	65	5/-	0.8	2.4	7	0.4/4.2	2.4/5	7	256/4	PAGE MODE
MM41464-12	MATSUSHITA	0~70	120	220	25	20	90	220	25	300	4.5~5.5	70	5/-	0.8	2.4	8	0.4/4.2	2.4/5	8	256/4	
MM41464-15	MATSUSHITA	0~70	150	260	25	25	100	260	30	355	4.5~5.5	60	5/-	0.8	2.4	8	0.4/4.2	2.4/5	8	256/4	
MM41464A-10	MATSUSHITA	0~70	100	190	20	100	80	190	20	265	4.5~5.5	70	3/-	0.8	2.4	6	0.4/4.2	2.4/5	6	256/4	
MM41464A-12	MATSUSHITA	0~70	120	220	25	120	90	220	25	300	4.5~5.5	65	3/-	0.8	2.4	6	0.4/4.2	2.4/5	6	256/4	
MM41464A-8	MATSUSHITA	0~70	80	160	20	80	70	160	15	230	4.5~5.5	80	3/-	0.8	2.4	6	0.4/4.2	2.4/5	6	256/4	
MM41464AJ-10	MATSUSHITA	0~70	100	190	20	100	80	190	20	265	4.5~5.5	70	3/-	0.8	2.4	6	0.4/4.2	2.4/5	6	256/4	
MM41464AJ-12	MATSUSHITA	0~70	120	220	25	120	90	220	25	300	4.5~5.5	65	3/-	0.8	2.4	6	0.4/4.2	2.4/5	6	256/4	
MM41464AJ-8	MATSUSHITA	0~70	80	160	20	80	70	160	15	230	4.5~5.5	80	3/-	0.8	2.4	6	0.4/4.2	2.4/5	6	256/4	
MM41464AL-10	MATSUSHITA	0~70	100	190	20	100	80	190	20	265	4.5~5.5	70	3/-	0.8	2.4	6	0.4/4.2	2.4/5	6	256/4	
MM41464AL-12	MATSUSHITA	0~70	120	220	25	120	90	220	25	300	4.5~5.5	65	3/-	0.8	2.4	6	0.4/4.2	2.4/5	6	256/4	
MM41464AL-8	MATSUSHITA	0~70	80	160	20	80	70	160	15	230	4.5~5.5	80	3/-	0.8	2.4	6	0.4/4.2	2.4/5	6	256/4	
MM41464AS-10	MATSUSHITA	0~70	100	190	20	100	80	190	20	265	4.5~5.5	70	3/-	0.8	2.4	6	0.4/4.2	2.4/5	6	256/4	
MM41464AS-12	MATSUSHITA	0~70	120	220	25	120	90	220	25	300	4.5~5.5	65	3/-	0.8	2.4	6	0.4/4.2	2.4/5	6	256/4	
MM41464AS-8	MATSUSHITA	0~70	80	160	20	80	70	160	15	230	4.5~5.5	80	3/-	0.8	2.4	6	0.4/4.2	2.4/5	6	256/4	
MM41464AZ-10	MATSUSHITA	0~70	100	190	20	100	80	190	20	265	4.5~5.5	70	3/-	0.8	2.4	6	0.4/4.2	2.4/5	6	256/4	
MM41464AZ-12	MATSUSHITA	0~70	120	220	25	120	90	220	25	300	4.5~5.5	65	3/-	0.8	2.4	6	0.4/4.2	2.4/5	6	256/4	
MM41464AZ-8	MATSUSHITA	0~70	80	160	20	80	70	160	15	230	4.5~5.5	80	3/-	0.8	2.4	6	0.4/4.2	2.4/5	6	256/4	
MS51464-12	MOSEL	0~70	120	220	22	20	90	220	30	305	4.5~5.5	65	5.0/-	0.8	2.4	10	0.4/4.2	2.4/5	7	255/4	P
MS51464-15	MOSEL	0~70	150	260	25	25	100	260	35	345	4.5~5.5	57	5.0/-	0.8	2.4	10	0.4/4.2	2.4/5	7	256/4	P
MSM41464-12AS	OKI	0~70	330	230	25	15	100	230	25	330	4.5~5.5	60	5/-	0.8	2.4	6	0.4/4.2	2.4/5	10	255/4	
MSM41464-12RS/JS	OKI	0~70	330	230	25	15	100	230	25	330	4.5~5.5	60	5/-	0.8	2.4	6	0.4/4.2	2.4/5	10	256/4	
MSM41464-15AS	OKI	0~70	375	260	30	20	100	260	30	375	4.5~5.5	60	5/-	0.8	2.4	6	0.4/4.2	2.4/5	10	255/4	
MSM41464-15RS/JS	OKI	0~70	375	260	30	20	100	260	30	375	4.5~5.5	60	5/-	0.8	2.4	6	0.4/4.2	2.4/5	10	256/4	
MT1259-10	MICRON	0~70	100	190	25	100	80	190	35	220	4.5~5.5	55	5/-	0.8	2.4	8	0.4/5	2.4/5	7	256/4	
MT1259-12	MICRON	0~70	120	220	25	120	90	220	40	255	4.5~5.5	55	5/-	0.8	2.4	8	0.4/5	2.4/5	7	256/4	
MT1259-15	MICRON	0~70	150	260	25	150	100	260	45	295	4.5~5.5	45	5/-	0.8	2.4	8	0.4/5	2.4/5	7	256/4	
MT1259-8	MICRON	0~70	80	150	20	80	60	150	15	180	4.5~5.5	65	5/-	0.8	2.4	8	0.4/5	2.4/5	7	256/4	
MT4064-12	MICRON	0~70	120	220	25	20	90	220	40	265	4.5~5.5	75	6/-	0.8	2.4	7	0.4/5	2.4/2	8	256/4	
MT4064-15	MICRON	0~70	150	260	30	25	100	260	45	310	4.5~5.5	75	6/-	0.8	2.4	7	0.4/5	2.4/2	8	256/4	
MT4064-20	MICRON	0~70	200	330	40	30	120	330	55	390	4.5~5.5	75	6/-	0.8	2.4	7	0.4/5	2.4/2	8	256/4	
MT4067-10	MICRON	0~70	100	190	25	100	80	190	35	250	4.5~5.5	55	5/-	0.8	2.4	8	0.4/5	2.4/5	7	256/4	
MT4067-12	MICRON	0~70	120	220	25	120	90	220	40	295	4.5~5.5	55	5/-	0.8	2.4	8	0.4/5	2.4/5	7	256/4	
MT4067-20	MICRON	0~70	15	260	25	150	100	260	45	345	4.5~5.5	45	5/-	0.8	2.4	8	0.4/5	2.4/5	7	256/4	
MT4067-80	MICRON	0~70	80	150	20	80	60	150	15	200	4.5~5.5	65	5/-	0.8	2.4	8	0.4/5	2.4/5	7	256/4	