# Lección 2.3 Etiquetas básicas

Una vez sabemos como se estructura un documento HTML con sus etiquetas base como lo son html, head y body, podemos adentrarnos mas a las etiquetas que usualmente forman parte de los documentos html, primero los enlistamos y después te explicamos para que sirve cada una.

- Etiqueta
- Etiquetas <h1>, <h2>, <h3>, <h4> y <h5>
- Etiqueta <hr>
- Etiqueta <script>
- Etiqueta <style>
- Etiqueta <div>
- Etiqueta <a>

## Etiqueta

Mediante la etiqueta podemos agregar párrafos al documento html.

Atributos comunes: style, align y los atributos globales.

Ejemplo:

#### Código

# 1 <|DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <meta charset="utf-8" <iitle>Mi pagina web</title> 5 </head> 6 </head> 7 <body> 8 4 >Mediante la etiqueta p podemos agregar párrafos al documento html. 9 Atributos comunes: style, align y los atributos globales. 6 </hody> 10 </hody> 11 </hody> 2 <htili>Motese que se han declarado 3 parrafos y se puede visualizar en la pagina. 12 <htili>Motese que se han declarado 3 parrafos y se puede visualizar en la pagina. 13 <htili>Motese que se han declarado 3 parrafos y se puede visualizar en la pagina. 14 <htili>Motese que se han declarado 3 parrafos y se puede visualizar en la pagina.

#### Visualización

Mediante la etiqueta p podemos agregar párrafos al documento html.

Atributos comunes: style, align y los atributos globales.

Notese que se han declarado 3 parrafos y se puede visualizar en la pagina.

# Etiquetas <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5> y <h6>

Mediante estas etiquetas podemos declarar encabezados o títulos según sus importancias o prioridades. La importancia es medida de izquierda a derecha, es decir, de h1 siendo el más importante a h6 como el menos importante.

## Ejemplo:

## Código

# Visualización

## Titulo usando h1

Esto es un parrafo.

#### Titulo usando h2

Titulo usando h3

Titulo usando h4

Titulo usando h5

Titulo usando h6

#### Etiqueta <hr/>

Mas que una etiqueta, este es un elemento HTML que sirve para representar una línea horizontal que representa una separación. Este al ser solo un elemento, debe ser cerrado en su misma declaración, por ello el uso de <hr/>
diferencia del esperado <hr>
</hr>

Atributos comunes: los atributos globales.

#### Ejemplo:

#### Código

#### Visualización

# Titulo usando h1

Titulo usando h2

Titulo usando h3

Titulo usando h4

Titulo usando h5

## Etiqueta <script>

Esta etiqueta sirve para hacer referencia a un script ejecutable dentro del documento HTML.

Un script es código en un lenguaje de programación, en este caso los atributos de la etiqueta script se puede hacer referencia a un script del tipo Javascript o ECMAScript.

Atributos comunes: src y type

Ejemplo:

#### Código

#### Visualización

Este es un script

## Etiqueta <style>

Esta etiqueta sirve para hacer referencia a declaración de estilos en base de CSS.

Ejemplo:

## Código

#### Visualización

Esto es un parrafo.


# Etiqueta <div>

Esta etiqueta sirve para declarar divisiones o secciones, sirve principalmente para agrupar contenidos.

Atributos comunes: style y atributos globales.

# Código

#### Visualización




# Etiqueta <a>

Mediante estas etiquetas creamos un enlace a otras páginas, archivos o incluso ubicaciones dentro de la misma página.

# Código

#### Visualización

#### Antes de presionar el enlace



#### Despues de presionar el enlace

