

EXTRA: Atributos

Atributos y valores <video>

<i>Atributo</i>	<i>Valor</i>	<i>Descripción</i>
<i>autoplay</i>	autoplay	Especifica que el video iniciara tan pronto como este cargado.
<i>controls</i>	controls	Especifica que los controles para el video deberán ser mostrados. (botones de iniciar y pausar)
<i>height</i>	pixels	Declara la altura en pixeles del reproductor del video.
<i>loop</i>	loop	Especifica que el video volverá a iniciar cada vez que termine.
<i>muted</i>	muted	Especifica que la salida del audio será silenciada.
<i>poster</i>	URL	Especifica la imagen que será mostrada mientras el video es cargado o mientras el usuario no inicie el video.
<i>preload</i>	auto metadata none	Especifica si el video deberá ser cargado antes o después de la carga de la página.
<i>src</i>	URL	Especifica el vínculo o URL del archivo de video a mostrar.
<i>width</i>	pixels	Declara el ancho en pixeles del reproductor del video.

Atributos y valores <audio>

<i>Atributo</i>	<i>Valor</i>	<i>Descripción</i>
<i>autoplay</i>	autoplay	Especifica que el audio iniciara tan pronto como este cargado.
<i>controls</i>	controls	Especifica que los controles para el audio deberán ser mostrados. (botones de iniciar y pausar)
<i>loop</i>	loop	Especifica que el audio volverá a iniciar cada vez que termine.
<i>muted</i>	muted	Especifica que la salida del audio será silenciada.
<i>preload</i>	auto metadata none	Especifica si el audio deberá ser cargado antes o después de la carga de la página.
<i>src</i>	URL	Especifica el vínculo o URL del archivo de audio a mostrar.

Atributos y valores

<i>Atributo</i>	<i>Valor</i>	<i>Descripción</i>
<i>alt</i>	text	Specifies an alternate text for an image. Especifica un texto alternativo para la imagen.
<i>crossorigin</i>	anonymous use-credentials	Permite a las imágenes de sitios de terceros que permiten acceso remoto o cruzado ser usados con canvas.
<i>height</i>	pixels	Declara la altura en pixeles de una imagen.
<i>ismap</i>	ismap	Especifica una imagen como una imagen mapeada del lado de servidor.
<i>longdesc</i>	URL	Especifica una URL para una descripción detallada de la imagen.
<i>sizes</i>		Especifica diferentes medidas de la imagen para diferentes plantillas de la página.
<i>src</i>	URL	Especifica el enlace o URL de una imagen.
<i>srcset</i>	URL	Especifica la URL de una imagen para usarse en situaciones diferentes.
<i>usemap</i>	#mapname	Especifica una imagen como una imagen mapeada del lado de cliente.
<i>width</i>	pixels	Declara el ancho en pixeles de una imagen.

Atributos y valores <iframe>

<i>Atributo</i>	<i>Valor</i>	<i>Descripción</i>
<i>height</i>	pixels	Especifica la altura de un <iframe>
<i>name</i>	text	Especifica el nombre de un <iframe>
<i>sandbox</i>	allow-forms allow-pointer-lock allow-popups allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation	Permite un set extra de restricciones para el contenido de un <iframe>
<i>src</i>	URL	Especifica la direccion del documento a enlazar en el <iframe>
<i>srcdoc</i>	HTML_code	Especifica el contenido HTML de la página a mostrar en el <iframe>
<i>width</i>	pixels	Especifica el ancho de un <iframe>

Atributos y valores <source>

<i>Atributo</i>	<i>Valor</i>	<i>Descripción</i>
<i>src</i>	URL	Este valor es requerido cuando se usa un elemento <audio> o <video>. Especifica la URL del archivo.
<i>srcset</i>	URL	Es requerido cuando se usa un element <picture>. Especifica la URL de una imagen a usar en diferentes situaciones.
<i>media</i>	media_query	Acepta cualquier query valido que pueda ser definido en un CSS normalmente.
<i>sizes</i>		Especifica las medidas de las imágenes en diferentes plantillas de la página.
<i>type</i>	MIME-type	Especifica el tipo de MIME de los recursos