

```
SET @OLD UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS,
UNIQUE CHECKS=0;
SET @OLD FOREIGN KEY CHECKS=@@FOREIGN KEY CHECKS,
FOREIGN KEY CHECKS=0;
SET @OLD SQL MODE=@@SQL MODE,
SQL MODE='ONLY FULL GROUP BY, STRICT TRANS TABLES, NO Z
ERO IN DATE, NO ZERO DATE, ERROR FOR DIVISION BY ZERO, N
O ENGINE SUBSTITUTION';
-- Schema VengadoresLimpieza
CREATE SCHEMA 'VengadoresLimpieza' DEFAULT CHARACTER SET
utf8mb3;
USE `VengadoresLimpieza`;
-- Table 'VengadoresLimpieza'. 'productos'
CREATE TABLE `VengadoresLimpieza`.`productos` (
 'idProducto' INT NOT NULL AUTO INCREMENT,
 `SKU` VARCHAR(12) NULL DEFAULT NULL,
```

```
'nombre' VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL,
 'precio' FLOAT(5,2) NULL DEFAULT NULL,
 `cantidad` VARCHAR(3) NULL,
 PRIMARY KEY ('idProducto'))
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb3;
-- Table 'VengadoresLimpieza'.'servicios'
CREATE TABLE 'VengadoresLimpieza'.'servicios' (
 'idservicios' INT NOT NULL AUTO INCREMENT,
 'nombrePaquete' VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL,
 'SKU' VARCHAR(12) NULL DEFAULT NULL,
 'precio' FLOAT(5,2) NULL DEFAULT NULL,
 'fecha' VARCHAR(45) NULL,
 'hora' VARCHAR(45) NULL,
 PRIMARY KEY ('idservicios'))
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb3;
```

```
-- Table `VengadoresLimpieza`.`usuarios`
CREATE TABLE 'VengadoresLimpieza'. 'usuarios' (
 'idusuarios' INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `nombre` VARCHAR(60) NULL,
 `correo` VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL,
 `telefono` VARCHAR(10) NULL DEFAULT NULL,
 `contrasena` VARCHAR(20) NULL DEFAULT NULL,
 PRIMARY KEY ('idusuarios'))
ENGINE = InnoDB
AUTO INCREMENT = 2
DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb3;
-- Table `VengadoresLimpieza`.`pedidos`
CREATE TABLE 'VengadoresLimpieza'. 'pedidos' (
 'idpedidios' INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `productos idProducto` INT NOT NULL,
```

```
'servicios idservicios' INT NOT NULL,
 `resumenPedido` VARCHAR(1000) NULL,
 `costoTotal` VARCHAR(45) NULL,
 `usuarios idusuarios` INT NOT NULL,
 PRIMARY KEY ('idpedidios', 'productos idProducto',
'servicios idservicios', 'usuarios idusuarios'),
 INDEX 'fk pedidos productos1 idx' ('productos idProducto' ASC)
VISIBLE,
 INDEX 'fk pedidos servicios1 idx' ('servicios idservicios' ASC)
VISIBLE.
 INDEX 'fk pedidos usuarios1 idx' ('usuarios idusuarios' ASC)
VISIBLE,
 CONSTRAINT 'fk pedidos productos1'
  FOREIGN KEY ('productos idProducto')
  REFERENCES 'VengadoresLimpieza'. 'productos' ('idProducto'),
 CONSTRAINT 'fk pedidos servicios1'
  FOREIGN KEY ('servicios idservicios')
  REFERENCES 'VengadoresLimpieza'. 'servicios' ('idservicios'),
 CONSTRAINT 'fk pedidos usuarios1'
  FOREIGN KEY ('usuarios idusuarios')
  REFERENCES 'VengadoresLimpieza'. 'usuarios' ('idusuarios')
  ON DELETE NO ACTION
  ON UPDATE NO ACTION)
```

```
ENGINE = InnoDB
```

DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb3;

```
SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE;

SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS;

SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS;
```

-- AGREGAR PRODUCTOS

USE vengadoreslimpieza;

-- Agregar Usuarios

INSERT INTO usuarios(nombre, correo, telefono, contrasena) VALUES ('Gustavo', 'gustavo@gmail.com', '9141061721', 'Gustavito99');

INSERT INTO usuarios(nombre, correo, telefono, contrasena)
VALUES ('Juan Perez', 'juanito.p10@hotmail.com', '5874356415', 'abcd1234');

INSERT INTO usuarios(nombre, correo, telefono, contrasena) VALUES ('Raul Hernandez', 'raulhdz15@live.com', '5487960254', 'Raul1345');

INSERT INTO usuarios(nombre, correo, telefono, contrasena) VALUES ('Diego', 'dieguito13@gmail.com', '5875061721', '1314Die');

INSERT INTO usuarios(nombre, correo, telefono, contrasena) VALUES ('Andrea', 'andy12@gmail.com', '6502456987', 'password123');

-- Agregar Productos

INSERT INTO productos(SKU, nombre, precio) VALUES ('8899AACBX', 'Esponja para trastes', '15.5');

INSERT INTO productos(SKU, nombre, precio) VALUES ('8796AACCY', 'Trapeador', '96.00');

INSERT INTO productos(SKU, nombre, precio) VALUES ('2219AASLX', 'Cloro', '45.00');

INSERT INTO productos(SKU, nombre, precio) VALUES ('82349ASLA', 'Trapo de microfibra', '20.50');

INSERT INTO productos(SKU, nombre, precio) VALUES ('1103989AI', 'Escoba', '65.60');

-- Agregar Servicios

INSERT INTO servicios(nombrePaquete, SKU, precio) VALUES ('Paquete Basic, hasta 70m²', 'PAENT10', '1490.00');

INSERT INTO servicios(nombrePaquete, SKU, precio) VALUES ('Paquete Deluxe, hasta 110m²', 'PAEME25', '2599.00');
INSERT INTO servicios(nombrePaquete, SKU, precio) VALUES ('Paquete Premium, hasta 200m²', 'PASUM40', '3999.00');
INSERT INTO servicios(nombrePaquete, SKU, precio) VALUES ('Paquete Diamond, hasta servicios300m²', 'PAHPM50', '4599.00');
INSERT INTO servicios(nombrePaquete, SKU, precio) VALUES ('Paquete Platinum, hasta 500m²', 'PFDAH60', '5999.00');

-- Agregar Pedidos

```
INSERT INTO pedidos(productos_idProducto, servicios_idservicios,usuarios_idusuarios) VALUES (1, 3, 1); INSERT INTO pedidos(productos_idProducto, servicios_idservicios,usuarios_idusuarios) VALUES (0, 3, 2); INSERT INTO pedidos(productos_idProducto, servicios_idservicios,usuarios_idusuarios) VALUES (0, 4, 3); INSERT INTO pedidos(productos_idProducto, servicios_idservicios,usuarios_idusuarios) VALUES (0, 3, 4); INSERT INTO pedidos(productos_idProducto, servicios_idservicios,usuarios_idusuarios) VALUES (0, 3, 5);
```





