



-- CODIGO

-- MySQL Workbench Forward Engineering

SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0;

SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS,
FOREIGN_KEY_CHECKS=0;

SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE,
SQL_MODE='ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_IN_D
ATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_ENGINE_SUBSTIT
UTION';

-- Schema VengadoresLimpiezaXC1

CREATE SCHEMA `VengadoresLimpiezaXC1` DEFAULT CHARACTER SET
utf8mb3 ;

USE `VengadoresLimpiezaXC1` ;

-- Table `VengadoresLimpiezaXC1`.`usuarios`

CREATE TABLE `VengadoresLimpiezaXC1`.`usuarios` (
 `idusuarios` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `nombre` VARCHAR(60) NULL,

```
`correo` VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL,  
`telefono` VARCHAR(10) NULL DEFAULT NULL,  
`contrasena` VARCHAR(20) NULL DEFAULT NULL,  
PRIMARY KEY (`idusuarios`))  
  
ENGINE = InnoDB  
  
AUTO_INCREMENT = 2  
  
DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb3;
```

```
-- -----  
-- Table `VengadoresLimpiezaXC1`.`productos`  
-- -----
```

```
CREATE TABLE `VengadoresLimpiezaXC1`.`productos` (  
  `idProducto` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `SKU` VARCHAR(12) NULL DEFAULT NULL,  
  `nombre` VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL,  
  `precio` FLOAT(6,2) NULL DEFAULT NULL,  
  `cantidad` VARCHAR(3) NULL,  
  `url_img` VARCHAR(120) NULL,  
  PRIMARY KEY (`idProducto`))  
  
ENGINE = InnoDB  
  
DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb3;
```

-- Table `VengadoresLimpiezaXC1`.`pedidos`

```
CREATE TABLE `VengadoresLimpiezaXC1`.`pedidos` (  
  `idpedidos` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `resumenPedido` VARCHAR(1000) NULL,  
  `costoTotal` FLOAT NULL,  
  `usuarios_idusuarios` INT NOT NULL,  
  `productos_idProducto` INT NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`idpedidos`, `usuarios_idusuarios`, `productos_idProducto`),  
  INDEX `fk_pedidos_usuarios1_idx` (`usuarios_idusuarios` ASC) VISIBLE,  
  INDEX `fk_pedidos_productos1_idx` (`productos_idProducto` ASC) VISIBLE,  
  CONSTRAINT `fk_pedidos_usuarios1`  
    FOREIGN KEY (`usuarios_idusuarios`)  
    REFERENCES `VengadoresLimpiezaXC1`.`usuarios` (`idusuarios`)  
    ON DELETE NO ACTION  
    ON UPDATE NO ACTION,  
  CONSTRAINT `fk_pedidos_productos1`  
    FOREIGN KEY (`productos_idProducto`)  
    REFERENCES `VengadoresLimpiezaXC1`.`productos` (`idProducto`)  
    ON DELETE NO ACTION  
    ON UPDATE NO ACTION)  
ENGINE = InnoDB  
DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb3;
```

```
-- -----  
-- Table `VengadoresLimpiezaXC1`.`servicios`  
-- -----
```

```
CREATE TABLE `VengadoresLimpiezaXC1`.`servicios` (  
  `idservicios` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `nombrePaquete` VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL,  
  `SKU` VARCHAR(12) NULL DEFAULT NULL,  
  `precio` FLOAT(6,2) NULL DEFAULT NULL,  
  `fecha` VARCHAR(45) NULL,  
  `hora` VARCHAR(45) NULL,  
  `url_imagen` VARCHAR(120) NULL,  
  PRIMARY KEY (`idservicios`))  
ENGINE = InnoDB  
DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb3;
```

```
-- -----  
-- Table `VengadoresLimpiezaXC1`.`pedidosServicios`  
-- -----
```

```
CREATE TABLE `VengadoresLimpiezaXC1`.`pedidosServicios` (  
  `idpedidos` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `resumenPedido` VARCHAR(1000) NULL,
```

```
`costoTotal` FLOAT NULL,  
`servicios_idservicios` INT NOT NULL,  
`usuarios_idusuarios` INT NOT NULL,  
PRIMARY KEY (`idpedidos`, `servicios_idservicios`, `usuarios_idusuarios`),  
INDEX `fk_pedidosServicios_servicios1_idx` (`servicios_idservicios` ASC)  
VISIBLE,  
INDEX `fk_pedidosServicios_usuarios1_idx` (`usuarios_idusuarios` ASC)  
VISIBLE,  
CONSTRAINT `fk_pedidosServicios_servicios1`  
FOREIGN KEY (`servicios_idservicios`)  
REFERENCES `VengadoresLimpiezaXC1`.`servicios` (`idservicios`)  
ON DELETE NO ACTION  
ON UPDATE NO ACTION,  
CONSTRAINT `fk_pedidosServicios_usuarios1`  
FOREIGN KEY (`usuarios_idusuarios`)  
REFERENCES `VengadoresLimpiezaXC1`.`usuarios` (`idusuarios`)  
ON DELETE NO ACTION  
ON UPDATE NO ACTION)  
ENGINE = InnoDB  
DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb3;
```

```
SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE;  
SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS;  
SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS;
```

-- AGREGAR PRODUCTOS

USE vengadoreslimpiezaxc1;

-- Agregar Usuarios

```
INSERT INTO usuarios(nombre, correo, telefono, contrasena) VALUES  
( 'Gustavo', 'gustavo@gmail.com', '9141061721', 'Gustavito99');
```

```
INSERT INTO usuarios(nombre, correo, telefono, contrasena) VALUES ( 'Juan  
Perez', 'juanito.p10@hotmail.com', '5874356415', 'abcd1234');
```

```
INSERT INTO usuarios(nombre, correo, telefono, contrasena) VALUES ( 'Raul  
Hernandez', 'raulhdz15@live.com', '5487960254', 'Raul1345');
```

```
INSERT INTO usuarios(nombre, correo, telefono, contrasena) VALUES  
( 'Diego', 'dieguito13@gmail.com', '5875061721', '1314Die');
```

```
INSERT INTO usuarios(nombre, correo, telefono, contrasena) VALUES  
( 'Andrea', 'andy12@gmail.com', '6502456987', 'password123');
```

-- Agregar Productos

```
INSERT INTO productos(SKU, nombre, precio, cantidad, url_img) VALUES  
( '8899AACBX', 'Esponja para trastes', '16.50', '20', '//carpeta');
```

```
INSERT INTO productos(SKU, nombre, precio, cantidad, url_img) VALUES  
( '8796AACCY', 'Trapeador', '96.00', '20', '//carpeta');
```

```
INSERT INTO productos(SKU, nombre, precio, cantidad, url_img) VALUES  
( '2219AASLX', 'Cloro', '45.00', '20', '//carpeta');
```

```
INSERT INTO productos(SKU, nombre, precio, cantidad, url_img) VALUES  
( '82349ASLA', 'Trapo de microfibra', '20.50', '20', '//carpeta');
```

```
INSERT INTO productos(SKU, nombre, precio, cantidad, url_img) VALUES  
( '1103989AI', 'Escoba', '65.60', '20', '//carpeta');
```

-- Agregar Servicios

```
INSERT INTO servicios(nombrePaquete, SKU, precio, fecha, hora, url_imagen)  
VALUES ('Paquete Basic, hasta 70m²', 'PAENT10', '1490.00', '20-10-2022',  
'10:10 A.M.', '//carpeta');
```

```
INSERT INTO servicios(nombrePaquete, SKU, precio, fecha, hora, url_imagen)  
VALUES ('Paquete Deluxe, hasta 110m²', 'PAEME25', '2599.00', '20-10-2022',  
'10:10 A.M.', '//carpeta');
```

```
INSERT INTO servicios(nombrePaquete, SKU, precio, fecha, hora, url_imagen)  
VALUES ('Paquete Premium, hasta 200m²', 'PASUM40', '3999.00', '20-10-  
2022', '10:10 A.M.', '//carpeta');
```

```
INSERT INTO servicios(nombrePaquete, SKU, precio, fecha, hora, url_imagen)  
VALUES ('Paquete Diamond, hasta servicios300m²', 'PAHPM50', '4599.00',  
'20-10-2022', '10:10 A.M.', '//carpeta');
```

```
INSERT INTO servicios(nombrePaquete, SKU, precio, fecha, hora, url_imagen)  
VALUES ('Paquete Platinum, hasta 500m²', 'PFDAH60', '5999.00', '20-10-  
2022', '10:10 A.M.', '//carpeta');
```

-- Agregar Pedidos


```
INSERT INTO pedidos(productos_idProducto, usuarios_idusuarios, costoTotal,
resumenPedido) VALUES ('1', '1', '16.50', 'Esponja para trastes');
```

```
INSERT INTO pedidos(productos_idProducto, usuarios_idusuarios, costoTotal,
resumenPedido) VALUES ('1', '2', '26.50', 'Cloro');
```

```
INSERT INTO pedidos(productos_idProducto, usuarios_idusuarios, costoTotal,
resumenPedido) VALUES ('1', '3', '36.50', 'Jabon');
```

```
INSERT INTO pedidos(productos_idProducto, usuarios_idusuarios, costoTotal,
resumenPedido) VALUES ('1', '2', '22.50', 'Trapeador');
```

```
INSERT INTO pedidos(productos_idProducto, usuarios_idusuarios, costoTotal,
resumenPedido) VALUES ('1', '1', '10.50', 'Escoba');
```

-- Agregar Pedidos de Servicios

```
INSERT INTO pedidosservicios(resumenPedido, costoTotal,
servicios_idservicios, usuarios_idusuarios) VALUES ('Paquete Basic',
'1490.00', '1', '1');
```

```
INSERT INTO pedidosservicios(resumenPedido, costoTotal,
servicios_idservicios, usuarios_idusuarios) VALUES ('Paquete 1', '2490.00', '1',
'1');
```

```
INSERT INTO pedidosservicios(resumenPedido, costoTotal,
servicios_idservicios, usuarios_idusuarios) VALUES ('Paquete 2', '3490.00', '1',
'1');
```

```
INSERT INTO pedidosservicios(resumenPedido, costoTotal,
servicios_idservicios, usuarios_idusuarios) VALUES ('Paquete 3', '4490.00', '1',
'1');
```

```
INSERT INTO pedidosservicios(resumenPedido, costoTotal,  
servicios_idservicios, usuarios_idusuarios) VALUES ('Paquete 4', '5490.00', '1',  
'1');
```


