

Flujo de información para solicitud de Figuras de LEGO

Paso 1: El cliente hace su pedido a la red externa

Todo empieza cuando el Cliente manda su solicitud. Esa petición viaja por la red externa y antes de llegar a cualquier sistema interno pasa por el componente 3-5, que actúa como filtro o punto de entrada controlado, ya sea un balanceador de carga, un proxy, o simplemente un rango de puertos definido. Solo después de eso conecta con el Intermediario.

Paso 2: El Intermediario entra en acción

El intermediario es quien recibe esa solicitud del cliente. Su trabajo es revisar que todo esté bien, traducir si hace falta, y redirigir la petición de figuras de LEGO hacia los sistemas internos de forma segura.

Paso 3: Cruzando de L2 a L3

Para que la información llegue del Intermediario al servidor de Figuras, tiene que cruzar entre dos redes distintas. Primero pasa por el nodo L2 de capa 2, la del enlace de datos o un switch, y luego usamos un puente o enrutador L3 de capa 3.

Paso 4: Servidor de Figuras

Una vez que cruzó L2, la petición ya se mueve exclusivamente dentro de la red interna. Ahí llega al servidor de figuras, el backend que se encarga de toda la lógica relacionada con las piezas de LEGO. Esta

comunicación interna corre sobre TCP, lo que garantiza que ningún dato se pierda en el camino.

Paso 5: La consulta final al almacenamiento

En este paso el Servidor de Figuras consulta al componente Alm., que es nuestra base de datos. Ahí es donde viven físicamente todos los registros, inventarios e imágenes de las figuras de Lego que el cliente pidió desde el principio.