GestorNotificaciones

- Lista_Notificaciones_RegistroNotificaciones
+ crearNotificacion(tipo, usuario, datos):Notificacion
+ enviarNotificacion(notificacion, medio): null
+ reintentarEnviosFallidos(): Void

Administra

Notificacion

- codigo de cuerdo
- usuario destinatario
- mensaje de cadena
- Date fechaEnvio
- EstadoNotificacion estado
- MedioEnvio medioEnvio
+ setMedioEnvio(medio):void
+ procesarNotificacion():booleano
+ obtenerMetadatos():Mapa

Hereda

Hereda

Hereda

ConfirmacionEvento

cancelacionClase

RecordatorioPago

- doble montoAdeudado
- Date fechaLimite
- String referenciaPago
+ obtenerMetadatos():Mapa

tiene

Dirigida a

utiliza Estrategia

Enumeracion

Estado Notificacion

Pendiente

Enviada

Fallida

Usuario

- String idUsuario
- string nombreCompleto
- ~~String~~ correoElectronico
- string numeroTelefono
- String tokenDispositivoMovil
+ obtenerContacto(tipoMedio):cadena

InterfazMedioEnvio

+ ejecutarEnvio(destinatario, mensaje, datosExtra):boolean

Implementa

Implementa

Implementa

correoElectronico

- String ServidorSMTP
- int puerto
- String correoRemitente
+ ejecutarEnvio():booleano
+ configurarAdjuntos(): void

MensajeTexto

- cadena de Proveedor SMS
- int limiteCaracteres
+ ejecutarEnvio(): booleano
+ truncarMensaje(): string

App Movil

- String apiGatewayPush
- cadena claveAutorizacion
+ ejecutarEnvio booleano
+ generarPayloadNotificacion: JSON

GestorNotificaciones

- Lista_Notificaciones_RegistroNotificaciones.
+ crearNotificacion(tipo,usuario,datos):Notificacion.
+ enviarNotificacion(notificacion, medio): null
+ reintentarEnviosFallidos(): Void

Administra

Creada Notificacion

- codigo de cuerda
- usuario destinatario
- mensaje de cadena
- Date fechaEnvio
- EstadoNotificacion estado
- MedioEnvio medioEnvio
+ setMedioEnvio (medio):void
+ procesarNotificacion():booleano
+ obtenerMetadatos():Mapa

tiene

Enumeracion

Estado Notificacion

Pendiente

Enviada

Fallida

Dirigida a

Usuario

- String idUsuario
- string nombreCompleto
- ~~Strong~~ correoElectronico
- string numeroTelefono
- String tokenDispositivoMovil
+ obtenerContacto (tipoMedio):cadena

utiliza Estrategia

Interfaz MedioEnvio

+ ejecutarEnvio(destinatario, mensaje, datosExtra):boolean

Implementa

Implementa

Implementa

correoElectronico

- String ServidorSMTP
- int puerto
- String correoRemitente
+ ejecutarEnvio():booleano
+ configurarAdjuntos(): void

Mensaje texto

- Cadena de Proveedor SMS
- int limiteCaracteres
+ ejecutarEnvio():booleano
+ truncarMensaje(): String

App Movil

- String apiGatewayPush
- cadena claveAutorizacion
+ ejecutarEnvio booleano
+ generarPayloadNotificacion: JSON

Hereda

Hereda

Hereda

Recordatorio Pago

- doble montoAdeudado
- Date fechaLimite
- String referenciaPago
+ obtenerMetadatos():Mapa

cancelacionClase

ConfirmacionEvento