



TAREA: MONTAJE Y CONFIGURACIÓN DE UN ENTORNO DE ESCRITORIO WEB CORPORATIVO

FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD

Unidad Didáctica	Unidad Didáctica 5: Aplicaciones Web de Escritorio
Nombre de la Tarea	Despliegue Integral de Webmail Roundcube y Servidor Baikal en Servidor Local Linux
Resultado de Aprendizaje (RA)	RA5: Instala aplicaciones web de escritorio, describiendo sus características y entornos de uso.
Criterios de Evaluación (CE)	CE 5.1 Se han descrito diferentes aplicaciones web de escritorio. CE 5.2 Se han instalado aplicaciones para proveer de acceso web al servicio de correo electrónico. CE 5.3 Se han configurado las aplicaciones para integrarlas con un servidor de correo. CE 5.4 Se han gestionado las cuentas de usuario. CE 5.5 Se ha verificado el acceso al correo electrónico. CE 5.6 Se han instalado aplicaciones de calendario web. CE 5.7 Se han reconocido las prestaciones específicas de las aplicaciones instaladas (citas, tareas, entre otras).
Tiempo Estimado	4 horas prácticas (Equivalente a 2 sesiones de taller de informática)

MÉTODO DE ENTREGA Y FORMATO

- **[X] Documento:** Documento [PDF] (Tarea5_NombreAlumno.pdf) con la explicación razonada del desarrollo y capturas de pantalla de los hitos solicitados. El texto debe estar estrictamente **justificado**, con tipografía estándar, enunciados destacados en **negrita** y comentarios obligatorios de texto debajo de cada captura detallando qué procedimiento técnico se está evidenciando.
- **[X] Archivos de Código:** Archivo comprimido .zip que contendrá los ficheros de configuración reales modificados por el alumno en su servidor (config.inc.php de Roundcube y los archivos de sitios virtuales de Apache).



- [] **Enlace/Texto:** No se requiere.

Nota: La entrega tardía restará puntuación de forma progresiva. El contenido y los comandos aplicados por el alumno podrán ser objeto de defensa oral o réplica de comandos en caliente en el aula.

1. DESCRIPCIÓN GENERAL. OBJETIVOS

El alumno, actuando como Administrador de Sistemas de una PYME, montará un servidor unificado que ofrezca servicios de escritorio web a la plantilla de trabajadores. Para ello, partiendo de una máquina virtual limpia con Ubuntu/Debian Server, deberá desplegar la suite LAMP, configurar el cliente de Webmail Roundcube enlazado a un servidor de correo e implementar un gestor de calendario Baikal basado en CalDAV.

Objetivos de Competencia Técnica:

1. Instalar y securizar el stack de servicios LAMP (Apache, MariaDB, PHP) en Linux.
2. Desplegar bases de datos relacionales asociadas a aplicaciones de infraestructura.
3. Enlazar protocolos cliente-servidor seguros mediante la alteración de scripts PHP de configuración.
4. Validar el entorno de trabajo mediante pruebas directas de inicio de sesión y creación de citas.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS

- Disponer de una Máquina Virtual en el aula de informática con Ubuntu Server o Debian Server configurada con direccionamiento IP Estático (Modo Puente o Red Interna).
- Conectividad de red operativa para la descarga de paquetes.
- Identificador del servidor de correo de pruebas del aula: IP_SERVIDOR_CORREO provisto por el docente, configurado con protocolos IMAP (Puerto 143) y SMTP (Puerto 25).

3. EXPLICACIÓN DETALLADA (PASO A PASO)

Fase 1: Preparación de la Infraestructura LAMP y Base de Datos Relacional

El alumno deberá conectarse a su servidor mediante terminal y ejecutar la instalación de Apache, MariaDB y PHP con los módulos requeridos para el procesamiento de correo y XML.

Posteriormente, accederá a la consola de MariaDB para crear de forma segura la estructura relacional:

1. Instalación del entorno base y sus dependencias

```
sudo apt update && sudo apt install -y apache2 mariadb-server php php-mysql  
php-imap php-mbstring php-xml wget unzip
```

2. Creación del entorno de aislamiento de datos para la aplicación de escritorio web



```
sudo mysql -e "CREATE DATABASE roundcube_db CHARACTER SET utf8 COLLATE
utf8_general_ci;"
sudo mysql -e "CREATE USER 'roundcube_user'@'localhost' IDENTIFIED BY
'PasswordCorporativa2026_!';"
sudo mysql -e "GRANT ALL PRIVILEGES ON roundcube_db.* TO
'roundcube_user'@'localhost';"
sudo mysql -e "FLUSH PRIVILEGES;"
```

□

Realizar una captura del terminal donde se evidencie la ejecución correcta de las sentencias SQL de base de datos.

Fase 2: Despliegue y Enlace Estructural del Cliente Webmail Roundcube

El alumno descargará el paquete completo de Roundcube Webmail, lo extraerá en la ruta raíz del servidor web Apache y volcará el esquema estructurado de tablas inicial sobre la base de datos de producción:

```
□cd /tmp
wget https://github.com/roundcube/roundcubemail/releases/download/1.6.6/
roundcubemail-1.6.6-complete.tar.gz
tar -xzvf roundcubemail-1.6.6-complete.tar.gz
sudo mv roundcubemail-1.6.6 /var/www/html/webmail
```

Importación del esquema SQL estructurado

```
sudo mysql roundcube_db < /var/www/html/webmail/SQL/mysql.initial.sql
```

Aplicación de permisos restrictivos asignados al usuario del servidor web (www-data)

```
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/webmail/temp
/var/www/html/webmail/logs
sudo chmod -R 750 /var/www/html/webmail/temp /var/www/html/webmail/logs
□
```

A continuación, el alumno configurará el archivo de enlace de la aplicación copiando la plantilla base en /var/www/html/webmail/config/config.inc.php y alterando sus variables internas para establecer la conexión con la base de datos y definir de forma explícita los sockets de comunicación de correo IMAP/SMTP:

```
□<?php
$config['db_dsnw'] = 'mysql://roundcube_user:PasswordCorporativa2026_!
@localhost/roundcube_db';
$config['imap_host'] = 'ssl://IP_SERVIDOR_CORREO:993'; // Reemplazar por la
IP del aula
$config['smtp_host'] = 'tls://IP_SERVIDOR_CORREO:587'; // Reemplazar por la
IP del aula
```



```
$config['smtp_user'] = '%u';  
$config['smtp_pass'] = '%p';  
$config['product_name'] = 'Portal Webmail - Empresa SMR';  
$config['skin'] = 'elastic';  
?>  
□
```

Adjuntar captura del contenido editado del archivo config.inc.php prestando atención a los parámetros de red.

Fase 3: Verificación de Acceso y Validación de Servicios de Correo

El alumno abrirá el navegador web en una máquina cliente apuntando a la dirección `http://<IP_DE_TU_SERVIDOR>/webmail`. Introducirá las credenciales del buzón de pruebas corporativo asignado a su puesto de taller.

Tras verificar el inicio de sesión exitoso, redactará un correo saliente dirigido al buzón del profesor para validar el enrutamiento SMTP, comentando la captura de pantalla del registro log del servidor si fuese necesario para demostrar el éxito de la operación.

Fase 4: Despliegue de Servicios de Productividad y Calendarios Web con Baikal

Para la gestión del tiempo y agendas de la organización, el alumno instalará el servidor ligero Baikal en el directorio raíz web:

```
□cd /var/www/html  
sudo wget  
https://github.com/sabre-io/Baikal/releases/download/0.9.5/baikal-0.9.5.zip  
sudo unzip baikal-0.9.5.zip  
sudo mv baikal calendario  
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/calendario  
sudo chmod -R 755 /var/www/html/calendario/Specific
```

□El alumno accederá a `http://<IP_DE_TU_SERVIDOR>/calendario/html/` desde el navegador cliente para completar el asistente técnico. Tras definir el usuario administrador del portal de agendas, accederá al panel de control para dar de alta una cuenta de usuario corporativa y crear un calendario compartido bajo el nombre `Mantenimientos_SMR`. Conectará un cliente de escritorio externo compatible o utilizará la interfaz para insertar una cita programada.

Fase 5: Fortalecimiento de la Aplicación y Cierre de Seguridad (*Hardening*)

Como fase final obligatoria para garantizar un entorno de producción seguro, el alumno endurecerá el sistema eliminando los scripts del asistente web y bloqueando accesos no autorizados a los archivos de configuración:



□ # Eliminación irreversible de la interfaz del instalador web

```
sudo rm -rf /var/www/html/webmail/installer
```

Restricción de permisos sobre el archivo de credenciales de configuración de base de datos

```
sudo chmod 640 /var/www/html/webmail/config/config.inc.php
```

□

Captura del terminal donde se verifique mediante un comando ls -l que la carpeta installer ha desaparecido y que los permisos del archivo config son restrictivos.

4. CALIFICACIÓN

IMPORTANTE: El retraso en la entrega de los materiales, la copia total o parcial de memorias entre compañeros de clase, o la ausencia de identificadores personales en las capturas de pantalla penalizará severamente o anulará la calificación de la actividad.

La actividad será evaluada según los siguientes criterios de ponderación base: Funcionalidad (50%), Memoria y Documentación (40%), Presentación (10%).

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (RÚBRICA GENERAL)

Indicador	Excelente (5 pts)	Aceptable (3 pts)	Insuficiente (1-0 pts)
Funcionalidad Técnica (50%)	El portal webmail y el calendario funcionan de manera fluida. El inicio de sesión IMAP procesa los buzones reales y se envían correos SMTP sin errores. El servidor Baikal gestiona citas correctamente.	Las aplicaciones se encuentran operativas, pero presentan fallos leves en su integración (ej: permite la lectura del buzón pero fallan los envíos salientes SMTP).	Error persistente en la conexión con las bases de datos o fallos de infraestructura 500/404 que impiden cargar los portales web de escritorio.
Memoria y Documentación (40%)	Documento PDF impecable, con justificación de márgenes. Explica con rigor la función de cada comando de consola y los parámetros aplicados en los scripts PHP.	Memoria descriptiva completa pero superficial. Muestra los pasos realizados pero carece de un análisis teórico sobre la utilidad de las configuraciones aplicadas.	Entrega incompleta, desorganizada, sin justificar o consistente en una sucesión de capturas de pantalla desprovistas de explicaciones textuales.
Presentación y Código (10%)	Archivos de configuración	Se adjuntan los ficheros de	No se aportan los archivos de código



	modificados entregados en la estructura .zip limpia, perfectamente tabulados y con comentarios explicativos insertados por el alumno.	configuración modificados pero estos carecen de comentarios técnicos o presentan líneas de código basura.	fuentes configurados o la tarea se entrega fuera del plazo establecido en la plataforma.
--	---	---	--

CRITERIO ESPECÍFICO DE DOCUMENTACIÓN Y CAPTURAS (1.5 Puntos)

Elemento Técnico Evaluado	Requisito para Obtención Completa del Puntaje
Identificación del Alumno en el Terminal	Cada captura de pantalla del terminal Linux debe mostrar visible el <i>prompt</i> interactivo de la máquina virtual donde aparezca el nombre del alumno (usuario@servidor-nombrealumno) para certificar la autoría legítima de los pasos.
Comentario de Capturas	Queda estrictamente prohibido enlazar capturas de pantalla de forma consecutiva sin texto. Debajo de cada elemento gráfico, el alumno debe redactar un párrafo justificando qué hito del sistema se está evidenciando visualmente.