

# Tarea Unidad 4: Programación de Scripts de Administración y Automatización

## 1. DESCRIPCIÓN GENERAL. OBJETIVOS

Esta tarea consolida las competencias de programación dentro del servidor de bases de datos (procedimientos, funciones y disparadores) y su interacción con los metadatos del SGBD para labores de administración.

Para la realización de esta entrega, utilizaremos la base de datos de la "**Liga de Baloncesto**" (liga), cuya estructura de tablas (equipos, jugadores, partidos, estadísticas) debió ser desplegada previamente.

## 2. ACTIVIDADES A REALIZAR

---

### Bloque I: Estructuras Básicas, Funciones y Control de Flujo (Repaso)

#### Ejercicio 1: Procedimiento Sumador

- **Enunciado:** Diseña un procedimiento almacenado `sp_sumar_valores` al cual le pases dos valores numéricos enteros como parámetros de entrada (IN) y devuelva la suma de ambos en una variable de salida (OUT).

#### Ejercicio 2: Función Sumadora

- **Enunciado:** Crea una función almacenada `fn_sumar_valores` que tenga exactamente la misma funcionalidad del ejercicio anterior (recibir dos enteros y retornar su suma).

#### Ejercicio 3: Control de Signo y Paridad

- **Enunciado:** Crea un procedimiento `sp_analizar_suma` que invoque internamente al procedimiento o función de los ejercicios anteriores. Debe recibir dos números de entrada y devolver dos parámetros de salida:
  - El primer parámetro de salida (OUT) devolverá un carácter representativo: '>' si la suma es positiva, '<' si es negativa, o '=' si es igual a cero.
  - El segundo parámetro de salida (OUT) será un valor booleano (TINYINT(1) o BOOLEAN) que indique si la suma es par (TRUE/1) o impar (FALSE/0).



## Ejercicio 4: Contador de Homónimos

- **Enunciado:** Escribe una función `fn_contar_jugadores_nombre` que reciba como parámetro el nombre de un jugador y devuelva el número de jugadores que se llaman exactamente así dentro de la tabla `jugadores`.

## Ejercicio 5: Bucle de Capitanes

- **Enunciado:** Crea un procedimiento `sp_contar_por_capitan` que emplee una estructura de bucle repetitivo (`WHILE`, `LOOP` o `REPEAT`) para calcular y mostrar por pantalla cuántos jugadores tienen asignado como capitán de equipo a los IDs del 1 al 14 de forma secuencial.

## Bloque II: Estructuras Avanzadas - Cursores

### Ejercicio 6: Cursor de Resultados Límites (Puntuación de 90)

- **Enunciado:** Diseña un procedimiento `sp_partidos_puntuacion_limite` que utilice un **CURSOR** para recorrer los partidos. El procedimiento debe imprimir o visualizar el nombre de los equipos enfrentados y sus respectivos resultados únicamente cuando alguno de los dos equipos haya alcanzado exactamente los 90 puntos en el encuentro.

### Ejercicio 7: Búsqueda del Máximo Salario sin funciones de agregado

- **Enunciado:** Crea un procedimiento `sp_jugador_max_salario` que utilice un **CURSOR** para obtener los nombres de los jugadores y sus salarios. El procedimiento debe calcular y mostrar el nombre del jugador con el salario más alto del club **sin utilizar la función predefinida MAX()**.

### Ejercicio 8: Equipo con Mayor Actividad

- **Enunciado:** Crea un procedimiento `sp_equipo_mas_partidos` que utilice un **CURSOR** para analizar el número de partidos jugados por cada equipo. Debe mostrar el nombre del equipo que más encuentros ha disputado a lo largo de la liga **sin utilizar la función MAX()**.

### Ejercicio 9: Procedimiento con Cursor para Modificación de Salarios (Mantenimiento)

- **Enunciado:** Crea un procedimiento `sp_incrementar_salario_jugadores` con un cursor al que se le pasará un porcentaje o una cantidad fija. El cursor deberá recorrer a todos los jugadores de la base de datos e ir incrementando su salario de forma individual.

## Bloque III: Automatización mediante Disparadores

## (Triggers)

### Ejercicio 10: Control de Salarios Negativos

- **Enunciado:** Crea un disparador `tg_salario_positivo_before_update` que controle la actualización de salarios sobre la tabla jugadores. En caso de que se intente asignar un salario menor o igual a 0, el disparador debe cancelar el cambio manteniendo el salario anterior del jugador de manera silenciosa, o lanzar un error personalizado.

### Ejercicio 11: Actualización Dinámica de Clasificación

- **Enunciado:** Crea un disparador `tg_actualizar_puntos Equipos` de tipo AFTER INSERT sobre la tabla partidos. Cada vez que se inserte un partido, el disparador debe identificar cuál ha sido el equipo vencedor y sumarle de forma automática 1 punto en su casillero de clasificación en la tabla equipos. Realiza pruebas de inserción para verificar su funcionamiento.

### Ejercicio 12: Auditoría Integral de la Tabla Equipos

- **Enunciado:** Diseña un sistema de auditoría para monitorizar los cambios en la tabla equipos.
  1. Crea una tabla de logs llamada `auditoria_equipos` con los campos: `id_log` (PK, Auto), `usuario`, `operacion` (INSERT / UPDATE / DELETE), `fecha_hora` e `id_equipo_afectado`.
  2. Crea tres disparadores (AFTER INSERT, AFTER UPDATE y AFTER DELETE) que alimenten de forma automática esta tabla registrando quién realizó la operación, la fecha exacta y la tabla afectada.

### Ejercicio 13: Restricción de Inserciones por Privilegio de Usuario

- **Enunciado:** Crea un disparador `tg_insert_solo_root` para la tabla equipos. El disparador debe validar si el usuario que está realizando la operación es el administrador supremo (`root@localhost`). Si cualquier otro usuario intenta realizar un insert, el trigger debe abortar la operación utilizando `SIGNAL SQLSTATE '45000'` con un mensaje descriptivo de denegación de privilegios.

## Bloque IV: Administración e Interacción con el Catálogo

### Ejercicio 14: Replicador del Comando Describe (DESC)

- **Enunciado:** Diseña un procedimiento almacenado llamado `sp_describir_tabla` que reciba como parámetro de entrada el nombre de una tabla. El procedimiento debe consultar las



vistas del sistema en `information_schema.columns` para mostrar por pantalla: el nombre de la columna, el tipo de dato, si permite nulos (YES/NO) y su valor predeterminado (reproduciendo de forma personalizada la salida de la orden DESCRIBE o DESC).

## Ejercicio 15: Purga Programada de Partidos Antiguos

- **Enunciado:** Desarrolla un procedimiento `sp_purgar_partidos` al cual se le pasará una fecha como parámetro de entrada. El procedimiento eliminará de forma segura todos los registros de partidos disputados con anterioridad a la fecha indicada para reducir el peso en tablas históricas.

## 4. CALIFICACIÓN

---

**⚠ IMPORTANTE:** El retraso en el plazo de entrega a través de la plataforma, la entrega del documento en formatos editables no permitidos (como `.docx`), capturas con identificación del alumno/a o la omisión de los enlaces de las fuentes documentales utilizadas penalizará gravemente la nota o invalidará la práctica.

La evaluación de la tarea se basará en una puntuación máxima de **10 puntos**, distribuidos de la siguiente manera:

### Distribución de Puntos por Ejercicio:

- **Bloque I: Estructuras Básicas (2.0 puntos en total)**
  - **Ejercicio 1 (0.4 pts):** Definición de parámetros IN/OUT y asignación correcta de la suma.
  - **Ejercicio 2 (0.4 pts):** Estructura correcta de función, cláusula RETURNS y RETURN.
  - **Ejercicio 3 (0.4 pts):** Invocación interna de subprogramas y estructuras condicionales (IF-ELSE).
  - **Ejercicio 4 (0.4 pts):** Consulta condicional sobre tablas dentro de una función con retorno escalar.
  - **Ejercicio 5 (0.4 pts):** Lógica y control del bucle repetitivo (WHILE/LOOP) y salida formateada.
- **Bloque II: Uso de Cursores (3.0 puntos en total)**
  - **Ejercicio 6 (0.75 pts):** Declaración, apertura, lectura recursiva y cierre del cursor con filtrado de datos.
  - **Ejercicio 7 (0.75 pts):** Algoritmo de cálculo de máximo relativo mediante variables de estado sin MAX().
  - **Ejercicio 8 (0.75 pts):** Correcta construcción de la consulta de base del cursor (uniones/agrupaciones) y cálculo del máximo.
  - **Ejercicio 9 (0.75 pts):** Integración de actualización DML de registros fila a fila



mediante el cursor.

- **Bloque III: Diseño de Disparadores (3.0 puntos en total)**
  - **Ejercicio 10 (0.75 pts):** Control temporal (BEFORE UPDATE) y manejo seguro del estado de las variables NEW y OLD.
  - **Ejercicio 11 (0.75 pts):** Lógica condicional compleja tras una inserción (AFTER INSERT) para identificar al ganador del encuentro.
  - **Ejercicio 12 (0.75 pts):** Definición de tabla de auditoría de logs y correcta separación de eventos en tres disparadores distintos.
  - **Ejercicio 13 (0.75 pts):** Implementación de la directiva de seguridad controlando la variable del sistema USER() y bloqueando con SIGNAL.
- **Bloque IV: Administración de Metadatos (2.0 puntos en total)**
  - **Ejercicio 14 (1.0 pt):** Consulta dinámica sobre information\_schema.columns y formateo adecuado de la salida.
  - **Ejercicio 15 (1.0 pt):** Purga de registros y control de integridad de datos referenciales en tablas enlazadas.