APL – UT1 Teoria Introduccion

UT1: INTERNET, EVOLUCIÓN Y FUNDAMENTOS WEB

FICHA TÉCNICA DE LA UNIDAD

Resultados de Aprendizaje (RA)	**RA1:** Instala gestores de contenidos, identificando sus aplicaciones y configurándolos según requerimientos.
Criterios de Evaluación (CE)	**RA1:** a, b, d, g
Tiempo	Total: 20 horas (Teoría: 3 h / Práctica: 17 h)

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 📖

2. CONCEPTOS FUNDAMENTALES

2.1. Definición de Internet e Infraestructura Física

2.2. El Lenguaje de la Red: La Pila de Protocolos TCP/IP

2.3. Clasificación de la Web por su Accesibilidad 📖

2.4. Servicios Primordiales de Internet

3. FUNDAMENTOS, ARQUITECTURA Y SERVICIOS

3.1. Identificación en la Red: Direcciones IP y Nombres de Dominio

3.2. Proveedores de Internet (ISP) y Resolución DNS

3.3. El Servidor Web: HTTP/HTTPS, URLs, Virtual Hosts y Puertos

3.4. El Cliente Web: Navegador

3.5. Directrices de Calidad 📖

4. EVOLUCIÓN DE LAS ETAPAS DE LA WEB 📖

5. INTEGRACIÓN WEB Y BASES DE DATOS

5.1. Arquitectura de 3 Capas (Cliente-Servidor Dinámico)

5.2. Ciclo de Vida de una petición dinámica

6. LENGUAJE DE MARCAS: HTML5

6.1. ¿Qué es HTML?

6.2. Estructura Semántica Estricta y Cabecera de Página

6.3. Elementos del Bloque de Texto

6.4. Estructuración mediante Listas

6.5. Tablas

6.6. Gestión de Imágenes

6.7. Hipervínculos

6.8. Formularios

6.9. Comentarios dentro de Código

7. CAPA DE DISEÑO Y MAQUETACIÓN: CSS3

7.1. Introducción a CSS3 y Modos de Aplicación

7.2. Prioridad y Herencia de los Estilos

7.3. Códigos de Colores

7.4. Sintaxis y Trazado de Líneas (<hr>)

7.5. Reglas, Selectores de Elemento, Clases e Identificadores

7.6. Propiedades de Fuente, Texto y Fondos

7.7. Capas y Posicionamiento (Absolute, Relative, Z-Index)

7.8. El Modelo de Caja (Box Model) en Profundidad

7.9. Propiedades Shorthand (Abreviadas)

7.10. Frameworks CSS (Concepto, Layouts, Ventajas y Tipos) 📖

Importante: los apartados marcados con 📖, son de lectura obligatoria aunque no se expliquen duran las clases teóricas.

1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 📖


En el entorno informático actual, un **Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes (SMR)** no limi su actividad a reparar equipos en local o tirar cableado de red. Gran parte de los servicios corporativos críticos (ERPs, bases de datos de clientes, intranets, tiendas online) se han trasladado a infraestructur web locales o a la nube.

Esta unidad proporciona al alumnado las bases teóricas de redes y el dominio inicial del código del lad del cliente (HTML5 y CSS3). Estas destrezas son fundamentales para comprender cómo viaja la información por la red, facilitando que el técnico diagnostique con éxito caídas de servicio, configure servidores web o despliegue aplicaciones de escritorio virtual y gestores de contenido (CMS).

2. CONCEPTOS FUNDAMENTALES

2.1. Definición de Internet e Infraestructura Física

Internet se define como una infraestructura global de redes y equipos informáticos enlazados entre sí con el objetivo primordial de transferir datos y compartir recursos de forma descentralizada.



📖 La interconexión física de estos millones de equipos distribuidos por el planeta se realiza mediante múltiples tecnologías de transmisión:

- **Enlaces inalámbricos/inalámbricos de larga distancia:** Conexiones satelitales, ondas de radio microondas.
- **Cableado estructurado y terrestre:** Par trenzado de cobre en redes locales y el despliegue masivo de redes de **Fibra Óptica** terrestre.
- **Infraestructura submarina:** Cables de fibra de alta capacidad que cruzan océanos para conecta continentes enteros.
- **Infraestructura telefónica convencional:** Sistemas xDSL que aprovechan el antiguo bucle de abonado.

2.2. El Lenguaje de la Red: La Pila de Protocolos TCP/IP

Para que ordenadores con distintos componentes de hardware y sistemas operativos (Windows, GNU/Linux, macOS, Android) puedan entenderse entre sí, es indispensable utilizar un "lenguaje estándar" común: la pila de protocolos **TCP/IP** (*Transmission Control Protocol / Internet Protocol*).

- **Protocolo IP (Internet Protocol):** Se encarga del direccionamiento y del envío de paquetes de datos a través de la red, asegurando que cada paquete llegue a su destino pero sin garantizar el orden de llegada ni la pérdida de información en el trayecto.
- **Protocolo TCP (Transmission Control Protocol):** Trabaja en una capa superior y se encarga de trocear los datos en paquetes, numerarlos en el origen, comprobar que no se pierdan en el camin y reordenarlos correctamente al llegar al destino. Si falta un paquete, solicita automáticamente su retransmisión.
- **Origen histórico 📖:** Los inicios de esta tecnología se remontan a 1972, cuando fue implementa por primera vez en la red **ARPANET** bajo el auspicio del Departamento de Defensa de los Estado Unidos. Posteriormente, se convirtió en el cimiento del Internet comercial que conocemos hoy.

2.3. Clasificación de la Web por su Accesibilidad 📖

No todo el contenido de Internet es accesible de la misma manera. Podemos clasificar la información e tres grandes áreas de almacenamiento:



1. **Surface Web (Web Superficial):** Representa el contenido público que todos conocemos y visitamos a diario. Es indexado automáticamente por los motores de búsqueda convencionales (como Google o Bing).
2. **Deep Web (Web Profunda):** Almacena contenidos que **no están indexados** por los buscadores tradicionales. No contiene necesariamente material ilícito; de hecho, representa más del 90% de l datos en Internet. Incluye bases de datos privadas, historiales médicos protegidos, cuentas de correo personal, transacciones bancarias o repositorios académicos y científicos restringidos por contraseña.
3. **Dark Web (Web Oscura):** Es una porción pequeña de la Deep Web que ha sido ocultada intencionadamente. Sus páginas no son legibles por navegadores normales, requiriendo software específico de cifrado (como TOR) para acceder. Garantiza el anonimato absoluto de servidores y usuarios.

2.4. Servicios Primordiales de Internet

Internet es la autopista de comunicación, pero sobre ella circulan diversos servicios especializados regulados por sus propios protocolos:


1. **WWW (World Wide Web):** Servicio que permite visualizar páginas y documentos hipertexto alojados en servidores web en todo el mundo, utilizando el protocolo **HTTP/HTTPS** y un software navegador.
2. **Correo Electrónico (E-mail):** Intercambio ágil de correspondencia digital y adjuntos. Utiliza protocolos como **SMTP** (envío de correos) y **POP3** / **IMAP** (recepción y sincronización de mensajes).
3. **Transferencia de Archivos (FTP):** Servicio orientado al envío seguro y rápido de archivos grand entre máquinas cliente y servidor mediante el protocolo **FTP** o su variante segura **SFTP**.
4. **Terminal Remoto (Telnet / SSH):** Permite el control, administración y mantenimiento de sistemas operativos de servidores remotos. **Telnet** envía la información en texto plano (inseguro); hoy en d ha sido sustituido por **SSH** (*Secure Shell*), que cifra toda la comunicación y comandos de consola
5. **Mensajería Instantánea e IRC (Internet Relay Chat):** Canales de comunicación síncrona en tiempo real para texto plano, hoy integrados de forma transparente dentro de la interfaz del navegador.
6. **Telefonía IP (VoIP):** Servicio que transforma señales de voz analógicas en paquetes de datos digitales para realizar llamadas telefónicas por Internet (ej: Skype, Teams).

3. FUNDAMENTOS, ARQUITECTURA Y SERVICIOS

3.1. Identificación en la Red: Direcciones IP y Nombres de Dominio

- **Dirección IP:** Es un código numérico exclusivo asignado a cada dispositivo (servidor, ordenador, impresora) conectado a una red, permitiendo identificarlo de forma unívoca.
    - *Ejemplo IPv4:* 192.168.1.45 (consta de 4 bytes o números de 0 a 255).
- **Nombres de Dominio:** Puesto que recordar secuencias numéricas IP para cada servidor es difíci para los usuarios humanos, se diseñaron los nombres de dominio como equivalencias de texto fáciles de memorizar (ej: iescelia.org). Se clasifican según su terminación o **TLD** (*Top-Level Domain*):
    - **Genéricos o internacionales (gTLD) 📖:** Indican la naturaleza o finalidad del sitio.
        - .com (Comercial)
        - .org (Organizaciones sin ánimo de lucro)
        - .net (Proveedores de servicios de Internet e infraestructuras)
    - **Geográficos o de país (ccTLD) 📖:** Vinculados a territorios específicos gestionados por delegaciones nacionales.
        - .es (España)
        - .fr (Francia)
        - .uk (Reino Unido)


3.2. Proveedores de Internet (ISP) y Resolución DNS



- **ISP (Internet Service Provider):** Son las empresas (como Movistar, Orange o Vodafone) encargadas de suministrar el acceso físico a Internet del cliente y proporcionar direccionamiento lógico y conectividad.
- **Servidores DNS (Domain Name System):** Sistema jerárquico que actúa como la "agenda de contactos" de Internet. Su misión es traducir nombres de dominio legibles por humanos (ej: google.com) a su correspondiente dirección IP lógica (ej: 142.250.200.78).
    - **DNS Primario:** Es el primer servidor al que el cliente realiza la consulta para resolver una UR
    - **DNS Secundario:** Servidor de respaldo que entra en funcionamiento automáticamente si el primario no responde, garantizando la continuidad del servicio.
    - En entornos de redes locales e intranets, la configuración manual de estos servidores es una tarea clave para el **técnico de sistemas**.

3.3. El Servidor Web: HTTP/HTTPS, URLs, Virtual Hosts y Puertos

- **Servidor Web:** Es una aplicación que se ejecuta en una máquina servidor, escuchando peticione en puertos específicos y sirviendo archivos web a los clientes mediante los protocolos:
    - **HTTP (puerto estándar TCP 80):** Envía la información en texto plano sin cifrar.
    - **HTTPS (puerto estándar TCP 443):** Variante cifrada mediante certificados SSL/TLS, garantizando que nadie pueda interceptar los datos entre cliente y servidor.
- **URL (Uniform Resource Locator):** Ruta exclusiva que identifica a cada recurso en la red.



Concepto de Virtual Host 📖: Como técnicos de sistemas, debemos saber que un mismo servidor físico con una sola IP puede alojar múltiples sitios web distintos (ej: iescelia.org y departamento.local) mediante la configuración de **Virtual Hosts** en servidores como Apache o Nginx:

```
# Configuración básica en Apache
(/etc/apache2/sites-available/iescelia.conf)
<VirtualHost *:80>
ServerName www.iesceliavinas.local
DocumentRoot /var/www/iescelia
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/iescelia_error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/iescelia_access.log combined
</VirtualHost>
```

3.4. El Cliente Web: Navegador

El **Navegador Web** (Chrome, Firefox, Safari, Edge) es una aplicación cliente que solicita el código fuente (HTML, CSS, JS) de un recurso al servidor web, lo interpreta y lo dibuja en pantalla para el usuario de forma gráfica.



- **Motores de Renderizado** 📖**:** El núcleo técnico del navegador que se encarga de procesar el código. Ejemplos de uso común: *Blink* (Chrome, Edge, Opera), *Gecko* (Firefox), *WebKit* (Safari)
- **Herramientas de Desarrollador (F12):** Utilidad imprescindible para un técnico de SMR que permite auditar recursos de red, depurar fallos en la carga de scripts, modificar hojas de estilo CS

en tiempo real o analizar el código estructural procesado por el motor (DOM o *Document Object Model*).

3.5. Directrices de Calidad 📖

El técnico responsable de desplegar una aplicación web o un CMS debe velar por la calidad técnica de portal mediante las siguientes directrices básicas:

1. **Dominio recordable:** Seleccionar nombres de dominio cortos y sencillos.
2. **Hosting Robusto:** Alojar el sitio en servidores con baja latencia de red, evitando tiempos de inactividad que perjudiquen el negocio.
3. **Arquitectura jerárquica:** Organizar los archivos en el servidor siguiendo un árbol de directorios ordenado.
4. **Compatibilidad y Adaptabilidad:** Comprobar la visualización en diversos navegadores y asegura que el diseño sea adaptable a dispositivos móviles (diseño *Responsive*).
5. **Velocidad de Carga:** Optimizar los pesos de las imágenes y la eficiencia del código para reducir tráfico de datos.
6. **Semántica y SEO:** Usar de manera estructurada etiquetas semánticas (<h1>, <h2>) y etiquetas <meta> en la cabecera del documento para facilitar que los buscadores cataloguen el sitio.

4. EVOLUCIÓN DE LAS ETAPAS DE LA WEB 📖

La World Wide Web ha evolucionado rápidamente desde su creación a principios de la década de los 90.



5. INTEGRACIÓN WEB Y BASES DE DATOS

5.1. Arquitectura de 3 Capas (Cliente-Servidor Dinámico)

A diferencia de la Web 1.0 (estática), la práctica totalidad de las aplicaciones corporativas modernas funcionan bajo un modelo de arquitectura distribuida en 3 capas:


1. **Capa de Presentación (Frontend):** Se ejecuta en el cliente (Navegador) a través de HTML5, CSS3 y JavaScript.

2. **Capa de Negocio (Backend):** Procesada en el Servidor Web (Apache, Nginx, IIS) mediante lenguajes interpretados como PHP, Python o C#.
3. **Capa de Datos (Persistencia):** Administrada por un Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD) como MariaDB, MySQL u Oracle.

5.2. Ciclo de Vida de una petición dinámica

Cuando un usuario visita un gestor de contenidos o realiza una consulta, se inicia la siguiente secuenc técnica automatizada:

1. **Petición:** El navegador web envía una petición HTTP o HTTPS solicitando una página dinámica (ver_usuarios.php).
2. **Recepción:** El servidor web (Apache) recibe la solicitud, detecta la extensión .php y pasa el contr al motor o intérprete del lenguaje (Engine PHP).
3. **Consulta de Datos:** El código PHP procesa la lógica del script y abre una conexión al puerto del servidor de base de datos (MySQL), remitiendo una consulta SQL estructurada.
4. **Procesamiento SQL:** El SGBD (MySQL) ejecuta la consulta, recupera los datos de las tablas físicas del disco duro y devuelve los registros en bruto al motor PHP.
5. **Renderizado HTML:** El motor PHP recibe los datos, los inserta de forma transparente dentro de una estructura semántica HTML, dando por finalizada la ejecución del script.
6. **Respuesta:** El servidor web Apache envía el archivo HTML plano resultante de vuelta al navegad del usuario, que dibuja visualmente la información.



6. LENGUAJE DE MARCAS: HTML5



6.1. ¿Qué es HTML?

HTML (*HyperText Markup Language*) es un lenguaje de marcado utilizado para estructurar y organizar jerárquicamente el contenido de un documento web mediante **etiquetas** o marcas encerradas entre caracteres menor y mayor que (< y >).

No es un lenguaje de programación, ya que carece de lógica condicional, bucles o funciones aritméticas; su única misión es indicar al navegador la función semántica de cada elemento del

documento (un párrafo, un título, una celda, etc.).

6.2. Estructura Semántica Estricta y Cabecera de Página

Las instrucciones en HTML se componen habitualmente de etiquetas de apertura (ej:) y etiquetas de cierre (ej:).

También existen etiquetas vacías, como
, <hr>, <img> o <meta>, que no encierran contenido.

Los atributos añaden información a la etiqueta. Se escriben en la etiqueta de apertura: nombre="valor'

```
<img src="foto.jpg" alt="Paisaje" width="300" height="200">
```

Para asegurar la compatibilidad con dispositivos móviles modernos, un documento HTML5 correcto debe tener la siguiente estructura semántica y de cabecera:


```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
    <head>
    <!-- Declaración del juego de caracteres -->
    <meta charset="UTF-8">
    <!-- Configuración para la adaptabilidad móvil -->
    <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1.0">
    <!-- Metadatos de SEO para optimización en buscadores -->
    <meta name="description" content="Apuntes de la asignatura Aplicaciones Web para 2º de SMR">
    <meta name="keywords" content="smr, aplicaciones web, informatica, html, css">
    <meta name="author" content="Departamento de Informatica IES Celia Viñas">
    <title>Fundamentos Web - SMR</title>
    </head>

    <body>
    <!-- Estructura del cuerpo de la página -->
    </body>
</html>
```

- **<!DOCTYPE html>:** Indica al navegador moderno que procese el archivo bajo la última especificación estándar de HTML5.
- **<head> (Cabecera):** Contiene información técnica de control que no es visible de forma directa e el monitor para los usuarios, pero resulta vital para el navegador y los motores de búsqueda.
- **<body> (Cuerpo):** Alberga todo el contenido (texto, imágenes, tablas) que sí será renderizado visualmente por el cliente web.

HTML5 introdujo etiquetas específicas para identificar las diferentes regiones de una página, permitiendo que navegadores y buscadores comprendan la arquitectura de la información de forma precisa:

- **<header>:** Define la cabecera de una página o de una sección, conteniendo habitualmente logotipos o introducciones.
- **<nav>:** Contenedor destinado exclusivamente a bloques de enlaces de navegación principal.
- **<main>:** Encapsula el contenido central y único del documento, excluyendo elementos repetitivos como barras laterales.
- **<section>:** Representa una agrupación temática genérica de contenido, normalmente con su propio encabezado.
- **<article>:** Define una unidad de contenido independiente y autocontenida (ej. una entrada de blo noticia).
- **<aside>:** Contenido tangencial o relacionado de forma indirecta con el texto principal, como barra laterales o publicidad.
- **<footer>:** Pie de página o de sección que suele albergar información de autoría, contacto o aviso legales.



6.3. Elementos del Bloque de Texto

A) Saltos de línea y Párrafos

En HTML, el navegador no tiene en cuenta la tecla *Enter* ni los espacios en blanco múltiples. Todo el texto corrido se dibuja en la misma línea.

- **Párrafo (...):** Agrupa un bloque de texto semántico y añade de forma automática un espacio vertical de separación con el siguiente bloque.
- **Salto de línea (
):** Fuerza al texto a continuar de manera inmediata en la línea siguiente. No requiere etiqueta de cierre.

```
<p>SQL es el lenguaje estándar de bases de datos.<br>
MySQL es un servidor de base de datos muy popular.</p>
```

Para mostrar el texto tal y como ha sido escrito, conservando espacios y saltos, se usa <pre>.

B) Títulos y Encabezados

HTML5 proporciona seis niveles jerárquicos de títulos para organizar la información de mayor a menor importancia:

```
<h1>Este es un Título de Nivel 1 (Mayor importancia)</h1>
<h2>Este es un Título de Nivel 2 (Secciones principales)</h2>
<h3>Este es un Título de Nivel 3 (Subsecciones)</h3>
<h4>Título de Nivel 4</h4>
<h5>Título de Nivel 5</h5>
<h6>Título de Nivel 6 (Menor importancia)</h6>
```

C) Bloques de Sangría (<blockquote>) y Direcciones (<address>)

- **<blockquote>:** Añade una sangría simétrica a la izquierda y derecha del párrafo, útil para citas textuales.
- **<address>:** Etiqueta semántica que se suele situar al pie de página para indicar información de contacto de los autores o empresas.

```
<blockquote>
<p>La web es una herramienta fundamental para el acceso a la información global.</p>
</blockquote>
<address>
Escrito por: Juan Simón Sánchez<br>
Email: <a href="mailto:juansimonsanchez@gmail.com">juansimonsanchez@gmail.com</a><br> IES Celia Vi
</address>
```

D) Énfasis de texto

Para destacar palabras o frases clave sin forzar un salto de línea:

- **:** Indica máxima importancia semántica. Tradicionalmente los navegadores la renderizan en **negrita**.
- **:** Indica énfasis moderado. Tradicionalmente los navegadores la renderizan en *cursiva*.

```
<p>El protocolo <strong>HTTPS</strong> es la variante segura de HTTP y viaja de forma
<em>cifrada</em>.</p>
```

HTML ofrece etiquetas de formato como <b>, <i>, <u>, <sub>, <sup>, <big> y <small>.

También conviene diferenciar entre formato visual y significado semántico: indica importancia énfasis.

```
<p><b>Negrita</b>, <i>cursiva</i> y
<u>subrayado</u>.</p>
```

```
<p>H<sub>2</sub>O y 2<sup>3</sup> =
8.</p>
```

Actividades de clase. Incluir **SIEMPRE** una etiqueta meta con vuestro nombre como autor

Ejercicio 0. Primeros ejemplos. Crea una página llamada ejercicio0.html con un título de pestaña 'Ejemplos de la teoría' y un encabezado h1 que diga 'Ejemplos incluidos en la teoría'. Incluir todos los ejemplos del apartado 6.3.

Ejercicio 1. Primera página Crea una página llamada ejercicio1.html con un título de pestaña 'Mi primera web' y un encabezado h1 que diga 'Bienvenido'.

Ejercicio 2. Párrafos y saltos Incluir en el archivo html anterior dos párrafos. En el segundo, fuerza d saltos de línea con la etiqueta br.

Ejercicio 3. Formato. Incluir en el archivo html anterior un párrafo donde aparezcan una palabra en negrita, otra en cursiva y una fórmula con subíndice o superíndice.

6.4. Estructuración mediante Listas

HTML5 proporciona tres métodos nativos de organización en listas:

A) Listas No Ordenadas (<ul>)

Colección de elementos donde no importa el orden secuencial. Los elementos van precedidos de viñetas (puntos):

```
<ul>
<li>Inicio</li>
<li>Servicios</li>
```

```
<li>Contacto</li>
</ul>
```

B) Listas Ordenadas (<ol>)

Especialmente útiles para tutoriales o instrucciones de instalación técnica paso a paso:

```
<ol>
<li>Instalar el servidor web Apache.</li>
<li>Configurar el Virtual Host.</li>
<li>Reiniciar el servicio web.</li>
</ol>
```

C) Listas de Definición (<dl>, <dt>, <dd>)

Muy recomendadas para la elaboración de glosarios técnicos:

- <dl>: Contenedor general de la lista (*Definition List*).
- <dt>: El concepto o término a definir (*Definition Term*).
- <dd>: La explicación o descripción de dicho término (*Definition Description*).

```
<dl>
<dt>Hosting</dt>
<dd>Servicio de alojamiento para páginas web y aplicaciones en
un servidor conectado a Internet.</dd>
</dl>
```

D) Anidamiento de Listas

Podemos insertar una lista completa dentro de un elemento de otra lista para crear jerarquías multinivel

```
<ol>
<li>Sistemas Operativos:
<ul>
<li>GNU/Linux</li>
<li>Windows Server</li>
</ul>
</li>
<li>Servicios de Red</li>
</ol>
```

6.5. Tablas

Las tablas sirven para mostrar datos relacionales organizados de forma clara en filas y columnas. Se estructuran mediante las siguientes marcas:

- <table>: Contenedor principal de la tabla.
- <tr>: Delimita el inicio de una fila (*Table Row*).
- <th>: Define una celda de encabezado, centrada y en negrita (*Table Header*).
- <td>: Define una celda de contenido estándar (*Table Data*).

```
<!-- Ejemplo de tabla sencilla -->
<table border="1" >
<thead>
    <tr>
        <th>Servicio</th>
        <th>Puerto TCP</th>
        <th>Función Principal</th>
    </tr>
</thead>
<tbody>
    <tr>
        <td>HTTP</td>
        <td>80</td>
        <td>Transferencia de páginas web sin cifrar</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>HTTPS</td>
        <td>443</td>
        <td>Navegación segura con cifrado SSL/TLS</td>
    </tr>
</tbody>
</table>
```

```
<!-- Ejemplo de tabla con colspan y rowspan -->
<table border="1" >
<thead>
    <tr>
        <th>Servicio</th>
        <th>Puerto TCP</th>
        <th>Función Principal</th>
    </tr>
</thead>
```

```
<tbody>
<tr>
        <td rowspan="2">ssh</td>
        <td>22</td>
        <td>Acceso remoto seguro</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>80</td>
        <td>Transferencia de páginas web sin cifrar</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>HTTPS</td>
        <td colspan="2">Navegación segura con cifrado SSL/TLS</td>
    </tr>
</tbody>
</table>
```

```
<!-- Ejemplo de tabla semántica con estilos CSS básicos integrados -->
<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100%; text-align: center;">
<thead>
    <tr style="background-color: #f2f2f2;">
        <th>Servicio</th>
        <th>Puerto TCP</th>
        <th>Función Principal</th>
    </tr>
</thead>
<tbody>
    <tr>
        <td>HTTP</td>
        <td>80</td>
        <td>Transferencia de páginas web sin cifrar</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>HTTPS</td>
        <td>443</td>
        <td>Navegación segura con cifrado SSL/TLS</td>
    </tr>
</tbody>
</table>
```

6.6. Gestión de Imágenes

Para realizar la inserción de recursos gráficos dentro de un portal web, el estándar HTML5 proporcion
la etiqueta **<img>**.

Dicha marca debe vincularse obligatoriamente al atributo **src**, el cual define la ruta o URL donde se localiza el archivo binario de la imagen.

Asimismo, el atributo **alt** resulta indispensable para la accesibilidad, permitiendo mostrar una breve descripción textual en caso de que el motor de renderizado no logre cargar el recurso.

Técnicamente, se trata de una etiqueta vacía, por lo que carece de marca de cierre.

```
<img src="nombrefoto.jpg" alt="Descripción de la fotografía">
```

El control de las dimensiones espaciales se realiza mediante los atributos **width** (anchura) y **height** (altura), expresados habitualmente en píxeles.

Es posible añadir una delimitación visual utilizando el atributo **border**, que define el grosor de la línea perimetral del elemento.

La propiedad *align* permite gestionar la distribución horizontal del recurso, facilitando su alineación lateral o central respecto al flujo del documento.

```
<img src="nombrefoto.jpg" width="25" height="25" align="center" border="2">
```

Para regular la separación física entre la imagen y otros elementos circundantes, se emplean dos atributos específicos:

vspace: Establece el margen de separación vertical en píxeles.

hspace: Establece el margen de separación horizontal en píxeles.

```
<img src="imagen.gif" align="left" vspace="35" hspace="35">
```

La versatilidad de HTML permite combinar la inserción de recursos gráficos con la creación de enlaces de hipertexto.

Al anidar una etiqueta de imagen dentro de un contenedor de enlace, convertimos el recurso visual en un elemento clicable.

```
<a href="index.htm"><img src="img/izda.gif"></a>
```

El lenguaje permite personalizar el contorno de las imágenes mediante un grosor variable.

A través del atributo *border* se definen diferentes niveles de intensidad:

border="0" (Sin borde visible)

border="1" (Borde estándar)

border="10" (Borde de gran grosor)

6.7. Hipervínculos

El componente fundamental de la Web es el hipervínculo, mecanismo que permite la navegación interconectada entre diferentes recursos y páginas.

Por defecto, el cliente web renderiza este elemento como texto subrayado; al interactuar con él, el navegador procesa la carga del destino especificado.

La sintaxis estructural para establecer enlaces externos o internos es la siguiente:

```
<a href="https://www.20minutos.es">Acceso a Noticias</a>
```

En este elemento introducimos la noción de **atributo**, el cual se integra en la marca de apertura mediante un par nombre-valor.

Es imperativo que el valor asignado al atributo se encuentre delimitado por comillas dobles para su correcta interpretación.

El atributo **href** del elemento "a" define la referencia del recurso que el navegador debe renderizar tras la activación del vínculo.

```
<body>
<a href="https://www.google.es/">Buscador Google</a><br>
<a href="https://www.marca.com/">Diario Deportivo</a><br>
<a href="https://www.zara.com/es/">Tienda Online</a><br>
<a href="https://www.decathlon.es/es/">Artículos de Deporte</a><br>
</body>
```

Además de la navegación externa, es posible vincular diversos documentos HTML propios para construir una arquitectura de sitio coherente.

A modo de ejemplo técnico, consideremos la interconexión entre dos archivos denominados *pagina1.html* y *pagina2.html*.

Contenido estructural del archivo principal:

```
<html>
<head>
<title>Estructura de Navegación – Página 1</title>
</head>
<body>
<h1>Índice Principal.</h1>
<a href="pagina2.html">Sección de Noticias</a>
</body>
</html>
```

El valor de referencia se establece inmediatamente después del operador de asignación.

En el escenario planteado, el destino apunta a un fichero local que debe coexistir en el mismo director del servidor para asegurar la resolución de la ruta.

En el documento secundario, se implementa el retorno mediante la instrucción: *Salir*.

El técnico puede configurar interfaces donde las imágenes actúen como activadores de navegación al ser seleccionadas por el usuario.

```
<h2>Interactúe con los logotipos para acceder a los motores de
búsqueda principales.</h2>
<a href="https://www.google.es/"><img src="../foto1.jpg"
alt="Enlace a Google"> </a>
<br>
<a href="https://www.amazon.es/"><img src="../foto2.jpg"
alt="Enlace a Amazon"> </a>
```

Para gestionar la apertura de recursos en nuevas instancias del navegador, el elemento "a" dispone d la propiedad especializada *target*.

Asignando el valor **"_blank"**, forzamos al sistema a desplegar el contenido en una pestaña independiente, preservando la sesión actual.

```
<a href="http://www.youtube.com" target="_blank">Plataforma de Video</a>
```

Los enlaces internos método facilita la creación de saltos de navegación dentro de la estructura de un mismo documento HTML.

El proceso se basa en la inserción de marcadores técnicos en puntos estratégicos que servirán de destino para futuras peticiones.

A) Definición del Marcador

```
<a name="identificador">Texto de referencia</a>
```

B) Implementación del Vínculo Interno

```
<a href="#identificador">Desplazamiento al marcador</a>
```

C) Acceso Remoto a Marcadores

```
<a href="historia.html#identificador">Enlace a sección externa</a>
```

Por ejemplo

```
<a href="#geografia">Ir a Sección Geográfica</a>

<!-- Contenido de la página -- >
<h2><a name="geografia">Sección:Geografía</a></h2>
```

En este contexto, la marca de encabezado se utiliza exclusivamente para dotar de jerarquía visual al contenido definido.

Actividades de clase. Incluir **SIEMPRE** una etiqueta meta con vuestro nombre como autor. Modificar título de la pestaña e incluir un encabezado h1 con el mismo texto descriptivo del contenido de la pági

Ejercicio 4. Imagen. Crea una página llamada ejercicio2.html (con un título de pestaña y h1 p.e. 'Ejemplos de imágenes'). Busca y descarga una imagen de Almería. Inserta la imagen 5 veces con un texto alternativo. Cada imagen aparecerá con un tamaño distinto. Debajo, añade un enlace a la web externa donde aparece la imagen.

Ejercicio 5. Enlaces entre páginas Crea dos páginas html, llamadas ejercicio3.html y ejercicio4.html. Desde la primera se debe poder ir a la segunda, y desde la segunda volver a la principal.

Ejercicio 6. Listas En la página llamada ejercicio3.html, crea una lista desordenada con 5 aficiones (deportes, música, cine, lectura, viajes) y una lista ordenada con los pasos para abrir el navegador y visitar una web.

Ejercicio 7. Tabla básica. En la página llamada ejercicio4.html, diseña una tabla con tres columnas: Nombre, Asignatura y Nota. Añade tres filas de datos.

Ejercicio 8. Tabla con combinación. En el mismo archivo ejercicio4.html, crea una tabla de horario e la que una asignatura ocupe dos horas consecutivas usando rowspan o colspan.

6.8. Formularios

Un formulario web (<form>) es el mecanismo básico que permite recopilar información introducida por usuario y enviarla a un servidor web o motor dinámico para su procesamiento.

```
<!-- Ejemplo de formulario básico de contacto -->
<form action="procesar_contacto.php" method="POST">
<fieldset>
    <legend>Formulario de Soporte Técnico</legend>
    <div>
        <!-- Label explícita conectada con el id del input -->
        <label for="txtUsuario">Nombre de Usuario:</label>
        <input type="text" id="a33" name="usuario" placeholder="Ej:Juan" required>
        </div>
        <div>
        <label for="txtPass">Contraseña de Acceso:</label>
        <input type="password" id="a34" name="contrasena" required>
    </div>
    <div>
        <label for="txtComentarios">Descripción de la incidencia:</label><br>
        <textarea id="a35" name="comentarios" rows="4" cols="50"></textarea>
    </div>
    <div>
        <input type="checkbox" id="a36" name="privacidad" required>
        <label for="chkAviso">Acepto los términos del servicio</label>
    </div>
    <div>
        <input type="submit" value="Enviar Reporte">
        <input type="reset" value="Limpiar Campos">
    </div>
</fieldset>
</form>
```

Tipos de Control comunes en un formulario:

1. **Cuadro de texto (type="text"):** Entrada estándar para una sola línea.
2. **Cuadro de contraseña (type="password"):** Oculta los caracteres introducidos utilizando puntos asteriscos.

3. **Cuadro multilínea (<textarea>):** Permite entradas de texto de varias líneas.
4. **Casilla de verificación (type="checkbox"):** Opciones independientes y no excluyentes.
5. **Botón de radio (type="radio"):** Opciones mutuamente excluyentes (se debe asociar el mismo atributo name para definir el grupo).
6. **Lista Desplegable (<select>):** Permite seleccionar una de varias opciones de una lista:

```
<select id="a37" name="sistema_operativo">
    <option value="win">Windows Server</option>
    <option value="linux" selected>GNU/Linux Debian</option>
</select>
```

Ejemplos de casilla de verificación y botón de radio:

```
<!-- Casillas de verificación: se pueden marcar varias opciones -->
<label>
    <input type="checkbox" name="aficiones" value="deporte"> Me gusta el deporte
</label><br>
<label>
    <input type="checkbox" name="aficiones" value="musica"> Me gusta la música
</label><br>
<label>
    <input type="checkbox" name="aficiones" value="lectura"> Me gusta leer
</label>

<!-- Botones de radio: solo puede marcarse una opción del mismo grupo -->
<fieldset>
    <legend>¿Qué sistema operativo utilizas?</legend>
    <label>
        <input type="radio" name="so" value="windows"> Windows
    </label><br>
    <label>
        <input type="radio" name="so" value="linux"> Linux
    </label><br>
    <label>
        <input type="radio" name="so" value="macos"> macOS
    </label>
</fieldset>
```

En resumen, la **casilla de verificación** permite elegir varias opciones a la vez, mientras que el **botón radio** solo permite seleccionar una opción dentro del mismo grupo, porque comparten el mismo atribu **name**.

6.9. Comentarios dentro de Código

La etiqueta <!-- ... --> permite insertar notas explicativas dentro del código que serán totalmente ignoradas por el navegador web en pantalla, ayudando al técnico y programadores a organizar el códi fuente.

7. CAPA DE DISEÑO Y MAQUETACIÓN: CSS3

7.1. Introducción a CSS3 y Modos de Aplicación

CSS3 (*Cascading Style Sheets*) es el lenguaje que controla la presentación visual y estética de las páginas escritas en HTML (colores, fuentes, márgenes, diseño y disposición espacial de los elementos

Podemos aplicar código CSS de **cinco formas diferentes y complementarias**:

1. **En pequeñas partes de una página ():** Se declara el estilo directamente dentro de la etiqueta mediante el atributo style para modificar fragmentos específicos de texto sin romper la línea.

```
1  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
2      "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"
3      >
4  <html lang="en">
5  <head>
6      <title>Esilos en Pequeñas Partes de una Página</title>
7  </head>
8  <body>
9      <p>Esto es un párrafo en varias palabras
10     <SPAN style="color:green">en color verde</SPAN>.
11     resulta muy fácil.</p>
12
13 </body>
14 </html>
15
```

(Captura 1)

2. **Estilo definido para una etiqueta específica:** Se declara el estilo dentro de la propia etiqueta de apertura (estilo en línea o inline).

```
<span style="text-decoration:underline;font-
weight:bold">...</span>
```

```
<div style="color:red;font-size:10px">...</div>
```

3. **Estilo definido en una sección de la página ( ):** Se define el estilo dentro de la etiqueta contenedora. Todo el código HTML comprendido entre ... asumirá el estilo definido.

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
    "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"
    >
<html lang="en">
<head>
    <title>Uso estilos para una sección de la Página</title>
</head>
<body>
    <div style="color:#000099; font-weight:bold">
        <h3>Estas etiquetas van en <i>azul y negrita</i></h3>
        <p>Seguimos dentro del DIV, luego permanecen los
        etilos</p>
    </div>
</body>
</html>
```

(Captura 2)

4. **Estilo definido para toda la página (<style> en el <head>):** Se escriben las reglas de estilo en cabecera del documento entre las etiquetas <style type="text/css"> ... </style>. Los estilos definid para body serán heredados por el resto de etiquetas que no tengan un estilo más específico.

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
    "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"
    >
<html lang="en">
<head>
    <title>CCS aplicado Página HTML</title>
    <style type="text/css">
        h1 {text-decoration: underline; text-align: center}
        P {font-family: Arial, verdana, sans-serif; color: white; background-color: black}
        body {color: black; background-color: #cccccc; text-indent: 1cm}
    </style>
</head>
<body>
    <h1> CSS Aplicado Página HTML </h1>
    Bienvenidos...<br>
    <p>Las hojas de estilos representan una herramienta básica para el diseño moderno
    de páginas Web. El objetivo es separar el diseño de el contenido. </p>
    <p>El diseño se implementa en CSS y el contenido en HTML</P>
</body>
</html>
```

(Captura 3)

5. **Estilo definido para toda la web (Hojas de estilo externas):** Permite unificar el estilo de todo el sitio enlazando las páginas a un único archivo con extensión `.css`. Presenta dos grandes ventajas: facilita el mantenimiento/modificación del sitio web y reduce sustancialmente las líneas c código HTML.

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
    "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"
    >
<html lang="en">
<head>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="estilos.css">
    <title>Uso hojas de Estilo para la Web</title>
</head>
<body>
   <h1>Uso de Estilos para toda La Web</h1>
   Descripción... <br>
   <p>El objetivo es separar el diseño del contenido, el diseño se crea en
   lenguaje CSS y el contenido en lenguaje HTML.</p>
   <table width="300" cellspacing="2" cellpadding="2" border="0">
        <tr>
            <td>
                FicheroS CSS
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                Fichero HTML
            </td>
        </tr>
   </table>
</body>
</html>
```

(Captura 4)

Ejemplos de aplicación:

```
<!-- 1. Pequeñas partes con span -->
<p>Texto normal y <span style="color: red; font-weight: bold;">texto destacado en rojo</span>.</p>

<!-- 2. Estilo en línea sobre una etiqueta -->
<p style="color: blue; font-size: 14px;">Párrafo con estilos inline aplicados directamente.</p>

<!-- 3. Sección con contenedor div -->
<div style="background-color: #e5e7eb; padding: 15px; border-left: 4px solid #2563eb;">
    <h3>Sección de aviso</h3>
    <p>Todo este bloque asume los estilos declarados en el div.</p>
</div>

<!-- 4. Estilos internos en cabecera -->
<head>
    <style type="text/css">
        body { font-family: Arial, sans-serif; }
        p { color: darkblue; font-size: 16px; }
    </style>
</head>

<!-- 5. Enlace a archivo externo .css -->
<head>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="estilos.css">
</head>
```

También se puede **importar una hoja de estilos externa** desde dentro de otra declaración CSS mediante la directiva `@import url("archivo_a_importar.css");` situada en la primera línea de la declaración de estilos.



7.2. Prioridad y Herencia de los Estilos

Los estilos se heredan de unas etiquetas a otras (por ejemplo, los definidos en <body> se transmiten a sus elementos hijos). Cuando más de una declaración afecta a la misma parte de la página, la regla general es: **"tener en cuenta la declaración más particular"**.

Jerarquía de importancia y resolución de conflictos (de mayor a menor prioridad):

1. Declaración de estilos para una pequeña porción con `<span>`.
2. Estilos definidos en una etiqueta en concreto (atributo `style`).
3. Definición de estilos en una sección con `<div>`.
4. Declaración de estilos para toda la página mediante la etiqueta `<style>` en el head.
5. Declaración de estilos mediante ficheros externos vinculados (`estilos.css`).

7.3. Códigos de Colores

Los colores en CSS se pueden especificar de tres maneras principales:

- **Palabras clave:** El estándar define 17 palabras clave básicas para colores universales (como *black, white, red, green, blue, yellow, pink, gray*, etc.).
- **RGB numérico:** Define la mezcla aditiva indicando la intensidad de rojo, verde y azul con valores enteros de 0 a 255. Si todas las componentes son 0 se produce el color negro (`rgb(0, 0, 0)`) y todas toman 255 se obtiene el blanco (`rgb(255, 255, 255)`). Ejemplo: `rgb(245, 67, 24)`.
- **RGB hexadecimal:** Es el método más utilizado con diferencia en desarrollo web real. Utiliza el sistema hexadecimal (del 0 al 9 y de la 'a' a la 'f' para representar los valores 10 al 15) precedido por una almohadilla. Ejemplo: `#C7A680`.

7.4. Sintaxis CSS y Trazado de Líneas (<hr>)

Una sentencia CSS básica posee la estructura sintáctica formal: ***selector { propiedad: valor; ... }***

- **Selector:** Indica sobre qué elemento o conjunto de elementos se aplicará el estilo (ej: `p`, `h1`, `table`).
- **Propiedad (atributo):** Característica visual que deseamos modificar (ej: `font-size`, `color`, `text-align`).
- **Valor:** Parámetro concreto que adopta la propiedad (ej: `12pt`, `center`, `bold`).

```
p { font-size: 10pt; text-decoration: underline; color: black; }
h1 { text-align: center; color: black; }
```

Líneas horizontales de separación (<hr>): La etiqueta `<hr>` no tiene cierre y traza una división físi en el documento. Aunque tradicionalmente admitía atributos como `size`, `color` o `width`, las buena prácticas actuales exigen aplicar estas propiedades directamente mediante CSS:

```
<!-- Tradicional (obsoleto) -->
<hr size="3" color="pink" width="50%">

<!-- Recomendado mediante CSS -->
<hr style="height: 3px; background-color: pink; width: 50%; border: none;">
```

7.5. Reglas, Selectores de Elemento, Clases e Identificadores

- **Selector de Elemento o Etiqueta:** Aplica las directrices de forma global a todas las etiquetas de dicho tipo presentes en la página web (ej: `h1`, `p`, `table`).
- **Clases (.nombre_clase):** Mecanismo flexible y reutilizable para aplicar el mismo estilo a múltiples elementos del documento.
    - *Clases asociadas:* Vinculadas a una etiqueta HTML en particular (ej: `p.aviso { color: red; }`). Sólo pueden aplicarse en dicha etiqueta.
    - *Clases no asociadas (genéricas):* Definidas únicamente con un punto delante (ej: `.destacado { font-weight: bold; }`). Se pueden aplicar a cualquier elemento HTML mediante el atributo `class="destacado"`.
- **Identificadores (#nombre_id):** Estilos aplicados de manera unívoca a un solo elemento concreto de toda la página mediante el atributo `id="a45"`. No pueden existir dos elementos con el mismo dentro de un mismo documento HTML.

```
/* Regla de clase en hoja de estilo */
.texto-alerta {
    color: red;
    font-weight: bold;
}


/* Regla de identificador único */
#menu-principal {
    background-color: #333333;
    padding: 10px;
}
```

7.6. Propiedades de Fuente, Texto y Fondos

CSS dispone de familias de propiedades especializadas para controlar el diseño:

- **Fuentes (font):**


- `font-family` : Familia tipográfica (ej: *Arial, Helvetica, sans-serif*).
- `font-size` : Tamaño de la letra (en px, pt, em o rem).
- `font-style` : Modificador de estilo (*normal, italic, oblique*).
- `font-weight` : Grosor del trazo (*normal, bold, bolder, lighter* o valores numéricos 100-900).
- `font-variant` : Variantes tipográficas (*normal, small-caps*).



FUENTES - FONT

color	valor RGB o nombre de color	color: #009900; color: red;
Sirve para indicar el color del texto. Lo admiten casi todas las etiqetas de HTML. No todos los nombres de colores son admitidos en el estandar, es aconsejable entonces utilizar el valor RGB.		
font-size	xx-small | x-small | small | medium | large | x-large | xx-large Unidades de CSS	font-size:12pt; font-size: x-large;
Sirve para indicar el tamaño de las fuentes de manera más rígida y con mayor exactitud.		
font-family	serif | sans-serif | cursive | fantasy | monospace Todas las fuentes habituales	font-family:arial,helvetica; font-family: fantasy;
Con este atributo indicamos la familia de tipografia del texto. Los primeros valores son genéricos, es decir, los exploradores las comprenden y utilizan las fuentes que el usuario tenga en su sistema. También se pueden definir con tipografías normales, como ocurría en html. Si el nombre de una fuente tiene espacios se utilizan comillas para que se entienda bien.		
font-weight	normal | bold | bolder | lighter | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900	font-weight:bold; font-weight: 200;
Sirve para definir la anchura de los caracteres, o dicho de otra manera, para poner negrillas con total libertad. Normal y 400 son el mismo valor, así como bold y 700.		
font-style	normal | italic | oblique	font-style:normal; font-style: italic;
Es el estilo de la fuente, que puede ser normal, itálica u oblícua. El estilo oblique es similar al italic.		


- **Párrafos y Alineación (text):**
  - `text-align` : Alineación horizontal del texto (*left, right, center, justify*).
  - `text-decoration` : Decoración de línea (*none, underline, overline, line-through*).
  - `text-indent` : Sangría de la primera línea del párrafo.
  - `line-height` : Interlineado vertical entre líneas de texto.
  - `text-transform` : Transformación de mayúsculas/minúsculas (*capitalize, uppercase, lowercase, none*).
  - `letter-spacing` / `word-spacing` : Espaciado entre letras o entre palabras.



PÁRRAFOS - TEXT

line-height	normal y unidades CSS	line-height: 12px; line-height: normal;
El alto de una línea,y por tanto, el espaciado entre líneas. Es una de esas características que no se podian mofificar utilizando HTML.		
text-decoration	none | [underline || overline || line-through]	text-decoration: none; text-decoration: underline;
Para establecer la decoración de un texto, es decir, si está subrayado, sobrerayado o tachado.		
text-align	left | right | center | justify	text-align: right; text-align: center;
Sirve para indicar la alineación del texto. Es interesante destacar que las hojas de estilo permiten el justificado de texto, aunque recuerda que no tiene por que funcionar en todos los sistemas.		
text-indent	Unidades CSS	text-indent: 10px; text-indent: 2in;
Un atributo que sirve para hacer sangrado o márgenes en las páginas. Muy útil y novedosa.		
text-transform	capitalize | uppercase | lowercase | none	text-transform: none; text-transform: capitalize;
Nos permite transformar el texto, haciendo que tenga la primera letra en mayúsculas de todas las palabrs, todo en mayúsculas o minúsculas.		

- **Fondos (background):**
  - `background-color`: Color sólido de fondo (por nombre, RGB o hexadecimal).
  - `background-image`: Carga una imagen de fondo (`url('ruta.png')`).
  - `background-repeat`: Comportamiento de repetición (*repeat, repeat-x, repeat-y, no-repeat*).
  - `background-attachment`: Fijación del fondo durante el scroll (*scroll, fixed*).
  - `background-position`: Posicionamiento inicial de la imagen de fondo (*top, center, bottom, le right* o coordenadas).



FONDO - BACKGROUND

Background-color	Un color, con su nombre o su valor RGB	background-color: green; background-color: #000055;
Sirve para indicar el color de fondo de un elemento de la página.		
Background-image	El nombre de la imagen con su camino relativo o absoluto	background-image: url(mármol.gif) ; background-image: url(http://www.x.com/fondo.gif)
Colocamos con este atributo una imagen de fondo en cualquier elemento de la página, se puede ver una **página de ejemplo**		

7.7. Capas y Posicionamiento (Absolute, Relative, Z-Index)

Las **capas** son contenedores en bloque creados al asociar estilos CSS a etiquetas contenedoras (habitualmente `<div>` para secciones completas o `<span>` para elementos en línea). Cada capa


equivale a una caja independiente cuyo comportamiento, tamaño y ubicación exacta en pantalla podemos controlar con precisión mediante las propiedades de posicionamiento:

- **position**: Define el tipo de esquema de posicionamiento:
  - `static`: Posicionamiento por defecto en el flujo normal del documento.
  - `relative`: El elemento se desplaza tomando como referencia su ubicación original en el fluj sin alterar a las demás cajas.
  - `absolute`: La caja se extrae del flujo de la página y se ubica con precisión milimétrica tomando como referencia el borde de su contenedor posicionado más cercano o la propia ventana del navegador.
  - `fixed`: Permanece anclada en una coordenada fija de la pantalla, sin moverse incluso al hacer scroll.
- **Coordenadas espaciales**: `top`, `bottom`, `left`, `right` regulan las distancias exactas a los bordes de referencia.
- **Dimensiones**: `width` (ancho) y `height` (alto), expresados en px, porcentajes (%) o unidades relativas.
- **visibility**: Controla si la capa se dibuja o no en el monitor (*visible, hidden, inherit*). A diferencia de `display: none`, una capa con `visibility: hidden` continúa ocupando su espacio físico en el flujo.
- **z-index**: Establece el orden de superposición vertical de capas apiladas en el eje Z (a mayor valo numérico, la caja se dibuja por encima de las capas con menor índice).
- **clip**: Permite recortar y ocultar partes concretas de una capa posicionada absolutamente mediant rectángulos (`rect(top, right, bottom, left)`).

7.8. El Modelo de Caja (Box Model) en Profundidad

Cada elemento HTML renderizado en pantalla se estructura conceptualmente como una caja rectangular compuesta por cuatro áreas concéntricas:


- **Content (Área de Contenido):** Espacio central donde se ubica el texto, imágenes o elementos anidados (delimitado por `width` y `height`). Muestra el fondo establecido en `background`.
- **Padding (Área de Relleno):** Margen interior transparente que separa el contenido del borde de la caja. Adopta el color o imagen de fondo del elemento.
  - Propiedades: `padding-top`, `padding-right`, `padding-bottom`, `padding-left` y la propieda unificada `padding`.



Padding-left	Unidades CSS	padding-left: 0.5in; padding-left: 1px;
Indica el espacio insertado, por la izquierda, entre el borde del elemento-continente y el contenido de este. Es parecido a el atributo cellpadding de las tablas. El espacio insertado tiene el mismo fondo que el fondo del elemento-continente.		
Padding-right	Unidades CSS	padding-right: 0.5cm; padding-right: 1pt;
Indica el espacio insertado, en este caso por la derecha, entre el borde del elemento-continente y el contenido de este. Es parecido a el atributo cellpadding de las tablas. El espacio insertado tiene el mismo fondo que el fondo del elemento-continente.		
Padding-top	Unidades CSS	padding-top: 10pt; padding-top: 5px;
Indica el espacio insertado, por arriba, entre el borde del elemento-continente y el contenido de este.		
Padding-bottom	Unidades CSS	padding-right: 0.5cm; padding-right: 1pt;
Indica el espacio insertado, en este caso por abajo, entre el borde del elemento-continente y el contenido de este.		
Border-color	color RGB y nombre de color	border-color: red; border-color: #ffccff;
Para indicar el color del borde del elemento de la página al que se lo aplicamos. Se puede poner colores por separado con los atributos border-top-color, border-right-color, border-bottom-color, border-left-color.		
Border-style	none | dotted | solid | double | groove | ridge | inset | outset	border-style: solid; border-style: double;
El estilo del borde, los valores significan: none=ningun borde, dotted=punteado (no parece funcionar), solid=solido, double=doble borde, y desde groove hasta outset son bordes con varios efectos 3D.		
border-width	Unidades CSS	border-width: 10px; border-width: 0.5in;
El tamaño del borde del elemento al que lo aplicamos. Para ver otros ejemlos de Box **pulsar aquí**		
float	none | left | right	float: right;
Sirve para alinear un elemento a la izquierda o la derecha haciendo que el texto se agrupe alrededor de dicho elemento. Igual que el atributo align en imagenes en sus valores right y left.		
clear	none | right | left	clear: right;
Si este elemento tiene a su altura imagenes u otros elementos alineados a la derecha o la izquierda, con el atributo clear hacemos que se coloque en un lugar donde ya no tenga esos elementos a el lado que indiquemos. Para ver una página que utiliza float y clear **pulsar aquí**		

- **Border (Área del Borde):** Línea perimetral que envuelve el relleno y el contenido:
  - **Grosor (width):** `border-width` (o desglosado por lados) con valores como *thin, medium, thi* o medidas exactas en píxeles.
  - **Estilo (style):** `border-style` con valores: *none, hidden, dotted, dashed, solid, double, groov ridge, inset, outset*.
  - **Color (color):** `border-color` configurando el tono cromático deseado.
- **Margin (Área de Margen):** Espacio exterior que separa la caja de los elementos colindantes. **El margen es siempre completamente transparente**.
  - Propiedades: `margin-top`, `margin-right`, `margin-bottom`, `margin-left` y `margin`.

BOX - CAJA		
Margin-left	Unidades CSS	margin-left: 1cm; margin-left: 0,5in;
Indicamos con este atributo el tamaño del margen a la izquierda		
Margin-right	Unidades CSS	margin-right: 5%; margin-right: 1in;
Se utiliza para definir el tamaño del margen a la derecha		
Margin-top	Unidades CSS	margin-top: 0px; margin-top: 10px;
Indicamos con este atributo el tamaño del margen arriba de la página		
Margin-bottom	Unidades CSS	margin-bottom: 0pt; margin-top: 1px;
Con el se indica el tamaño del margen en la parte de abajo de la página		




```
/* Ejemplo de caja con box-sizing configurado */
.caja-noticia {
    width: 300px;
    padding: 15px;
    border: 2px solid #1a4f8a;
    margin: 20px;
    box-sizing: border-box; /* Asegura que el padding y borde no incrementen el ancho total de 300p
}
```

7.9. Propiedades Shorthand (Abreviadas) ¶

La sintaxis abreviada o *shorthand* permite condensar múltiples propiedades relacionadas en una única línea de declaración:

- **font:** Permite agrupar estilo, variante, grosor, tamaño/interlineado y familia.
  `p { font: italic normal bold 12px/14pt verdana, tahoma, arial; }`
- **background:** Agrupa color, imagen, repetición, fijación y posición.
  `body { background: #fff url(../images/ejemplo.gif) no-repeat fixed center; }`
- **margin y padding:**
  - *1 valor:* Se aplica a los cuatro lados por igual. Ejemplo: `margin: 10px;`
  - *2 valores:* El primero fija superior e inferior; el segundo fija izquierdo y derecho. Ejemplo: `margin: 10px 20px;`
  - *3 valores:* Superior, laterales (izq/der) e inferior. Ejemplo: `padding: 2em 3em 4em;`
  - *4 valores:* Sentido de las agujas del reloj (arriba, derecha, abajo, izquierda). Ejemplo: `margin: 10px 15px 20px 25px;`
- **border:** Agrupa grosor, estilo y color.
  `h3 { border: thick dotted blue; }`

Actividades prácticas de CSS

Ejercicio CSS 1. Realiza un archivo HTML (ejercicio_css_1.html) con estructura HTML5 estricta (lang="es"). Aplica estilos a partes concretas usando etiquetas span con colores personalizados, añad estilos a párrafos concretos y define estilos en la cabecera mediante la etiqueta style.

Ejercicio CSS 2. Fuentes y Párrafos. Crear un archivo HTML que incluya 3 párrafos. A cada párrafo le aplicará un mínimo de 3 estilos diferentes que afecten a la fuente con distintos valores (font-family, font-size, font-weight). Añade además propiedades que afecten a la alineación e interlineado del texto.

Ejercicio CSS 3. Clases e Identificadores. En un archivo CSS externo, define al menos dos clases genéricas y un identificador (#) de estilo. Enlaza dicho archivo en tu documento HTML y aplícalos a distintos párrafos y elementos span.

Ejercicio CSS 4. Maquetación con Capas. Realiza una maquetación utilizando contenedores div posicionados con margin, padding y border, verificando que los márgenes exteriores se mantengan transparentes y el fondo afecte al área de contenido y relleno.

7.10. Frameworks CSS (Concepto, Layouts y Rejillas) 📖

Un **Framework CSS** es un conjunto de archivos, clases y estilos predefinidos y distribuidos habitualmente bajo licencias libres (GPL o MIT) que aceleran el desarrollo de interfaces web.

Componentes habituales de un framework:

- **Layouts (Rejillas / Grids):** Dividen el lienzo visual en un sistema de columnas (habitualmente de 12 o 16 columnas) para posicionar y alinear los elementos con orden y rapidez.
- **Tipografía preestablecida:** Reglas tipográficas normalizadas para títulos, párrafos y enlaces sin necesidad de definirlos manualmente desde cero.
- **css-reset:** Bloque de estilos que homogeniza los valores por defecto de todos los navegadores, garantizando compatibilidad *cross-browser*.
- **Componentes de interfaz listos para usar:** Clases prediseñadas para botones, barras de navegación (navbar), menús desplegables, formularios y tablas.

Balance técnico:

- **Ventajas:** Maquetación acelerada, compatibilidad garantizada en todos los navegadores habituale código más limpio bajo patrones estándares y facilidad de integración en proyectos colaborativos equipo.
- **Desventajas:** Curva de aprendizaje inicial para dominar la nomenclatura de clases, código HTML sobrecargado de clases prefabricadas y carga inicial de hojas de estilo con reglas no utilizadas qu pueden incrementar el tiempo de descarga.

Frameworks habituales:

Además de herramientas modernas como *Bootstrap* o *Tailwind CSS*, históricamente se han utilizado marcos de trabajo modulares como **960 Grid System** (basado en un ancho fijo de 960 píxeles dividido en columnas), **Blueprint CSS**, **Simple CSS**, **Tripoli** o **Bluetrip**.


Twitter
960
GRID SYSTEM
Download - Templates: Acorn, Fireworks, Flash, InDesign, GIMP, Inkscape, Illustrator, OmniGraffle, Photoshop, Visio, Exp Design. Also: PDF sketch sheets + CSS files. Repository at GitHub.
ADS BY FUSION
Campaign Monitor - Email marketing software built just for designers
CampaignMonitor
CUSTOM CSS GENERATOR
HTML LAYOUT GENERATOR
GRID OVERLAY BOOKMARK
Essence
The 960 Grid System is an effort to streamline web development workflow by providing commonly used dimensions, based on a width of 960 pixels. There are two variants: 12 and 16 columns, which can be used separately or in tandem. Read more.
Dimensions
The 12-column grid is divided into portions that are 60 pixels wide. The 16-column grid consists of 40 pixel increments. Each column has 10 pixels of margin on the left and right, which create 20 pixel wide gutters between columns. View demo.
Purpose
The premise of the system is ideally suited to rapid prototyping, but it would work equally well when integrated into a production environment. There are printable sketch sheets, design layouts, and a CSS file that have identical measurements.
More Columns
For those more comfortable designing on a 24-column grid, an alternative version is also included. It consists of columns 30 pixels wide, with 10 pixel gutters, and a 5 pixel buffer on each side of the container. This keeps text from touching browser chrome — helpful for devices like the iPhone, where a lower-case "i" or "l" might be easily missed. View demo.
Source Order
By utilizing the push_XX and pull_XX classes, elements can be rearranged, independent of the order in which they appear in the markup. This allows you to keep more pertinent info higher in the HTML, without sacrificing precision in your page layout. For instance, view the source code of this page to see how the H1 tag has been re-positioned.