

PREGUNTA	RESPUESTA
¿Qué técnica de autenticación puede mitigar ataques de reutilización de credenciales conocidas?	c. Autenticación multi-factor
¿Qué tipo de nube proporciona mayores controles de seguridad?	c. Privada
¿De acuerdo al estándar de OWASP MASVS: ¿Qué control garantiza que cualquier dato sensible debe estar almacenado en ubicaciones seguras y cifrado?	b. MASVS-STORAGE (Controles de seguridad de Almacenamiento)
Seleccione 2 ejemplos de errores de configuración, de acuerdo a la categoría de Security Misconfiguration	a. Mensajes de error detallados que contienen información confidencial. b. Aceptar configuraciones predeterminadas que no son seguras.
En el modelo de responsabilidad compartida, ¿Qué aspecto de la seguridad en la nube es responsabilidad del cliente?	a. La gestión de la seguridad de las aplicaciones y datos en la nube.
¿Qué practica brinda al equipo de desarrollo de software una perspectiva similar a la de un atacante o usuario hostil?	c. Modelado de amenazas
¿Qué se busca al clasificar los riesgos en seguridad informática?	c. Priorizar los controles basándose en la gravedad de la amenaza.
¿Cómo se denomina al proceso de verificación que garantiza que los datos que se proporcionan no se interpretan como código, como es el caso de los ataques de inyección y no se disfrazan de formas alternativas que omiten los controles de seguridad?	d. Sanitización
¿Cómo contribuye la virtualización a la seguridad de los sistemas informáticos?	b. Permitiendo la consolidación de recursos físicos y facilitando la gestión de la seguridad.
¿Cuál de los siguientes consiste en una infraestructura informática en la nube que proporciona recursos de almacenamiento a través de internet?	c. Infrastructure-as-a-Service (IaaS)
Un _____ es el gestor de tráfico que interactúa con los datos o el servicio backend real y aplica políticas, autenticación y acceso general para las llamadas de una API para proteger datos valiosos.	d. API Gateway
Brinda al equipo de desarrollo de software una perspectiva similar a la de un atacante o usuario hostil, ya que el ejercicio de _____ identifican los puntos de entrada y salida que podrían ser explotados por un atacante.	c. Modelado de amenazas

¿Qué ventaja de las aplicaciones Web es también crucial para la seguridad?	a. Compatibilidad entre diferentes sistemas operativos.
Una aplicación RESTFUL debe tener una comunicación cliente servidor sin estado Esto significa que el contenido de los clientes no se almacena en el servidor entre las solicitudes sino la sesión que queda en el cliente.	VERDADERO
¿Qué es una función hash en el contexto de la encriptación de datos?	c. Un algoritmo que convierte los datos en un valor de longitud fija.
¿Cuál es una de las razones fundamentales por las que la seguridad en aplicaciones web es crucial en el mundo actual?	c. La dependencia de las aplicaciones para funciones esenciales como banca en línea y trabajo remoto.
¿Qué tipo de comprobación de seguridad se debería de aplicar en la etapa de Codificación de acuerdo a DevSecOps?	b. Uso de herramientas de pruebas de aplicaciones estáticas (SAST)
¿Cuál es un aspecto clave a considerar en el diseño y desarrollo de aplicaciones Web para garantizar su seguridad?	a. Implementación de controles de acceso y autenticación robustos.
¿Qué aspectos evalúa el modelo DREAD en la clasificación de riesgos?	c. Daño Potencial, Reproducibilidad, Explotabilidad, Usuarios Afectados, Descubrimiento.
Hay muchas amenazas potenciales que pueden ser causadas por una pobre validación de entrada, seleccione 2 de las más comunes	c. Inyección SQL y d. Cross-site scripting (XSS)
Los atacantes prueban sistemáticamente varias combinaciones de claves hasta que encuentran la correcta para descifrar los datos. ¿A qué categoría del OWASP Mobile Top 10 corresponde el ejemplo anterior?	b. Criptografía insuficiente
El ____ es un software malicioso que inutiliza el dispositivo y encripta la información	d. Ransomware
De acuerdo al estándar de OWASP MASVS, ¿Qué categoría establece que la aplicación debe validar y desinfectar todas las entradas?	b. MASVS-CODE (Controles de seguridad de Código)
¿Cuál es una limitación importante al desarrollar para plataformas móviles en comparación con las computadoras de escritorio?	c. Menor capacidad de procesamiento y memoria
¿Los anteriores son ejemplos de soluciones ante cuál de las categorías del OWASP API Security Top 10?	c. Broken Object Level Authorization

"Una validación de salida inadecuada puede provocar daños en los datos o vulnerabilidades en la presentación, lo que permite a los malintencionados inyectar código malintencionado o manipular información confidencial que se muestra a los usuarios."	VERDADERO
La aplicación móvil almacena en cache datos confidenciales como tokens de autenticación de usuario o información de sesión sin implementar las medidas de seguridad adecuadas, si un atacante obtiene acceso a la memoria cache del dispositivo puede obtener esas credenciales y hacer pasar por el usuario, ¿Qué categoría pertenece del OWASP Mobile Top 10?	d. Almacenamiento de datos inseguro
¿Cuál es una práctica recomendada para la protección de la consola de gestión en la nube?	a. Implementar control y supervisión estrictos del acceso con privilegios.
¿Cuál es el propósito principal de implementar un WAF (Web Application Firewall) en la seguridad de una aplicación web?	b. Proteger la aplicación contra vulnerabilidades de seguridad conocidas.
¿Cuál de los siguientes es un lenguaje de programación comúnmente utilizado en el desarrollo de aplicaciones móviles?	a. Swift
"La esencia fundamental de la definición del software radica en su capacidad para abordar problemas específicos. Por este motivo, es crucial comprender la naturaleza del problema que se va a resolver antes de su implementación."	VERDADERO
¿Cuál es una práctica efectiva para mejorar la seguridad en máquinas virtuales?	a. Implementar plantillas para desplegar máquinas virtuales.
El objetivo principal del _____ es educar a los involucrados en el desarrollo y mantenimiento de la API, por ejemplo, desarrolladores, diseñadores arquitectos, gerentes u organizaciones.	a. OWASP API Security Top 10
¿Qué garantiza la compatibilidad de las aplicaciones web en diferentes plataformas?	c. El lenguaje HTML utilizado en los navegadores.
¿Cuál de las siguientes opciones representa una práctica efectiva para manejar componentes vulnerables y desactualizados en aplicaciones?	c. Realizar un inventario regular de componentes y sus dependencias.
¿Cómo se deben proteger las claves SSH de API en un entorno de nube?	c. Eliminándolas del código fuente y asegurando el acceso solo a aplicaciones autorizadas.
¿En el contexto de la seguridad de aplicaciones web, qué implica un ataque de 'inyección'?	d. Envío de comandos no autorizados a través de una aplicación web.

Monitorear y registrar el acceso a flujos comerciales para detectar y responder actividades no autorizadas.... ¿Los ejemplos proporcionados son soluciones ante cuál de las categorías del OWASP API Security Top 10?	a. Unrestricted Access to Sensitive Business Flows
¿Cómo se denomina al proceso de evaluar los controles de seguridad de la información e implementar el proceso y las herramientas correctas en los sistemas de TI para proteger los datos que utiliza y almacena una organización?	c. Modelado de amenazas.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones mejor describe la diferencia entre el SAST y DAST?	c. SAST inspecciona el código sin ejecutarlo, mientras que DAST inspecciona el código durante su ejecución.
¿Cuáles de las siguientes son estrategias válidas para prevenir amenazas de tipo inyección?	a. Implemente validaciones de entradas de datos en el servidor, utilizando "listas blancas" b. Se requiere separar los datos de los comandos y las consultas
¿Cuál es una practica efectiva para la seguridad en maquinas virtuales?	d. Implementar las mismas medidas de seguridad que en un entorno físico.
Siempre utilice la ultima version de software de gestion de bases de datos y aplique todos los parches tan pronto. ¿El anterior es un ejemplo de mejor práctica de seguridad de base de datos, ¿de qué categoría?	b. Seguridad del software de base de datos.
¿Cuál es un reto principal en la seguridad del cloud computing?	b. La gestión de múltiples proveedores de servicios en la nube.
¿Qué estrategia es efectiva para minimizar los riesgos de seguridad en maquinas virtuales?	c. Implementar las mismas medidas de seguridad en las máquinas virtuales que en los sistemas físicos.
Las debilidades en la logica de las aplicaciones no se limitan a fallos en la implementacion por parte de los desarrolladores.	VERDADERO
¿Qué es una auditoria en el contexto del TI?	a. La evaluación sistemática de la efectividad de las medidas de seguridad.
Sin las limitaciones adecuadas los atacantes pueden saturar las API enviando varias solicitudes, conduciendo a la degradacion de los servicios.	c. Unrestricted Resource Consumption
Se pueden establecer reglas ____ para bloquear patrones de solicitud y respuesta hacia las API	d. WAF

¿Cuál es una práctica recomendada para proteger las consolas y herramientas de administración de DevOps en la nube?	c. Controlar y supervisar estrictamente el acceso a estas herramientas y consolas.
Un juego móvil puede publicar su aplicación y los primeros niveles de forma gratuita.... ¿A que categoría del OWASP Mobile Top 10 corresponde el ejemplo anterior?	d. Protección binaria insuficiente
¿Qué proyecto de OWASP ofrece diez puntos para planificar e i	b. OWASP Docker Top 10
¿Cuáles de las siguientes son estrategias válidas para prevenir amenazas de tipo Cryptographic Failures? Seleccione 3.	a. Asegurarse de encriptar todos los datos sensibles. b. No almacene datos sensibles innecesariamente. d. Cifre todos los datos en tránsito con protocolos seguros como TLS.
La criptografía NO juega un papel especialmente importante en la seguridad de los datos del usuario, más aún en un entorno móvil donde los atacantes que tienen acceso físico al dispositivo del usuario es un escenario probable.	FALSO
El código de javascript de cliente se debe ejecutar mediante el uso de un _____ con lo que todo lo malicioso queda aislado	c. Sandbox
De acuerdo al estándar de OWASP MASVS, ¿qué categoría establece que la aplicación móvil debe realizar conexiones seguras?	d. MASVS-NETWORK (Controles de seguridad de Red)
Deshabilite características, servicios o módulos innecesarios que no son necesarios para la funcionalidad de la API. Implementar mecanismos adecuados de manejo de errores y registro para evitar que la información confidencial se exponga en los ¿Los anteriores son ejemplos de soluciones ante cuál de las categorías del OWASP API Security Top 10?	c. Security Misconfiguration
¿Cuáles serían las tareas de seguridad en la etapa de pruebas de verificación y validación?	a. Análisis dinámico sobre la aplicación y revisiones de código.
En el contexto de seguridad de contenedores¿Cuál es la importancia de utilizar un registro privado ?	a. Proporciona control de acceso basado en roles y ayuda a rastrear vulnerabilidades.

¿Qué termino describe el proceso de transformar algo originalmente considerado peligroso en una forma inofensiva?	b. Sanitización
¿Qué consecuencia puede derivarse de una mala gestión de credenciales en aplicaciones móviles?	b: Acceso no autorizado a datos confidenciales.
¿Cómo se denomina al proceso de evaluar los controles de seguridad de la información e implementar el proceso y las herramientas correctas en los sistemas de TI para proteger los datos que utiliza y almacena una organización?	b. Arquitectura de seguridad.
Las _____ en las API se producen cuando las prácticas recomendadas de seguridad no se siguen correctamente o la seguridad de la pila de API no se refuerza correctamente. Algunos ejemplos de esta vulnerabilidad incluyen los últimos parches no aplicados, la exposición no deseada de registros de depuración, opciones heredadas sin parches, características/servicios innecesarios, implementación incorrecta de la política CORS, verbos HTTP habilitados innecesarios, etc.	b. Security Misconfiguration
¿Cuál de las siguientes es una forma de evitar amenazas de tipo Identification and Authentication Failures?	D: Limite o incremente el tiempo de espera entre intentos fallidos de inicio de sesión.
"El Estándar de Verificación de Seguridad de Aplicaciones Móviles (MASVS) de OWASP define un modelo de seguridad de aplicaciones móviles y enumera los requisitos de seguridad genéricos para aplicaciones móviles."	VERDADERO
¿Cuáles de las siguientes son estrategias válidas para prevenir amenazas de tipo Broken Access Control? Seleccione 3.	b. Denegar accesos por defecto c. Control de acceso a nivel de datos a. Establecer límites de acceso a las APIs:
¿Qué categoría de las OWASP Top 10 de 2021 ahora ocupa el primer lugar, desplazando a la categoría de A01:2021 - Broken Access Control?	c. A02:2021 - Cryptographic Failures
El formato preferido para los mensajes de REST APIs es _____, ya que, a pesar de su nombre, puede leerlo cualquier lenguaje y es ligero y lo comprenden tanto las personas como las máquinas.	d. JSON
¿Qué método de análisis de código necesita un entorno simulado que reproduzca las condiciones del entorno de producción?	b. Análisis de código dinámico

¿Cuál es una práctica recomendada para la protección de la consola de gestión en la nube?	c. Implementar control y supervisión estrictos del acceso con privilegios.
En el contexto de componentes vulnerables y desactualizados, ¿qué herramienta es recomendada para supervisar continuamente fuentes como CVE y NVD?	c. Security Information and Event Management (SIEM)