📊 Relatório • Tema 04: Tabelas em HTML

Estudante: Estudante Não Identificado | **Turma:** Turma Geral

Data: 21/10/2026, 17:10:46 | **Nota:** 15 / 15

Q1: Qual elemento é a raiz de uma tabela HTML?

Sua Resposta: (a) • **Gabarito:** (a) • *A tag <table> é o elemento raiz que envolve caption, thead, tbody e tfoot.*

Q2: Qual tag define uma célula de cabeçalho em uma tabela?

Sua Resposta: (c) • **Gabarito:** (c) • *<th> (table header) é a célula de cabeçalho. <td> é célula de dado e <thead> agrupa os cabeçalhos.*

Q3: Qual tag agrupa as linhas de dados (o "corpo" da tabela)?

Sua Resposta: (b) • **Gabarito:** (b) • *<tbody> agrupa o corpo da tabela (os dados). <thead> agrupa os cabeçalhos e <tfoot> o rodapé.*

Q4: Qual atributo faz uma célula ocupar duas colunas?

Sua Resposta: (b) • **Gabarito:** (b) • *colspan="2" faz uma célula ocupar duas colunas. rowspan="2" faz uma célula ocupar duas linhas. São atributos, não tags.*

Q5: Qual é a função do <caption> em uma tabela?

Sua Resposta: (b) • **Gabarito:** (b) • *O <caption> identifica o assunto da tabela. É altamente recomendável, especialmente quando o contexto não deixa o propósito evidente.*

Q6: O que o atributo scope="col" declara em uma célula <th>?

Sua Resposta: (b) • **Gabarito:** (b) • *scope="col" associa o <th> à coluna correspondente. scope="row" associa o <th> à linha correspondente.*

Q7: Quando uma tabela deve ser substituída por outra estrutura HTML?

Sua Resposta: (b) • **Gabarito:** (b) • *Use tabela para dados com relação entre linhas e colunas. Layout de página é papel de Grid ou Flexbox.*

Q8: Sobre o atributo scope="row", a afirmação correta é:

Sua Resposta: (a) • **Gabarito:** (a) • *scope="row" marca cabeçalhos de linha: cada linha começa com um <th scope="row"> que titula as células correspondentes.*

Q9: O que a entidade — produz quando renderizada?

Sua Resposta: (b) • **Gabarito:** (b) • *— produz o travessão longo (—). – produz o travessão curto (–), usado em intervalos como "2024–2026".*

Q10: O que a entidade   representa?

Sua Resposta: (c) • **Gabarito:** (c) • * é o non-breaking space. Útil para manter "R$ 1.000" numa linha só, sem quebrar entre o "R$" e o número.*

Q11: Sobre o atributo aria-hidden="true", é correto afirmar:

Sua Resposta: (b) • **Gabarito:** (b) • *aria-hidden="true" retira o elemento da árvore de acessibilidade. O elemento continua visível. Use apenas em decoração (ícones, emojis), nunca em conteúdo informativo nem em elementos interativos.*

Q12: Na árvore de acessibilidade do navegador, qual papel normalmente corresponde a um <th scope="col">?

Sua Resposta: (b) • **Gabarito:** (b) • *O navegador expõe <th scope="col"> como columnheader na árvore de acessibilidade. <th scope="row"> recebe rowheader. O anúncio audível exato varia conforme leitor de tela, navegador, idioma e forma de navegação.*

Q13: Para uma tabela com 10 colunas em celular, qual é a recomendação geral?

Sua Resposta: (b) • **Gabarito:** (b) • *Não existe estratégia universalmente melhor: depende do conteúdo e do uso. Para tabelas com muitas colunas comparáveis, a rolagem horizontal costuma ser a mais segura, porque preserva a estrutura nativa da tabela.*

Q14: Em qual situação o uso de tabela é correto?

Sua Resposta: (b) • **Gabarito:** (b) • *Boletins são dados tabulares: alunos (linhas) × disciplinas (colunas), com cabeçalhos claros. Alinhar caixas, rodapé e menu é papel de CSS Grid/Flexbox.*

Q15: Sobre o atributo data-label em uma tabela responsiva:

Sua Resposta: (c) • **Gabarito:** (c) • *data-label guarda o nome da coluna. O CSS pode exibi-lo via content: attr(data-label). O atributo não altera a semântica da tabela nem substitui <th>.*