

15 / 15

✓ **Questão 1: Correta!**

A Splash Screen é a tela de abertura que exibe o logo e uma mensagem de carregamento antes do conteúdo principal.

✓ **Questão 2: Correta!**

setTimeout() agenda a execução de uma função após um tempo especificado em milissegundos.

✓ **Questão 3: Correta!**

display: none; oculta o elemento — essencial para telas que começam invisíveis (como #conteudo, #cadastro) e são reveladas via JavaScript.

✓ **Questão 4: Correta!**

A variável de controle (ex: numero, indiceAtual) guarda a posição atual na sequência. É incrementada ou decrementada pelos botões de navegação.

✓ **Questão 5: Correta!**

document.body.className é a propriedade que define a(s) classe(s) CSS do body.

✓ **Questão 6: Correta!**

getElementById() é o método padrão para selecionar um elemento pelo seu id.

✓ **Questão 7: Correta!**

A propriedade .checked é exclusiva de checkboxes e radios, retornando true/false conforme o estado do campo.

✓ **Questão 8: Correta!**

querySelector com :checked seleciona o radio que está marcado no grupo.

✓ **Questão 9: Correta!**

parseFloat() converte a string do input em número decimal para permitir cálculos.

✓ **Questão 10: Correta!**

toFixed(2) limita a 2 casas decimais; replace(".", ",") troca o ponto pela vírgula.

✓ **Questão 11: Correta!**

A estrutura if/else é ideal para comparar a quantidade solicitada com o estoque disponível.

✓ **Questão 12: Correta!**

Falso. A Splash Screen é exibida apenas no início e depois é ocultada para dar lugar ao conteúdo.

✓ **Questão 13: Correta!**

Verdadeiro. Radios com o mesmo name formam um grupo onde apenas um pode estar marcado.

✓ **Questão 14: Correta!**

style.display = "block" torna o elemento visível novamente após ter sido ocultado.

✓ **Questão 15: Correta!**

HTML = estrutura; CSS = aparência; JavaScript = comportamento e lógica das decisões.