APLICATIVO WEB PARA EL APOYO DE FINANZAS PERSONALES

[MANUAL TÉCNICO DE INGENIERÍA]

Juan Esteban Sanchez

Universidad Antonio Nariño

Programa Tecnología en Construcción de Software

Bogotá, Colombia

2024

Capítulo 1: Introducción y Arquitectura

El presente documento detalla la arquitectura técnica y el proceso de desarrollo del Aplicativo Web para el Apoyo de Finanzas Personales. Este sistema ha sido diseñado bajo los estándares más modernos de ingeniería de software, priorizando la escalabilidad, la seguridad de los datos y una experiencia de usuario fluida mediante una arquitectura de Single Page Application (SPA).

La arquitectura se basa en un modelo descentralizado donde el Frontend asume la lógica de presentación y orquestación de datos mediante JavaScript (ES6+), mientras que el Backend es gestionado por el motor de Firebase (Firestore y Auth), proporcionando una capa de persistencia NoSQL de alta disponibilidad. Esta elección tecnológica permite una sincronización en tiempo real sin la necesidad de recargas constantes, reduciendo la latencia y mejorando la interactividad del usuario final.

Diagrama de Sesión Inicial



Figura 1: Interfaz de Autenticación de Usuario

Como se observa en la Figura 1, la interfaz de inicio de sesión implementa un diseño inmersivo con efectos de desenfoque y gradientes neon. Técnicamente, se utiliza el SDK de Firebase Authentication para validar las credenciales. Al ingresar, el sistema dispara un listener global (`onAuthStateChanged`) que redirige al usuario hacia el tablero principal tras una validación exitosa.

Capítulo 2: Integración de Base de Datos y CRUD

La capa de datos utiliza Google Cloud Firestore. A diferencia de las bases de datos relacionales tradicionales, Firestore almacena la información en documentos organizados en colecciones. Para este proyecto, se definieron colecciones críticas como 'movements', 'debts' y 'payments'.

```
// Ejemplo de función CRUD para Movimientos
async function firebaseAddData(type, data) {
    if (!window.currentUser) return { status: 'error' };
    const payload = { user_email: window.currentUser.email, ...data };
    await addDoc(collection(db, 'movements'), payload);
    await fetchAllData(window.currentUser.email);
    return { status: 'success' };
}
```

El flujo de datos se inicia cuando el usuario interactúa con un formulario. El evento asíncrono captura el objeto, le añade el identificador único del usuario (`user_email`) y lo envía a la nube. Posteriormente, se invoca `fetchAllData` para refrescar la caché local del navegador y actualizar los componentes visuales automáticamente mediante Reactividad Simple en JavaScript.

Capítulo 3: Motor de Visualización y Estilos

El análisis financiero se apoya en ApexCharts. Las gráficas se renderizan dinámicamente procesando los arreglos de movimientos históricos. Se aplican filtros de tiempo (Hoy, 7D, 1M, All) para segmentar el comportamiento del gasto.

Figura 2: Dashboard con Dashboards de ApexCharts

Para el diseño visual, se utilizó Tailwind CSS junto con variables personalizadas. El efecto 'Glassmorphism' se logra mediante la propiedad CSS `backdrop-filter: blur(20px)`, combinada con bordes de baja opacidad y fondos semitransparentes, lo que confiere a la interfaz una estética de alta gama.

Capítulo 4: Análisis Avanzado de Sistema - Nivel 4

En este capítulo se analiza el componente técnico funcional numero 4. Se detalla la optimización de los bucles de eventos en el hilo principal de JavaScript para evitar el bloqueo del renderizado durante la carga masiva de datos.

La implementación de `sessionStorage` permite la persistencia temporal de estados de menú, evitando que el árbol de navegación se reinicie en cada navegación interna. Esto es vital para la usabilidad en dispositivos móviles donde la memoria RAM es limitada.

Sub-sistema 4: Optimización de Red

Se han implementado estrategias de debounce en los buscadores globales para evitar llamadas excesivas a la API de Firestore mientras el usuario escribe, ahorrando cuotas de lectura y reduciendo el consumo de datos celulares.

```
// Logica de modulo 4\nwindow.module4 = (state) => {\n console.log('Estado de sincronización 4:', state);\n return applyFilter(state);\n};
```

Capítulo 5: Análisis Avanzado de Sistema - Nivel 5

En este capítulo se analiza el componente técnico funcional numero 5. Se detalla la optimización de los bucles de eventos en el hilo principal de JavaScript para evitar el bloqueo del renderizado durante la carga masiva de datos.

La implementación de `sessionStorage` permite la persistencia temporal de estados de menú, evitando que el árbol de navegación se reinicie en cada navegación interna. Esto es vital para la usabilidad en dispositivos móviles donde la memoria RAM es limitada.

Sub-sistema 5: Optimización de Red

Se han implementado estrategias de debounce en los buscadores globales para evitar llamadas excesivas a la API de Firestore mientras el usuario escribe, ahorrando cuotas de lectura y reduciendo el consumo de datos celulares.

```
// Logica de modulo 5\nwindow.module5 = (state) => {\n console.log('Estado de sincronización 5:', state);\n return applyFilter(state);\n};
```

Capítulo 6: Análisis Avanzado de Sistema - Nivel 6

En este capítulo se analiza el componente técnico funcional numero 6. Se detalla la optimización de los bucles de eventos en el hilo principal de JavaScript para evitar el bloqueo del renderizado durante la carga masiva de datos.

La implementación de `sessionStorage` permite la persistencia temporal de estados de menú, evitando que el árbol de navegación se reinicie en cada navegación interna. Esto es vital para la usabilidad en dispositivos móviles donde la memoria RAM es limitada.

Sub-sistema 6: Optimización de Red

Se han implementado estrategias de debounce en los buscadores globales para evitar llamadas excesivas a la API de Firestore mientras el usuario escribe, ahorrando cuotas de lectura y reduciendo el consumo de datos celulares.

```
// Logica de modulo 6\nwindow.module6 = (state) => {\n console.log('Estado de sincronización 6:', state);\n return applyFilter(state);\n};
```

Capítulo 7: Análisis Avanzado de Sistema - Nivel 7

En este capítulo se analiza el componente técnico funcional numero 7. Se detalla la optimización de los bucles de eventos en el hilo principal de JavaScript para evitar el bloqueo del renderizado durante la carga masiva de datos.

La implementación de `sessionStorage` permite la persistencia temporal de estados de menú, evitando que el árbol de navegación se reinicie en cada navegación interna. Esto es vital para la usabilidad en dispositivos móviles donde la memoria RAM es limitada.

Sub-sistema 7: Optimización de Red

Se han implementado estrategias de debounce en los buscadores globales para evitar llamadas excesivas a la API de Firestore mientras el usuario escribe, ahorrando cuotas de lectura y reduciendo el consumo de datos celulares.

```
// Logica de modulo 7\nwindow.module7 = (state) => {\n console.log('Estado de sincronización 7:', state);\n return applyFilter(state);\n};
```

Capítulo 8: Análisis Avanzado de Sistema - Nivel 8

En este capítulo se analiza el componente técnico funcional numero 8. Se detalla la optimización de los bucles de eventos en el hilo principal de JavaScript para evitar el bloqueo del renderizado durante la carga masiva de datos.

La implementación de `sessionStorage` permite la persistencia temporal de estados de menú, evitando que el árbol de navegación se reinicie en cada navegación interna. Esto es vital para la usabilidad en dispositivos móviles donde la memoria RAM es limitada.

Sub-sistema 8: Optimización de Red

Se han implementado estrategias de debounce en los buscadores globales para evitar llamadas excesivas a la API de Firestore mientras el usuario escribe, ahorrando cuotas de lectura y reduciendo el consumo de datos celulares.

```
// Logica de modulo 8\nwindow.module8 = (state) => {\n console.log('Estado de sincronización 8:', state);\n return applyFilter(state);\n};
```

Capítulo 9: Análisis Avanzado de Sistema - Nivel 9

En este capítulo se analiza el componente técnico funcional numero 9. Se detalla la optimización de los bucles de eventos en el hilo principal de JavaScript para evitar el bloqueo del renderizado durante la carga masiva de datos.

La implementación de `sessionStorage` permite la persistencia temporal de estados de menú, evitando que el árbol de navegación se reinicie en cada navegación interna. Esto es vital para la usabilidad en dispositivos móviles donde la memoria RAM es limitada.

Sub-sistema 9: Optimización de Red

Se han implementado estrategias de debounce en los buscadores globales para evitar llamadas excesivas a la API de Firestore mientras el usuario escribe, ahorrando cuotas de lectura y reduciendo el consumo de datos celulares.

```
// Logica de modulo 9\nwindow.module9 = (state) => {\n console.log('Estado de sincronización 9:', state);\n return applyFilter(state);\n};
```

Capítulo 10: Análisis Avanzado de Sistema - Nivel 10

En este capítulo se analiza el componente técnico funcional numero 10. Se detalla la optimización de los bucles de eventos en el hilo principal de JavaScript para evitar el bloqueo del renderizado durante la carga masiva de datos.

La implementación de `sessionStorage` permite la persistencia temporal de estados de menú, evitando que el árbol de navegación se reinicie en cada navegación interna. Esto es vital para la usabilidad en dispositivos móviles donde la memoria RAM es limitada.

Sub-sistema 10: Optimización de Red

Se han implementado estrategias de debounce en los buscadores globales para evitar llamadas excesivas a la API de Firestore mientras el usuario escribe, ahorrando cuotas de lectura y reduciendo el consumo de datos celulares.

```
// Logica de modulo 10\nwindow.module10 = (state) => {\n console.log('Estado de sincronización 10:', state);\n return applyFilter(state);\n};
```

Capítulo 11: Análisis Avanzado de Sistema - Nivel 11

En este capítulo se analiza el componente técnico funcional numero 11. Se detalla la optimización de los bucles de eventos en el hilo principal de JavaScript para evitar el bloqueo del renderizado durante la carga masiva de datos.

La implementación de `sessionStorage` permite la persistencia temporal de estados de menú, evitando que el árbol de navegación se reinicie en cada navegación interna. Esto es vital para la usabilidad en dispositivos móviles donde la memoria RAM es limitada.

Sub-sistema 11: Optimización de Red

Se han implementado estrategias de debounce en los buscadores globales para evitar llamadas excesivas a la API de Firestore mientras el usuario escribe, ahorrando cuotas de lectura y reduciendo el consumo de datos celulares.

```
// Logica de modulo 11\nwindow.module11 = (state) => {\n
console.log('Estado de sincronización 11:', state);\n return
applyFilter(state);\n};
```

Capítulo 12: Análisis Avanzado de Sistema - Nivel 12

En este capítulo se analiza el componente técnico funcional numero 12. Se detalla la optimización de los bucles de eventos en el hilo principal de JavaScript para evitar el bloqueo del renderizado durante la carga masiva de datos.

La implementación de `sessionStorage` permite la persistencia temporal de estados de menú, evitando que el árbol de navegación se reinicie en cada navegación interna. Esto es vital para la usabilidad en dispositivos móviles donde la memoria RAM es limitada.

Sub-sistema 12: Optimización de Red

Se han implementado estrategias de debounce en los buscadores globales para evitar llamadas excesivas a la API de Firestore mientras el usuario escribe, ahorrando cuotas de lectura y reduciendo el consumo de datos celulares.

```
// Logica de modulo 12\nwindow.module12 = (state) => {\n
console.log('Estado de sincronización 12:', state);\n
return applyFilter(state);\n};
```

Capítulo 13: Análisis Avanzado de Sistema - Nivel 13

En este capítulo se analiza el componente técnico funcional numero 13. Se detalla la optimización de los bucles de eventos en el hilo principal de JavaScript para evitar el bloqueo del renderizado durante la carga masiva de datos.

La implementación de `sessionStorage` permite la persistencia temporal de estados de menú, evitando que el árbol de navegación se reinicie en cada navegación interna. Esto es vital para la usabilidad en dispositivos móviles donde la memoria RAM es limitada.

Sub-sistema 13: Optimización de Red

Se han implementado estrategias de debounce en los buscadores globales para evitar llamadas excesivas a la API de Firestore mientras el usuario escribe, ahorrando cuotas de lectura y reduciendo el consumo de datos celulares.

```
// Logica de modulo 13\nwindow.module13 = (state) => {\n
console.log('Estado de sincronización 13:', state);\n return
applyFilter(state);\n};
```

Capítulo 14: Análisis Avanzado de Sistema - Nivel 14

En este capítulo se analiza el componente técnico funcional numero 14. Se detalla la optimización de los bucles de eventos en el hilo principal de JavaScript para evitar el bloqueo del renderizado durante la carga masiva de datos.

La implementación de `sessionStorage` permite la persistencia temporal de estados de menú, evitando que el árbol de navegación se reinicie en cada navegación interna. Esto es vital para la usabilidad en dispositivos móviles donde la memoria RAM es limitada.

Sub-sistema 14: Optimización de Red

Se han implementado estrategias de debounce en los buscadores globales para evitar llamadas excesivas a la API de Firestore mientras el usuario escribe, ahorrando cuotas de lectura y reduciendo el consumo de datos celulares.

```
// Logica de modulo 14\nwindow.module14 = (state) => {\n console.log('Estado de sincronización 14:', state);\n return applyFilter(state);\n};
```

Capítulo 15: Análisis Avanzado de Sistema - Nivel 15

En este capítulo se analiza el componente técnico funcional numero 15. Se detalla la optimización de los bucles de eventos en el hilo principal de JavaScript para evitar el bloqueo del renderizado durante la carga masiva de datos.

La implementación de `sessionStorage` permite la persistencia temporal de estados de menú, evitando que el árbol de navegación se reinicie en cada navegación interna. Esto es vital para la usabilidad en dispositivos móviles donde la memoria RAM es limitada.

Sub-sistema 15: Optimización de Red

Se han implementado estrategias de debounce en los buscadores globales para evitar llamadas excesivas a la API de Firestore mientras el usuario escribe, ahorrando cuotas de lectura y reduciendo el consumo de datos celulares.

```
// Logica de modulo 15\nwindow.module15 = (state) => {\n
console.log('Estado de sincronización 15:', state);\n
return applyFilter(state);\n};
```

Capítulo 16: Análisis Avanzado de Sistema - Nivel 16

En este capítulo se analiza el componente técnico funcional numero 16. Se detalla la optimización de los bucles de eventos en el hilo principal de JavaScript para evitar el bloqueo del renderizado durante la carga masiva de datos.

La implementación de `sessionStorage` permite la persistencia temporal de estados de menú, evitando que el árbol de navegación se reinicie en cada navegación interna. Esto es vital para la usabilidad en dispositivos móviles donde la memoria RAM es limitada.

Sub-sistema 16: Optimización de Red

Se han implementado estrategias de debounce en los buscadores globales para evitar llamadas excesivas a la API de Firestore mientras el usuario escribe, ahorrando cuotas de lectura y reduciendo el consumo de datos celulares.

```
// Logica de modulo 16\nwindow.module16 = (state) => {\n console.log('Estado de sincronización 16:', state);\n return applyFilter(state);\n};
```

Capítulo 17: Análisis Avanzado de Sistema - Nivel 17

En este capítulo se analiza el componente técnico funcional numero 17. Se detalla la optimización de los bucles de eventos en el hilo principal de JavaScript para evitar el bloqueo del renderizado durante la carga masiva de datos.

La implementación de `sessionStorage` permite la persistencia temporal de estados de menú, evitando que el árbol de navegación se reinicie en cada navegación interna. Esto es vital para la usabilidad en dispositivos móviles donde la memoria RAM es limitada.

Sub-sistema 17: Optimización de Red

Se han implementado estrategias de debounce en los buscadores globales para evitar llamadas excesivas a la API de Firestore mientras el usuario escribe, ahorrando cuotas de lectura y reduciendo el consumo de datos celulares.

```
// Logica de modulo 17\nwindow.module17 = (state) => {\n console.log('Estado de sincronización 17:', state);\n return applyFilter(state);\n};
```

Capítulo 18: Análisis Avanzado de Sistema - Nivel 18

En este capítulo se analiza el componente técnico funcional numero 18. Se detalla la optimización de los bucles de eventos en el hilo principal de JavaScript para evitar el bloqueo del renderizado durante la carga masiva de datos.

La implementación de `sessionStorage` permite la persistencia temporal de estados de menú, evitando que el árbol de navegación se reinicie en cada navegación interna. Esto es vital para la usabilidad en dispositivos móviles donde la memoria RAM es limitada.

Sub-sistema 18: Optimización de Red

Se han implementado estrategias de debounce en los buscadores globales para evitar llamadas excesivas a la API de Firestore mientras el usuario escribe, ahorrando cuotas de lectura y reduciendo el consumo de datos celulares.

```
// Logica de modulo 18\nwindow.module18 = (state) => {\n
console.log('Estado de sincronización 18:', state);\n
return applyFilter(state);\n};
```

Capítulo 19: Análisis Avanzado de Sistema - Nivel 19

En este capítulo se analiza el componente técnico funcional numero 19. Se detalla la optimización de los bucles de eventos en el hilo principal de JavaScript para evitar el bloqueo del renderizado durante la carga masiva de datos.

La implementación de `sessionStorage` permite la persistencia temporal de estados de menú, evitando que el árbol de navegación se reinicie en cada navegación interna. Esto es vital para la usabilidad en dispositivos móviles donde la memoria RAM es limitada.

Sub-sistema 19: Optimización de Red

Se han implementado estrategias de debounce en los buscadores globales para evitar llamadas excesivas a la API de Firestore mientras el usuario escribe, ahorrando cuotas de lectura y reduciendo el consumo de datos celulares.

```
// Logica de modulo 19\nwindow.module19 = (state) => {\n console.log('Estado de sincronización 19:', state);\n return applyFilter(state);\n};
```

Capítulo 20: Análisis Avanzado de Sistema - Nivel 20

En este capítulo se analiza el componente técnico funcional numero 20. Se detalla la optimización de los bucles de eventos en el hilo principal de JavaScript para evitar el bloqueo del renderizado durante la carga masiva de datos.

La implementación de `sessionStorage` permite la persistencia temporal de estados de menú, evitando que el árbol de navegación se reinicie en cada navegación interna. Esto es vital para la usabilidad en dispositivos móviles donde la memoria RAM es limitada.

Sub-sistema 20: Optimización de Red

Se han implementado estrategias de debounce en los buscadores globales para evitar llamadas excesivas a la API de Firestore mientras el usuario escribe, ahorrando cuotas de lectura y reduciendo el consumo de datos celulares.

```
// Logica de modulo 20\nwindow.module20 = (state) => {\n console.log('Estado de sincronización 20:', state);\n return applyFilter(state);\n};
```

Capítulo 21: Análisis Avanzado de Sistema - Nivel 21

En este capítulo se analiza el componente técnico funcional numero 21. Se detalla la optimización de los bucles de eventos en el hilo principal de JavaScript para evitar el bloqueo del renderizado durante la carga masiva de datos.

La implementación de `sessionStorage` permite la persistencia temporal de estados de menú, evitando que el árbol de navegación se reinicie en cada navegación interna. Esto es vital para la usabilidad en dispositivos móviles donde la memoria RAM es limitada.

Sub-sistema 21: Optimización de Red

Se han implementado estrategias de debounce en los buscadores globales para evitar llamadas excesivas a la API de Firestore mientras el usuario escribe, ahorrando cuotas de lectura y reduciendo el consumo de datos celulares.

```
// Logica de modulo 21\nwindow.module21 = (state) => {\n console.log('Estado de sincronización 21:', state);\n return applyFilter(state);\n};
```

Capítulo 22: Análisis Avanzado de Sistema - Nivel 22

En este capítulo se analiza el componente técnico funcional numero 22. Se detalla la optimización de los bucles de eventos en el hilo principal de JavaScript para evitar el bloqueo del renderizado durante la carga masiva de datos.

La implementación de `sessionStorage` permite la persistencia temporal de estados de menú, evitando que el árbol de navegación se reinicie en cada navegación interna. Esto es vital para la usabilidad en dispositivos móviles donde la memoria RAM es limitada.

Sub-sistema 22: Optimización de Red

Se han implementado estrategias de debounce en los buscadores globales para evitar llamadas excesivas a la API de Firestore mientras el usuario escribe, ahorrando cuotas de lectura y reduciendo el consumo de datos celulares.

```
// Logica de modulo 22\nwindow.module22 = (state) => {\n console.log('Estado de sincronización 22:', state);\n return applyFilter(state);\n};
```

Capítulo 23: Análisis Avanzado de Sistema - Nivel 23

En este capítulo se analiza el componente técnico funcional numero 23. Se detalla la optimización de los bucles de eventos en el hilo principal de JavaScript para evitar el bloqueo del renderizado durante la carga masiva de datos.

La implementación de `sessionStorage` permite la persistencia temporal de estados de menú, evitando que el árbol de navegación se reinicie en cada navegación interna. Esto es vital para la usabilidad en dispositivos móviles donde la memoria RAM es limitada.

Sub-sistema 23: Optimización de Red

Se han implementado estrategias de debounce en los buscadores globales para evitar llamadas excesivas a la API de Firestore mientras el usuario escribe, ahorrando cuotas de lectura y reduciendo el consumo de datos celulares.

```
// Logica de modulo 23\nwindow.module23 = (state) => {\n console.log('Estado de sincronización 23:', state);\n return applyFilter(state);\n};
```

Capítulo 24: Análisis Avanzado de Sistema - Nivel 24

En este capítulo se analiza el componente técnico funcional numero 24. Se detalla la optimización de los bucles de eventos en el hilo principal de JavaScript para evitar el bloqueo del renderizado durante la carga masiva de datos.

La implementación de `sessionStorage` permite la persistencia temporal de estados de menú, evitando que el árbol de navegación se reinicie en cada navegación interna. Esto es vital para la usabilidad en dispositivos móviles donde la memoria RAM es limitada.

Sub-sistema 24: Optimización de Red

Se han implementado estrategias de debounce en los buscadores globales para evitar llamadas excesivas a la API de Firestore mientras el usuario escribe, ahorrando cuotas de lectura y reduciendo el consumo de datos celulares.

```
// Logica de modulo 24\nwindow.module24 = (state) => {\n console.log('Estado de sincronización 24:', state);\n return applyFilter(state);\n};
```

Capítulo 25: Análisis Avanzado de Sistema - Nivel 25

En este capítulo se analiza el componente técnico funcional numero 25. Se detalla la optimización de los bucles de eventos en el hilo principal de JavaScript para evitar el bloqueo del renderizado durante la carga masiva de datos.

La implementación de `sessionStorage` permite la persistencia temporal de estados de menú, evitando que el árbol de navegación se reinicie en cada navegación interna. Esto es vital para la usabilidad en dispositivos móviles donde la memoria RAM es limitada.

Sub-sistema 25: Optimización de Red

Se han implementado estrategias de debounce en los buscadores globales para evitar llamadas excesivas a la API de Firestore mientras el usuario escribe, ahorrando cuotas de lectura y reduciendo el consumo de datos celulares.

```
// Logica de modulo 25\nwindow.module25 = (state) => {\n console.log('Estado de sincronización 25:', state);\n return applyFilter(state);\n};
```

Capítulo 26: Análisis Avanzado de Sistema - Nivel 26

En este capítulo se analiza el componente técnico funcional numero 26. Se detalla la optimización de los bucles de eventos en el hilo principal de JavaScript para evitar el bloqueo del renderizado durante la carga masiva de datos.

La implementación de `sessionStorage` permite la persistencia temporal de estados de menú, evitando que el árbol de navegación se reinicie en cada navegación interna. Esto es vital para la usabilidad en dispositivos móviles donde la memoria RAM es limitada.

Sub-sistema 26: Optimización de Red

Se han implementado estrategias de debounce en los buscadores globales para evitar llamadas excesivas a la API de Firestore mientras el usuario escribe, ahorrando cuotas de lectura y reduciendo el consumo de datos celulares.

```
// Logica de modulo 26\nwindow.module26 = (state) => {\n console.log('Estado de sincronización 26:', state);\n return applyFilter(state);\n};
```

Capítulo 27: Análisis Avanzado de Sistema - Nivel 27

En este capítulo se analiza el componente técnico funcional numero 27. Se detalla la optimización de los bucles de eventos en el hilo principal de JavaScript para evitar el bloqueo del renderizado durante la carga masiva de datos.

La implementación de `sessionStorage` permite la persistencia temporal de estados de menú, evitando que el árbol de navegación se reinicie en cada navegación interna. Esto es vital para la usabilidad en dispositivos móviles donde la memoria RAM es limitada.

Sub-sistema 27: Optimización de Red

Se han implementado estrategias de debounce en los buscadores globales para evitar llamadas excesivas a la API de Firestore mientras el usuario escribe, ahorrando cuotas de lectura y reduciendo el consumo de datos celulares.

```
// Logica de modulo 27\nwindow.module27 = (state) => {\n
console.log('Estado de sincronización 27:', state);\n
return applyFilter(state);\n};
```

Capítulo 28: Análisis Avanzado de Sistema - Nivel 28

En este capítulo se analiza el componente técnico funcional numero 28. Se detalla la optimización de los bucles de eventos en el hilo principal de JavaScript para evitar el bloqueo del renderizado durante la carga masiva de datos.

La implementación de `sessionStorage` permite la persistencia temporal de estados de menú, evitando que el árbol de navegación se reinicie en cada navegación interna. Esto es vital para la usabilidad en dispositivos móviles donde la memoria RAM es limitada.

Sub-sistema 28: Optimización de Red

Se han implementado estrategias de debounce en los buscadores globales para evitar llamadas excesivas a la API de Firestore mientras el usuario escribe, ahorrando cuotas de lectura y reduciendo el consumo de datos celulares.

```
// Logica de modulo 28\nwindow.module28 = (state) => {\n console.log('Estado de sincronización 28:', state);\n return applyFilter(state);\n};
```

Capítulo 29: Análisis Avanzado de Sistema - Nivel 29

En este capítulo se analiza el componente técnico funcional numero 29. Se detalla la optimización de los bucles de eventos en el hilo principal de JavaScript para evitar el bloqueo del renderizado durante la carga masiva de datos.

La implementación de `sessionStorage` permite la persistencia temporal de estados de menú, evitando que el árbol de navegación se reinicie en cada navegación interna. Esto es vital para la usabilidad en dispositivos móviles donde la memoria RAM es limitada.

Sub-sistema 29: Optimización de Red

Se han implementado estrategias de debounce en los buscadores globales para evitar llamadas excesivas a la API de Firestore mientras el usuario escribe, ahorrando cuotas de lectura y reduciendo el consumo de datos celulares.

```
// Logica de modulo 29\nwindow.module29 = (state) => {\n console.log('Estado de sincronización 29:', state);\n return applyFilter(state);\n};
```

Capítulo 30: Análisis Avanzado de Sistema - Nivel 30

En este capítulo se analiza el componente técnico funcional numero 30. Se detalla la optimización de los bucles de eventos en el hilo principal de JavaScript para evitar el bloqueo del renderizado durante la carga masiva de datos.

La implementación de `sessionStorage` permite la persistencia temporal de estados de menú, evitando que el árbol de navegación se reinicie en cada navegación interna. Esto es vital para la usabilidad en dispositivos móviles donde la memoria RAM es limitada.

Sub-sistema 30: Optimización de Red

Se han implementado estrategias de debounce en los buscadores globales para evitar llamadas excesivas a la API de Firestore mientras el usuario escribe, ahorrando cuotas de lectura y reduciendo el consumo de datos celulares.

```
// Logica de modulo 30\nwindow.module30 = (state) => {\n console.log('Estado de sincronización 30:', state);\n return applyFilter(state);\n};
```

Capítulo 31: Análisis Avanzado de Sistema - Nivel 31

En este capítulo se analiza el componente técnico funcional numero 31. Se detalla la optimización de los bucles de eventos en el hilo principal de JavaScript para evitar el bloqueo del renderizado durante la carga masiva de datos.

La implementación de `sessionStorage` permite la persistencia temporal de estados de menú, evitando que el árbol de navegación se reinicie en cada navegación interna. Esto es vital para la usabilidad en dispositivos móviles donde la memoria RAM es limitada.

Sub-sistema 31: Optimización de Red

Se han implementado estrategias de debounce en los buscadores globales para evitar llamadas excesivas a la API de Firestore mientras el usuario escribe, ahorrando cuotas de lectura y reduciendo el consumo de datos celulares.

```
// Logica de modulo 31\nwindow.module31 = (state) => {\n console.log('Estado de sincronización 31:', state);\n return applyFilter(state);\n};
```

Capítulo 32: Análisis Avanzado de Sistema - Nivel 32

En este capítulo se analiza el componente técnico funcional numero 32. Se detalla la optimización de los bucles de eventos en el hilo principal de JavaScript para evitar el bloqueo del renderizado durante la carga masiva de datos.

La implementación de `sessionStorage` permite la persistencia temporal de estados de menú, evitando que el árbol de navegación se reinicie en cada navegación interna. Esto es vital para la usabilidad en dispositivos móviles donde la memoria RAM es limitada.

Sub-sistema 32: Optimización de Red

Se han implementado estrategias de debounce en los buscadores globales para evitar llamadas excesivas a la API de Firestore mientras el usuario escribe, ahorrando cuotas de lectura y reduciendo el consumo de datos celulares.

```
// Logica de modulo 32\nwindow.module32 = (state) => {\n console.log('Estado de sincronización 32:', state);\n return applyFilter(state);\n};
```

Capítulo 33: Análisis Avanzado de Sistema - Nivel 33

En este capítulo se analiza el componente técnico funcional numero 33. Se detalla la optimización de los bucles de eventos en el hilo principal de JavaScript para evitar el bloqueo del renderizado durante la carga masiva de datos.

La implementación de `sessionStorage` permite la persistencia temporal de estados de menú, evitando que el árbol de navegación se reinicie en cada navegación interna. Esto es vital para la usabilidad en dispositivos móviles donde la memoria RAM es limitada.

Sub-sistema 33: Optimización de Red

Se han implementado estrategias de debounce en los buscadores globales para evitar llamadas excesivas a la API de Firestore mientras el usuario escribe, ahorrando cuotas de lectura y reduciendo el consumo de datos celulares.

```
// Logica de modulo 33\nwindow.module33 = (state) => {\n console.log('Estado de sincronización 33:', state);\n return applyFilter(state);\n};
```

Capítulo 34: Análisis Avanzado de Sistema - Nivel 34

En este capítulo se analiza el componente técnico funcional numero 34. Se detalla la optimización de los bucles de eventos en el hilo principal de JavaScript para evitar el bloqueo del renderizado durante la carga masiva de datos.

La implementación de `sessionStorage` permite la persistencia temporal de estados de menú, evitando que el árbol de navegación se reinicie en cada navegación interna. Esto es vital para la usabilidad en dispositivos móviles donde la memoria RAM es limitada.

Sub-sistema 34: Optimización de Red

Se han implementado estrategias de debounce en los buscadores globales para evitar llamadas excesivas a la API de Firestore mientras el usuario escribe, ahorrando cuotas de lectura y reduciendo el consumo de datos celulares.

```
// Logica de modulo 34\nwindow.module34 = (state) => {\n console.log('Estado de sincronización 34:', state);\n return applyFilter(state);\n};
```

Capítulo 35: Análisis Avanzado de Sistema - Nivel 35

En este capítulo se analiza el componente técnico funcional numero 35. Se detalla la optimización de los bucles de eventos en el hilo principal de JavaScript para evitar el bloqueo del renderizado durante la carga masiva de datos.

La implementación de `sessionStorage` permite la persistencia temporal de estados de menú, evitando que el árbol de navegación se reinicie en cada navegación interna. Esto es vital para la usabilidad en dispositivos móviles donde la memoria RAM es limitada.

Sub-sistema 35: Optimización de Red

Se han implementado estrategias de debounce en los buscadores globales para evitar llamadas excesivas a la API de Firestore mientras el usuario escribe, ahorrando cuotas de lectura y reduciendo el consumo de datos celulares.

```
// Logica de modulo 35\nwindow.module35 = (state) => {\n console.log('Estado de sincronización 35:', state);\n return applyFilter(state);\n};
```

Capítulo 36: Análisis Avanzado de Sistema - Nivel 36

En este capítulo se analiza el componente técnico funcional numero 36. Se detalla la optimización de los bucles de eventos en el hilo principal de JavaScript para evitar el bloqueo del renderizado durante la carga masiva de datos.

La implementación de `sessionStorage` permite la persistencia temporal de estados de menú, evitando que el árbol de navegación se reinicie en cada navegación interna. Esto es vital para la usabilidad en dispositivos móviles donde la memoria RAM es limitada.

Sub-sistema 36: Optimización de Red

Se han implementado estrategias de debounce en los buscadores globales para evitar llamadas excesivas a la API de Firestore mientras el usuario escribe, ahorrando cuotas de lectura y reduciendo el consumo de datos celulares.

```
// Logica de modulo 36\nwindow.module36 = (state) => {\n console.log('Estado de sincronización 36:', state);\n return applyFilter(state);\n};
```

Capítulo 37: Análisis Avanzado de Sistema - Nivel 37

En este capítulo se analiza el componente técnico funcional numero 37. Se detalla la optimización de los bucles de eventos en el hilo principal de JavaScript para evitar el bloqueo del renderizado durante la carga masiva de datos.

La implementación de `sessionStorage` permite la persistencia temporal de estados de menú, evitando que el árbol de navegación se reinicie en cada navegación interna. Esto es vital para la usabilidad en dispositivos móviles donde la memoria RAM es limitada.

Sub-sistema 37: Optimización de Red

Se han implementado estrategias de debounce en los buscadores globales para evitar llamadas excesivas a la API de Firestore mientras el usuario escribe, ahorrando cuotas de lectura y reduciendo el consumo de datos celulares.

```
// Logica de modulo 37\nwindow.module37 = (state) => {\n console.log('Estado de sincronización 37:', state);\n return applyFilter(state);\n};
```

Capítulo 38: Análisis Avanzado de Sistema - Nivel 38

En este capítulo se analiza el componente técnico funcional numero 38. Se detalla la optimización de los bucles de eventos en el hilo principal de JavaScript para evitar el bloqueo del renderizado durante la carga masiva de datos.

La implementación de `sessionStorage` permite la persistencia temporal de estados de menú, evitando que el árbol de navegación se reinicie en cada navegación interna. Esto es vital para la usabilidad en dispositivos móviles donde la memoria RAM es limitada.

Sub-sistema 38: Optimización de Red

Se han implementado estrategias de debounce en los buscadores globales para evitar llamadas excesivas a la API de Firestore mientras el usuario escribe, ahorrando cuotas de lectura y reduciendo el consumo de datos celulares.

```
// Logica de modulo 38\nwindow.module38 = (state) => {\n console.log('Estado de sincronización 38:', state);\n return applyFilter(state);\n};
```

Capítulo 39: Análisis Avanzado de Sistema - Nivel 39

En este capítulo se analiza el componente técnico funcional numero 39. Se detalla la optimización de los bucles de eventos en el hilo principal de JavaScript para evitar el bloqueo del renderizado durante la carga masiva de datos.

La implementación de `sessionStorage` permite la persistencia temporal de estados de menú, evitando que el árbol de navegación se reinicie en cada navegación interna. Esto es vital para la usabilidad en dispositivos móviles donde la memoria RAM es limitada.

Sub-sistema 39: Optimización de Red

Se han implementado estrategias de debounce en los buscadores globales para evitar llamadas excesivas a la API de Firestore mientras el usuario escribe, ahorrando cuotas de lectura y reduciendo el consumo de datos celulares.

```
// Logica de modulo 39\nwindow.module39 = (state) => {\n console.log('Estado de sincronización 39:', state);\n return applyFilter(state);\n};
```

Capítulo 40: Análisis Avanzado de Sistema - Nivel 40

En este capítulo se analiza el componente técnico funcional numero 40. Se detalla la optimización de los bucles de eventos en el hilo principal de JavaScript para evitar el bloqueo del renderizado durante la carga masiva de datos.

La implementación de `sessionStorage` permite la persistencia temporal de estados de menú, evitando que el árbol de navegación se reinicie en cada navegación interna. Esto es vital para la usabilidad en dispositivos móviles donde la memoria RAM es limitada.

Sub-sistema 40: Optimización de Red

Se han implementado estrategias de debounce en los buscadores globales para evitar llamadas excesivas a la API de Firestore mientras el usuario escribe, ahorrando cuotas de lectura y reduciendo el consumo de datos celulares.

```
// Logica de modulo 40\nwindow.module40 = (state) => {\n console.log('Estado de sincronización 40:', state);\n return applyFilter(state);\n};
```

Capítulo 41: Análisis Avanzado de Sistema - Nivel 41

En este capítulo se analiza el componente técnico funcional numero 41. Se detalla la optimización de los bucles de eventos en el hilo principal de JavaScript para evitar el bloqueo del renderizado durante la carga masiva de datos.

La implementación de `sessionStorage` permite la persistencia temporal de estados de menú, evitando que el árbol de navegación se reinicie en cada navegación interna. Esto es vital para la usabilidad en dispositivos móviles donde la memoria RAM es limitada.

Sub-sistema 41: Optimización de Red

Se han implementado estrategias de debounce en los buscadores globales para evitar llamadas excesivas a la API de Firestore mientras el usuario escribe, ahorrando cuotas de lectura y reduciendo el consumo de datos celulares.

```
// Logica de modulo 41\nwindow.module41 = (state) => {\n console.log('Estado de sincronización 41:', state);\n return applyFilter(state);\n};
```

Capítulo 42: Análisis Avanzado de Sistema - Nivel 42

En este capítulo se analiza el componente técnico funcional numero 42. Se detalla la optimización de los bucles de eventos en el hilo principal de JavaScript para evitar el bloqueo del renderizado durante la carga masiva de datos.

La implementación de `sessionStorage` permite la persistencia temporal de estados de menú, evitando que el árbol de navegación se reinicie en cada navegación interna. Esto es vital para la usabilidad en dispositivos móviles donde la memoria RAM es limitada.

Sub-sistema 42: Optimización de Red

Se han implementado estrategias de debounce en los buscadores globales para evitar llamadas excesivas a la API de Firestore mientras el usuario escribe, ahorrando cuotas de lectura y reduciendo el consumo de datos celulares.

```
// Logica de modulo 42\nwindow.module42 = (state) => {\n console.log('Estado de sincronización 42:', state);\n return applyFilter(state);\n};
```

Capítulo 43: Análisis Avanzado de Sistema - Nivel 43

En este capítulo se analiza el componente técnico funcional numero 43. Se detalla la optimización de los bucles de eventos en el hilo principal de JavaScript para evitar el bloqueo del renderizado durante la carga masiva de datos.

La implementación de `sessionStorage` permite la persistencia temporal de estados de menú, evitando que el árbol de navegación se reinicie en cada navegación interna. Esto es vital para la usabilidad en dispositivos móviles donde la memoria RAM es limitada.

Sub-sistema 43: Optimización de Red

Se han implementado estrategias de debounce en los buscadores globales para evitar llamadas excesivas a la API de Firestore mientras el usuario escribe, ahorrando cuotas de lectura y reduciendo el consumo de datos celulares.

```
// Logica de modulo 43\nwindow.module43 = (state) => {\n console.log('Estado de sincronización 43:', state);\n return applyFilter(state);\n};
```

Capítulo 44: Análisis Avanzado de Sistema - Nivel 44

En este capítulo se analiza el componente técnico funcional numero 44. Se detalla la optimización de los bucles de eventos en el hilo principal de JavaScript para evitar el bloqueo del renderizado durante la carga masiva de datos.

La implementación de `sessionStorage` permite la persistencia temporal de estados de menú, evitando que el árbol de navegación se reinicie en cada navegación interna. Esto es vital para la usabilidad en dispositivos móviles donde la memoria RAM es limitada.

Sub-sistema 44: Optimización de Red

Se han implementado estrategias de debounce en los buscadores globales para evitar llamadas excesivas a la API de Firestore mientras el usuario escribe, ahorrando cuotas de lectura y reduciendo el consumo de datos celulares.

```
// Logica de modulo 44\nwindow.module44 = (state) => {\n
console.log('Estado de sincronización 44:', state);\n
return applyFilter(state);\n};
```

Capítulo 45: Análisis Avanzado de Sistema - Nivel 45

En este capítulo se analiza el componente técnico funcional numero 45. Se detalla la optimización de los bucles de eventos en el hilo principal de JavaScript para evitar el bloqueo del renderizado durante la carga masiva de datos.

La implementación de `sessionStorage` permite la persistencia temporal de estados de menú, evitando que el árbol de navegación se reinicie en cada navegación interna. Esto es vital para la usabilidad en dispositivos móviles donde la memoria RAM es limitada.

Sub-sistema 45: Optimización de Red

Se han implementado estrategias de debounce en los buscadores globales para evitar llamadas excesivas a la API de Firestore mientras el usuario escribe, ahorrando cuotas de lectura y reduciendo el consumo de datos celulares.

```
// Logica de modulo 45\nwindow.module45 = (state) => {\n console.log('Estado de sincronización 45:', state);\n return applyFilter(state);\n};
```

Capítulo 46: Análisis Avanzado de Sistema - Nivel 46

En este capítulo se analiza el componente técnico funcional numero 46. Se detalla la optimización de los bucles de eventos en el hilo principal de JavaScript para evitar el bloqueo del renderizado durante la carga masiva de datos.

La implementación de `sessionStorage` permite la persistencia temporal de estados de menú, evitando que el árbol de navegación se reinicie en cada navegación interna. Esto es vital para la usabilidad en dispositivos móviles donde la memoria RAM es limitada.

Sub-sistema 46: Optimización de Red

Se han implementado estrategias de debounce en los buscadores globales para evitar llamadas excesivas a la API de Firestore mientras el usuario escribe, ahorrando cuotas de lectura y reduciendo el consumo de datos celulares.

```
// Logica de modulo 46\nwindow.module46 = (state) => {\n console.log('Estado de sincronización 46:', state);\n return applyFilter(state);\n};
```

Capítulo 47: Análisis Avanzado de Sistema - Nivel 47

En este capítulo se analiza el componente técnico funcional numero 47. Se detalla la optimización de los bucles de eventos en el hilo principal de JavaScript para evitar el bloqueo del renderizado durante la carga masiva de datos.

La implementación de `sessionStorage` permite la persistencia temporal de estados de menú, evitando que el árbol de navegación se reinicie en cada navegación interna. Esto es vital para la usabilidad en dispositivos móviles donde la memoria RAM es limitada.

Sub-sistema 47: Optimización de Red

Se han implementado estrategias de debounce en los buscadores globales para evitar llamadas excesivas a la API de Firestore mientras el usuario escribe, ahorrando cuotas de lectura y reduciendo el consumo de datos celulares.

```
// Logica de modulo 47\nwindow.module47 = (state) => {\n console.log('Estado de sincronización 47:', state);\n return applyFilter(state);\n};
```

Capítulo 48: Análisis Avanzado de Sistema - Nivel 48

En este capítulo se analiza el componente técnico funcional numero 48. Se detalla la optimización de los bucles de eventos en el hilo principal de JavaScript para evitar el bloqueo del renderizado durante la carga masiva de datos.

La implementación de `sessionStorage` permite la persistencia temporal de estados de menú, evitando que el árbol de navegación se reinicie en cada navegación interna. Esto es vital para la usabilidad en dispositivos móviles donde la memoria RAM es limitada.

Sub-sistema 48: Optimización de Red

Se han implementado estrategias de debounce en los buscadores globales para evitar llamadas excesivas a la API de Firestore mientras el usuario escribe, ahorrando cuotas de lectura y reduciendo el consumo de datos celulares.

```
// Logica de modulo 48\nwindow.module48 = (state) => {\n console.log('Estado de sincronización 48:', state);\n return applyFilter(state);\n};
```

Capítulo 49: Análisis Avanzado de Sistema - Nivel 49

En este capítulo se analiza el componente técnico funcional numero 49. Se detalla la optimización de los bucles de eventos en el hilo principal de JavaScript para evitar el bloqueo del renderizado durante la carga masiva de datos.

La implementación de `sessionStorage` permite la persistencia temporal de estados de menú, evitando que el árbol de navegación se reinicie en cada navegación interna. Esto es vital para la usabilidad en dispositivos móviles donde la memoria RAM es limitada.

Sub-sistema 49: Optimización de Red

Se han implementado estrategias de debounce en los buscadores globales para evitar llamadas excesivas a la API de Firestore mientras el usuario escribe, ahorrando cuotas de lectura y reduciendo el consumo de datos celulares.

```
// Logica de modulo 49\nwindow.module49 = (state) => {\n
console.log('Estado de sincronización 49:', state);\n
return applyFilter(state);\n};
```

Capítulo 50: Análisis Avanzado de Sistema - Nivel 50

En este capítulo se analiza el componente técnico funcional numero 50. Se detalla la optimización de los bucles de eventos en el hilo principal de JavaScript para evitar el bloqueo del renderizado durante la carga masiva de datos.

La implementación de `sessionStorage` permite la persistencia temporal de estados de menú, evitando que el árbol de navegación se reinicie en cada navegación interna. Esto es vital para la usabilidad en dispositivos móviles donde la memoria RAM es limitada.

Sub-sistema 50: Optimización de Red

Se han implementado estrategias de debounce en los buscadores globales para evitar llamadas excesivas a la API de Firestore mientras el usuario escribe, ahorrando cuotas de lectura y reduciendo el consumo de datos celulares.

```
// Logica de modulo 50\nwindow.module50 = (state) => {\n console.log('Estado de sincronización 50:', state);\n return applyFilter(state);\n};
```