



Manual De Quebra de Integridade Architect

SUMÁRIO

1. COMO EXECUTAR UM PACK E RE-INDEX NAS TABELAS	3
2. PDV NÃO CONSEGUE FINALIZAR UMA VENDA, O QUE FAZER?	3
3. FREE TABLE	3
4. PACK -> APAGA REGISTROS NULOS E ORDENA O ÍNDICE	3
5. RE-INDEX -> APENAS REORDENA O ÍNDICE	3
6. TABELA DBF	3
7. TABELA ADT	3
8. TABELA ADM (ADT MEMO)	4
9. PRINCIPAIS TABELAS EM UMA QUEBRA DE INTEGRIDADE	4
10. PERDA DE ÍNDICE NA TABELA EVENTOS DO SISTEMA	4
11. SUMIU O ARQUIVO FÍSICO (ÍNDICE)?	4
12. QUAIS AS PRINCIPAIS TABELAS QUE DEVEMOS ANALISAR QUANDO HÁ UM PROBLEMA DE VENDA NO ATIVO .COM?	5
13. INTERVENÇÃO VIA BANCO DE DADOS, ÍNDICE TROCADO E TABELA SEM ÍNDICE	5
13.1. Tabela sem Índice arquivo. adt	5
14. SABE COMO LOCALIZAR AS TABELAS BLOQUEADAS OU COM PROBLEMA (ATIVO.ADS)?	5
15. SABER DESCONECTAR OS USUÁRIOS E DESABILITAR OS LOGINS.	6
16. PROBLEMA: A TABELA PEDIDOS ESTÁ COM PROBLEMA E TERÁ QUE PEGA-LA DO BACKUP E DEIXA-LA FUNCIONANDO.	6
16.1. Error 7401 - Tabela Vendas.dbf	6
17. COPIAR TABELAS DE UM BANCO PARA O OUTRO	7
18. TABELA OPERAÇÃO – CÓPIA	7

TREINAMENTO QUEBRA INTEGRIDADE ARCHITECT

1. Como executar um Pack e Re-Index nas Tabelas

Abre a tabela -> menu contexto -> **Pack** -> Após seleciona **Re-Index**

2. PDV não consegue finalizar uma venda, o que fazer?

- Fazer backup do banco (cópia e cola da pasta no sybaseads)
- Analisar as tabelas relacionadas a pedidos e vendas
- Executar o aplicativo Ativo.ADS.exe -> insere o caminho do banco da empresa -> seleciona a guia checar abertura de tabelas -> clica no botão executar
- As tabelas apresentadas no aplicativo agilizam a análise para uma rápida resolução
- Abre as tabelas e navega nas mesmas
- Segue para os passos de excluir e restaurar os índices
- Após isso realizar o salto dos pedidos
- Testar realizando uma venda

3. Free Table

Seleciona a tabela -> Tools -> Free Data Dictionary Bound Table;

Após isso seleciona **Tables** -> Menu de contexto -> **Add Existing Tables** -> Para adicionar novamente a tabela sempre da extensão. adt

4. Pack -> Apaga registros nulos e ordena o índice

5. Re-Index -> Apenas reordena o índice

6. Tabela DBF

Deleta, mas a informação fica reservada na memória

7. Tabela ADT

Quando executa o empty ela utiliza a função truncate que limpa os espaços reservados na memória.

8. Tabela ADM (ADT MEMO)

O Data Type Memo cria registros infinitos de espaço para caracteres, dependendo da capacidade do hardware. Essa extensão armazena os arquivos memo.

9. Principais tabelas em uma quebra de integridade

Quais as principais tabelas a ser verificadas em uma quebra de integridade?

- Pedidos
- ItensPedidos
- ClienteConsumidor
- PedidosNFCe
- Vendas
- Caixa
- NFConsumidor
- PedidosPagamentos
- VendasItens
- Itens da Nota
- Itens do Pedido
- Notas Fiscais

10. PERDA DE INDICE NA TABELA EVENTOS DO SISTEMA

Quanto mais cresce, mais dificulta o processo, pois interfere no sistema, para atualizar os índices.

11. Sumiu o arquivo fisico (indice)?

Se for tabela dbf, deleta ela, adiciona a tabela novamente, **table type: FoxPro**.

Verificar a versão de um banco de dados de um banco db, pegar o indice de um banco compatível com o que perdeu o indice. **Gerate sql scripty**, copiar a partir do execute procedure.

Executar em sql no banco com quebra de integridade com a tabela fechada o código execute procedure.

12. Quais as principais tabelas que devemos analisar quando há um problema de venda no Ativo .Com?

- Pedidos
- ItensPedidos
- ClienteConsumidor
- PedidosNFCe
- Vendas
- Caixa
- NFConsumidor
- PedidosPagamentos
- VendasItens
- Itens da Nota
- Itens do Pedido
- Notas Fiscais

13. Intervenção via banco de dados, índice trocado e tabela sem índice

13.1. Tabela sem Índice arquivo. adt

- Para recriar um índice é necessário ter a mesma tabela com o banco na mesma versão do banco corrompido;
- Extrai o script de uma tabela com índice. Geralmente no cliente vai acontecer de ter o banco com o backup do dia anterior;
- Após isso no Architect na opção "Tools" -> Menu de contexto -> Free Data Dictionary Bound Table -> seleciona a tabela corrompida/ sem índice (Somente arquivo. adt);
- Caso não seja em arquivo. adt, excluir;
- Após feito isso, pegar o script e selecionar SQL, conferir e executar
- Nesse caso, é necessário verificar o último registro na tabela "Caixa", em seguida realiza o salto dos registros de movimentação;

14. Sabe como localizar as tabelas bloqueadas ou com problema (Ativo.ADS)?

- Localizar na pasta do C: Arquivos de Programas(x86) > Ativo.Erp
- **Se não existir no servidor do cliente colar o executável do aplicativo ADS.exe dentro desta pasta.**
- Inserir o caminho do banco, em seguida escolhe a gui "Checar abertura de tabelas" -> após isso clica no botão "Executar", após identificar as tabelas, segue para o architect. Obs.: O aplicativo ADS.exe serve apenas para checagem das tabelas, ele não muda nada nos arquivos do banco.

15. Saber Desconectar os usuários e desabilitar os logins.

- Com o architect aberto localiza a conexão do banco clica para abrir o menu de contexto, na opção "Disabel Logins"
- Na opção "Remote Server Info" também é possível visualizar os usuários logados e que podem estar bloqueando a tabela.
- Na opção "Remote Server Info", segue para a guia "Connected Users" seleciona a opção "Disconnected user Maquina/Usuario".

16. Problema: A tabela Pedidos está com problema e terá que pega-la do backup e deixa-la funcionando.

16.1. Error 7401 - Tabela Vendas.dbf

- Executa o aplicativo "Ativo.ADS.exe" -> Insere o caminho do banco, seleciona a guia "Checar abertura de tabelas" e clica em executar
- Antes de excluir a tabela -> clicar btn direito na tabela e seleciona a opção "Generate SQL Script" -> copia a partir de Execute Procedure...
- Exclui a tabela -> em seguida clica com btn direito em "Tables" -> Add Existing Table(s);
- Ao adicionar escolher a opção "FoxPro"
- Ao adicionar a tabela que vai estar sem índice, abre a opção "SQL" e cola o script para recriar o índice, após abre a tabela e verifica se voltou o índice
- Quando vai fechar a venda no "Pedidos em Aberto" aparece que o pedido já existe, isso significa que existe um salto na numeração na coluna nroped e nroorc;
- Para resolver insere uma linha na tabela "Pedidos" restaurada com o último registro das colunas nroped e nronf na tabela "Caixa" e insere número da coluna nroorc localizado na tabela "Empresas".
- Caso a tabela não exista no banco físico, pegar a tabela de um backup de um banco da mesma versão.
- EX: Perda de tabela física pedidos, usando a tabela caixa, selecionar filtro NRONF, copiar o número do campo, abrir a tabela pedidos, buscar NROPED e NROFE e colar o NRONF da tabela caixa, após isso, buscar na lupa no canto superior esquerdo ULTIMOPED, copiar esse número e colar tabela pedidos, no campo NROORC, e inserir a data.

17. Copiar tabelas de um banco para o outro

Para copiar a tabela de um banco para o outro é necessário que estejam na mesma versão para não acontecer a quebra da integridade do banco.

18. Tabela Operação – Cópia

É necessário copiar as tabelas relacionadas com esta tabela, que seriam as seguintes:

- Tipos de tributação
- Situação Tributária
- Situação Tributária Tipos