

ANIDADAS INICIALES – No se pueden usar combinación de tablas

1. Mostrar el nombre del departamento que tenga empleados con salario superior a 500.

```
SELECT DNAME FROM DEPT
```

```
WHERE DEPTNO IN ( SELECT DEPTNO FROM EMP WHERE SAL > 500)
```

3 registros

2. Seleccionar el número de departamento y el nombre del empleado cuyo jefe sea un empleado de los departamentos 10 ó 20.

```
SELECT DEPTNO, ENAME FROM EMP WHERE MGR IN
```

```
( SELECT EMPNO FROM EMP WHERE DEPTNO IN(10,20))
```

8 registros

3. Seleccionar el nombre, salario y comisión de los empleados que no tengan comisión y cuyo jefe sea un empleado que pertenezca a la localidad de New York.

```
SELECT ENAME, SAL, COMM FROM EMP WHERE COMM IS NULL AND
```

```
MGR IN ( SELECT EMPNO FROM EMP WHERE DEPTNO IN (
```

```
SELECT DEPTNO FROM DEPT WHERE LOC='NEW YORK'));
```

ENAME	SAL	COMM
-------	-----	------

MILLER	1300	
--------	------	--

CLARK	2450	
-------	------	--

BLAKE	2850	
-------	------	--

JONES	2975	
-------	------	--

4. Seleccionar el nombre, Código y fecha de ingreso de los empleados cuyo jefe sea un empleado que no tenga jefe.

```
SELECT ENAME, EMPNO, HIREDATE FROM EMP WHERE MGR IN (
```

```
SELECT EMPNO FROM EMP WHERE MGR IS NULL);
```

ENAME	EMPNO	HIREDATE
-------	-------	----------

BLAKE	7698	01/05/81
-------	------	----------

JONES	7566	02/04/81
-------	------	----------

5. Seleccionar el salario mensual con un alias y el nombre de los empleados cuyo jefe sea un empleado con código menor de 7900 y mayor de 7800.

```
SELECT SAL/12 SALARIO_MENSUAL, ENAME FROM EMP
```

```
WHERE MGR IN ( SELECT EMPNO FROM EMP WHERE EMPNO < 7900 AND EMPNO > 7800);
```

```
SALARIO_MENSUAL ENAME
```

```
-----
```

```
247,916667 JONES
```

```
237,5 BLAKE
```

```
204,166667 CLARK
```

6. Seleccionar el nombre de los empleados de Sales y cuyo jefe sea un empleado que no pertenezca a Boston.

```
SELECT ENAME FROM EMP
```

```
WHERE DEPTNO IN ( SELECT DEPTNO FROM DEPT WHERE DNAME='SALES') AND
```

```
MGR IN ( SELECT EMPNO FROM EMP WHERE DEPTNO IN (
```

```
SELECT DEPTNO FROM DEPT WHERE LOC <>'BOSTON'));
```

```
ENAME
```

```
-----
```

```
WARD
```

```
TURNER
```

```
ALLEN
```

```
JAMES
```

```
BLAKE
```

```
MARTIN
```

6 filas seleccionadas.

7. Seleccionar el nombre del departamento que tenga empleados con salario mayor a algún empleado de la localidad de New York. Usar siempre una select reducida a la minima expresion o vista virtual en lugar de tablas en todas las cláusulas from.

```
SELECT DISTINCT DNAME
FROM (SELECT DNAME, DEPTNO FROM EMP NATURAL JOIN DEPT
WHERE SAL >SOME (SELECT SAL FROM EMP WHERE DEPTNO IN (SELECT DEPTNO FROM DEPT
WHERE LOC ='NEW YORK'))))
/
```

DNAME

ACCOUNTING

RESEARCH

SALES

8. Seleccionar el código y nombre del empleado que sea Manager, no pertenezca a Sales y cuyo trabajo sea alguno de los existentes en la localidad de Chicago.

```
SELECT EMPNO, ENAME FROM EMP WHERE JOB='MANAGER' AND DEPTNO IN (
```

```
SELECT DEPTNO FROM DEPT WHERE DNAME NOT IN ('SALES')) AND JOB IN (
```

```
SELECT JOB FROM EMP WHERE DEPTNO IN (
```

```
SELECT DEPTNO FROM DEPT WHERE LOC='CHICAGO'));
```

EMPNO ENAME

7782 CLARK

7566 JONES