

## RESPUESTAS EJERCICIOS PL/SQL INICIALES

1) Escribir un bloque plsql que asigne el valor de vuestro nombre en una variable y escriba el texto MI NOMBRE ES nombre.

```
DECLARE
    v_nb varchar2(20):= 'carlos';
BEGIN
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('MI NOMBRE ES '||v_nb);
END;
/
```

2) Introducir un bloque que cuente el número de filas que hay en la EMP, deposite el resultado en la variable V\_NUM y visualice su contenido con la salida: “El número de filas de la tabla EMP es de X filas”.

```
DECLARE
    V_NUM NUMBER;
BEGIN
    SELECT COUNT(*) INTO V_NUM FROM EMP;
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('El número de filas de la tabla EMP es de '||V_NUM||'
    filas');
END;
/
```

3) Seleccionar un bloque que almacene el nombre y oficio del empleado con código 7844 y visualice por pantalla ambos separados por un \*.

```
DECLARE
    VNOM EMP.ENAME%TYPE;
    VJOB EMP.JOB%TYPE;
BEGIN
    SELECT ENAME, JOB INTO VNOM, VJOB FROM EMP WHERE EMPNO=7844;
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(VNOM || ' * ' || VJOB);
END;
/
```

TURNER \* SALESMAN

4) Seleccionar un bloque que almacene el nombre y oficio del empleado que tenga de jefe a un empleado que no tenga jefe, además debe cumplir que su salario sea mayor o igual a la media salarial de cualquier departamento, y también que nombre de departamento tenga EAR en cualquier parte. No usar combinación de tablas. Visualizar por pantalla ambos valores separados por un \*.

```
DECLARE
    VNOM EMP.ENAME%TYPE;
    VJOB EMP.JOB%TYPE;
BEGIN
    SELECT ENAME, JOB INTO VNOM, VJOB FROM EMP
    WHERE MGR IN (SELECT EMPNO FROM EMP
    WHERE MGR IS NULL) AND SAL >= ANY (SELECT AVG(SAL) FROM EMP
    GROUP BY DEPTNO) AND DEPTNO IN ( SELECT DEPTNO FROM DEPT
```

```

WHERE DNAME LIKE '%EAR%');
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(VNOM || '*' || VJOB);
END;
/

```

JONES \* MANAGER

- 5) Crear un bloque pl/sql que defina dos variables, v\_ape del tipo varchar2(15) y v\_oficio del tipo varchar2(15). Asignar el nombre y oficio del empleado cuyo jefe no sea de las localidades de Dallas o Chicago, siempre que su trabajo no sea Manager. No usar combinación de tablas. Visualizar el resultado de ambas variables separadas por un asterisco.

```

DECLARE
    VNOM EMP.ENAME%TYPE;
    VJOB EMP.JOB%TYPE;
BEGIN
    SELECT ENAME, JOB INTO VNOM, VJOB FROM EMP
    WHERE MGR NOT IN (SELECT EMPNO FROM EMP
    WHERE DEPTNO IN ( SELECT DEPTNO FROM DEPT
    WHERE LOC IN('DALLAS','CHICAGO')))) AND JOB <> 'MANAGER';
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(VNOM || '*' || VJOB);
END;
/

```

MILLER\*CLERK

- 6) Crear un bloque anónimo que me visualice la siguiente salida por pantalla, suponiendo que debe salir la fecha del sistema del día en el que estemos,

Lunes, 21 de Mayo de 2018 a las 16:22:28

```

BEGIN
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(TO_CHAR(SYSDATE, 'DAY, DD MONTH "de"
    YYYY "a las" HH24:MI:SS'));
END;
/

```

- 7) Ejecutar un bloque que muestre el nombre, categoría laboral y nombre de departamento del empleado pidiendo al usuario los valores del nombre departamento y de la categoría. Usar una vista interactiva en el From y ejecutar el bloque con los valores de SALES y 1 para conseguir la siguiente salida por pantalla,

*El empleado se llama: JAMES, su departamento es el SALES y su categoría laboral es la 1*

```

DECLARE
    V_ENAME EMP.ENAME%TYPE;
    V_DNAME DEPT.DNAME%TYPE;
    V_CATEGORIA OFICIO.CATEGORIA%TYPE;
BEGIN
    SELECT ENAME, CATEGORIA, DNAME INTO V_ENAME, V_CATEGORIA, V_DNAME
    FROM (SELECT ENAME, DNAME, CATEGORIA FROM EMP, DEPT, OFICIO

```

```

WHERE EMP.DEPTNO=DEPT.DEPTNO AND EMP.JOB=OFICIO.JOB)
WHERE DNAME='&NOMBREDEPAR' AND CATEGORIA=&CATEGORIAEMPLE;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('El empleado se llama: '||V_ENAME||', su departamento es el '||
V_DNAME||' y su categoría laboral es la '||V_CATEGORIA);
END;
/

```

8) Crear un bloque anónimo que declare una variable llamada v\_empleados del tipo varchar2(15) que inserte en la tabla empleados (Crearla idéntica a la EMP) solamente los valores en el orden: empleado López, salario 5000, inicio 23/02/1987, oficio Clerk departamento 40 y comisión cero. Luego poner comisión 1000 a los que tengan cero, y comisión 1 a los que sea nula. Validar los datos. Asignar el nombre del empleado que sea del departamento 40 a la variable y visualizarlo por pantalla.

```

CREATE TABLE EMPLEADOS AS SELECT * FROM EMP;

DECLARE
    V_EMPLEADOS varchar2(15);
BEGIN
    INSERT INTO EMPLEADOS(ENAME, SAL, HIREDATE, JOB, DEPTNO, COMM)
    VALUES('LOPEZ', 5000, '23/02/1987', 'CLERK', 40, 0);

    UPDATE EMPLEADOS SET COMM=1000 WHERE COMM = 0;
    UPDATE EMPLEADOS SET COMM=1 WHERE COMM IS NULL;

    COMMIT;

    SELECT ENAME INTO V_EMPLEADOS FROM EMPLEADOS WHERE DEPTNO=40;

    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(V_EMPLEADOS);
END;
/

```

LOPEZ

9) Crear un bloque que declare las variables: v\_sal, v\_nom, v\_comm, v\_dept y v\_job del mismo tipo que sus respectivos campos de la tabla empleados. Utilizar una variable de sustitución que nos pida el nombre del departamento e insertar los valores correspondientes en todas las variables del departamento OPERATIONS. Usar la tabla Dept. Visualizar por pantalla el resultado de todas las variables separadas por una coma.

```

DECLARE
    V_SAL EMPLEADOS.SAL%TYPE;
    V_NOM EMPLEADOS.ENAME%TYPE;
    V_COMM EMPLEADOS.COMM%TYPE;
    V_DEPT EMPLEADOS.DEPTNO%TYPE;
    V_JOB EMPLEADOS.JOB%TYPE;
BEGIN
    SELECT SAL, ENAME, COMM, EMPLEADOS.DEPTNO, JOB
    INTO V_SAL, V_NOM, V_COMM, V_DEPT, V_JOB
    FROM EMPLEADOS, DEPT
    WHERE EMPLEADOS.DEPTNO=DEPT.DEPTNO AND DNAME='&V_DNAME';
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(V_SAL || ', ' || V_NOM || ', ' || V_COMM || ', ' || V_DEPT || ', ' || V_JOB);
END;
/

```

5000, LOPEZ, 1000, 40, CLERK

10) Crear un bloque con tres variables llamadas v\_emp, v\_dept y v\_oficio que sean variables de registro de sus respectivas tablas e insertar en cada una de ellas, respectivamente, todas las columnas del empleado que gane el máximo salario (emp), el departamento del empleado con mayor salario (dept), el valor menor de la categoría (oficio), evitando siempre posibles duplicados. Mostrar de la v\_emp el nombre y el salario, de la v\_dept el dname y la localidad, y de la v\_oficio el trabajo y la función. Después convertir el ejercicio solamente con variables %TYPE.

```
DECLARE
    V_EMP EMP%ROWTYPE;
    V_DEPT DEPT%ROWTYPE;
    V_OFICIO OFICIO%ROWTYPE;
BEGIN
    SELECT * INTO V_EMP FROM EMP WHERE SAL IN
        (SELECT MAX(SAL) FROM EMP);
    SELECT * INTO V_DEPT FROM DEPT WHERE DEPTNO IN
        (SELECT DEPTNO FROM EMP WHERE SAL IN
            (SELECT MAX(SAL) FROM EMP));
    SELECT * INTO V_OFICIO FROM OFICIO WHERE CATEGORIA IN
        (SELECT MIN(CATEGORIA) FROM OFICIO);

    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('V_EMP: ' || V_EMP.ENAME || ', ' || V_EMP.SAL);
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('V_DEPT: ' || V_DEPT.DNAME || ', ' || V_DEPT.LOC);
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('V_OFICIO: ' || V_OFICIO.JOB || ',
' || V_OFICIO.FUNCIONES);

END;
/
```

V\_EMP: KING, 5000  
V\_DEPT: ACCOUNTING, NEW YORK  
V\_OFICIO: CLERK, DEPENDIENTE