

ANIDADAS 3 – No se pueden usar combinación de tablas

1.- Dime el nombre y salario de los empleados con categorías 1,2 ó 3 que tengan un salario mayor a todas las medias salariales de los departamentos.

```
SELECT ENAME, SAL FROM EMP WHERE JOB IN  
(SELECT JOB FROM OFICIO WHERE CATEGORIA IN (1,2,3)) AND SAL > ALL( SELECT AVG(SAL) FROM EMP GROUP BY DEPTNO)  
/
```

ENAME	SAL

FORD	3000
SCOTT	3000

2.- Obtener la siguiente salida por pantalla para aquellos empleados cuyo trabajo sea alguno de los que poseen en una localidad que será pedida por teclado, indistintamente en mayúsculas o minúsculas.

El empleado Turner tiene un salario de 1500 euros

```
SELECT 'El empleado ' || INITCAP(ENAME) || ' tiene un salario de ' || SAL || ' euros'  
EMPLEADOS  
FROM EMP WHERE JOB IN  
(SELECT JOB FROM EMP WHERE DEPTNO IN ( SELECT DEPTNO FROM DEPT  
WHERE  
LOC=UPPER('&localidad'))))  
/
```

Enter value for localidad: DALLAS
old 5: LOC=UPPER('&localidad'))
new 5: LOC=UPPER('DALLAS'))

EMPLEADOS

El empleado Miller tiene un salario de 1300 euros
El empleado James tiene un salario de 950 euros
El empleado Adams tiene un salario de 1100 euros
El empleado Smith tiene un salario de 800 euros
El empleado Clark tiene un salario de 2450 euros
El empleado Blake tiene un salario de 2850 euros
El empleado Jones tiene un salario de 2975 euros
El empleado Ford tiene un salario de 3000 euros
El empleado Scott tiene un salario de 3000 euros

9 rows selected.

3.- Calcula cuál es el mayor valor monetario entre la suma de matrículas de los alumnos y la suma de los salarios y comisiones anuales, convertidas a cero previamente las comisiones. Muestra los tres valores.

```
SELECT GREATEST( (SELECT SUM(MATRICULA) FROM ALUMNOS),
(SELECT SUM(SAL+NVL(COMM,0))*12 FROM EMP) ) MAYOR,
(SELECT SUM(MATRICULA) FROM ALUMNOS) MATRICULAS,
(SELECT SUM(SAL+NVL(COMM,0))*12 FROM EMP) SUELDOS
FROM DUAL
/
```

MAYOR MATRICULAS SUELDOS

```
-----
1406000   1406000   374700
```

4.- Calcula el número de registros, el número de departamento y las funciones de los empleados cuyo nombre de departamento tenga una A o una E en cualquier parte, agrupando por número de departamento y funciones y pidiendo el primer dígito del número de departamento al usuario, al igual que pediremos el número mínimo y máximo de registros que saldrán.

```
SELECT COUNT(*) NUMERO, DEPTNO, FUNCIONES
FROM EMP NATURAL JOIN OFICIO
WHERE DEPTNO IN (SELECT DEPTNO FROM DEPT
WHERE DNAME LIKE '%A%' OR DNAME LIKE '%E%')
GROUP BY DEPTNO, FUNCIONES
HAVING SUBSTR(DEPTNO,1,1)=&PRIMER_DIGITO AND
COUNT(*) BETWEEN &MINIMO AND &MAXIMO
/
```

NUMERO DEPTNO FUNCIONES

```
-----
1        10 DEPENDIENTE
1        10 RESPONSABLE
1        10 FUNDADOR
```

5.- Mostrar la siguiente salida por pantalla de aquellos alumnos/as que tengan el primer apellido igual que el segundo de cualquier alumno/a.

Alumno/a: Marta Garcia Gala

```
SELECT 'Alumno/a: '|| Initcap(nombre)||' '||initcap(ape1)||' '||initcap(ape2) " "
FROM ALUMNOS
WHERE APE1 IN ( SELECT APE2 FROM ALUMNOS)
/
```

```
-----
Alumno/a: Marta Garcia Gala
Alumno/a: Juan Garcia Loren
```

6.- Selecciona para cada descripción de curso la matrícula media redondeada al entero más próximo, tomando solamente la descripción cuyo código de curso sea del 1 al 4. Ordena por media mayor primero.

```

SELECT DESCRIPCION, ROUND(AVG(MATRICULA)) MEDIA
FROM      ALUMNOS      INNER      JOIN      CURSO      ON
ALUMNOS.CODIGO_CURSO=CURSO.CODIGO
GROUP BY DESCRIPCION
HAVING DESCRIPCION IN (SELECT DESCRIPCION FROM CURSO WHERE
CODIGO IN (
SELECT CODIGO_CURSO FROM ALUMNOS WHERE CODIGO_CURSO IN (1,2,3,4)))
ORDER BY 2 DESC
/

```

DESCRIPCION	MEDIA
MATEMATICAS	190000
INFORMATICA	154333
ORACLE	145000
OFIMATICA	136500

7.- Calcula y comprueba que la columna empleados de la tabla oficio coincide con la media de empleados por puesto

```

SELECT AVG(EMPLEADOS) CALCULADO, JOB, EMPLEADOS
FROM OFICIO
GROUP BY JOB, EMPLEADOS
ORDER BY 3
/

```

CALCULADO	JOB	EMPLEADOS
1	PRESIDENT	1
2	ANALYST	2
3	MANAGER	3
4	CLERK	4
4	SALESMAN	4

8.- Dame el nombre y la comisión del empleado que tiene su comisión mayor a algún salario de los empleados.

```

SELECT ENAME, COMM
FROM EMP
WHERE COMM > SOME ( SELECT SAL FROM EMP)
/

```

ENAME	COMM
MARTIN	1400

9.- Ahora dame el nombre, salario y comisión de los empleados que tengan su salario distinto a algunas de las comisiones o que su comisión sea distinta a alguno de los salarios

```

SELECT ENAME, SAL, COMM
FROM EMP
WHERE SAL <> SOME (SELECT COMM FROM EMP) OR COMM <> ANY ( SELECT
SAL FROM EMP)
/

```

ENAME	SAL	COMM
SMITH	800	
ALLEN	1600	300
WARD	1250	500
JONES	2975	
MARTIN	1250	1400
BLAKE	2850	
CLARK	2450	
SCOTT	3000	
KING	5000	
TURNER	1500	0
ADAMS	1100	
JAMES	950	
FORD	3000	
MILLER	1300	

10.- Dame los datos de los departamentos siempre que tengan algún salario mayor de 3000.

```

SELECT *
FROM DEPT
WHERE DEPTNO IN (SELECT DEPTNO FROM EMP WHERE SAL>3000)
/

```

1 REGISTRO

11.- Ahora intentaremos convertir la consulta anterior usando EXISTS en la condición para obtener el mismo resultado. (Consulta avanzada de investigación)

```

SELECT *
FROM DEPT
WHERE EXISTS (
    SELECT 1
    FROM EMP NATURAL JOIN DEPT
    WHERE SAL > 3000
);

```

4 DPTOS.

```

SELECT *
FROM DEPT
WHERE EXISTS (
    SELECT 1
    FROM EMP INNER JOIN DEPT ON EMP.DEPTNO = DEPT.DEPTNO

```

```
WHERE EMP.SAL > 3000
);
```

```
4 DPTOS.
```

```
SELECT *
FROM DEPT
WHERE EXISTS (
  SELECT 1
  FROM EMP
  WHERE EMP.DEPTNO = DEPT.DEPTNO AND SAL > 3000
)
/
```

DEPTNO	DNAME	LOC
10	ACCOUNTING	NEW YORK