Technische Universität Berlin, Institut für Stadt- und Regionalplanung

Diplomarbeit

STRASSENMÖBLIERUNG ALS PLANUNGSAUFGABE

Straßenraumgestaltung und Verkehrsplanung in der Berliner Innenstadt

Verfasser

Jürgen Lembcke
Klopstockstraße 2

Gutachter

Professor
Dipl. Ing. Dr. techn. Reinhard Breit

10557 Berlin

Matrikelnummer 11 57 85

Für die Unterstützung danke ich Reinhard Breit, Thomas Begerow, Christian Diller, Uwe Jahn, Christophe Kellner, Dirk Kroll, Theodora Manoulakos, Britt Lange, Bärbel Winkler-Kühlken

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung und Vorgehensweise ..... - 1 -

2. Straßenmöbelbestand ..... - 5 -
2.1 Straßenmöbel zur Organisation und Sicherung der verkehrlichen Nutzung ..... - 6 -
2.2 Aufenthaltsbezogene Straßenmöblierung ..... - 7 -
2.3 Straßenmöbel zum Schutz des Grünbestandes ..... - 8 -
2.4 Straßenmöbel zur Ver- und Entsorgung ..... - 9 -
2.5 Straßenmöbel als Informationsträger ..... - 10 -
2.6 Verkaufsstände und Warenautomaten ..... - 11 -

3. Entwicklung von Straßenmöblierung und Straßenraum ..... - 13 -
3.1 Frühe Ausstattungselemente ..... - 13 -
3.2 Straßenbefestigung und Kanalisation ..... - 15 -
3.3 Straßenmöblierung aufgrund technischer Innovation ..... - 19 -
3.4 Wachsender Verkehr und neue Anforderungen an Straßenmöblierung ..... - 23 -
3.5 Straßenumbau seit dem Zweiten Weltkrieg ..... - 27 -

4. Verfahren und Zuständigkeiten ..... - 31 -
4.1 Verfahren bei Baumaßnahmen im Straßenraum ..... - 31 -
4.2 Planungs- und Maßnahmeträger ..... - 35 -

5. Gestaltungsmängel ..... - 45 -
5.1 Anordnung ..... - 45 -
5.2 Anzahl ..... - 55 -
5.3 Form, Materialität und Stil ..... - 57 -
5.4 Farben ..... - 63 -
5.5 Fazit ..... - 67 -

6. Gestaltungsvorschläge und Maßnahmen im Straßenraum ..... - 69 -
6.1 Anordnung ..... - 71 -
6.1.1 Gestaltungsvorschlag: Regelhafte Anordnung der Straßenmöbel ..... - 71 -
6.1.2 Abwägung ..... - 73 -

6.2 Anzahl ..... - 81 -
6.2.1 Gestaltungsvorschlag: Reduzierung der Anzahl von Straßenmöbeln ..... - 81 -
6.2.2 Abwägung ..... - 82 -
6.2.3 Gestaltungsvorschlag: Zusammenfassung von Straßenmöbeln ..... - 103 -
6.2.4 Abwägung ..... - 103 -

6.3 Form und Stil ..... - 107 -
6.3.1 Gestaltungsvorschlag: Angleichung der Leuchten an die Bebauung ..... - 107 -
6.3.2 Abwägung ..... - 108 -

6.4 Farbgebung und Material ..... - 110 -
6.4.1 Gestaltungsvorschlag: Leitfarben und Leitmaterialien ..... - 110 -
6.4.2 Abwägung ..... - 110 -

6.5 Zusammenführung der Ergebnisse ..... - 113 -

7. Umsetzungsmöglichkeiten ..... - 115 -

8. Zusammenfassung..... - 119 -

Gesetze, Verordnungen und Richtlinien..... - 122 -
Literatur und Quellen..... - 122 -
Gespräche..... - 126 -

Abbildungsverzeichnis

Abb. 2.1: Gliederung der Straßenelemente nach Funktionsgruppen und Zuständigkeit - 4 -
Abb. 2.2: Gliederung der Straßenelemente nach Höhen- und Platzbedarf ..... - 5 -
Abb. 3.1: Beweglicher Kiosk ..... - 12 -
Abb. 3.2: Fleischscharren in der Poststraße um 1840 ..... - 12 -
Abb. 3.3: Berliner Trinkhalle, Unter den Linden 1901 ..... - 14 -
Abb. 3.4: Zeitungskiosk auf dem Kurfürstendamm ..... - 14 -
Abb. 3.5: Alter Brunnen mit Holzverkleidung, um 1880 ..... - 14 -
Abb. 3.6: Straßennamensschilder, um 1904 ..... - 16 -
Abb. 3.7: Trinkwasserpumpe Breite Straße, Pankow ..... - 18 -
Abb. 3.8: Öffentliches Pissoir, Liesenstraße ..... - 18 -
Abb. 3.9: Monumentalleuchte, Oranienplatz 1906 ..... - 18 -
Abb. 3.10: Reklameleuchten, Unter den Linden 1885 ..... - 20 -
Abb. 3.11: Litfaßsäulen um 1855 ..... - 20 -
Abb. 3.12: Versteckter Transformator ..... - 20 -
Abb. 3.13: Uraniasäule, Unter den Linden um 1917 ..... - 22 -
Abb. 3.14: Uhrenreklamesäule mit integrierter Telefonzelle, 1936 ..... - 22 -
Abb. 3.15: Telefonzelle mit Briefmarkenautomaten, 1928 ..... - 22 -
Abb. 3.16: Autorufsäule, um 1927 ..... - 22 -
Abb. 3.17: Fahrbahnverbreiterung während des U-Bahn-Baus, Hausvogteiplatz 1907 - 23 -
Abb. 3.19: Wartehalle, Rathausplatz in Spandau 1929 ..... - 24 -
Abb. 3.18: Hastrag-Säule, 1931 ..... - 24 -
Abb. 3.20: Schutzinselbeleuchtung/"Essener Säule", 1936 ..... - 24 -
Abb. 3.21: Verkehrsturm, Potsdamer Platz um 1928 ..... - 24 -
Abb. 3.22: Beleuchtungsanlagen nach Kriegsende ..... - 26 -
Abb. 3.23: Ventilbrunnen, Winterfeldtplatz 1957 ..... - 26 -
Abb. 3.24: Fußgängerbereich im Hansaviertel ..... - 26 -
Abb. 3.25: Peitschenmasten und Ampelanlage, Hohenstaufenstr. ..... - 28 -
Abb. 3.26: Stalinallee 1952 ..... - 28 -
Abb. 4.1: Straßenelemente nach Berliner Straßengesetz ..... - 30 -
Abb. 4.2: Straßenplanungsverfahren in Deutschland ..... - 32 -
Abb. 4.3: Straßenkategorisierung in Berlin ..... - 33 -
Abb. 4.4: Zuständigkeiten für Straßenmöbel nach Straßenkategorien ..... - 40 -
Abb. 5.1: Klassische Berliner Straßenraumaufteilung in Ober- und Unterstreifen ..... - 44 -
Abb. 5.2: Gründerzeitlicher Straßenraum, Markgrafen-/Ecke Taubenstraße ..... - 44 -
Abb. 5.3: Verschwenkte Fahrbahn, nicht gereihte Poller, falsche Bankanordnung ..... - 46 -
Abb. 5.4: Querparkflächen und Möblierungen ..... - 46 -
Abb. 5.5: Überdimensionierte Poller, Baumscheibe mit Betonlochsteinen ..... - 47 -
Abb. 5.6: Pflanzbehälter auf der Gehbahn ..... - 47 -
Abb. 5.7: Gemauertes Hochbeet ..... - 47 -
Abb. 5.8: Neuere Gehwegbefestigung ..... - 48 -
Abb. 5.9: Fahrradweg und Möblierungen ..... - 48 -
Abb. 5.10: Fahrradwegverlauf in der Hildegardstraße ..... - 48 -
Abb. 5.11: Optische Verstellung des Gehweges und Dominanz des Werbeträgers ..... - 50 -
Abb. 5.12: Unregelmäßige Reihung sowie unnötige Poller ..... - 50 -
Abb. 5.13: Städtebaulicher Effekt von Beleuchtung ..... - 52 -
Abb. 5.14: Proportionen zwischen Verkehrsschild und Beleuchtung ..... - 52 -
Abb. 5.15: Spärliche Straßenraumausstattung, Halenseestraße ..... - 53 -
Abb. 5.16: Gehwegvorstreckung mit Litfaßsäule, Glascontainer und Fahrradständer - 53 -
Abb. 5.18: Mittelstreifen der Uhlandstraße am Hohenzollerndamm ..... - 54 -
Abb. 5.19: Dichte Pollerreihe, Cosimaplatz, Schöneberg ..... - 54 -
Abb. 5.20: Gehäufte, unkoordinierte Werbung auf Masten ..... - 54 -
Abb. 5.21: Klassische Berliner Laterne für Nebenstraßen ..... - 56 -
Abb. 5.22: "Schürer-Leuchten" am Los-Angeles-Platz ..... - 56 -
Abb. 5.23: Historisierende Leuchten, Moderne Architektur ..... - 56 -

Abb. 5.24: Kombinierte Straßenmöblierung im städtebaulichen Umfeld, Essen.....- 58 -
Abb. 5.25: Poller übergestaltet und nicht materialgerecht.....- 58 -
Abb. 5.26: Aufgelöster Straßenraum durch Poller betont, Stuttgarter Platz.....- 58 -
Abb. 5.27: Pflanzbehälter am Kurfürstendamm.....- 60 -
Abb. 5.28: Baumschutzbügel ohne Entsprechungen in der Form im Straßenraum....- 60 -
Abb. 5.29: Holzbänke unter S-Bahnbrücke am Innsbrucker Platz.....- 60 -
Abb. 5.30: Metallbänke in der Wilmersdorfer Straße.....- 60 -
Abb. 5.31: Einzelsitzbänke in der Bundesallee.....- 62 -
Abb. 5.32: Vom Bundesbaublatt vorgeschlagenes Möblierungssystem .....- 62 -

Abb. 5.33: Standort-, Material-, und Formprobleme von Pflanzbehältern..... - 62 -
Abb. 5.34: Falscher Standort von Tisch und Stühlen neben der Fahrbahn..... - 64 -
Abb. 5.35: Pflanzbehälter auf Fahrbahnrestfläche..... - 64 -
Abb. 5.36: Altglascontainer Mecklenburgische Straße..... - 66 -
Abb. 5.37: Altglascontainer am Heidelberger Platz..... - 66 -
Abb. 5.38: Unruhe im Straßenraum durch Farb-, Stil- und Materialitätsgemisch..... - 66 -
Abb. 6.1: Straßentypen in der Berliner Innenstadt..... - 68 -
Abb. 6.2: Hauptstraße mit Gehweg-verengender Abbiegespur..... - 70 -
Abb. 6.3: Hauptstraße mit Abbiegespur in der Reihe der parkenden Autos..... - 72 -
Abb. 6.4: Verschiedene Typen von Gehwegvorstreckungen in Nebenstraßen..... - 74 -
Abb. 6.5: 98%-Werte der NO_2-Immissionen in typischen Straßenschluchten..... - 75 -
Abb. 6.6: Jahresmittelwerte der Benzol-Immissionen in typischen Straßenschluchten - 76 -
Abb. 6.7: Jahresmittelwerte der Partikel-Immissionen in typischen Straßenschluchten - 77 -
Abb. 6.8: Schutzgitter als erhöhte Sitzmöglichkeit..... - 86 -
Abb. 6.9: Stufen als unverbindliche Sitzgelegenheit..... - 86 -
Abb. 6.10: Fahrradständer mit schlechter Diebstahlsicherung..... - 88 -
Abb. 6.11: Falscher Standort von Fahrradständern..... - 88 -
Abb. 6.12: Fahrradständer mit integrierter Werbung..... - 90 -
Abb. 6.13: Fahrradboxen im Straßenraum..... - 92 -
Abb. 6.14: Winterfeldstraße 1989..... - 94 -
Abb. 6.15: Geschwindigkeitsüberschreitungen und - überwachungen in Berlin..... - 98 -
Abb. 6.16: Straßenverkehrsunfälle in Berlin 1992 und 1993..... - 98 -
Abb. 6.17: Geschwindigkeitsüberschreitung und -überwachung auf Autobahnen..... - 98 -
Abb. 6.18: Ursachen von Straßenverkehrsunfällen mit Personenschaden in Berlin. - 100 -
Abb. 6.19: Unfallkostendichte in Mio. DM je Kilometer in der Berliner Innenstadt... - 101 -
Abb. 6.20: Gestaltungsvorschlag für die Zusammenfassung von Straßenmöbeln... - 102 -
Abb. 6.21: Funktionslose Werbesäule..... - 104 -
Abb. 6.22: Buswartehäuschen mit integrierter Werbung, Potsdamer Straße..... - 105 -
Abb. 6.23: Danckelmannstraße, 1984..... - 112 -
Abb. 6.24: Vorschlag zur Plazierung eines neuen Straßenmöbel..... - 114 -

Abkürzungsverzeichnis

ADFC	Allgemeiner Deutscher Fahrrad Club
BA	Bezirksamt
BAB	Bundesautobahn
BauOBln	Bauordnung für Berlin
BerlStrG	Berliner Straßengesetz
BezVG	Bezirksverwaltungsgesetz
BGBl	Bundesgesetzesblätter
BMV	Bundesministerium für Verkehr
BVG	Berliner Verkehrsbetriebe
BVV	Bezirksverordnetenversammlung
BFStrG	Bundesfernstraßengesetz
FNP	Flächennutzungsplan
GVFG	Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz

LPVA	Landespolizeiverwaltungsamt
LSA	Lichtsignalanlagen
MIV	Motorisierter Individualverkehr
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
SenBauWohn	Senatsverwaltung für Bau- und Wohnungswesen
SenStadtUm	Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umweltschutz
SenVuB	Senatsverwaltung für Verkehr und Betriebe
TBA	Tiefbauamt

1. Einführung und Vorgehensweise

"Verkehrsberuhigung als epochale Stadtverschandelung", "Die gemordete Stadt", "Quadratisch. Praktisch. Deutsch." lauten die Titel von Publikationen, die auf die ästhetischen Mängel der Straßenmöblierung und deren Auswirkungen auf die Straßenraumgestaltung aufmerksam machen. Warum gerade Maßnahmen, welche die Gestaltung und Funktion der Straße verbessern sollten, so stark kritisiert werden, soll am Beispiel Berlins die zentrale Fragestellung dieser Arbeit sein.

Möbel statten einen Wohnraum mit Funktionen aus. Die Plazierung der Möbel bestimmt durch ihre Anordnung wo und wie etwas im Raum gemacht wird. Sie gliedert den Raum in Teilräume und gibt die Nutzung dieser Teilräume vor. Im Straßenraum hat die Ausstattung eine ähnliche Funktion. Hier gibt es Möbel zur Organisation und Sicherung des Verkehrs, zum Schutz des Grünbestandes, zum Aufenthalt, zur Ver- und Entsorgung und solche, die der Information und dem Verkauf dienen. Unter Straßenmöblierung werden folglich jene Elemente verstanden, die nicht Bestandteil des Unterbaus der Straße, des Belags und der Grünausstattung sind.

Zusammenhängende Betrachtungen über die gesamte Straßenmöblierung in diesem Sinne liegen im deutschsprachigen Raum nicht vor. Bisherige Arbeiten betrachten nur einzelne Straßenmöbelgruppen. Arbeiten unter denkmalpflegerischen Gesichtspunkten bieten einen sehr umfassenden Ansatz. Hier bricht die Darstellung allerdings nach 1950 ab, Folgerungen werden kaum gezogen (vgl. z. B. SenBauWohn 1983). Architektonische und städtebauliche Entwürfe behandeln einzelne Straßen, vor allem aber Plätze. Hier werden gewöhnlich nur "gewünschte" Straßenmöbel betrachtet (so etwa in Flächenhafte Verkehrsberuhigung 1992). Notwendige Elemente, wie zur Verkehrslenkung, finden keinen Eingang. Regelwerke der Verkehrsplanung dagegen betrachten wiederum fast ausschließlich diese Straßenmöbel, die Wirkung auf das Straßenbild wird kaum berücksichtigt (vgl. EAE 85).

Probleme, die durch die Straßenmöblierung entstehen können, treten besonders dort hervor, wo mehrere Nutzungsansprüche im Straßenraum zusammentreffen. In den innerstädtischen Straßen Berlins treffen motorisierter Quell- und Ziel- sowie Durchgangsverkehr, hohe Fußgänger-, Fahrradfahrerfrequentierung, dichte ÖPNV-Takte, Einzelhandel-, Dienstleistungs- und auch Wohnstandorte zusammen. Besonders problematisch ist die Konstellation in Hauptverkehrsstraßen, die in Berlin meistens auch Hauptstraßen sind, d. h. Einkaufs- und Versorgungszentren darstellen. Diese Arbeit beschränkt sich auf das innerhalb des ersten S-Bahn-Ringes liegende Gebiet Berlins, das als Innenstadt bezeichnet wird.

Um der Fragestellung nachgehen zu können, werden heute verwendete Straßenmöbel des Untersuchungsgebietes mit ihren Funktionen in Kapitel 2 dargestellt. Danach wird in einem historischen Teil anhand einiger Beispiele die Entwicklung der Straßenmöbel vor allem seit dem 19. Jahrhundert bis heute nachgezeichnet (Kapitel 3).

Die Verfahren und Zuständigkeiten bei der Gestaltung des Straßenraumes und der Aufstellung von Straßenmöbeln finden sich in unterschiedlichen Gesetzen und Verordnungen. Eine zusammenhängende Regelung liegt nicht vor. Daher wurden Gespräche zur Klärung der hauptsächlich verwaltungsinternen Vorgehensweisen herangezogen. Kapitel 4 soll verdeutlichen, wie die Gestaltung und Planung des Straßenraums geregelt ist und wer die Entscheidungen für die Verwendung der Straßenmöbel fällt.

Die Möblierung des Straßenraumes und dessen Gestaltung wird vernachlässigt, sie erscheint beliebig. Der Straßenraum aber bildet den größten Teil des öffentlichen Raumes. Dies erscheint vor dem Hintergrund des aktuellen Leitbildes der Stadtentwicklung Berlins, welches sich in der Zielsetzung von der Flächensanierung zur behutsamen Stadterneuerung gewandelt hat, als Widerspruch:

Die Innenstadt soll auch für das Wohnen attraktiver werden. Den Freiräumen der Stadt wird eine höhere Bedeutung beigemessen, da die Wohndichte zunimmt oder zunehmen soll. So kümmert sich die Stadtplanung schon länger um die Erhaltung oder Schaffung wohnungsnaher Frei- und Grünflächen, um die dichte Bebauung auszugleichen (FNP 94, S. 109f). Dabei werden nicht mehr Flächen geschaffen, sondern die von der Bebauung freigehaltenen Flächen qualitativ verbessert. Hierfür gibt es in Berlin zahlreiche Beispiele. So werden viele Spielplätze in Baulücken geschaffen. Flächen wie das Gelände des Görlitzer Bahnhofes wurden in Grünflächen umgewandelt. Programme zur Hofbegrünung sollten private Freiflächen aufwerten und zum Aufenthalt nutzbar machen. Plätze wie der Prager Platz in Wilmersdorf oder Flußufer wie die Spreepromenade zwischen Tiergarten und Charlottenburg, wurden zu Aufenthaltsflächen umgestaltet.

Ansprüche einer behutsamen Stadterneuerung, die sich in Berlin durch eine Orientierung des Städtebaus an den vor dem Zweiten Weltkrieg entstandenen Baufluchten und der hierdurch geformten Blockstrukturen niederschlagen, finden bislang kaum eine Fortsetzung im Straßenraum. In Kapitel 5 wird die derzeit mangelhafte Einordnung der Straßenmöblierung in den städtebaulichen Kontext dokumentiert werden. Im Untersuchungsgebiet werden typische städtebauliche Gestaltungsprinzipien nicht beachtet. Die negativen Auswirkungen auf das Straßenbild sind durch Photographien dokumentiert.

Daher werden in Kapitel 6 Lösungsansätze für eine Verbesserung der Gestaltung untersucht. Dort werden Gestaltungsziele formuliert, die beispielhaft mit Gestaltungsvorschlägen zu Straßenmöbeln oder Straßenmöbelgruppen unterlegt werden. Die Auswirkungen der Gestaltungsvorschläge in Hinsicht auf die Funktion einzelner Straßenmöbel und die Nutzung bzw. die Funktion der Straße werden jeweils hinterfragt. Fragen zur Steuerung des Einsatzes von Straßenmöbeln, der Straßenraumgestaltung und der Verkehrsplanung werden im letzten Kapitel erörtert.

Organisation und Sicherung des Verkehrs *(vorwiegend zentrale Verwaltungszuständigkeit)*	Ampeln Schutzgitter Verkehrsschilder Poller Parkscheinautomaten Leuchten Geschwindigkeitsmesser Fahrradständer
Aufenthalt *(vorwiegend bezirkliche Zuständigkeit)*	Bänke Wartehäuschen Pflanzbehälter Brunnen
Schutz des Grünbestandes *(vorwiegend bezirkliche Zuständigkeit)*	Zäune Mauern Baumschutzbügel Baumscheibengitter Baumverstärkungen Baumschutzgitter
Ver- und Entsorgung *(vorwiegend halböffentliche Zuständigkeit)*	Müllbehälter Müllcontainer Toilettenhäuschen Hundetoiletten Hydranten Verteilerkästen Trinkwasserpumpen
Information *(vorwiegend private Zuständigkeit)*	Straßennamensschilder Werbeträger Schaukästen Uhren Briefkästen Telefonzellen Rufsäulen
Verkauf *(vorwiegend private Zuständigkeit)*	Verkaufsstände Warenautomaten

Abb. 2.1
Gliederung der Straßenelemente nach Funktionsgruppen und Zuständigkeit
(eigene Darstellung)

2. Straßenmöbelbestand

In der folgenden Kurzübersicht soll der derzeitige Bestand an Straßenmöbeln der Berliner Innenstadt vorgestellt werden. Dabei werden die Straßenmöbel Gruppen zugeordnet, die gleichen oder verwandten Nutzungen im Straßenraum dienen. Straßenmöbel dienen der Organisation und Sicherung des Verkehrs, dem Aufenthalt, dem Schutz des Grünbestandes, der Ver- und Entsorgung sowie der Information und dem Verkauf.

Gleichzeitig spiegeln die Gruppen die groben Zuständigkeitsverhältnisse für die Straßenmöbel wider. Aus diesem Grund sind sie zentraler und bezirklicher Verwaltungszuständigkeit, wie auch halböffentlicher und privater Zuständigkeit zugeordnet. Verkehrsbezogene Straßenmöbel sind größtenteils den Verkehrs- und Bauverwaltungen des Senats, den Bezirksämtern sowie dem Polizeipräsidenten, aufenthaltsbezogene Straßenmöbel den Tiefbauämtern, grünbezogene den Naturschutz- und Umweltverwaltungen zuzuordnen. Die Ver- und Entsorgung regeln halböffentliche Institutionen, Informationsträger und Elemente zum Verkauf lassen halböffentliche oder private Träger einrichten (vgl. Kapitel 4).

Gestalterisch gliedern sich Straßenmöbel nach der Form, der Höhenentwicklung und dem Platzbedarf in betretbare Anlagen, mast- und abspannungsgebundene, augenhohe, brüstungshohe und ebenerdige Elemente. Im Straßenraum dominieren dabei die mast- und abspannungsgebundenen und brüstungshohen Elemente durch ihre Häufigkeit.

ebenerdig	Baumscheibengitter, Brunnen, Hundetoiletten
brüstungshoch	Mauern, Zäune, Schutzgitter, Baumschutzbügel, Baumschutzgitter, Poller, Bänke, Fahrradständer, Müllbehälter, Hydranten, Verteilerkästen, Pflanzbehälter
augenhoch	Rufsäulen, Schaukästen, Parkscheinautomaten, Warenautomaten, Briefkästen, Müllcontainer, Trinkwasserpumpen, Baumverstärkungen
mast- und abspannungsgebunden	Leuchten, Ampeln, Verkehrsschilder, Straßennamensschilder, Geschwindigkeitsmesser, Uhren, Werbeträger
betretbare Anlagen	Wartehäuschen, Verkaufsstände, Toilettenhäuschen, Telefonzellen

Abb. 2.2
Gliederung der Straßenelemente nach Höhen- und Platzbedarf
(eigene Darstellung)

2.1 Straßenmöbel zur Organisation und Sicherung der verkehrlichen Nutzung

Die größte Anzahl von Straßenmöbeln ist zur Organisation und Sicherung der verkehrlichen Nutzung eingesetzt. So geben Straßenmöbel neben der Straßenraumaufteilung, welche die Verkehrsarten voneinander trennt, auch Nutzungen von Teilbereichen des Straßenraumes vor oder schließen diese aus. Dies wird entweder dauerhaft oder für bestimmte Zeiträume geregelt. Neben dieser Art der Flächennutzung wird auch die Weise der Nutzung, d. h. im wesentlichen die vorgegebene Geschwindigkeit, bestimmt.

Ampeln
An sehr vielen Kreuzungen wird der Verkehr mit Ampeln geregelt. Zunehmend werden auch reine Fußgängerüberwege durch Ampeln (Lichtsignalanlagen, LSA) gesichert. Ampeln regulieren die kurzfristig wechselnde Nutzung der Fahrbahn für die verschiedenen Verkehrsarten. Als Richtwert für die Notwendigkeit einer Ampelanlage gilt bei der Berliner Polizei ein Fahrzeugaufkommen von 600 Kfz/h oder von 100 Fußgängern/h in einem Kreuzungsbereich, wobei die Fahrweise, die Sichtverhältnisse (Baumbestand) und die Topographie eine Ampelanlage auch bei geringeren Richtwerten notwendig machen können.

Schutzgitter
Zum Schutz vor dem motorisierten Verkehr wurden Schutzgitter, die in der Straßenverkehrsordnung als Ketten- und Stangenabsperrungen oder Schranken genannt werden, aufgestellt. Diese finden sich vor allem an Kreuzungen, an Hauptverkehrsstraßen, vor Kindertagesstätten und vor Schulen und sollen Fußgänger (im besonderen Kinder) vom Überqueren der Straße an besonders gefährlichen Abschnitten abhalten. Die Fußgänger werden auf diese Weise zu - durch Ampeln gesicherten - Übergängen geführt (Kanalisierung des Fußgängerverkehrs).

Verkehrsschilder
Verkehrsschilder geben Nutzungen und Nutzungsverbote vor, sie haben verkehrssichernde und -leitende Funktion. Je nach der erforderlichen Sichtbarkeit werden sie in verschiedenen Höhen angebracht und sind bei ungünstigen Lichtverhältnissen beleuchtet. Ebenfalls beleuchtet sind einige Bushaltestellensäulen mit quadratischer Grundfläche, die auch als Werbeträger genutzt werden können.

Poller
Poller (in der StVO Sperrpfosten genannt) unterbinden am Gehwegrand das Parken und Befahren des Gehweges, sichern damit die Gehwegfunktion des Fußgängerverkehrs und die Funktion des Aufenthalts.

Parkscheinautomaten
Parkscheinautomaten wurden 1995 in Berlin für eine flächendeckende Parkraumbewirtschaftung mehrerer Innenstadtzonen eingeführt. Die Masten an denen Schilder angebracht sind, die auf die Automaten aufmerksam machen sollen, tragen zusätzlich Solarzellen.

Leuchten
Vorrangiges Ziel der Beleuchtung ist es, mehreren Sicherheitsaspekten gerecht zu werden. So ist für die Verkehrslenkung und -sicherheit die Ausleuchtung der Straßen bedeutend. Auch ist die Wegweisung, d. h. Orientierung für alle Verkehrsarten Zweck einer Beleuchtung. Sie ermöglicht zudem eine Erhöhung des Komforts und die Aufrechterhaltung des Verkehrs die Nacht hindurch. Leuchten werden auf Masten oder hängend an Abspannungen angebracht.

Geschwindigkeitsmesser
Zur Überwachung der Höchstgeschwindigkeit und der Befolgung von Ampelschaltungen sind Kameras auf Masten oder an Ampelmasten installiert ("Blitzampeln").

Fahrradständer
Fahrradständer geben vor allem die Möglichkeit, Fahrräder diebstahlsicher abzuschließen. Es gibt verschiedene Typen, wie einfache oder mit Werbung kombinierte Einschubständer und Gegenlehnständer.

2.2 Aufenthaltsbezogene Straßenmöblierung

Einige Straßenmöbel dienen ausschließlich der Nutzung der Straße als Aufenthaltsfläche und der Gestaltung zur Unterstützung des Aufenthaltes.

Bänke
Bänke werden nicht nur zu Sitzen, sondern durch die zunehmende Zahl von Obdachlosen als Schlaf- und Ruheplatz genutzt. Dies führt dazu, daß bestimmte Bereiche von einem Großteil der Bevölkerung gemieden werden. Diese Umstände haben dazu geführt, daß heute Bänke im Straßenraum aufgestellt werden, die den langfristigen Aufenthalt unangenehmer machen, da sie aus dünnen Kunststoff oder Metallgitter sind, zum Teil nur getrennte Einzelsitze bieten und daher keinen Schutz vor Wind und Kälte sowie keine zusammenhängende Liegefläche ergeben.

Wartehäuschen
Wartehäuschen sollen den Fahrgästen beim Warten Schutz vor Niederschlag und Wind sowie eine Sitz- und Abstellmöglichkeit bieten. Es gibt einen schlichten Grundtyp, der vorwiegend verwendet wird. An repräsentativen Straßen und Plätzen werden aufwendigere Häuschen aufgestellt.

Pflanzbehälter
Behälter mit Blumenpflanzungen sind in erster Linie ein gestalterisches Element, werden aber oft auch zur Trennung zwischen Fußweg und Fahrbahn eingesetzt.

Brunnen
In den Boden eingelassene Brunnen schaffen auf Plätzen Wasserflächen, die einerseits gestalterisch eingesetzt werden, aber auch auf das Kleinklima wirken, indem sie die für die Stadt typische Überhitzung lokal mindern.

2.3 Straßenmöbel zum Schutz des Grünbestandes

Weitere Sicherungselemente im Straßenraum schützen die steigende Anzahl von Bäumen, Sträuchern, Rasenflächen und Blumenbeete.

Zäune, Mauern, Baumschutzbügel
Die Abgrenzung (privater) Grundstücke zur öffentlichen Straße kennt schon lange Zäune und Mauern. Begrenzen nicht die Häuserwände den Straßenraum, schließen Vorgärten bei Wohnhäusern oder Betriebsflächen bei Gewerbegrundstücken an den Straßenraum an. Hier sucht man die unerwünschte Nutzung (Niedertreten von Grünflächen oder Bedrohung durch Diebstahl) mit entsprechenden Zäunen zu verhindern. Zum Schutz von Grünanlagen werden Zäune (Bandeisengitter, 'Tiergartengitter'), z.T. auch Mauern und befestigte Erhöhungen von Grünflächen, in Fußhöhe angelegt, um das Betreten zu verhindern. Metallbügel schützen Bäume vor Beschädigungen durch das Anfahren.

Baumscheibengitter
Baumscheibengitter sind Stahlroste, welche die Verdichtung des Erdreiches verhindern und dem Abtrag des Oberbodens durch Betreten und Befahren entgegenwirken. Häufig wird der Oberboden auch mit einer groben Holzspanschicht vor dem Austrocknen und vor Abtrag geschützt.

Baumverstärkungen sind Holzpfosten, die Bäume in ihrer Standsicherheit schützen.

Baumschutzgitter verhindern die Beschädigung der Baumrinde.

2.4 Straßenmöbel zur Ver- und Entsorgung

Neben Müllbehältern, die häufig im Straßenraum vorkommen, gibt es andere Möbel, wie Verteilerkästen, die kaum Funktionen für Tätigkeiten im Straßenraum übernehmen, aber auch durch ihre Häufigkeit in Erscheinung treten. Toilettenhäuschen spielen neben ihrer eigentlichen Zweckbestimmung eine Unterstützung für einen angenehmen Aufenthalt auf der Straße.

Müllbehälter
Die heutige Gestaltung der Müllbehälter (Mülleimer, Papierkörbe) im Straßenraum hat vor allem praktische Gründe. Geschlossen sind die Behälter, da der Wind durch gitterartige Behälter leichten und kleinen Müll heraus bläst, Flüssigkeiten heraustropfen sowie Flecken auf dem Boden hinterlassen kann. Die Öffnung ist so groß, daß auch sperriger Müll weggeworfen werden kann, aber von Wurfaktionen Abstand genommen wird. Die orange Farbe soll auf den Müllbehälter aufmerksam machen, damit Müll nicht auf die Straße geworfen wird.

Müllcontainer
Obwohl die Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) den getrennten Müll weitestgehend aus den Haushalten abholen, werden zusätzlich auf der Straße noch einige Müllcontainer vorgehalten. Die Container stehen auf dem Gehweg oder auf Parkplätzen, da die Transporter direkt an die Container heranfahren müssen.

Toilettenhäuschen
Bei der Straßenraumgestaltung können die Toilettenhäuschen als Straßenmöbel betrachtet werden, die in den Straßenraum gestellt werden, wie die nur noch selten zu findenden Rotunden und die "City-Toiletten". Die in Berlin häufig vorzufindenden, vom Straßenraum abgerückten Toiletten, haben eher den Charakter von Gebäuden, da sie aus langlebigen Materialien, wie etwa Ziegelsteinen, errichtet sind und im Regelfalle Baufluchten einhalten und nicht Sondernutzungen des Straßenraumes darstellen.

Hundetoiletten
Hundetoiletten gibt es nur sehr wenige in Berlin. In der Regel sind es in die Pflasterung des Gehweges eingelassene oder von einem Holzrahmen eingefaßte Sandflächen.

Hydranten
Die historische Funktion von Trinkwasserpumpen auch Feuerlöschwasser bereitzuhalten, wird heute von Hydranten übernommen, die kein Frischwasser vorhalten müssen.

Verteilerkästen
Telekom- oder Stromverteilerkästen sowie Kästen zur Steuerung von Ampelanlagen werden zur Wartung der Leitungen oberirdisch im Straßenraum aufgestellt.

Trinkwasserpumpen
Ihre Funktion ist bei Ausfall der städtischen Wasserversorgung durch Verunreinigung oder im Not- bzw. Kriegsfall eine Wasserversorgung aufrechtzuerhalten. Sie sind daher nicht an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossen, sondern pumpen Grundwasser direkt aus dem Untergrund.

2.5 Straßenmöbel als Informationsträger

Neben den Verkehrsschildern, die auch Informationen zur Wegweisung im Straßenraum geben, dienen Straßenmöbel anderen Informationszwecken und der kommerziellen Werbung. Nachrichtenübermittlung wird durch Telefonzellen, Rufsäulen und Briefkästen ermöglicht.

Straßennamensschilder dienen der Orientierung im Straßenraum.

Werbeträger
Werbeflächen geben neben ihrer kommerziellen Zweckbestimmung auch Information über Dienstleistungs- und Kulturangebote.

Schaukästen
Schaukästen werden für gewerbliche Werbezwecke oder als Informationskästen von öffentlichen Einrichtungen (Rathäuser, sonstige Verwaltung, Kirchen, Verbände) genutzt.

Uhren werden heute ausschließlich in Zusammenhang mit Werbeflächen installiert und dienen somit als Blickfang.

Briefkästen
Hängen Briefkästen nicht an der Wand, werden sie ebenfalls an Metallpfosten, oft zusammen mit mechanischen Briefmarkenverkaufskästen aufgestellt.

Telefonzellen
Neben der Möglichkeit im öffentlichen Raum telefonieren zu können, gewährleisten Telefonzellen die Erreichbarkeit von Polizei, Feuerwehr, Notarztwagen und anderen Notrufdiensten. Neben den geschlossenen Typen, können großräumige, automatisch zu öffnende Modelle und offene Telefonhauben von Rollstuhlfahrern benutzt werden.

Rufsäulen
Hilferufsäulen verbinden mit der Polizei oder der Feuerwehr. Sie bieten eine schnelle Möglichkeit Hilfe zu rufen, wo Telefonzellen nicht aufgestellt werden oder durch andere Nutzer blockiert sind.

Taxirufsäulen sind private Telefonanlagen der Taxiunternehmen. Taxen können hierdurch ohne Vermittlung der Taxenzentralen direkt gerufen werden.

2.6 Verkaufsstände und Warenautomaten

Verkaufsstände
Kioske sind private Verkaufshäuschen, hier werden an belebten Standorten Waren wie Zeitungen, Getränke, Zigaretten und Süßigkeiten verkauft. Imbisse bieten warme Speisen und Getränke. Marktstände ermöglichen an bestimmten Tagen den Einkauf von Lebensmittel, Haushaltswaren und Blumen.

Warenautomaten
Als mechanische Ausführung werden Warenautomaten auch auf Pfosten im Straßenraum aufgestellt. Vor allem machen sie Zigaretten, Süßigkeiten und Kondome zugänglich. Elektronisch gesteuerte Automaten halten Briefmarken, Fahrkarten und Getränke bereit.

Abb. 3.1: Beweglicher Kiosk (Niggemeyer/Siedler 1964, S.131)
Abb. 3.2: Fleischscharren in der Poststraße um 1840 (SenBauWohn 1983, S.65)

3. Entwicklung von Straßenmöblierung und Straßenraum

Die Entwicklung der Ausstattung der Straßen mit Straßenmöbeln im heutigen Sinne von ortsfesten, durchgängig betriebenen und öffentlich zugänglichen Anlagen beginnt im großen Umfang erst mit der Einführung einer regelmäßigen Straßenbeleuchtung. Bis ins 17. Jahrhundert stellten lediglich Brunnen eine öffentliche und feste Anlage dar. Eine Veränderung der Nutzbarkeit tritt mit der Befestigung der Straße im Zuge der Einrichtung einer Kanalisation und der Anlage von Bürgersteigen ein. Neben eine Nutzung der Straße als Arbeitsfläche und Transportweg, trat durch Einbindung von öffentlichen Grün- und Freiflächen, die Funktion des Boulevards als repräsentativer Begegnungsort.

Die Gestaltung des öffentlichen Raumes von Straßen ist in der Gründerzeit ein wesentlicher Bestandteil des Städtebaus gewesen und zeitweilig sogar der Hauptgegenstand von städtebaulicher Planung. Selbst die Mietskaserne des 19. Jahrhunderts hatte ihre öffentliche Fassade. Deren historisierender Prunk stand im Gegensatz zu den dahinter liegenden Mißständen in der privaten Wohnungsversorgung.

Woher der Begriff 'Straßenmöbel' stammt, kann nicht eindeutig belegt werden. Das Wort 'Möbel' für Einrichtungsgegenstände im Haus, wird im Deutschen erst im 17. Jahrhundert dem Französischen entlehnt. Für Berlin wird die Prägung des Begriffes der Straßenmöblierung dem Senatsbaudirektor Werner Düttmann (1921 - 1983) zugeschrieben. Als Straßenmöbel, die dem Prinzip der Mobilität folgen, kann man heute die privaten Stühle, Tische, Pflanzgefäße und Fahrradständer etc., verstehen, die von der Gastronomie und dem Einzelhandel in den Straßenraum gestellt werden. Darüber hinaus zählen Marktstände und Imbisse, die zum Teil beweglich geblieben sind, dazu. Dies sind gleichfalls die ersten Elemente, die in Berlin als 'Straßenausstattung' erwähnt sind, wie im folgenden ausgeführt wird.

3.1 Frühe Ausstattungselemente

Im "Berliner Stadtbuch" werden 1311 das erste Mal sogenannte "Fleischscharren" erwähnt (nach SenBauWohn 1983, S.65). In ihrer Gestaltung ähnlich wie Marktstände wurden "Fleischscharren" für lokal ansässige Bäcker und Fleischer für den Verkauf in der Straße aufgestellt. Im 18. Jahrhundert wurden die Fleischscharren aufgrund der Verkehrsbehinderung wieder beseitigt, erlebten aber 1859 ihre Renaissance in der kleineren, fest installierten Trinkhalle, in der alkoholfreie Getränke konsumiert werden konnten. Aus diesen Trinkhallen entwickelten sich Kiosk, Imbiß, Theaterkasse und Informationspavillion als feste Institution der Straße.

Abb. 3.3: Berliner Trinkhalle, Unter den Linden 1901 (SenBauWohn 1983, S.67)
Abb. 3.4: Zeitungskiosk auf dem Kurfürstendamm (SenBauWohn 1983, S. 74)
Abb. 3.5: Alter Brunnen mit Holzverkleidung, um 1880 (SenBauWohn 1983, S.7)

1390 findet man den ersten Eintrag im Berliner Stadtbuch zu Brunnen, die damals die Trinkwasser- und Feuerlöschwasserversorgung sicherten. Die Kurfürstliche "Gassen und Brunnenordnung" von 1660 beschreibt einen offenen Ziehbrunnen mit Eimer und Kette, der bis zum Jahre 1709 gänzlich in einen Rohrbrunnen mit Pumpwerk und einer Holzummantelung umgewandelt wurde (SenBauWohn 1983, S.6).

Im 16. und 17. Jahrhundert wurden erste Straßenbeleuchtungen mit Rüböl betrieben. Sie waren auf Holzpfosten in den Boden gerammt oder an Häuserwänden befestigt. Im 19. Jahrhundert wurde ein stärkerer Leuchteffekt durch den Umbau dieser Laternen zu Leuchten erzielt und durch den Austausch der Brennflüssigkeit von Rüböl zu Erdöl intensiviert.

3.2 Straßenbefestigung und Kanalisation

Erst im 18. Jahrhundert setzte sich in Deutschland die Pflasterung der wichtigsten Straßen und Plätze durch. In Berlin ist eine entsprechende Befestigung vieler Straßen des inneren Stadtgebietes bereits für den Beginn jenes Jahrhunderts nachweisbar. Entweder war die gesamte Straßenbreite - mit Ausnahme der Gossen - in einem Niveau gepflastert, oder ein mittlerer "Fahrdamm" , der von Fußgängern und Wagen gleichermaßen genutzt wurde, war von unbefestigten Seitenstreifen eingefaßt. Die Anlieger hatten - wenn überhaupt - vor ihren Grundstücken Gehbahnen unterschiedlichster Ausführung und Qualität verlegt. Vielfach diente die Straße als erweiterte Hoffläche. Kostengünstiger war es Flächen vorwiegend unbefestigt zu lassen und lediglich eine Spur für schwere Fuhrwerke zu pflastern (vgl. Lindemann 1993, S. 815).

Die Entwässerung der Straßen erfolgte bis zur Einführung der Kanalisation in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts durch Gossen, tiefe Rinnen in der Straßenmitte oder - bei breiteren Straßen - auf beiden Straßenseiten: Die Rinnen waren teilweise durch hölzerne Bohlen abgedeckt, um die Passage von Fußgängern und Wagen zu erleichtern (Spath & Nagel 1995, S. 10). Eine konsequent bauliche und funktionale Trennung von Fahrbahn und Bürgersteigen entstand jedoch erst im 19. Jahrhundert.

Mit dem Bau der Kanalisation nach dem Hobrecht'schen System, der um 1860 begann, wurden die Gehweg- und Fahrbahnbereiche konsequent voneinander getrennt. Die Beseitigung von Niederschlagswasser von der Straße in die Kanalisation und die hierdurch erreichte Nutzbarkeit der Straße auch bei schlechterem Wetter, ist nicht nur ein Grund für das Anlegen der Straßenbefestigung, sondern bestimmt auch die wesentliche Aufteilung des Straßenraums in Fahrbahn und Bürgersteig.

Abb. 3.6: Straßennamensschilder, um 1904 (SenBauWohn 1983, S.28)

Die damals verlegten Bordsteine aus graugelbem Granit sind teilweise bis heute erhalten geblieben. Gleichzeitig wurden auch Nebenstraßen befestigt. 1866 wurden in einer Polizeiverordnung erstmals Vorschriften zur Befestigung der Ober- und Unterstreifen des Gehwegbereiches beiderseits der vorgeschriebenen Gehbahn aus Granitplatten erlassen, die mit Mosaikpflaster zu erfolgen hatte. Auf Antrag war auch eine Befestigung des gesamten Gehweges mit Mosaikpflaster oder Asphalt möglich (Spath & Nagel 1995, S. 12). 1875 waren die meisten Straßen der Berliner Innenstadt mit Reihensteinpflaster befestigt. Im Wesentlichen war damit auch die Verlegung der Kanalisation und - als Folge davon - die Anlage separater, durch Hochborde von der Fahrbahn abgesetzter Gehwege mit Granitplatten und Mosaikpflaster abgeschlossen.

Sinn und Zweck einer Fahrbahnbefestigung waren und sind wirtschaftlicher Natur. Mit einer Verbesserung der Befestigung der Fahrbahn wird die Geschwindigkeit für den Güterverkehr erhöht; die für den Transport aufgewendete Energie bzw. Mühe, die Folgekosten der Abnutzung der Transportfahrzeuge und die Beschädigung der transportierten Güter gemindert. Weiterhin wurde durch eine ebene Fahrbahn eine qualitative Verbesserung des Fahrkomforts erreicht. Die Oberfläche bzw. die Befestigung der Straße gab seitdem für die Gestaltung und Nutzung der Straße das Grobraster für eine Straßenraumaufteilung und die Standorte von Straßenmöbeln vor.

Bereits 1660 war in einer Verordnung festgelegt worden, daß die Befestigung und Unterhaltung der Gehwegbereiche Pflicht des Grundstückeigentümers war. 1875 wurde durch Kabinettsordre Anlage und Unterhaltung der Fahrbahnen auf die Stadtgemeinde Berlin übertragen. 1877 gingen die Bürgersteige in städtisches Eigentum über, für ihre Befestigung waren jedoch weiterhin die Anlieger verantwortlich. Eine Kabinettsordre von 1828 schreibt erstmals vor, daß bei Gehwegreparaturen Granitplatten zu verwenden seien. Zu diesem Zweck gewährte die Stadtverwaltung den Grundstückseigentümern einen Zuschuß, der aus der Hundesteuer finanziert wurde. (Spath & Nagel 1995, S. 18)

1803 erfolgte die Einführung von einheitlichen Straßennamensschildern, die man zunächst an Eckhäusern in vier Meter Höhe anbrachte. Zur besseren Orientierung veranlaßte die Charlottenburger Stadtverwaltung 1891 die Aufhängung der Straßenschilder an Laternenmasten, was sich kurz danach auch im Berliner Stadtgebiet durchsetzte.

Abb. 3.7: Trinkwasserpumpe Breite Straße, Pankow (SenBauWohn 1983, S.17)
Abb. 3.8: Öffentliches Pissoir, Liesenstraße (SenBauWohn 1983, S.57)
Abb. 3.9: Monumentalleuchte, Oranienplatz 1906 (SenBauWohn 1983, S.25)

Mit der Inbetriebnahme der Wasserleitungen seit 1856 wurden Haushalte von Grundwasserbrunnen unabhängiger, die Funktion der Brunnen reduzierte sich auf die Löschwasserversorgung. Unter der Verwaltung des königlichen Polizeipräsidiums stand im Durchschnitt alle 300 m eine Schwengelpumpe. Tränksteine, kleine in die Hochborde eingelassene Auffangbecken, wurden mit dem Bau von 450 neuen Rohrbrunnen 1892 angelegt. Ihre Funktion war das Auffangen des Restwassers zur Tränkung der Lasttiere. 1902 wurden die Brunnen teilweise an die Wasserleitungen angeschlossen und nach dem heutigen Prinzip der Hydranten benutzt.

Das erste öffentliche Pissoir ist 1863 eingerichtet worden. Aufgrund der guten Akzeptanz entwickelte man 1871 das sogenannte "Cafe Achteck" in Form einer Rotunde, welches sieben Personen Platz bot. Acht Jahre später wurden Klosettanlagen auch für Frauen bereitgestellt. Am Anfang diesen Jahrhunderts wurden Kombinationen aus Wartehallen, Zeitungskiosken und Toilettenanlagen gebaut. Seit 1918 entstanden vorwiegend unterirdische öffentliche Toiletten.

Bäume waren über einen langen Zeitraum kein Bestandteil von städtischen Straßen. So war beispielsweise in der ursprünglichen Anlage der barocken Stadterweiterungen Berlins allein die zentrale Allee unter den Linden mit Strassenbäumen bepflanzt. Die anderen Straßen waren baumlos, ebenso die freigehaltenen Markt- und Exerzierplätze. Erst mit Beginn des 19. Jahrhunderts wurden auch Wohnstraßen mit Bäumen ausgestattet. (Spath & Nagel 1995, S.18)

3.3 Straßenmöblierung aufgrund technischer Innovation

Mit dem Anschluß der Straßenbeleuchtung an die städtische Gasleitung 1826 wurden sämtliche Öllaternen zu Gasleuchten umgerüstet. Zu Beginn des Jahres 1847 stellten die Gasanstalten neue, einheitliche Laternen in Berlin auf. Zusätzlich wurden Wandlaternen an engen Plätzen und in Gassen befestigt, in denen der Bürgersteig zu schmal war. Der Ausbau des kaiserlichen Berlins zur Metropole des deutschen Reiches zeitigte auch auf dem Gebiet der Straßenbeleuchtung eine enorme Weiterentwicklung, was Helligkeit und Ausführung anbelangt. 1882 wurde mit der Umstellung auf eine elektrische Straßenbeleuchtung, die zwar heller aber auch viel teurer war, begonnen. 1895 erlaubte die Stadt Berlin privaten Geschäftsleuten gegen Gebühr, Laternen als Leuchtreklame zu benutzen, um eine Finanzierungsquelle zu erschließen. Dem gewachsenen Straßenverkehr mußte eine bessere Ausleuchtung der Straßen folgen. Repräsentative Kandelaber sah man bereits 1881 im Stadtbild. Um 1900 ähnelten die aufwendig gestaltete Leuchten monumentalen Standbildern.

Abb. 3.10: Reklameleuchten, Unter den Linden 1885 (SenBauWohn 1983, S.23)
Abb. 3.11: Litfaßsäulen um 1855 (SenBauWohn 1983, S.31)
Abb. 3.12: Versteckter Transformator (SenBauWohn 1983, S.37)

Die nach seinem Erfinder benannten Litfaßsäulen wurden mit dem Ziel, das "verunzierende" Plakatieren von Bäumen und Häuserwänden zu unterbinden, konzipiert. Ihre Größe ließ sich aus dem Plakataufkommen und den damals üblichen Formaten ableiten. Zunächst wurden an 150 zentralen Orten Säulen aufgestellt von denen 50 zusätzlich als Ummantelung für Brunnen dienten. (Fr. Tietz: Ernst Litfaß' industrielle und private Wirksamkeit, 1871, in: Niggemeyer/Siedler 1964, S. 12)

Ursprünglich als Werbeträger konzipiert, wurden die Säulen seit 1880 auch für öffentliche Bekanntmachungen und als Wegweiser zu städtischen Einrichtungen genutzt. In einigen Litfaßsäulen werden seit 1900 auch Transformatoren der Berliner Kraft- und Licht (BEWAG)- Aktiengesellschaft versteckt.

Angesichts eines stetig wachsenden großstädtischen Verkehrs wurden zusätzlich zu den Kirchenturmuhren Uhren im Straßenraum für notwendig erachtet. Bereits 1869 stellte der Magistrat elektrisch gesteuerte 'Normaluhren' auf. Zur Minderung der hohen Finanzierungskosten wurde 1891 die sogenannte 'Uraniasäule' als Werbeträger mit integrierter Uhr entwickelt. 1927 wurden diesem Element auch noch Telefonzellen hinzugefügt. Die Pacht, welche die Stadt von der Post erhob, ermöglichte die weitere Aufstellung von Uhren. Telefonzellen gab es seit 1913 im Straßenraum, die ursprünglich noch mit Sitzgelegenheiten ausgestattet waren. In den Zwanziger Jahren wurden sie mit Briefmarken- und Postkartenautomaten kombiniert. Während früher Briefkästen in der Regel an Häuserwänden hingen, wurden 1925 zusätzlich die ersten freistehenden Säulenbriefkästen an stark frequentierten Straßenabschnitten aufgestellt.

Seit 1886 gibt es freistehende mechanische Feuermelder auf der Straße, die schon 1907 mit einer Fernsprechanlage ausgerüstet waren. Das System der Feuermeldeanlagen wurde 1925 nach der Konstituierung der Einheitsgemeinde Berlin (1920) erheblich ausgeweitet und umfaßte das gesamte neue Stadtgebiet. Seit 1926 gab es an die 200 Autorufsäulen, durch welche die Möglichkeit geschaffen wurde, Taxen von der Straße aus zu rufen.

Abb. 3.13: Uraniasäule, Unter den Linden um 1917 (SenBauWohn 1983, S.40)
Abb. 3.14: Uhrenreklamesäule mit integrierter Telefonzelle, 1936 (SenBauWohn 1983, S.45)
Abb. 3.15: Telefonzelle mit Briefmarkenautomaten, 1928 (SenBauWohn 1983, S.47)
Abb. 3.16: Autorufsäule, um 1927 (SenBauWohn 1983, S.53)

3.4 Wachsender Verkehr und neue Anforderungen an Straßenmöblierung

Die ersten Haltestellen Berlins waren die Schilder der "Pferde - Eisenbahn", die seit 1875 das Stadtbild prägte. Mit dem Wachstum der Stadt wurde 1903 die inzwischen elektrische Straßenbahn ausgebaut und daß Liniennetz vergrößerte sich 1908 nochmals durch den "Kraftomnibus". Um dem Fahrgast eine Netzübersicht geben zu können, wurde die "Hastrag"- Säule entwickelt, die neben Reklame sowohl mit Linien- und Fahrplanangaben, als auch mit einer
Laterne zur Beleuchtung ausgestattet war.

Wartehallen befanden sich damals vor allem außerhalb der Berliner Innenstadt, da nur dort die Notwendigkeit des Unterstellens von Bedeutung war, denn dichte Straßenbahntakte ließen kaum Wartezeiten aufkommen. Erst 1939 begann man, auch in der Innenstadt Wartehallen zu bauen, die einem einheitlichen Typus entsprachen und Platz für zwanzig Personen boten. Diese Wartehallen wurden oft mit Zeitungskiosken, Uhren, Telefonzellen und Toiletten kombiniert.

Durch den U-Bahn-Bau nach der Jahrhundertwende und die notwendig werdenden Eingänge, die zunächst in der Straßenmitte angelegt wurden, mußten zum ersten Mal die Fahrbahnen zu Lasten der Gehwege verbreitert werden. Die Straßenmöblierung wurde - wo nötig - ebenfalls umgesetzt.

Abb. 3.17: Fahrbahnverbreiterung während des U-Bahn-Baus, Hausvogteiplatz 1907
(Spath & Nagel 1994, S.16)

Abb. 3.19: Wartehalle, Rathausplatz in Spandau 1929 (SenBauWohn 1983, S.79)
Abb. 3.18: Hastrag-Säule, 1931 (SenBauWohn 1983, S.85)
Abb. 3.20: Schutzinselbeleuchtung/"Essener Säule", 1936 (SenBauWohn 1983, S.85)
Abb. 3.21: Verkehrsturm, Potsdamer Platz um 1928 (SenBauWohn 1983, S.87)

Die zunehmende Motorisierung führte 1926 in der "ersten deutschen Straßenverkehrsordnung" zu dem Prinzip der amerikanischen Lichtsignalanlagen. So löste die Ampel mit ihrem Dreifarbensystem den seit 1924 eingesetzten Verkehrsturm ab. Neben manuell zu betätigenden Straßenmöbeln, wie die "Fahrt-Halt"-Signalgeber und "Ambi-Verkehrsregler", wurde 1927 die Schutzinselbeleuchtung eingeführt. Diese sogenannten "Essener Säulen", deren Kopf von innen beleuchtet war, dienten der Markierung von Mittelinseln im Fahrbahnraum.

Das hauptsächliche städtebauliche Interesse der Gründerzeit war auf den öffentlichen Raum angelegt. Die Trottoirs bildeten mit Hochborden die Basis der Gebäude und zeichneten den Grundriß des Straßennetzes nach. Die gestalterische Einfachheit der Straßenräume ließ die gegliederten Fassaden wirkungsvoll zur Geltung kommen. (Lindemann 1993, S. 817) Neben der Bebauung spielten dabei Profilgebung, Materialien und Ausstattung der Straßenflächen eine große Rolle, so daß durch die Ensemblewirkung von Bebauung und Straßenbau ein hohes Maß an Qualität und Kontinuität öffentlicher Räume erreicht wurde. (Planwerk 1988, S. 5)

Schon 1929 aber betonte der Berliner Stadtbaurat Martin Wagner die Priorität des Verkehrs über den Platzraum: "Ein Weltstadtplatz ist Halteplatz und Durchgangsschleuse in einer Form: Haltepunkt für die Konsumkraft und Durchgangsschleuse für den Fließverkehr." (SenBauWohn 1983, S.90)

Diese Entwicklung bekam in der Zeit des Nationalsozialismus weiteren Aufschwung. Hierbei wurden besonders in Berlin Straßenzüge für Aufmärsche und als Sinnbild einer totalitären Herrschaft umgestaltet. Zu Propagandazwecken wurden Straßen und Plätze erweitert, wie etwa die Ost-West-Achse mit der heutigen Straße des 17. Juni und der Lustgarten. Möbel und Begrünung wurden abgeräumt um Platz für Aufmärsche zu bieten. Statt dessen stellte man Unter den Linden Säulen mit Reichsadler und Fahnenmaste in enger Abfolge auf. Auch wurde die Straßenbeleuchtung auf den repräsentativen Abschnitten verstärkt, so wie heute noch auf der Ost-West-Achse erkennbar. Gleichzeitig wurden zunächst durch den Bau des "KdF-Wagens" (Volkswagen) und den Autobahnbau die Grundlagen für die Ausweitung des Motorisierten Individualverkehrs gelegt.

Abb. 3.22: Beleuchtungsanlagen nach Kriegsende (BEWAG 1982, S. 13)
Abb. 3.23: Ventilbrunnen, Winterfeldtplatz 1957 (SenBauWohn 1983, S. 19)
Abb. 3.24: Fußgängerbereich im Hansaviertel (BA Tiergarten 1995, S. 11)

3.5 Straßenumbau seit dem Zweiten Weltkrieg

Vor Kriegsbeginn wurden kontinuierlich neue Straßenmöbel installiert. Der Straßenraum hatte inzwischen eine große Anzahl von Straßenmöbeln mit unterschiedlichen Funktionen aufzunehmen. Nach den Kriegszerstörungen mußte man sich zunächst auf die Wiederherstellung der Straßendecken beschränken und ließ nur wenige, einfach gestaltete Möblierungen installieren.

Der entscheidende Bruch mit der gründerzeitlichen Straßenraumkonzeption vollzog sich Ende der Fünfziger Jahre. Das neue Leitbild der gegliederten und aufgelockerten Stadt beinhaltete die Entmischung von Wohnen und Arbeiten, sowie die Forderung nach einer autogerechten Stadt. Das Straßennetz konnte mit seiner großzügigen Anlage der Verkehrsflächen anfangs noch die Massenmotorisierung bewältigen, dabei ging jedoch die Funktion des Straßenraums als öffentliche Grün- und Freifläche und als Begegnungsort weitgehend verloren. (Reiher 1989)

Die Umgestaltung der Straßen war seit den Fünfziger Jahren von der Dominanz des motorisierten Individualverkehrs geprägt. Die Fahrbahnen wurden auch in den Innenstädten erweitert. Dies hatte zur Folge, daß der verbleibende schmale Gehwegbereich alle bisherigen Straßenmöbel aufnehmen mußte. Möbel die der reinen Aufenthaltsfunktion gewidmet waren, wie Bänke, wurden zum großen Teil in gesonderte Aufenthaltsflächen und Fußgängerbereiche, wie noch heute beispielhaft im Hansaviertel zu sehen, verlegt.

In den umgebauten Hauptverkehrsstraßen dominieren seitdem neu eingeführte Peitschenlampen mit optimierter Ausleuchtung der Fahrbahn und aufgrund des Verkehrs verstärkt eingesetzte Ampelanlagen.

Die Breite der Fahrbahn und Anzahl der Spuren wurde dem Verkehrsaufkommen angepaßt. Mit der Steigerung der Verkehrsleistung durch den motorisierten Individualverkehr wurden die Straßenbreiten bis heute erheblich erweitert, die Straße sollte das Wirtschaftswachstum fördern.

Die Straßenumbauten in Ost-Berlin folgten in den Fünfziger Jahren hingegen in ihrer Konzeption eher traditionellen Merkmalen mit streng gefaßten Straßenräumen, sie sollten dabei allerdings auch Propagandazwecken entsprechen. Wie in der damaligen Stalinallee (heute Karl-Marx-Allee) wurden Flanierbereiche und Aufenthaltsflächen mit einer entsprechenden Möblierung in den Straßenraum integriert. Erst in den Siebziger und Achtziger Jahren hat sich der Straßenbau auch in Ost-Berlin am Leitbild der autogerechten Stadt orientiert; in Verbindung mit Geld- und Materialknappheit und einer fehlenden Sensibilität für die Qualitäten der gründerzeitlichen Straßenräume, hat dies in Ost-Berlin zu negativen Folgen für die Aufenthalts- und Gestaltqualität geführt, wie sie zuvor bereits im

Westteil der Stadt hervortraten. (Spath & Nagel 1995, S. 1)

Abb. 3.25: Peitschenmasten und Ampelanlage, Hohenstaufenstr. (SenStadtUm 1989, S. 27)
Abb. 3.26: Stalinallee 1952 (BA Tiergarten 1995, S. 45)

Bis in die Siebziger Jahre wurde der motorisierte Individualverkehr so stark, daß weitere Straßen- und Fahrbahnerweiterungen folgten. Hierbei wurde entweder die eigentliche Breite des Straßenraumes belassen und durch Wegnehmen von Baumreihen, Mittelstreifen, Vorgärten, Straßenbahnen und durch Verkleinerung des Bürgersteiges der Fahrbahnanteil vergrößert oder durch Häuserabriß der Querschnitt insgesamt verbreitert. Aufgrund der Dichte des Verkehrs und steigender Unfallzahlen mußten im Straßenraum zunehmend Straßenmöbel zur Lenkung und Sicherung des Verkehrs installiert werden. Neben weiteren Ampeln erhöhte sich die Anzahl der Verkehrsschilder erheblich. Neue Elemente, wie Schutzgitter zur Trennung zwischen Fußgänger- und Autoverkehr wurden angelegt.

Als Reaktion auf den Verlust der nicht-verkehrlichen Funktionen setzte in den Siebziger Jahren eine Diskussion im Städtebau ein, die zu einer Neubewertung des Straßenraumes sowie seiner herkömmlichen Funktionen führte. Bestehende Straßenräume wurden im Prinzip als erhaltenswert angesehen, Änderungen der Verkehrsraumgestaltung aber häufig trotzdem für notwendig befunden. Erste Fußgängerzonen wurden in West-Deutschland schon 1955 eingerichtet, wie in Köln die Hobrechtstraße. Erst Ende der Siebziger und Anfang der Achtziger Jahre entstanden auch in West-Berlin Fußgängerzonen, wie in der Innenstadt, die Wilmersdorfer Straße. Zunehmender Wohlstand schlug sich hier in Form von Warenautomaten, Schaukästen, beleuchteten Werbeträgern mit integrierten Uhren nieder. Bei der Einrichtung von Fußgängerzonen, Spielstraßen oder verkehrsberuhigten Bereichen wurde entweder die gesamte Fahrbahnfläche gesperrt oder die Fahrbahn verengt und durch punktuelle Aufweitungen des Bürgersteiges (Fahrbahnversatze, Aufpflasterung von Querungshilfen) die fahrbare Geschwindigkeiten gesenkt.

Fußgängerzonen und verkehrsberuhigte Bereiche konnten nun mit einer Vielzahl von Straßenmöblierung ausgestattet werden. Neben allen bisher entwickelten Straßenmöbeln wurden vermehrt neue Möbel, wie Poller, Pflanzbehälter, Baumschutzbügel, Baumverstärkungen etc., im Gehwegbereich untergebracht.

Obwohl es erklärtes Ziel der Verkehrsberuhigung war, verlorengegangene Funktionen - im weitesten Sinne die Aufenthaltsfunktion - zurückzugewinnen, können die Bemühungen auch als logisch rückwirkende Konsequenz des Straßenausbaus in den vorangegangenen Jahrzehnten gesehen werden. Ziel der Verkehrsberuhigung war immer auch die Beibehaltung aller Parkplätze (Flächenhafte Verkehrsberuhigung 1992, S. 21). Bis dahin provisorisch eingerichtete Parkplätze im Straßenraum (etwa durch Einführung der Queraufstellung) wurden durch die Umbaumaßnahmen der Verkehrsberuhigung festgeschrieben. So wurde der gestiegenen Motorisierungsrate Rechnung getragen. Ein weiteres Merkmal war die bauliche Trennung zwischen den Funktionen Aufenthalt, ruhender Verkehr und fließender Verkehr.

So dominiert heute auf den Hauptverkehrsstraßen der Autoverkehr als Hauptverkehrsträger die Nutzung der Straßen als Ergebnis des Umbaus dieser Straßen, der bis Ende der Siebziger Jahre vorangetrieben wurde. Die Umbauarten - Fahrbahnerweiterungen, Fußgängerzonen und Verkehrsberuhigung - haben letztlich zu einer Bündelung des Verkehrs geführt. Hinter diesem Bündelungskonzept des Verkehrs auf den Hauptstraßen steht der Grundgedanke, daß durch zusätzliche Verkehrsbelastungen bei hoher Grundbelastung nur eine objektiv geringe Zunahme der Umweltbelastungen eintritt, anders ausgedrückt: doppelter Verkehr ist nicht doppelte Belastung. Außerdem sollten die negativen Auswirkungen gebündelten Verkehrs eher abgewehrt werden können, als bei einer Gleichverteilung über alle Straßen.

Straßenkörper	Untergrund Unterbau Oberbau Brücken Tunnel Durchlässe Dämme Gräben Böschungen Stützbauwerke Treppenanlagen Lärmschutzanlagen Straßenentwässerungsanlagen Straßenbeleuchtungsanlagen	Fahrbahnen Gehwege Radwege Parkflächen und Parkhäuser Schutzstreifen (Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen)
Luftraum		
Zubehör	Verkehrszeichen Verkehrseinrichtungen und -anlagen zur Sicherheit und Ordnung des Verkehrs Straßengrün	

Abb. 4.1
Straßenelemente nach Berliner Straßengesetz
(eigene Darstellung)

4. Verfahren und Zuständigkeiten

Um Verfahren und Vorgänge bei Planung und Einsatz von Straßenmöbeln im Straßenraum zu klären, soll im folgenden zunächst der Ablauf der Planung beschrieben werden, um danach die Rolle der einzelnen Beteiligten aufzuzeigen. Die Straßenmöblierung ist eng mit der Straßenplanung verknüpft. Dabei muß zwischen den Straßenmöbeln unterschieden werden, die rechtlich Teil der öffentlichen Straßen sind und solchen, die im Straßenrecht eine Sonder- bzw. Fremdnutzung der Straße darstellen.

Zur öffentlichen Straße gehören laut Berliner Straßengesetz erstens der Strassenkörper, u. a. Treppenanlagen, Lärmschutzanlagen, Straßenentwässerungs- und Straßenbeleuchtungsanlagen sowie Fahrbahnen, Gehwege, Radwege, Parkflächen. Zweitens gehören dazu der Luftraum über dem Straßenkörper und drittens das Zubehör, d. h. Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen und Verkehrsanlagen aller Art, die der Sicherheit oder Ordnung des Verkehrs oder dem Schutz der Anlieger dienen sowie Straßengrün (§2 BerlStrG, vgl. Abb. 4.1). Diese Unterteilung findet sich auch im Bundesfernstraßengesetz wieder (§§ 1-5 BFStrG). Die in Kapitel 2 genannten Straßenmöbel zur Organisation und Sicherung der verkehrlichen Nutzung, zum Schutz des Grünbestandes und zum Aufenthalt gehören daher überwiegend zur öffentlichen Straße. Ihr Einsatz ist Teil der öffentlichen Straßenplanung und fällt in den Verantwortungsbereich öffentlicher Behörden Berlins. Straßenmöbel zur Ver- und Entsorgung und solche, die der Information und dem Verkauf dienen (vgl. Kapitel 2), stellen daher zumeist Sonder- und Fremdnutzungen des Straßenraumes dar. Sie fallen in den Verantwortungsbereich von halböffentlichen Leitungsträgern, Verkehrsbetrieben und privaten Trägern. Ihre Aufstellung wird von diesen Trägern (sektoral) geplant. Bei einer Straßenplanung durch öffentliche Behörden werden sie lediglich berücksichtigt.

4.1 Verfahren bei Baumaßnahmen im Straßenraum

Der Einsatz von Straßenmöbeln im Straßenraum ist nicht in einem Verfahren geregelt, sondern kann durch mehrere Vorgänge beeinflußt werden. Erstens sind dies die verschiedenen Verfahren, die bei der Straßenplanung der öffentlichen Behörden in Berlin durchgeführt werden, wie Neubau, wesentlicher oder einfacher Änderung einer Straße. Zweitens sind es Maßnahmen, die durch Bauanträge halböffentlicher Einrichtungen oder privater Gesellschaften induziert werden und dadurch Genehmigungsvorgänge auslösen.

Für **Neubau** und **wesentliche Änderungen** von Straßen sind in Deutschland zwei Verfahren möglich. Das Planfeststellungsverfahren nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz (§ 72ff VwVfG) für überörtliche Straßen und die Bauleitplanung (§ 8ff BauGB) für Erschließungsstraßen. Beide Verfahren sind

Teil unterschiedlicher Planungsabläufe:

überörtliche Straßen	**Ortsstraßen**
Gesamtentwicklungsplan	Flächennutzungsplan
Verkehrsentwicklungsplan	
Straßenbedarfsplan	
Ausbauplanung	Bebauungsplan
Linienbestimmungsverfahren	
Planfeststellungsverfahren	

Abb. 4.2
Straßenplanungsverfahren in Deutschland
(eigene Darstellung)

Beim **Planfeststellungsverfahren** werden die Linien und Trassen in einem mehrstufigen Verfahren vom Allgemeinen zum Konkreten vorangetrieben und schließlich durch sogenannte Planfeststellungsverfahren fixiert. Der endgültigen Planfeststellung geht z. B. bei Bundesstraßen das im fünfjährigen Abstand fortzuschreibende Bundesverkehrswegegesetz mit dem Bundesverkehrswegeplan als erste Planungsstufe voraus, gefolgt von der Bestimmung der allgemeinen Linienführung der betreffenden Straße oder Autobahn durch das Bundesverkehrsministerium als zweiter Planungsstufe. Wenn der Planfeststellungsbeschluß als dritte und letzte Stufe am Ende der Planung rechtsverbindlich geworden ist, darf die Straße ohne weitere Baugenehmigung gebaut werden.

Die Herstellung der Erschließungsanlagen (Straßen, Wege, Plätze, Parkflächen, Grünanlagen, § 127 BauGB) setzt eine **Bebauungsplanung** voraus. Wenn sich in bebauten Gebieten der Verlauf der Erschließungsstraße zwingend aus der räumlichen Situation ergibt, braucht die Gemeinde keinen Bebauungsplan aufstellen (Schmidt-Eichstaedt 1987, S. 255). Während also das überörtliche Straßennetz dem sektoralen Straßenplanungsablauf folgt, ist die Planung der untergeordneten Straßen in die Bauleitplanung eingebunden. Die Bedarfsplanung wird hier im Flächennutzungsplan vorgenommen, der konkrete Verlauf wird erst im Bebauungsplan festgelegt. Als Erschließungsmaßnahme im Sinne des Baurechts zählt nur das, was für die erstmalige Nutzung des Grundstücks als Baugrundstück getan wird. Spätere Ausbau- und Verbesserungsmaßnahmen, z.B. die Verbreiterung einer Straße, die Umstellung der Straßenbeleuchtung von Gas auf Strom, gehören nicht zur Erschließung im Sinne des Baurechts. Es kann nicht über den "Erschließungsbeitrag" abgerechnet werden. Ebenfalls bezieht sich der Erschließungsbeitrag nur auf die Anlage der Straße. Leitungen werden über die Gebühren, andere Sonder- und Fremdnutzungen privat finanziert.

Durch die besondere Situation Berlins als Stadtstaat werden die Straßen in mehrere Straßenkategorien unterteilt. Im Allgemeinen Zuständigkeitsgesetz

(AZG) werden verschiedene Kategorien gebildet, die im Verantwortungsbereich jeweils anderer Senatsverwaltungen oder der Bezirksämter stehen. Es wird hier zwischen Bundesautobahnen, anbaufreien Bundesstraßen, Ortsdurchfahrten der Bundesstraßen, Straßen im zentralen Bereich, Straßen mit Straßenbahnanlagen, anderen Straßen überbezirklicher oder besonderer Bedeutung und sonstigen Straßen unterschieden (vgl. Abb. 4.3). Erschließungsstraßen bilden hier nur eine Teilgruppe der sonstigen Straßen. Die Planfestellung wird in Berlin nur für den Neubau von Bundesstraßen angewandt. Alle anderen Straßen werden durch Bebauungspläne festgesetzt. Die Bebaungsplanung ersetzt also auch für übergeordnete Straßen die Planfeststellung.

Verkehrsbedeutung	**Berliner Straßenkategorien** (nach AZG)	**Zuständigkeit für Planung und Entwurf**
übergeordnetes Straßennetz (Hauptverkehrsstraßen)	Bundesautobahnen	Hauptverwaltung (SenVuB, SenBauWohn)
	anbaufreie Bundesstraßen	
	Ortsdurchfahrten der Bundesstraßen	
	Straßen im zentralen Bereich	
	Straßen mit Straßenbahnanlagen	
	andere Straßen überbezirklicher oder besonderer Bedeutung	Hauptverwaltung und Bezirke
untergeordnetes Straßennetz (Neben-, Wohnstraßen	sonstige Straßen	Bezirke (Tiefbauämter)

Abb. 4.3
Straßenkategorisierung in Berlin nach dem Allgemeinen Zuständigkeitsgesetz
(eigene Darstellung)

Während der Neubau für das Untersuchungsgebiet selten in Frage kommt, sind **Änderungen und Umbauten der Straßen** durchaus denkbar. Für den Einsatz der Straßenmöblierung muß daher nochmals unterschieden werden, ob es sich um eine wesentliche oder einfache Änderung der Straße handelt, damit festgestellt werden kann, ob eine Bauleitplanung oder bei Bundesstraßen ein Planfeststellungsverfahren eingeleitet wird oder nicht. Die Kriterien für eine wesentliche Änderung einer Straße sind aber in Berlin nicht festgelegt.

Im Bundesfernstraßengesetz (BFStrG) wird eine Hinzufügung einer durchgängigen Fahrspur als Kriterium für eine wesentliche Änderung angeführt. Dieses wird auch in Berlin so gehandhabt, wobei die Feststellung, ob eine Fahrspur durchgängig ist (so etwa bei längeren Abbiegespuren) jeweils eine Einzelfallentscheidung erforderlich macht. Wird eine Änderung oder ein Umbau einer Straße von einer Verwaltung vorgesehen, wird jeweils zusammen mit anderen Behörden abgesprochen, ob eine Bauleitplanung oder eine Planfeststellung notwendig ist.

Bei besonderen Umbauten - etwa bei Fahrbahnerweiterung (Aufwertung zu einer Hauptverkehrsstraße) oder bei Fahrbahnreduzierung (Umbauten zu verkehrsberuhigten Zonen) oder besonderen Straßen - wie etwa dem Kurfürstendamm - werden alle Maßnahmen hierzu zeitlich koordiniert. Dieser Straßenumbau hat im allgemeinen einen fünfjährigen Planungsvorlauf. Nach Abschluß der Planung werden Baugespräche geführt, bei der die Leitungsträger einbezogen werden. Bei Baubeginn werden dann nach einem - im Baugespräch abgesprochenen - Zeitplan die einzelnen Träger tätig. Zunächst werden die Leitungen nacheinander neu verlegt, umgelegt oder angepaßt, dann die Straßendecken angelegt und schließlich alle Straßenmöbel vom Straßenbaulastträger, den halböffentlichen Einrichtungen, den Verkehrsbetrieben und den Privaten installiert.

Einfache Umbauten von Straßen werden ohne Planfeststellung oder B-Plan geplant. Hier wird die Planung nur innerhalb der Senatsverwaltungen oder des Bezirkes durchgeführt. Dabei wird zunächst die Behörde aktiv, die eine Änderung der Straße für notwendig erachtet. Sie beteiligt die von der Planung betroffenen Behörden, halböffentlichen Leitungsträger und die Verkehrsbetriebe (nach eigenem Ermessen auch Weitere). Diese Umbauten werden daher weitestgehend verwaltungsintern abgewickelt.

Neben einem Neubau, einer wesentlichen und einfachen Änderung wird aber der Einsatz von Straßenmöbeln auch durch die **Straßenaufsicht** berührt. Diese Aufgabe ist dem Straßenbaulastträger (Tiefbauämter oder SenBauWohn, vgl. Kapitel 4.2) zugeordnet. Sie umfaßt die Unterhaltung und die Reinigung der Straßen, auch aber die Aufrechterhaltung des Verkehrs. Hierdurch können Straßenmöbel beispielsweise zur Organisation und Sicherung der verkehrlichen Nutzung notwendig werden. Weiterhin können die für eine Straße zuständigen Behörden auch andere Maßnahmen, wie etwa die Aufstellung von Bänken, vornehmen. Durch die **Beantragung** von Sonder- und Fremdnutzungen im Straßenraum durch halböffentliche Leitungsträger, Verkehrsbetriebe und private Träger wird eine **Genehmigung** für die Aufstellung der Straßenmöbel durch die Straßenbaulastträger erforderlich.

Beim Planfeststellungsverfahren und der Bauleitplanung für den Neubau und für wesentliche Änderungen von Straßen sowie den verwaltungsinternen Umbau von Straßen, wird die vollständige Straßenmöblierung nicht zwingend mit festgelegt. Die Planung der Straßenmöblierung ergibt sich daher aus dem Gestaltungswillen der jeweils planenden Behörde und den Anträgen sowie Vorschlägen der halböffentlichen Einrichtungen, die im Laufe des Verfahrens beteiligt werden. Straßenmöbel können aber später entweder durch die Benutzung der Straße ebenfalls notwendig - oder weil erwünscht - eingefügt werden.

4.2 Planungs- und Maßnahmeträger

Um die Entscheidungsvorgänge für den Einsatz der Straßenmöblierung deutlich zu machen, soll kurz die Zuständigkeit der einzelnen Behörden und anderer Maßnahmeträger aufgezeigt werden. Dabei werden die Behörden zuerst genannt, die über die Verkehrsplanung und die Steuerung und Lenkung des Verkehrs eine Auswirkung auf die Straßenraumaufteilung, die Anzahl und die Standorte von Straßenmöbeln haben. Dies sind die Senatsverwaltungen für Verkehr und Betriebe und das Landespolizeiverwaltungsamt. Die Senatsverwaltungen für Stadtentwicklung und Umweltschutz sowie für Bau- und Wohnungswesen nehmen vornehmlich Einfluß auf die Gestaltung der Straßenmöbel sowie auf die Gestaltung des Straßenbildes. Für untergeordnete Straßen kommt den Tiefbauämtern eine entscheidende Rolle für alle Aspekte der Strassenraumgestaltung und der Gestaltung einzelner Objekte zu. Für einzelne Straßen und Objekte sind auch die Stadtplanungsämter der Bezirke zuständig. Indirekt wirkt das Bundesverkehrsministerium durch eine übergeordnete Verkehrsplanung und durch die Finanzierung.

Senatsverwaltung für Verkehr und Betriebe (SenVuB)
Über die Zuständigkeit der allgemeinen Verkehrsplanung, die Erarbeitung der Grundlagen der Verkehrspolitik sowie die Finanz- und Investitionsplanung und das Straßen- und Verkehrsrecht hat die Senatsverwaltung für Verkehr und Betriebe den entscheidenden Einfluß auf die wesentliche Zweckbestimmung der Straßen. Mit der Festlegung von Investitionen für bestimmte Verkehrsträger werden deren Anteile am Verkehrsaufkommen beeinflußt (Modal-Split). Hiermit ergibt sich auch die Straßenraumaufteilung, die Fläche der Straße wird unter den einzelnen Verkehrsträgern aufgeteilt. Sie beeinflußt damit nicht nur die Aufteilung, sondern auch die hierdurch notwendig werdende Ausstattung der Straßen mit entsprechenden Straßenmöbeln. Diesen Einfluß nimmt sie auch über die Verkehrsentwicklungsplanung als Teil der Flächennutzungsplanung, sie kann über die Mitwirkung bei der Stadtplanung in Verkehrsfragen kleinräumige Gegebenheiten verändern.

In ihrer Aufgabe als Planfeststellungsbehörde (§ 18a BFStrG), zur Planung der Straßen im zentralen Bereich (dieser Begriff wird im AZG festgelegt und bezeichnet die Straßen im Bezirk Mitte und Teile von Tiergarten und Schöneberg) und Straßen mit Straßenbahnen (der Begriff "Vorbehaltsstraßen" wird so nicht mehr verwendet) fällt die Straßenraumaufteilung direkt in die Entscheidungskompetenz der Senatsverwaltung für Verkehr und Betriebe. Die Planung beinhaltet die Linienführung und die grobe Aufteilung in Fahrbahn und Gehwege (siehe Abb. 4.4 und vgl. SenBauWohn).

Für den Bau und den wesentlichen Umbau von Hauptverkehrsstraßen sind die Mittel des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (GVFG) ebenfalls erheblich, da bis zu 90% der Kosten, die den Gemeinden (d. h. der Stadt Berlin) entstehen, durch dieses Bundesgesetz gefördert werden. Förderungsfähige Vorhaben nach GVFG umschließen unter anderem verkehrswichtige Straßen, mit Ausnahme von Anlieger- und Erschließungsstraßen, Verkehrsleitsysteme und Umsteigeparkplätze zur Verringerung des motorisierten Individualverkehrs (§ 2 (1) 1. GVFG). Die Angelegenheiten des GVFG liegen auch bei der Senatsverwaltung für Verkehr und Betriebe.

Durch die Erstellung der Grundsätze der Verkehrsberuhigung und des ruhenden Verkehrs und die Mitwirkung in Angelegenheiten des Verkehrslärmschutzes wirkt die Senatsverwaltung auf die Straßenraumaufteilung von Nebenstraßen sowie den Einsatz und die Standorte bestimmter Straßenmöbel.

Die direkte Planung von Straßenmöbeln wird für Beleuchtungskörper durchgeführt. Dabei werden die Standorte und die Konzeption der Beleuchtung vorgegeben (vgl. SenBauWohn). Dies gilt auch für die konzeptionelle Planung der Wegweisung (Verkehrsschilder) für den Straßenverkehr. Bushaltestellen werden von den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) und der Senatsverwaltung für Verkehr und Betriebe im Zuge der Einrichtung einer neuen Buslinie festgelegt. Die Planung, der Entwurf und die verkehrliche Unterhaltung fällt bei Verkehrslenkungs- und Steuerungsanlagen (Ampeln) ebenfalls in den Kompentenzbereich. Hierbei werden also sowohl die Gestaltung, als auch die Standorte der Ampeln festgelegt.

In der Zuständigkeit der Senatsverwaltung für Verkehr und Betriebe liegen ebenfalls die Straßennamen. Die Umbenennungen von bisher achtzig Straßen im Ostteil Berlins wurden von einer durch die Senatsverwaltung für Verkehr und Betriebe beauftragten "Historiker- und Expertenkommission" und der Senatsverwaltung selbst durchgeführt (Verkehr in Berlin 1995, S. 3).

Polizeipräsidium
Das Polizeipräsidium ist die oberste Verkehrsbehörde. Sie ist der Senatsverwaltung für Inneres nachgeordnet. Dem Landespolizeiverwaltungsamt (LPVA), Derzernat Straßenverkehr, obliegen alle Fragen, die den Verkehrsfluß, die Verkehrssicherheit und den ruhenden Verkehr auf Straßenland betreffen. Das LPVA behandelt daher die Probleme, die durch die Abwicklung des Verkehrs entstehen. Einerseits heißt dies, daß das LPVA bei Straßenbaumaßnahmen durch die Verwaltungen beteiligt wird, so daß auf die Fragen, ob eine Straßenraumaufteilung Sicherheitsprobleme mit sich bringt oder Straßenmöbel wie Schutzgitter eingeplant werden müssen, im vornherein eingegangen werden kann. Andererseits können aber auch durch die Änderung des Verkehrsflusses Maßnahmen wie die Aufstellung von Straßenmöbeln notwendig werden.

So werden nicht nur sämtliche Verkehrsschilder sondern auch Poller, Schutzgitter und Ampeln auf straßenverkehrsbehördliche Anordnung des Polizeipräsidiums vom Tiefbauamt oder der Senatsverwaltung für Bau- und Wohnungswesen, als Träger der Straßenbaulast in Berlin, errichtet (§ 43 StVO). Die durch straßenbehördliche Anordnung aufgestellten Verkehrsschilder, Poller, Schutzgitter und Ampeln lösen bei den Tiefbauämtern oder der Senatsverwaltung für Bau- und Wohnungswesen Kosten aus, die im dafür vorgesehenen Haushaltstitel objektbezogen aufgeführt werden. Das LPVA gibt Prioritätenlisten für Maßnahmen heraus, da durch knappe Finanzen nicht alle Maßnahmen erfüllt werden.

Bushaltestellenschilder bedürfen auch der Genehmigung des Polizeipräsidiums, letztere werden von den einzelnen Polizeidirektionen erteilt. Hiermit wird die Einrichtung der Haltestelle rechtskräftig. Auch für die Anlage von Parkscheinautomaten ist eine straßenbehördliche Anordnung durch das LPVA notwendig. Während bei Ampelanlagen und Pollern das LPVA auch die Planung übernimmt, ist das Parkraumbewirtschaftungskonzept mit den dafür notwendigen Parkscheinautomaten bei der Senatsverwaltung für Verkehr und Betriebe geplant worden. (Rennwanz 1994)

Sonstige Baumaßnahmen, die das Polizeipräsidium zur Sicherung des Verkehrs für wünschenswert hält, werden den Tiefbauämtern bzw. der Senatsverwaltung für Bau- und Wohnungswesen vorgeschlagen (Vorschlagsrecht). Die Entscheidung zur Umsetzung der Maßnahme liegt hier bei den Tiefbauämtern oder der Senatsverwaltung für Bau- und Wohnungswesen. Werden Baumaßnahmen durch die Tiefbauämter vorgenommen, wie etwa bei Verkehrsberuhigungsmaßnahmen, müssen die hierfür notwendigen Verkehrszeichen beim LPVA beantragt werden. Das LPVA ordnet - bei Einverständnis - hiernach wiederum die Aufstellung an.

Das Polizeipräsidium muß als oberste Verkehrsbehörde einmal pro Jahr sogenannte Verkehrsschauen durchführen (Verwaltungverordnung der StVO), wobei der Zustand der Verkehrsschilder, deren Sichtbarkeit und Wahrnehmungsmöglichkeit, sowie logische Widersprüche überprüft werden. Dies geschieht in Zusammenarbeit mit den Straßenbaulastträgern (Senatsverwaltung für Bau- und Wohnungswesen und TBA), Verkehrsbetrieben, Leitungsträgern etc.

Ebenfalls sind von den obersten Verkehrsbehörden Baumschauen durchzuführen, um den Zustand der Bäume und die Verkehrssicherheit überprüft wird.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umweltschutz (SenStadtUm)

Der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umweltschutz obliegen die Prüfung der räumlichen und umweltbezogenen Belange der Verkehrsplanung einschließlich der erforderlichen Analysen, die Angelegenheiten der Luftreinhaltung und des Lärmschutzes. Ihre Aufgabe ist es daher auf die Umweltverträglichkeit des Verkehrs zu wirken. Dies beeinflußt deshalb auch den Modal-Split und die für die unterschiedlichen Verkehrsträger zur Verfügung gestellte Verkehrsfläche. Sie beeinflußt somit auch die Straßenraumaufteilung.

Durch die städtebauliche Prüfung der Bedarfsprogramme und Bauplanungsunterlagen des öffentlichen Tiefbaus, die Verantwortung für die städtebauliche Integration von Verkehrsanlagen sowie die Gestaltung des öffentlichen Raums besteht ein direkter Zugriff in Konkurrenz zur Senatsverkehrsverwaltung auf die Straßenraumgestaltung und die Straßenmöblierung.

Senatsverwaltung für Bau- und Wohnungswesen (SenBauWohn)

Die Senatsverwaltung für Bau- und Wohnungswesen ist der Straßenbaulastträger für die Bundesstraßen. Sie leitet die verbindliche Bauleitplanung, entwirft und baut die Straßen im zentralen Bereich (vgl. SenVuB) und Straßen mit Straßenbahnen. Nach der Planung durch die SenVuB wird von hier aus die genaue Aufteilung der Straßenflächen und auch die notwendige Ausstattung mit Straßenmöbeln entworfen (siehe Abb. 4.4).

Berührt eine Bauleitplanung durch das Stadtplanungsamt eines Bezirkes die überbezirkliche Straßenplanung, kann die Senatsverwaltung für Bau- und Wohnungswesen die Berücksichtigung von Belangen gesamtstädtischer Bedeutung durchsetzen, indem Einzelanweisungen vom Bezirksamt durchzuführen sind. Ansonsten kann das Verfahren der Aufstellung und Festsetzung des B-Plans von der Senatsverwaltung für Bau- und

Wohnungswesen mit den Mitteln der Fachaufsicht übernommen werden (§4a AGBauGB und §8 AZG).

Somit ist die SenBauWohn für die Ausgestaltung der Straßenraumaufteilung zuständig. Durch diese Arbeit kann die verkehrsbezogene Planung dem städtebaulichen Kontext z. T. angeglichen werden. Hierdurch wird weitgehend die Standortwahl, d. h. auch die Anordnung der Straßenmöbel, festgelegt. Aufgrund der Zuständigkeit für die Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung des Stadtbildes und die künstlerische Gestaltung im Straßenraum kann die SenBauWohn direkt auf die Einzelgestaltung von Straßenmöbeln wirken.

Mit Ausführungsverordnungen zum Berliner Straßengesetz wird durch die Senatsverwaltung für Bau- und Wohnungswesen die stadtweite Straßenraumgestaltung beeinflußt und z. T. vereinheitlicht. So regelt etwa die Ausführungsverordnung zur Anlage von Geh- und Radwegen (AV Geh- und Radwege) die Aufteilung in unterschiedliche Oberflächenbeläge (vgl. Kapitel 5.1).

Tiefbauämter

Die Tiefbauämter (TBA) der Bezirke sind die Grundstückseigentümer des Straßenlandes in Berlin. Sie sind die Straßenbaulastträger für alle Straßen außer Bundesstraßen, die in Vertretung des Bundes der Senatsverwaltung für Bau- und Wohnungswesen (Senatsverwaltung für Bau- und Wohnungswesen) unterstehen. Für diese Straßen kommt den Tiefbauämtern im Zuge ihrer Straßenaufsicht die nachträgliche Genehmigung zur Aufstellung aller Straßenmöbel zu, die bei Neu- oder Umbau nicht mit eingeplant wurden. Fest verankerte Straßenmöbel können so nur mit Genehmigung des Tiefbauamtes gebaut werden. In der Regel ist ein formloser Antrag mit Skizze einzureichen. Anlagen ohne feste Verankerung bedürfen keiner Genehmigung.

Maßnahmen an den Leitungen und die Verlegung neuer Leitungen müssen daher auch bei den Tiefbauämtern beantragt werden. Eingriffe im Notfall (Lecks) können ohne Genehmigung durchgeführt werden, bedürfen aber der Anzeige beim Tiefbauamt. Die Leitungsträger haben dabei die Pflicht, die anderen Leitungsträger von ihrem Eingriff zu unterrichten. Mit sogenannten "schweren Aufbrüchen", d. h. Öffnen von geteerten Fahrbahnen, werden Bauunternehmen beauftragt. Die Tiefbauämter kontrollieren nach der Durchführung der Maßnahme die ordnungsgemäße Tragfähigkeit des Unterbaus. Alle Maßnahmen im Straßenraum werden vom Tiefbauamt als Straßenaufsicht beaufsichtigt, d. h. die recht- und ordnungsmäßige Durchführung wird vor Ort kontrolliert.

Die Tiefbauämter übernehmen die Unterhaltung aller Straßen außer Bundesautobahnen und anbaufreien Bundesstraßen. Entwurf und Bau werden von den Tiefbauämtern bei allen Straßen außer bundeseigenen, der Straßen im zentralen Bereich, Straßen mit Straßenbahnen, der Straßen überbezirklicher oder besonderer Bedeutung übernommen. Die Planung

aller Straßen außer bundeseigenen, Straßen im zentralen Bereich, Straßen mit Straßenbahnen und Straßen überbezirklicher oder besonderer Bedeutung wird vom Tiefbauamt übernommen (vgl. Abb. 4.4).

Hierdurch übernehmen die Tiefbauämter jeweils Anteile der Aufgaben zur Straßenraumaufteilung, der Anordnung der Möbel und deren Einzelgestaltung. Sie haben daher eine Schlüsselstellung bei einer großen Anzahl der Straßen, vor allem der Neben- und Wohnstraßen.

	Planung	**Gestaltung/ Installation**	**Unterhaltung/ Genehmigung**
Bundesautobahnen	SenVuB	SenBauWohn	
anbaufreie Bundesstraßen			
Beleuchtung und beleuchtete Verkehrssignale, Lichtsignalanlagen	LP VA		
Ortsdurchfahrten der Bundesstraßen			
Straßen im zentralen Bereich			
Straßen mit Straßenbahnanlagen			
andere Straßen überbezirklicher oder besonderer Bedeutung			
Verkehrsschilder, Poller und Schutzgitter auf allen Straßen	LPVA	TBA	
sonstige Straßen			
Straßenmöbel zum Schutz des Grünbestandes auf bundeseigenen Straßen	SenVuB	SenStadtUm	
Straßenmöbel zum Schutz des Grünbestandes auf anderen Straßen	TBA	Naturschutz- und Grünflächenämter	

Senatsverwaltung für Verkehr und Betriebe	SenVuB
Senatsverwaltung für Bau- und Wohnungswesen	SenBauWohn
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umweltschutz	SenStadtUm
Landespolizeiverwaltungsamt	LPVA
Tiefbauämter	TBA

Abb. 4.4
Zuständigkeiten für Straßenmöbel nach Straßenkategorien und *davon abweichende Zuständigkeiten* in Berlin
(eigene Darstellung)

Stadtplanungsämter
Über die Zuständigkeit für die Bauleitplanung und andere Satzungen des Baurechtes, wie etwa Gestaltungssatzungen (§ 7 AGBauGB im Zusammenhang mit § 9 (4) BauGB), können die Stadtplanungsämter auf die Gestaltung des Straßenraumes Einfluß nehmen. Handelt es sich um Aufgaben der Hauptverwaltung (siehe Abb. 4.4), wird in diesem Falle die Bearbeitung von der Senatsverwaltung für Bau- und Wohnungswesen durchgeführt. Hat ein Stadtplanungsamt im Bezirk die Absicht, einen Bebauungsplan aufzustellen, teilt sie dies der Senatsverwaltung für Bau- und Wohnungswesen unter Angabe der Planungsabsichten mit. Äußert sich die Senatsverwaltung für Bau- und Wohnungswesen nicht innerhalb eines Monats, kann der Bezirk davon ausgehen, daß Bedenken soweit nicht erhoben werden (§3a AGBauGB).

Verkehrsflächen, die nicht nur der Erschließung dienen (überörtliche Verkehrsflächen), werden nur nachrichtlich in den Bebauungsplan übernommen. Bei besonderen (baulichen) Maßnahmen im Straßenraum, wie beispielsweise bei der Verkehrsberuhigung, kann aber differenziert auf die Gestaltung eingegangen werden. Gestaltungssatzungen können sich einmal indirekt auf die Straßengestaltung auswirken, indem Regelungen die Fassaden, Vorgärten oder Zäune betreffen, und direkt, indem detaillierte Standortvorgaben beispielsweise für Bänke, angegeben werden. Die Tätigkeit des Stadtplanungsamtes besteht aber eher in einer beratenden Funktion auf Anfrage des Tiefbauamtes, welches die Entwürfe für Straßengestaltung erstellt. Bei größeren Umbauten wie Fußgängerzonen und verkehrsberuhigten Zonen wird das Stadtplanungsamt in die planende Vorbereitungsgruppe einbezogen.

Die Notwendigkeit, Art, Ausbildung und Höhe von Einfriedungen oder deren Ausschluß und die äußere Gestaltung von Werbeanlagen und Warenautomaten kann in Bebauungsplänen geregelt werden (§ 7 Satz 3 AGBauGB im Zusammenhang mit § 9 Abs.4 BauGB). Dies eröffnet den Stadtplanungsämtern eine städtebauliche Gestaltung der Straßenränder, die erhebliche Auswirkungen auf das Erscheinungsbild der Straßen haben kann.

Bauaufsichtsbehörden
Für die Genehmigung der begehbaren Anlagen (Kioske und Bushaltestellen) übernehmen die Bauaufsichtsbehörden der Bezirksämter die Aufgabe der Einzelgestaltung von Straßenmöbeln. Ihnen kommt hierdurch die Verantwortung für die Abwehr einer Verunstaltung des Straßenraumes zu (BauOBln).

Verkehrsanlagen der BVG, des Fernmeldewesens (Telefonzellen), für Strom (Verteilerkästen), Gas, Wärme, Wasser, Abwasser bedürfen nicht der Baugenehmigung (§ 68 BauOBln), wohl aber Gebäude mit umbautem Raum mit mehr als 30 m^3. Kioske (Verkaufsstände) jeder Größe dagegen bedürfen einer Baugenehmigung, auch Verkaufswagen, wenn diese überwiegend ortsfest benutzt werden (§ 56 BauOBln). Weiterhin brauchen Werbeträger über der Größe von 0,6 m^2 eine Baugenehmigung. Die erforderliche Baugenehmigung nach Bauordnung (BauOBln) wird den verschiedenen Typen von Buswartehäuschen pauschal erteilt (Typengenehmigung nach § 65 BauOBln). Typenprüfungen anderer Länder bedürfen keiner erneuten Prüfung in Berlin (§60 und § 65 BauOBln).

Die Genehmigung von Außenwerbeanlagen, dies sind unter anderem Werbeträger im Straßenraum, wird ebenfalls von den Bauaufsichtsbehörden vorgenommen. Entweder sind ein oder mehrere Mitarbeiter für die Bearbeitung von Anträgen zur Außenwerbung beschäftigt oder die Bauordnungsämter regeln die Genehmigungsverfahren mit Bausachbearbeitern oder unter Hinzuziehung des Stadtplanungsamtes.

Bundesministerium für Verkehr (BMV)
Das Bundesministerium für Verkehr wirkt auf die Straßenplanung und -gestaltung in mehrfacher Hinsicht. Durch den Fernstraßenbedarfsplan als Teil des Bundesverkehrswegeplans legt es die Prioritäten beim Straßenbau für jeweils einen Fünfjahreszeitraum auf Vorschlag der Länder fest. Die Bundesfernstraßen sind auch in Großstädten die Straßen mit dem höchsten Verkehrsaufkommen.

Bundesautobahnen und anbaufreie Strecken der Bundesstraßen (Die Streckenabschnitte die das Kriterium "anbaufrei" erfüllen, werden bindend festgelegt) plant das BMV, die Realisierung und die Unterhaltung liegt beim Land Berlin. Hierfür werden von der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen Richtlinien und Empfehlungen erarbeitet, welche die Bauausführung aller Bundesstraßen standardisieren. Sie werden vom BMV bekanntgegeben. Durch Ausführungsvorschriften zum Berliner Straßengesetz werden viele der Richtlinien und Empfehlungen mit oder ohne Ergänzungen auch auf den Straßenbau und die Straßenraumgestaltung in Berlin übertragen. Dazu zählen z. B. die Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen (RStO). Selbst wenn diese nicht als Richtlinien verabschiedet sind, werden sie oft beim Straßenentwurf als Arbeitsgrundlage bzw. -hilfe verwendet.

Der Finanzierungsrahmen dieser verkehrswichtigen Straßen hat somit Einfluß auf den vom Land und der Stadt Berlin aufgestellten weiteren Bedarf. Je mehr Straßen der Bund baut, desto geringer sind die Mittel, die Berlin für den weiteren Straßenbau einzusetzen hat.

Der Bau oder Ausbau von zentralen Omnibusbahnhöfen und Haltestelleneinrichtungen wird durch das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) bezuschußt. Da diese als Ausgangs- bzw. Endpunkt mehrerer wichtiger Linien des dazugehörigen Gebietes gelten, werden auch Buswartehäuschen durch das Bundesgesetz gefördert (§ 2 (1) 3. GVFG). Weiterhin sind Beschleunigungsmaßnahmen für den ÖPNV, insbesondere rechnergesteuerte Betriebsleitsysteme und technische Maßnahmen zur Steuerung von Lichtsignalanlagen (§ 2 (1) 4. GVFG) förderungsfähig. Unter anderem ist die Beachtung der Belange Behinderter, alter Menschen und weiterer Zielgruppen mit Mobilitätsbeeinträchtigungen Teil der Voraussetzung für die Förderung eines Vorhabens des GVFG (§ 3 GVFG).

Den Gestaltungsrahmen für Straßen gibt die Straßenverkehrsordnung vor, die ebenfalls vom Bundesministerium für Verkehr erarbeitet wird. Verkehrsschilder, aber auch die Detailgestaltung der Fahrbahnen und der dazugehörigen Markierungen haben Auswirkungen auf das notwendige Straßenzubehör und das städtebauliche Erscheinungsbild der Straßen.

Fazit

Eine gemeinsame Zuständigkeit für Fragen des Einsatzes von Straßenmöbeln gibt es aufgrund der unterschiedlichen Funktionen und ihrer Zugehörigkeit zu unterschiedlichen sektoralen Planungsabläufen für Straßenmöbel nicht. Weder für die Gesamtgestaltung des Straßenraumes noch für die Gestaltung der meisten Straßenmöbel, die verwendet werden, ist eine Zuständigkeit auf einen Entscheidungsträger zurückzuführen. Auch die verschiedenen Verfahren zum Straßenneubau und -umbau, sowie die Vorgänge zum Aufstellen einzelner Möbel lassen dies nicht zu.

Abb. 5.1: Klassische Berliner Straßenraumaufteilung in Ober- und Unterstreifen und Gehbahn (Spath & Nagel 1995, S.94)
Abb. 5.2: Gründerzeitlicher Straßenraum, Markgrafen-/Ecke Taubenstraße
(Spath & Nagel 1995, S.37)

5. Gestaltungsmängel

Nur wenige Straßen Berlins lassen in ihrer Gesamterscheinung einen Gestaltungswillen erkennen. Da die meisten Straßenmöbel ohne Bezug zum städtebaulichen Kontext eingesetzt werden, dominiert Beliebigkeit das Bild wo Vielfalt erwünscht wäre. Die Wechselwirkung unterschiedlicher Gestaltungsprinzipien bei der Anordnung und Einzelgestaltung der Straßenmöbel wird wenig beachtet. Gegensätze, Stilbrüche und Bezüge wären als Gestaltungsmittel im Straßenraumes möglich. Möbel stehen für sich, in der Gesamtheit ist jedes vereinzelt, das Straßenbild am Ende ist zufällig entstanden. Dieses führt oftmals zu einem unbefriedigenden ästhetischen Gesamteindruck. Aus der Verwendung von Möbeln verschiedener Stilrichtungen ergeben sich auch Unterschiede in der Materialität, Form- und Farbgebung. Kombinationen von orangenem Plastik der Siebziger Jahre, flaschengrünen Stahlrohren, schmutzig weißen Plastikummantelungen und Waschbeton sind keine Seltenheit. Solche Wahllosigkeit nimmt einem Straßenzug - gleichgültig, aus welcher Epoche die Bebauung stammt - seinen Charakter.

5.1 Anordnung

Der Berliner Straßenraum gliedert sich in den dominierenden Gründerzeitquartieren linear, axial, orthogonal und symmetrisch. Grundsätzlich ist der Straßenraum unterteilt in Fahrbahn und Gehweg. Als Standort für Straßenmöbel kommt in erster Linie der Gehweg in Betracht. Dieser zeichnet sich in Berlin durch eine historisch überkommene Aufteilung aus: In der Mitte liegt ein ein- oder zweireihiger Plattenstreifen, der in der Regel gradlinig und parallel ausgerichtet ist. Links und rechts davon füllt eine Kleinpflasterung (Mosaiksteine) den verbleibenden Raum aus, sie gleicht Versätze an den Grundstücksgrenzen, bzw. geringfügige Verbreiterungen oder Verengungen der Fahrbahn aus. Diese Kleinpflasterung wird zu den Hauswänden hin als Oberstreifen und zur Fahrbahn hin als Unterstreifen bezeichnet. Die Mehrzahl der Straßenmöbel befindet sich traditionell im Unterstreifen.

Durch bauliche Veränderungen und das stetige Hinzufügen neuer Straßenmöbel sind die Prinzipien der linearen Reihung, des gleichmäßigen Abstandes in Quer- und Längsrichtung der Straße sowie der rechtwinkligen Führung verletzt worden.

Die Gruppe Planwerk differenziert in ihrer Untersuchung über die "Straßengestaltung im Altbaubereich - Kreuzberg" zwischen solchen Eingriffen, welche die Grundcharakteristik des Straßenraumes beachten, und solchen, die sie beeinträchtigen oder zerstören (Planwerk 1988, S.6).

Abb. 5.3: Verschwenkte Fahrbahn, nicht gereihte Poller, falsche Bankanordnung (Planwerk 1988, S.41)
Abb. 5.4: Querparkflächen und Möblierungen (Spath & Nagel 1995, S. 123)

Abb. 5.5: Überdimensionierte Poller, Baumscheibe mit Betonlochsteinen, Laterne in Gehbahn
(Planwerk 1988, S. 42)
Abb. 5.6: Pflanzbehälter auf der Gehbahn
(Planwerk 1988, S.70)
Abb. 5.7: Gemauertes Hochbeet: Berlin-untypische Gestaltung und falscher Standort, da die Übersicht des Fußgängers an der Kreuzung gestört wird. (Planwerk 1988, S. 70)

Abb. 5.8: Neuere Gehwegbefestigung mit größerem Gehbahn- und kleinerem Unterstreifenanteil: Schwierige Unterbringung der Straßenmöblierung (Spath & Nagel 1995, S. 83)
Abb. 5.9: Fahrradweg und Möblierungen (SenVuB 1994, S. 18)
Abb. 5.10: Fahrradwegverlauf in der Hildegardstraße (SenBauWohn 1983, S.112)

Planwerk lehnt eine Anordnung von Straßenmöbeln, die den nachträglich eingefügten Verschwenkungen folgen, ab: diese fügen sich nicht in die für Berlin typische Blockstruktur ein und lösen das Erscheinungsbild des rasterförmigen Straßennetzes, den geformten Straßenraum, optisch auf. Stellflächen für Kfz (Querparken) und deren Sicherung vor dem fließenden Verkehr sind ebenfalls nicht angemessen eingefügt, darüber hinaus beeinträchtigt die hohe Anzahl parkender Kfz ohnehin die städtebauliche Wirkung des Straßenraumes. Die für die Abgrenzung der Stellflächen notwendigen Straßenmöbel (Verkehrsschilder, Poller, Pflanzkübel) und Markierungen (Sperrflächen) werden als eine besondere Beeinträchtigung des Straßenraumes kritisiert. Laut Planwerk müssen auch die Versuche, "gemütliche Aufenthaltszonen" zu schaffen, als gescheitert angesehen werden, wo sie die vorhandenen Gestaltungselemente ignorieren.

Spath & Nagel benennen in ihrem Gutachten zur "Straßenraumgestaltung in Friedrichswerder, der Dorotheen- und Friedrichstadt" punktuelle Schwächen der Straßenmöblierung: Die gestalterische Heterogenität und kaum systematische Anordnung zeigt zur Zeit ein überladenes und unruhiges Gesamtbild. Das Hauptproblem ist dabei die Standortauswahl für alle Straßenmöbel. Besonders kritisieren die Autoren hier die Standorte der Verkehrsschilder zur Regelung des ruhenden Verkehrs sowie die der Pflanzbehälter (Spath & Nagel 1995, S. 93).

Auch zu schmale Unterstreifen sind problematisch, da notwendige Möblierungen in die Gehbahn hineinragen. Unregelmäßige Standorte ergeben sich durch den Verlauf von Fahrradwegen im Gehwegbereich, die verschwenkt geführt werden, um Hindernisse (Bäume und Wartehäuschen) zu umgehen. Große Straßenmöbel wie etwa Müllcontainer werden nicht nur wegen der auffälligen Farbgebung, sondern auch wegen ihres Farbflächenanteils kritisiert. Wo deutliche Sichtbarkeit gereicht hätte, erreichen Müllbehälter oft eine Dominanz im Gesamtbild.

Ebenfalls werden die Standorte für Buswartehäuschen, Telefonzellen, Bänke und Fahrradständer in der Gehbahn kritisiert, weil sie im Gehwegbereich die visuelle Transparenz sowie die dort ausgewogenen Proportionen der Straßenraumaufteilung aufheben. Dies gilt im besonderen für beleuchtete Werbeträger.

An Kreuzungen werden die Probleme besonders deutlich, die Linienführungen werden durchbrochen, die Standorte ergeben sich offenbar zufällig: Straßenmöbel, wie etwa Buswartehäuschen oder Telefonzellen, finden nur dort Platz, wo keine Abbiegespuren vorhanden sind oder der Gehweg im weiteren Umfeld durch Vor- und Rücksprünge des Ober- oder Unterstreifens mehr Platz bietet. Auch Abbiegespuren sind nicht regelmäßig angeordnet. An Kreuzungen von Hauptverkehrsstraßen sind Stangenabsperrungen und Schutzgitter zu finden, die dem Verlauf der Abbiegespuren und nicht der Gehbahn oder der Häuserwand folgen.

Abb. 5.11: Optische Verstellung des Gehweges und Dominanz des Werbeträgers (Spath & Nagel 1995, S. 132)
Abb. 5.12: Unregelmäßige Reihung sowie unnötige Poller (Planwerk 1988, S.47)

Auch folgt die Möblierung im Bereich von Kreuzungen keinen allgemeinen oder straßenbezogenen Grundsätzen. Jede Kreuzung bleibt eine Einzelfallgestaltung, Abbiegespuren haben keine einheitliche Länge, die Abstände der Straßenmöblierung von der Häuserwand sind unregelmäßig. Ein vielfältiges Nebeneinander unterschiedlicher Gestaltungsformen für im wesentlichen gleichartige Problemstellungen zerstört die Übersichtlichkeit und Harmonie des Raumes. Schutzgitter, die zumeist an Kreuzungen von Hauptverkehrsstraßen mit Eckausrundungen eingefügt sind, folgen dem runden Verlauf mit geraden Elementen. Dies bildet keine gestalterische Einheit und betont den provisorischen Charakter.

Auch bei der Beleuchtung ist kein städtebauliches Konzept erkennbar: Die historische Gasbeleuchtung erhellt den Gehweg, während neue Lampen die gesamte Straße ausleuchten. Sie unterstützen also nicht die teilräumliche Gliederung der Straße, sondern nivellieren diese. An Kreuzungen sind oft Beleuchtungskörper auf Verkehrsinseln gestellt, die durch eine größere Leuchtpunkthöhe als die Lampen in den anderen Straßenabschnitten nicht nur den gesamten Kreuzungsbereich erhellen, sondern auch angrenzende Bereiche. Der Lichtkegel wird dabei durch ungleichmäßige Bebauung und unregelmäßige Baumanordnungen zufällig geformt.

Licht ist bei Dunkelheit ein entscheidender städtebaulicher Aspekt. Mit der Beleuchtung werden Raumabschlüsse hergestellt und Akzente gesetzt. Folgt die Beleuchtung den Verschwenkungen der Fahrbahnen wird nachts der Bruch der Linearität besonders deutlich.

Unregelmäßige Alleen verlieren durch die Dominanz von Straßenmöbeln in Bereichen, in denen Bäume fehlen, den ruhigen, gestalteten Eindruck.

Die Unterbringung der Verkehrsschilder folgt lediglich der Mindestvoraussetzung der Sichtbarkeit. Dabei variieren trotzdem die Höhen, in denen Schilder an Masten angebracht werden, meistens wenn mehrere Schilder an einem Mast hängen, oft aber auch ohne erkennbaren Grund. Bei kleinen Leuchten kann die Größe der Schilder zu Beeinträchtigungen der Proportionen führen. Werden Schilder an eigens für sie aufgestellten Masten befestigt, entsprechen diese oft nicht den sonstigen Masten der jeweiligen Straße.

Die Nichtbeachtung der Ausrichtungen in der Senkrechten (Höherentwicklung) schränkt die Übersichtlichkeit und Durchgängigkeit des Straßenraums ein.

Abb. 5.13: Städtebaulicher Effekt von Beleuchtung (Dresden 1976, S. 5)
Abb. 5.14: Proportionen zwischen Verkehrsschild und Beleuchtung, Pflanzbehälter und Blumen (SenVuB 1994, S. 19)

Abb. 5.15: Spärliche Straßenraumausstattung, Halenseestraße
(Niggemeyer/Siedler 1964, S. 34)
Abb. 5.16: Gehwegvorstreckung durch Litfaßsäule, Glascontainer und Fahrradständer behindert sowie unnötigerweise durch Poller abgesperrt (Planwerk 1988, S. 75)
5.17: Einschränkung des Raumgefühls durch enge Folge von Litfaßsäule und Telefonzellen
(Planwerk 1988, S.47)

Abb. 5.18: Mittelstreifen der Uhlandstraße am Hohenzollerndamm
(SenBauWohn 1983, S. 96)
Abb. 5.19: Dichte Pollerreihe, Cosimaplatz, Schöneberg (SenBauWohn 1983, S. 91)
Abb. 5.20: Gehäufte, unkoordinierte Werbung auf Masten (Kreutzer 1994, S. 148)

5.2 Anzahl

Eine unkoordinierte Aufstellung verursacht außerdem eine ungewollte Häufung von Möblierungselementen einerseits und leeren Straßenabschnitten andererseits.

Siedler kritisiert 1964 in "Die gemordete Stadt" noch die Monotonie der in den Fünfziger Jahren gebauten oder umgebauten Straßen, da sie mit ihrer lediglich auf die Verkehrsfunktion abgestimmten Straßenmöblierung mit Peitschenlampen, Absperrgittern, Ampeln, keine "anregende" Vielfalt produzierten. Die Einfachheit der Formen, die sparsame Verwendung von Straßenmöbeln und die schlichte "korrekte" Gestaltung ließe keine Unordnung zu. Die Straße würde daher nicht genügend gegliedert, der Straßenraum nicht gefaßt. Spontane Einfügungen anderer Elemente könnten nicht zugelassen werden (Siedler 1964).

Heute wird eine Überlastung des öffentlichen Raumes durch eine übermäßige Straßenmöblierung in den Vordergrund gestellt: "Kleinteiligkeit wird zwar gewünscht, doch das Überangebot an Grünkübeln und kleinwüchsigem Gesträuch, Lampen und Laternen, Brunnen und Säulen ist nach wie vor so verwirrend groß, daß fast jedes Möbelstück ... sich selbst blockiert" (SenBauWohn 1983, S. 98). "Heute ist es die größte Kunst, eine Fläche - Giebelwand, Straße oder Platz - freizuhalten: von Autos, Pollern, Blumenkübeln..." (Jan Rave, in: Wien 1995, S. 10) Die Anforderungen der Verkehrs- und Aufenthaltsfunktion mit ihrer notwendigen Möblierung stehen dem Bedürfnis nach Überschaubarkeit und Freiraum entgegen.

Längere 'Fluchten' von Pollern führen zu einer unerwünschten optischen Segmentierung des Straßenraumes. Parkscheinautomaten werden in den Parkraumbewirtschaftungsgebieten so häufig aufgestellt, daß sie im Zusammenhang mit Schaltkästen optische Abgrenzungen vornehmen und zu einer Häufung von Straßenmöbeln im Innenstadtbereich beitragen.

Sondernutzungen, wie Warenauslagen, mobile Verkaufsstellen, Werbeträger und Märkte stellen durch übermäßige Häufung, ungeschickte oder auftrumpfende Gestaltung (Pflanzbeete, Einfriedungen) eine Verunstaltung des Straßenraumes dar. Werbeflächen finden sich an vielen Stellen im Straßenraum wieder. Auch Straßenmöbel, wie Schaltkästen, Lampenmasten werden illegal plakatiert.

Abb. 5.21: Klassische Berliner Laterne für Nebenstraßen, Liesenstraße (SenBauWohn 1983, S. 57)
Abb. 5.22: "Schürer-Leuchten" am Los-Angeles-Platz (SenBauWohn 1983, S. 117)
Abb. 5.23: Historisierende Leuchten, Moderne Architektur (Angress/Niggemeyer/Siedler 1985, S. 93)

5.3 Form, Materialität und Stil

Die Straßenmöbel im Berliner Straßenraum sind zu unterschiedlichen Zeiten aufgestellt worden, städtebauliche Entwicklungsschübe in unterschiedlichen Epochen, erhöhtes Verkehrsaufkommen und technischer Fortschritt haben Jahrzehnt für Jahrzehnt Spuren hinterlassen. Auch als Folge der Kriegseinwirkungen finden sich heute in der Bausubstanz und im Straßenmobiliar vielfach voneinander abweichende Gestaltprinzipien nebeneinander. Die Herkunft der Möblierung aus verschiedenen Epochen stellt zunächst kein Problem dar. Das eklektizistische Erscheinungsbild der Straßenmöbel aus der Gründerzeit schaffte einst einen Rahmen, in den sich andere "Moden" einfügen konnten und die ihre Entsprechung in der Architektur fanden. Doch wurden seit dem Zweiten Weltkrieg die jeweils neuen Elemente nicht mehr ergänzend, sondern isoliert eingefügt. Diese Weichenstellung wurde bis heute nicht wieder rückgängig gemacht.

Gewöhnlich werden Ampeln an senkrechten Masten in kleineren Straßen oder an Peitschenmasten bei größeren, mehrspurigen Straßen angebracht. In repräsentativen Straßenzügen werden auch senkrechte Masten mit rechtwinklig angefügten Verlängerungen verwendet. Die Masten entsprechen nicht immer der Gestaltung der Lichtmasten. Auch gibt es Ampeln, die an Abspannungen hängen, wie etwa in schmalen Straßen oder im Bereich von Straßenbahnanlagen.

In Berlin gibt es vielfältige Leuchtenarten. An Hauptverkehrsstraßen ist in Berlin - wie wohl in ganz Deutschland - die Peitschenlampe vorherrschend. Bei Hauptverkehrsstraßen ist es üblich, der gleichmäßigen und hellen Ausleuchtung der Straße den Vorrang vor anderen Aspekten (wie etwa der Gestaltung) zu geben. Dieses Ziel ist bei breiten Fahrbahnen und den üblichen Abständen der Lichtmaste nur durch eine sehr große Leuchtpunkthöhe zu erreichen. Für übergeordnete Hauptverkehrsstraßen beträgt diese zehn für andere Hauptverkehrsstraßen sechs Meter. Für wichtige Verkehrsknotenpunkte gibt es hohe (beispielsweise 12,5 m) und mit besonders hoher Leuchtkraft ausgestattete Leuchtmasten, welche die Aufreihung der Straßenlaternen unterbrechen und oft mittig auf Plätzen stehen (Reiher 1989, S.160).

Für repräsentative Straßen gibt es besondere Lampen. So haben beispielsweise der Kurfürstendamm, die Straße des 17.Juni (zwischen Siegessäule und Entlastungsstraße), die Gneisenaustraße, sowie die Schönhauser Allee spezielle Leuchten erhalten. In Nebenstraßen gibt es noch viele Straßenlaternen mit einem niedrigen Leuchtpunkt, die aus den früheren Gasleuchten entwickelt wurden. Auch gibt es nach wie vor an Abspannungen zwischen Häuserwänden aufgehängte Leuchten. Diese sind vor allem in engen Straßen und im Zusammenhang mit Straßenbahnoberleitungen zu finden. Plätze und Straßen mit historischer Bedeutung haben entweder aus der entsprechenden Epoche stammende

oder historisierende Leuchten.

Abb. 5.24: Kombinierte Straßenmöblierung im städtebaulichen Umfeld, Bismarckplatz in Essen (Albrecht/Reinartz 1995, S. 20)
Abb. 5.25: Poller übergestaltet und nicht materialgerecht (Planwerk 1988, S.35)
Abb. 5.26: Aufgelöster Straßenraum durch Poller betont, Stuttgarter Platz (SenBauWohn 1983, S. 93)

Peitschenmasten entfalten ihre Wirkung am ehesten in Siedlungen, die dem Leitbild der aufgelockerten und gegliederten Stadt folgen. Ihre dynamisch gebogene Form entspricht der autogerechten Stadt und dem fließenden Raum. Trotzdem wurden sie auch in gründerzeitlichen Quartieren aufgestellt, sicherlich auch in der Erwartung, daß die gesamte Stadt "aufgelockert und gegliedert" wird. Die Ornamentlosigkeit der Beleuchtung der Fünfziger bis Siebziger Jahre produziert aber einen sterilen Straßenraum, der hier die Aufenthaltsqualität mindert (vgl. Niggemeyer/Siedler 1964).

Spätestens beim Bruch mit diesem Leitbild und der Wiederentdeckung der Blockstruktur als maßgebliche städtebauliche Einheit, wurden wieder Leuchten mit senkrechten Masten eingeführt, die in ihrer schlichten Ausführung mit kastenförmigen Beleuchtungskörper ausgestattet sind. Einige Straßenzüge erhielten Leuchten, die den historischen Originalen nachgebildet oder entlehnt worden sind. Gleichzeitig wurden aber historisierende Leuchten aufgestellt, oft in Vierteln, die eher der Moderne zugewandt sind.

Straßenmöbel zur Organisation und Sicherung der verkehrlichen Nutzung bestehen vorwiegend aus Metallrohren, die plastikbeschichtet, feuerverzinkt oder angestrichen verwendet werden. Poller sind darüber hinaus häufig aus Beton, wobei sie dann in Zylinder-, Kasten- und Kugelform auftreten. Gewöhnlich sind Masten aus Metall, es finden sich aber auch Masten aus Beton oder seltener aus Holz.

Bei der Plazierung von Straßenmöbeln bleibt der städtebauliche Kontext unbeachtet. Sie stehen oft im Gegensatz zur Bebauung oder den Grünflächen. So steht vor einem modernen Haus der Sechziger Jahre eine historisierende Litfaßsäule, die aus den Achtziger Jahren dieses Jahrhunderts stammt (Wien 1995, S. 5f).

Ähnlich wurde mit Pollern verfahren. Vorherrschend sind dünne Metallpfosten in historisierender Ausführung, die seit einigen Jahren in Berlin aufgestellt werden. Jedoch gibt es eine große Vielfalt an verschiedenen Pollern. Während sich die schlichten Modelle, plastikbeschichtete oder feuerverzinkte Zylinder, in gründerzeitlichen Vierteln wiederfinden (Quartier am Klausener Platz), stehen historisierende Poller in Vierteln der Fünfziger bis Siebziger Jahre (Hansaviertel). Die gleichzeitige Aufstellung verschiedener Pollerarten wie etwa Metallpoller am Straßenrand und Betonpoller auf dem Mittelstreifen, sowie an Kreuzungen, ist zu beobachten. Durch das Anfahren aber auch durch mutwillige Beschädigung stehen viele Pollerreihen nicht mehr in gerader Linie und rosten an den beschädigten Stellen.

Abb. 5.27: Pflanzbehälter am Kurfürstendamm (SenBauWohn 1983, S. 104)
Abb. 5.28: Baumschutzbügel ohne Entsprechungen in der Form im Straßenraum (Planwerk 1988, S. 67 u. 69)
Abb. 5.29: Holzbänke unter S-Bahnbrücke am Innsbrucker Platz (SenBauWohn, S. 106)
Abb. 5.30: Metallbänke in der Wilmersdorfer Straße (SenBauWohn 1983, S.100)

Die Müllbehälter der BSR folgen den Gestaltungsidealen der Siebziger Jahre. Offene Lochblech- oder Gittermülleimer wurden aus praktischen Gründen, außer in Parkanlagen, ersetzt. Die klobige Form und die orange Farbe finden keine Entsprechungen bei anderen Straßenmöbeln im Straßenraum, abgesehen von Möblierungen in Straßenzügen dieser Zeit, wie etwa in der Wilmersdorfer Straße, im Märkischen Viertel oder an U-Bahnausgängen der Linie 7 und 9. An besonderen Orten sind die Müllbehälter daher auch dunkelgrau gestrichen und passen sich unauffälliger ein.

So wie die Müllbehälter folgen auch viele Schutzgitter, Baumschutzbügel, Fahrradbügel, Pflanzbehälter und große zylinderförmige Betonpoller einer klobigen, abgerundeten Gestaltung, welche fremdartig und provisorisch eingefügt wirkt. Denn weder das vorherrschende Merkmal der Rechtwinkligkeit im Straßenraum der Innenstadt, noch die schlanken Formen der Beleuchtung, der Metallbänder, Zäune etc. werden aufgenommen. Ihre Auffälligkeit steht in keinem Verhältnis zu ihrer untergeordneten Bedeutung.

Bänke gibt es in sehr unterschiedlichen Formen und Materialien. Die "klassische" Berliner Bank mit gußeisernem Sockel und Holzverstrebungen ist weit verbreitet. Andere Modelle mit Betonsockel und Plastikverstrebungen finden sich vor allem in weniger repräsentativen Bereichen. Das Kriterium zur Aufstellung ist hier aber auch nicht ein Einfügen in die städtebauliche Umwelt, sondern der Repräsentationsgrad oder die Größe der Straße.

Bei einzelnen Objektgestaltungen für großstädtische Bereiche stößt historisierendes und rustikales Design auf Kritik: "heimelig-gemütliche Wartehäuschen aus Holz und rustikale Telefonzellen, natürlich mit Sprießelfenstern, und nicht mehr mit diesen gräßlich modisch abgerundeten Aluminiumecken" (Wien 1995, S. 5f). Abstützungen von Bäumen mit Holzpfählen werden als unstädtisch und "rustikal" abgelehnt. (Spath & Nagel 1995, S. 123)

"Selbst die verwüsteten Zentren der Metropolen werden mit Kleinstadtkitsch gefüllt... Der Zusammenhang von Form und Funktion wird aufgelöst" (Durth, Werner: Die Inszenierung der Alltagswelt. Zur Kritik der Stadtgestaltung, nach: Schütz 1993, S. 340)

Abb. 5.31: Einzelsitzbänke in der Bundesallee (SenBauWohn 1983, S.106)
Abb. 5.32: Vom Bundesbaublatt vorgeschlagenes Möblierungssystem (Gestaltung 1994, S. 715)
Abb. 5.33: Standort-, Material-, und Formprobleme von Pflanzbehältern (Spath & Nagel 1995, S. 123)

Kalte Materialien, wie Stahl und Kunststoff, aber auch elektrisches Licht erzeugen eine Sterilität im Straßenraum, die nicht zum Aufenthalt einlädt. Kunststoff und hell gestrichenes Metall werden außerdem häßlich, wenn sie altern. (Niggemeyer/Siedler 1964) Die Metallpfosten und -masten rosten, Plastikummantelungen platzen ab, Farbe blättert. Plastikummantelte Schutzgitter, die durch Schellen zusammengefügt sind, erinnern an den Charakter von Baugerüsten. Kurzlebige Materialien und ungenügende Pflege bzw. unterlassener Austausch hinterlassen viele Elemente in schlechtem Zustand. Dies betrifft vor allem Straßenmöbel, wie Verkehrsschilder, Zäune (Schutzgitter), Poller und Fahrradständer.

Der fehlende Zusammenhang ergibt sich nach Albrecht in seinem Artikel zum Zustand des öffentlichen Raumes "Quadratisch. Praktisch. Deutsch." aus der strengen Normierung der einzelnen Objekte im Gegensatz zur mangelnden Koordinierung beim Zusammenspiel. Hinzu kommt der fehlende Bezug zur Region, zur Stadt und zum jeweiligen Straßenraum. Der stetige Austausch der Möblierungen zerstört gewachsene Strukturen und erzeugt die Unansehnlichkeit. (Albrecht/Reinartz 1995, S. 25)

"Genau solche Ansammlungen individueller Häßlichkeit und kollektiver Zufälligkeit bilden zusammen nicht Stadt, nicht Land, sondern Wildnis - nicht die Wildnis einer umfassenden, geordneten Natur, sondern einer standardisierten, ungeordneten Zivilisation." (Albrecht/Reinartz 1995, S. 25)

Daher wird einerseits eine übermäßige Vielfalt an Gestaltungen und andererseits eine Monotonisierung abgelehnt.

"Die Tatsache, daß die Fußgängerzonen im Norden und im Süden der Bundesrepublik durch ein bizarres historisches Stilgemisch sich gleichen, daß diese Inszenierung die Unruhe in den ohnehin räumlich geschädigten Fußgängerzonen noch vergrößert, hat nicht zu einem Wandel der Ausstattung geführt."(SenBauWohn 1983, S. 98)

5.4 Farben

Auch Straßenmöblierungen weisen keine durchgängigen, typischen Farbmerkmale auf. Viele Elemente sind metallfarben (aufgrund ihrer unveränderten Materialität oder eines metallfarbenen Anstrichs), bestehen aus weißem, grauen oder schwarzem Plastik oder rohem Beton. Werbeflächen sind nur bunt. Einige Farben ergeben sich aus funktionalen Erfordernissen wie die Farbgebung der Verkehrsschilder, das Orange von Müllbehältern oder die Farbgebung der Müllcontainer für verschiedene Müllarten. Die herausstechenden Farben der Müllbehälter und -container wird als unangemessen gesehen.

Abb. 5.34: Falscher Standort von Tisch und Stühlen neben der Fahrbahn auf der Gehwegvorstreckung sowie unstädtische Materialien und Anordnung (Planwerk 1988, S.75)
Abb. 5.35: Pflanzbehälter auf Fahrbahnrestfläche (Planwerk 1988, S.37)

Andere reflektieren zusätzlich die Corporate Identity ihrer Träger, wie gelbe Postkästen der Deutschen Post A.G., grau- und pinkfarbene Telefonzellen der Telekom, sowie rote und grüne Hilferufsäulen der Feuerwehr und der Polizei. Die Masten der Bushaltestellenschilder folgen der Corporate Identity der BVG und sind daher mit gelbem Plastik ummantelt. Die Wartehäuschen aus grauen oder schwarzen Metallmaterialien und Glas folgen eher internationalen Beispielen (Paris, New York), auch die auffälligeren gelben BVG-Masten finden keinerlei Entsprechungen im Berliner Straßenraum. Die Verteilerkästen sind aus weißem und hellgrauem Plastikmantel und haben ebenfalls keine Entsprechung in Form und Materialität bei anderen Elementen.

Die Straßenmöbel heben sich farblich nicht von der Farbgebung privaten Eigentums ab. Die individuelle Farbgebung von Häusern und Kraftfahrzeugen wird durch die öffentlichen Straßenmöbel nicht kontrastiert. Die Farbvielfalt, die Farbintensität und der große Flächenanteil erzeugen ein von Unruhe, Beliebigkeit und Vernachlässigung geprägtes Bild des Straßenraumes.

Abb. 5.36: Altglascontainer Mecklenburgische Straße (SenBauWohn 1983, S. 115)
Abb. 5.37: Altglascontainer am Heidelberger Platz (SenBauWohn 1983, S.94)
Abb. 5.38: Unruhe im Straßenraum durch Farb-, Stil- und Materialitätsgemisch (SenBauWohn 1983, S. 111)

5.5 Fazit

Durch Kriegszerstörungen und die Anwendung geänderter Leitbilder für die bauliche Entwicklung aber auch für die Straßengestaltung haben zahlreiche Straßen ihr Gesicht, wenn nicht sogar wesentliche Qualitäten als öffentlicher Raum verloren. Darüber hinaus haben Umbaumaßnahmen mit unterschiedlichen Zielsetzungen (z.B. Ausbau zur Hauptverkehrsstraße, die Umgestaltung verkehrsberuhigter Wohnbereiche) zu veränderten Gestaltungen geführt. Heute lassen diese Straßenräume die ehemals große Durchgängigkeit und auch den Charakter eines Quartiers insgesamt vermissen. Mithin entsteht der Eindruck eines diskontinuierlichen Raumgefüges.

Die Probleme liegen in der Anordnung und in der Ausführung der Einzelobjekte. Dies wirkt sich auf die Gesamtgestaltung der Straße aus. Eine ausgeglichene, harmonische Gestaltung wird nicht erreicht, der Aufenthalt unangenehm. Obwohl schwer meßbar, hat die Ästhetik Auswirkungen auf die Aufenthaltsfunktion. Die Verunstaltung des Straßenraumes hat somit negative funktionale Folgen. Durch bauliche, organisatorische und gestalterische Maßnahmen, die meistens lediglich durch eine Zunahme der Straßenmöbel bemerkbar werden, bleibt die Qualität der Straßenraumgestaltung mangelhaft. Aufwendige Umbaumaßnahmen im Straßenraum mit einer verstärkten Straßenmöblierung erscheinen vielmehr als eine überflüssige Belastung der öffentlichen Haushalte.

"Nichts hat sich geändert. Alles hat sich geändert. Mehrfach ist die Bundesrepublik seit ihrem Bestehen von Grund auf neu möbliert worden. 'Sei vorsichtig', warnte die Fee im Märchen, 'sonst werden deine Wünsche war!' aber dann kamen Geld und der Verbundklinker, das Kunststoffenster und die Eloxidverglasung, Moderne und Postmoderne, Durchgangsstraße, Fußgängerzone, freie Fahrt für freie Bürger und Tempo dreißig flächendeckend. Wer aufmerksam hinschaut, sieht bereits die nächste Welle der Erneuerung durch die Lande rollen." (Albrecht/Reinartz 1995, S. 24)

Straßentyp	**Art der Bebauung**	**Beispiel/ Straßen-raumbreite**	**DTV**[1] Kfz/Tag	**Anteil an HVStr.-Länge**	**Fahrleistung** Kfz.-km pro Tag in 1000
1 HV-Straße[2] vorw. Wohnen, unterdurchschn. Straßenraumbreite	vorwiegend beidseitig geschlossen	Uhlandstr. 29m	20.000	25 % 61 km	1.200
2 HV-Straße gemischte Nutzung, mittlere Straßenraumbreite	vorwiegend beidseitig geschlossen	Potsdamer Straße 36m	32.000	27 % 68 km	2.200
3 HV-Straße gemischte Nutzung, überdurchschn. Straßenraumbreite	vorwiegend beidseitig geschlossen	Bismarckstr.4 8m	54.000	15 % 38 km	2.000
4 HV-Straße im Gewerbegebiet	beidseitige oder einseitige		25.000[3]	15 % 38 km	1.000
5 HV-Straße ohne Bebauung	Sportflächen , Parkanlagen , Gärten u.a.		25.000[3]	18 % 45 km	1.100
6 Erschließungsstraße	vorwiegend beidseitig		3.000[3]	600 km[3]	1.800[3]
Summe Hauptverkehrsstraßen[4]				250 km	7.500
Summe aller Straßen[4]				850 km[3]	9.300[3]

1 Durchschnittlicher täglicher Verkehr
2 Hauptverkehrsstraße
3 Ungefähr Angabe
4 Ohne Stadtautobahnring in Charlottenburg und Wilmersdorf

Abb. 6.1
Straßentypen in der Berliner Innenstadt, Klassifizierung nach Bebauung, Straßenraumbreite und Verkehrsintensität
(nach: Apel 1994, S. 198)

6. Gestaltungsvorschläge und Maßnahmen im Straßenraum

Zur Verbesserung der Straßenraumgestaltung sollen im Folgenden Gestaltungsziele formuliert und skizziert werden. Diese orientieren sich an den im fünften Kapitel dargestellten Gestaltungsmängeln der Anordnung, der Anzahl, der Form, des Materials, des Stils und der Farbgebung. Für jeden dieser Aspekte werden mögliche Ziele zur Verbesserung der Gestaltung formuliert. Es folgen konkrete Gestaltungsvorschläge, welche die beschriebenen Mängel beheben können.

Aus dem derzeitigen Bestand der Straßenmöblierung werden einzelne Straßenmöbel oder Möblierungsgruppen exemplarisch herausgegriffen, die zu allgemeinen Problemen der Stadt- und Verkehrsplanung führen.

Im ersten Schritt sollen keine gänzlich neuen Gestaltungen entworfen werden, vielmehr geht es um einen behutsamen Umgang mit dem derzeitigen Bestand. Durch bauliche und organisatorische Eingriffe sollen grundsätzliche Mängel behoben werden. Dies stellt insofern eine Vorauswahl dar, da hierbei der finanzielle Aufwand für eine "ideale" Gestaltung aus ästhetischer Sicht von vornherein als übermäßige Belastung des öffentlichen Haushaltes eingestuft wird. Ebenso wird die heutige Nutzung der Straße als prinzipiell vernünftig eingeschätzt. Die Vorschläge sollen nicht in einer Weise wirken, welche die bisherige Entwicklung der Straße umkehren würde. Eine solche Umstrukturierung, falls erwünscht, bedürfte einer umfassenden Untersuchung und müßte durch Prognosen auf ihre wirtschaftliche Tragfähigkeit gestützt werden. Doch auch eine behutsam durchgeführte Veränderung der Straßenmöbelgestaltung hat Auswirkungen auf die Nutzung der Straße. Daraus ergeben sich einerseits Lösungen für bestehende Konflikte im Straßenraum, andererseits auch negative Auswirkungen.

In einem zweiten Schritt sollen diese Auswirkungen der unterbreiteten Gestaltungsvorschläge in Hinsicht auf die Funktion einzelner Straßenmöbel und die Nutzung bzw. die Funktion der Straße hinterfragt werden. Dabei werden erneut Maßnahmevorschläge gemacht, die über die Gestaltung der einzelnen Straßenmöbel hinausgehen, die Gestaltungsvorschläge aber unterstützen. Sie Ersatzlösungen für die bisher von Straßenmöbeln übernommenen Funktionen an. In einer Bewertung muß unter Berücksichtigung der übergeordneten Ziele der Stadtentwicklung zwischen positiven und negativen Folgen des Gestaltungsvorschlags abgewogen werden. Entweder kann der Gestaltungsvorschlag bestätigt werden oder es erfolgt eine räumliche oder zeitliche Einschränkung.

Die diskutierten Vorschläge beziehen sich, wenn umfassende Eingriffe in den Straßenraum nötig sind, auf verschiedene in Abb. 6.1 aufgelistete Straßentypen, die nach Bebauung, Straßenraumbreite und Verkehrsintensität unterschieden werden.

Abb. 6.2: Hauptstraße mit Gehweg-verengender Abbiegespur, Nebenstraße ohne Gehwegvorstreckung (eigene Darstellung)

6.1 Anordnung

Die Anordnung der Straßenmöblierung sollte dem durch den städtebaulichen Kontext geformten Straßenraum folgen. Der im Untersuchungsgebiet vorwiegend gründerzeitlich geprägte Straßenraum soll sich in einer linear, orthogonal, axial und symmetrisch angelegten Straßenmöblierung wiederfinden. In Straßenräumen, die nach den Prinzipien der gegliederten und aufgelockerten Stadt angelegt sind, soll die Anordnung der Straßenmöbel den städtebaulichen Raum betonen und unterstützen.

6.1.1 Gestaltungsvorschlag: Regelhafte Anordnung der Straßenmöbel

Um die lineare Reihung der Straßenmöbel im Unterstreifen (Beleuchtung, Schilder etc.) gewährleisten zu können, sind Abbiegespuren, die den Gehweg verengen, zurückzubauen.

Im Kreuzungsbereich von Hauptstraßen wird - wie in Abb. 6.2 vorgestellt - der Gehweg in seiner vollen Breite erhalten, eine Abbiegespur kann durch eine Freihaltung in der Reihe der parkenden Autos gewährleistet werden (relevant für Straßentypen 2-5, s. Abb. 6.1). So wird die symmetrische Aufstellung der Straßenmöbel (Beleuchtung, Ampeln) im Abstand zu den Gebäudefluchten auch im Kreuzungsbereich erreicht, die Axialität der Straßenräume bleibt ungebrochen. Auf diese Weise trifft sich die Reihung der Straßenmöbel beider sich kreuzender Straßen parallel verlaufend zur Gebäudekante im rechten Winkel.

Erweiterungen des Gehwegbereiches zur Fahrbahn hin, sogenannte "Gehwegvorstreckungen", ermöglichen die lineare Führung der Straßenmöbel. Sie empfehlen sich als gestalterische Lösung insbesondere für Kreuzungen von untergeordneten Straßen (relevant für Straßentyp 1 u. 6, s. Abb. 6.1). Gehwegvorstreckungen erweitern den Gehweg in Richtung Fahrbahn üblicherweise um die Breite der Stellplatzflächen des jeweiligen Fahrbahnraumes. Sie geben daher die Möglichkeit Straßenmöbel mit großer Grundfläche, wie Telefonzellen, Litfaßsäulen, Buswartehäuschen sowie Verkaufsstände in der Reihe der Stellplatzflächen zu plazieren (siehe Abb. 6.3).

Man unterscheidet einseitige und zweiseitige Gehwegvorstreckungen. Einseitig angelegt wird jeweils nur eine Gehwegseite in den Straßenraum gestreckt. Bei einseitigen Gehwegvorstreckungen können die Stellplätze und Straßenmöbel nicht symmetrisch in den Straßenraum eingefügt werden. Symmetrisch angelegte Gehwegvorstreckungen sind dagegen mit der Berliner Blockrandbebauung und dem historisch symmetrisch angelegten Straßenraum kompatibel. Sie ermöglichen eine lineare Ausrichtung des Straßenbildes.

Abb. 6.3: Hauptstraße mit Abbiegespur in der Reihe der parkenden Autos, Nebenstraßen mit Gehwegvortreckung (eigene Darstellung)

Telefonzellen, Litfaßsäulen, Wartehäuschen und Verkaufsstände sind in ihrer Buntheit mit der Farbgebung und dem Eindruck parkender Autos vergleichbar. Da parkende Autos ohnehin einen städtebaulichen Einfluß durch ihre massive Präsenz ausüben, kann durch Einreihung der erwähnten Straßenmöbel ein harmonisierender Eindruck erlangt werden.

6.1.2 Abwägung

Neben positiven Auswirkungen auf das Straßenbild ergeben sich durch die Erweiterung der Gehwege Verbesserungen im Bereich des Fußgängerverkehrs, doch Verschlechterungen für den fließenden Autoverkehr.

Die Erhaltung der linearen Grundstrukturen im Straßenraum erleichtert für alle Verkehrsteilnehmer die Orientierung. Behinderungen des Fußgängerverkehrs durch Straßenmöbel, die in die Gehbahn hineinragen, entfallen. War bisher die Fortbewegungsgeschwindigkeit der Fußgänger durch Verengungen und durch die Standorte der Straßenmöbel eingeschränkt, so ist nun dem einzelnen Fußgänger die Möglichkeit zügiger Fortbewegung gegeben (Apel 1995, S. 187). Begegnungsvorgänge bei entgegengesetzten Fußgängerströmen, wie z. B. auch bei Rollstuhlfahrern oder Kinderwagen, werden erleichtert. Hindernissen für Blinde und Rollstuhlfahrer werden vermindert. So wird davon ausgegangen, daß es in Deutschland über eine Millionen Sehbehinderte gibt (Zurnieden 1993, S. 408). Neben Rollstuhlfahrern gibt es viele Gruppen, die mobilitätsbeeinträchtigt sind. Gehbehinderte, alte Menschen, Väter und Mütter mit Kinderwagen etc. profitieren in ihrer Mobilität ebenfalls von der Umsetzung o. g. Verbesserungen. Allen in ihrer Mobilität beeinträchtigten Personen helfen Gehwege in ausreichender Breite. Blinden und Sehbehinderten erleichtert eine durchgängige Breite und eine Eckausbildung ("spitze Ecken") mit geringem Radius (1,5 - 2,5 m) auftretende Schwierigkeiten bei der Richtungssuche zu bewältigen (Spath & Nagel 1995, S. 71). Die Interessen von Blinden und Rollstuhlfahrer kollidieren aber auch an der Hilfe, die Bordsteine für Blinde darstellen, denn sie bedeuten für Rollstuhlfahrer Einschränkungen und Hindernisse. Im Falle der Bordsteine wird dies mit dem Einbau von Sinusrillenplatten an abgesenkten Gehwegsbereichen entschärft.

Mit der Anlegung von Gehwegvorstreckungen läßt sich zusätzlich die Sicherheit der Fußgänger erhöhen. Durch die Verkürzung des Weges wird das Queren sicherer. Der Fußgänger kann bereits vom Bereich der Gehwegvorstreckung aus in die Fahrbahn einsehen, ein frühzeitiger Sichtkontakt zwischen Fußgänger und Autofahrer wird ermöglicht. Der zusätzlich vorhandene Platz an Kreuzungen vermindert die Gefahr, daß Fußgänger auf die Fahrbahn ausweichen oder abgedrängt werden. Die Verengung der Fahrbahn und die entstehende Torsituation bei der Aufstellung von Straßenmöbeln auf Gehwegvorstreckungen vermindern

die Fahrtgeschwindigkeit, das Unfallrisiko sinkt (EAE 85, S. 47). Mit der optischen Einengung wird dem Autofahrer, der aus einer Hauptstraße einbiegt, der Bereichswechsel deutlich angezeigt.

Abb. 6.4
Verschiedene Typen von Gehwegvorstreckungen in Nebenstraßen
(eigene Darstellung, nach: Spath & Nagel 1995, S. 96f)

Abb. 6.5
98%-Werte der NO_2-Immissionen in typischen Straßenschluchten der Berliner Innenstadt (Hintergrund- und Kfz-bedingte Zusatzbelastung)
(SenStadtUm 1993, S.107)

Abb. 6.6
Jahresmittelwerte der Benzol-Immissionen in typischen Straßenschluchten der Berliner Innenstadt (Hintergrund- und Kfz-bedingte Zusatzbelastung) (SenStadtUm 1993, S.107)

Abb. 6.7
Jahresmittelwerte der Partikel-Immissionen in typischen Straßenschluchten der Berliner Innenstadt (Hintergrund- und kfz-bedingte Zusatzbelastung) (SenStadtUm 1993, S.107)

Die Aufhebung der Abbiegespuren ist ein empfindlicher Eingriff in die Kapazität der Fahrbahnen, da diese sich weitgehend aus der Aufnahmefähigkeit der Kreuzungen ergibt (Apel 1995, S. 187).
Dies hat zunächst einmal einen größeren Anteil "zähflüssigen Verkehrs" (Staus) zur Folge. Die Luftschadstoffemissionen steigen, vorausgesetzt das Verkehrsaufkommen bleibt konstant (SenStadtUm 1992, S. 98). Die individuelle Mobilität mit dem Kfz wird eingeschränkt, der Wirtschaftsverkehr behindert.

Die Aufhebung von Abbiegespuren ist eine restriktive Maßnahme gegenüber dem motorisierten Individualverkehr (MIV). Die ökologischen Belastungen der Berliner Innenstadt durch den MIV sind aber schon heute so groß, daß eine Reduzierung ohnehin notwendig ist. In einer "Studie zur ökologischen und stadtverträglichen Belastbarkeit der Berliner Innenstadt durch den Kfz-Verkehr" der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umweltschutz (SenStadtUm 1992) wird die ökologische Belastung durch die Luftschadstoffbelastung und die Lärmbelastung wie folgt bewertet:

Für die Luftschadstoffbelastung werden die drei Schadstoffgruppen Stickoxide (davon NO_2), Kohlenwasserstoffe (davon Benzol) und Schwebstaub (Dieselpartikel) als Leitkomponenten herangezogen. Die herangezogenen Grenz- und Leitwerte für diese Schadstoffgruppen werden erheblich überschritten (vgl. Abb. 6.5, 6.6 u. 6.7). Dies bedeutet, daß die von den Schadstoffen ausgehenden schädlichen Umwelteinwirkungen Gefahren für die menschliche Gesundheit darstellen. Folglich müssen die Werte unterschritten werden, um den Schutz der menschlichen Gesundheit und den langfristigen Schutz der Umwelt zu gewährleisten.

Lärmbelastung wirkt sich ebenfalls negativ auf die Gesundheit aus. In 95 % der Wohnstraßen werden die empfohlenen Tagesgrenzwerte überschritten, davon in 70 % um die doppelte Schallintensität. In der Nacht werden sogar in allen Straßen des Untersuchungsgebietes die Grenzwerte überschritten. Die Straßen mit Kern- und Mischnutzung sind zu 66 % von einer Überschreitung des Tagesgrenzwertes betroffen.

Für die Senkung der Lärm- und Luftschadstoffbelastung ist folglich eine erhebliche Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs notwendig. Andere Maßnahmen wie etwa fahrzeugtechnische Verbesserungen oder eine Verflüssigung des Verkehrs, die ebenfalls eine Senkung der Immissionen erreichen könnten, reichen hingegen nicht aus, um eine Minderung unter die Grenzwerte zu erreichen (SenStadtUm 1989, S. 119ff).

Die Verbesserung der ökologischen Situation durch eine Reduzierung des MIVs, ist auch als eine politische Zielsetzung der Stadt Berlin formuliert. Im motorisierten Verkehr soll zukünftig 80% der Fahrleistung vom ÖPNV und lediglich 20% vom MIV getragen werden (Modal Split, SenVuB 1995, S. 5). Derzeitig werden nur etwa 53% der Wege mit dem ÖPNV zurückgelegt (Apel 1995, S. 187).

Durch die Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs und des Fahrradverkehrs soll in Berlin schon länger auf die Verkehrsmittelwahl Einfluß genommen werden. Es finden dabei verschiedene Strategien Anwendung. Eine Kapazitätserhöhung des ÖPNVs wird durch die Ausdehnung des S-Bahn-, U-Bahn-, Straßenbahn-, Busliniennetzes betrieben. Hierbei wird davon ausgegangen, daß das erhöhte Angebot einen zusätzlichen Bedarf weckt (Höppe/Lembcke/Wollmann 1994, S. 103). Durch die Bevorrechtigung der Busse auf eigenen Spuren werden Fahrzeiten verkürzt. Eine veränderte Tarifgestaltung, wie die Reduzierung der Fahrpreise bei Monatskarten (Umweltkarten), soll neue Kunden an den ÖPNV binden. Die Kombination mit einem Taxi-Ruf-Service, bei dem der Fahrgast ein Anschlußtaxi auf der Reststrecke seiner Fahrt bekommt, soll die Benutzung und Qualität in nachfrageschwachen Zeiten (z.B. nachts) fördern. Qualitative Aufwertungen, wie höherwertige Fahrzeuggestaltungen oder die Verbesserung der Ausleuchtung von U-Bahnstationen sollen dem öffentlichen Verkehrsmittel das "Arme-Leute-Image" nehmen. Die Orientierung über Fahrweg und zeitlichem Aufwand der Fahrt wird mit Kundenberatern und elektronischen Informationssystemen verbessert. Werbestrategien versuchen beispielsweise über die Darstellung der ökologischen Vorteile des ÖPNVs Autofahrer zum Umsteigen zu bewegen.

Die Maßnahmen zur Förderung des ÖPNVs führen aber auch zu einer erhöhten Mobilität, ohne daß zwingend Autofahrten reduziert werden. Umsteigevorgänge von Autofahrern auf das öffentliche Verkehrsnetz finden nicht ausreichend statt. Die Mobilität steigt bei insgesamt größerem Verkehrsangebot, neue motorisierte Fahrten werden induziert. Obwohl die Anzahl der Wege konstant bleibt (ca. 3 Ortsveränderungen pro Person und Tag), die zu bestimmten Anlässen (Arbeit, Einkauf, Freizeit u. a.) zurückgelegt werden, verlängern sich die zurückgelegten Wegstrecken. So wurde beispielsweise beim Neubau von U-Bahnen festgestellt, daß vermehrt Einkäufe in der Innenstadt - anstelle vor Ort - getätigt werden (Lippert 1991, S. 105f). Auch der ÖPNV als Teil des motorisierten Verkehrs bringt - wenn auch geringere - zusätzliche Luftschadstoffemissionen. Daher müssen weiterführende Maßnahmen ergriffen werden, um den Autoverkehrs einzuschränken.

Erst die Kombination von restriktiven Maßnahmen gegenüber dem motorisierten Individualverkehr mit fördernden Maßnahmen für den ÖPNV führt zu einer befriedigenden Reduzierung des Autoverkehrs

(Henckel/Holz-Rau 1994, S. 353ff).

Erfahrungen in anderen Städten Europas zeigen, daß die Veränderung des Modal-Splits in den Größenordnungen wie von der Stadt Berlin angestrebt (s. o.) nur durch diese Kombination erreicht werden kann (Höppe/Lembcke/Wollmann 1994, S. 105).

Fußgängerzonen und Zufahrtsbeschränkungen in bestimmten Stadtgebieten sind Maßnahmen mit dem stärksten lokalen Verlagerungseffekt des Autoverkehrs. Gerade aber der Anziehungseffekt der Fußgängerzonen verursacht hohes Verkehrsaufkommen. Andere Begleitmaßnahmen, wie die Bewirtschaftung des Parkraumes müssen diese Maßnahmen flankieren, um den Zielverkehr in die Innenstadt zu verringern. Dies kann durch finanzielle Maßnahmen, wie die in den zentralen Bereichen Berlins eingeführte Parkraumbewirtschaftung (hohe Parkgebühren), unterstützt werden. Darüber hinaus müssen andere Maßnahmen greifen, die in den innenstadtnahen Wohngebieten restriktiv auf den MIV wirken, damit diese nicht zum "Auffänger" des Innenstadtzielverkehrs werden. Dies kann einerseits durch die allmähliche Reduzierung der Parkplätze erreicht werden, andererseits durch die Verminderung der Fahrbahnkapazitäten.

Fazit

Eine Erweiterung der Gehwege im Untersuchungsgebiet durch den Rückbau der Abbiegespuren und den Ausbau von Gehwegvorstreckungen ordnet sich also in die Maßnahmen ein, durch Restriktionen Einfluß auf die Verkehrsmittelwahl zu nehmen. Sie unterstützen die Bemühungen, den Autoverkehr auf öffentliche Verkehrsmittel zu verlagern und erhöhen die verfügbare Fläche für Fußgänger.

Die lineare, orthogonale, axiale und symmetrische Anordnung der Straßenmöblierung wird mit dem Rückbau der Abbiegespuren und der Anlage von Gehwegvorstreckungen möglich und führt zu einer durchgehenden verbesserten Gestaltung des Straßenraumes.

Mit dem Gestaltungsvorschlag für die Straßenmöblierung wird die wünschenswerte Förderung des Fußgängerverkehrs und die angestrebte Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs unterstützt. Eine Modifizierung ist bei Betrachtung des gesamten Untersuchungsgebietes nicht notwendig. Die Art des Eingriffs in das Flächenverhältnis von Gehweg und Fahrbahn muß bei mittlerem Verkehrsaufkommen und Straßenquerschnitt örtlich abgewogen werden (relevant für Straßentypen 1, 4, 5). Gestalterische Einschränkungen bzw. Freiheiten ergeben sich erst, wenn Straßenräume gänzlich aus dem gründerzeitlichen Bebauungsschema herausfallen.

6.2 Anzahl

Die Fläche der Fahrbahnen und Gehwege soll einen offenen großzügigen Eindruck vermitteln, Straßenmöbel sollen in angemessenen Abständen zueinander stehen. Eine optische Segmentierung des Raumes durch dichte Abfolgen von Straßenmöbeln und Häufungen auf engem Raum gilt es zu verhindern, um auf diese Weise die Einzelgestaltung der Möbel stärker zur Geltung kommen zu lassen und die Vielzahl der optischen Eindrücke zu verringern. Gleichzeitig dürfen Straßenmöbelgruppen den Blick auf den Straßenraum nicht verstellen.

6.2.1 Gestaltungsvorschlag: Reduzierung der Anzahl von Straßenmöbeln

Eine Reduzierung von Straßenmöbeln kann durch die Entfernung bestimmter Straßenmöbel aus dem gesamten Straßennetz und ganzer Straßenmöbelgruppen aus den Straßenabschnitten erreicht werden. Dies bietet sich an, wenn Einzelobjekte besonders auffällig gestaltet sind oder durch ihre Anzahl das Straßenbild dominieren.

Ampelanlagen und Verkehrsschilder sollen aus Straßenabschnitten (also zwischen den Kreuzungsbereichen) herausgenommen werden. Sie stören mit ihrer vertikalen Ausrichtung die Längsausrichtung der Straßenabschnitte von Kreuzung zu Kreuzung. Gestalterisch sind sie fremde Elemente, da der Straßenabschnitt durch Elemente, wie (begrünte) Mittelstreifen und Reihungen gleichartiger Elemente, wie Bäume (Alleen), parkende Autos (Parkstreifen) und Leuchten geprägt ist. Diese Brüche finden kaum in der Bebauungsstruktur (Fluchtlinien) oder der Architektur Entsprechung. Kreuzungen dagegen sind städtebauliche Brüche der Längsausrichtung. Die platzartige Aufweitung, die besondere Architektur einer Eckausbildung, wie beispielsweise turmartige Erker, können durch vertikale Straßenmöbel, wie Straßennamensschilder und Leuchten mit höherer Leuchtpunkthöhe, verstärkt werden.

Die Verwendung von Pollern und Schutzgittern soll ebenfalls reduziert werden. Dadurch wird die optische Segmentierung zwischen Fahrbahn und Gehweg an einem großen Teil der Straßen entfallen. Die Verstellung der Gehwege in Querrichtung durch Poller wird damit beseitigt.

Pflanzbehälter sollen zwar den Straßenraum begrünen und eine gestalterische Aufwertung erreichen, ihre Wirkung auf das Straßenbild ist aber insgesamt als negativ zu bewerten. Müllcontainer verunstalten den Straßenraum an städtebaulich wichtigen Punkten wie Kreuzungen und Straßen mit breiten Querschnitten. Pflanzbehälter und Müllcontainer sollten daher nicht im Straßenraum verbleiben, der gewonnene Raum kann für eine angemessene Standortwahl besser gestalteter Elemente (Bänke) oder solche genutzt werden, die sich besser in den Straßenraum

integrieren lassen (Telefonzellen oder Werbeträger) (vgl. Kapitel 6.1).

Die vorgeschlagene Reduzierung ergibt insgesamt eine größere Freiheit bei der Standortwahl der verbleibenden Straßenmöbel, ihre Abstände können großzügiger bemessen werden. Das Straßenbild wird ruhiger und bietet einen offenen Eindruck. Besonderheiten der Gestaltung kommen besser zum Tragen.

6.2.2 Abwägung

Insgesamt vermindert eine Reduzierung der genannten Straßenmöbel im Gehwegbereich die Anzahl von Hindernissen. Gehwege werden "durchgängiger". Zusätzlich zu den in Kapitel 6.1 an Kreuzungen vorgeschlagenen Gehwegerweiterungen tritt eine weitere Verbesserung für den Fußgängerverkehr ein. Die im Straßenabschnitt meistenfalls durch eine übermäßige und ungünstige Straßenmöblierung eingeschränkte nutzbare Fläche der Gehwege wird erhöht.

Der Wegfall bestimmter Straßenmöbel zieht jedoch weitere Folgen nach sich auf die hier ebenfalls eingegangen werden soll. Sie werden pro Straßenmöbel getrennt betrachtet. Die zu diesem Zweck gewählte Reihenfolge ergibt sich aus den Überschneidungen und den in der Abwägung diskutierten Lösungsvorschlägen.

Reduzierung von Ampeln im Straßenabschnitt

Die Reduzierung von Ampeln im Straßenabschnitt berührt die Verkehrssicherheit. Ampeln befinden sich fast ausschließlich im Netz der übergeordneten Straßen (Straßentypen 1-5). Auf diesen Straßen ist die Unfallrate am höchsten. Etwa zwei Drittel aller Unfälle mit Personenschaden werden im Hauptstraßennetz verursacht. Der Wegfall von Ampelanlagen würde daher eine unerwünschte höhere Unfallrate mit sich bringen (Ludewig 1991, S. 6f).

Um die Sicherheit der Straßenquerung zu betrachten, gibt es aber zwei Herangehensweisen, die zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Werden erstens, wie zur Zeit in Berlin, verschiedene Querungsmöglichkeiten für Fußgänger einzeln untereinander verglichen, gibt eine Ampelanlage die beste Sicherung (Rennwanz 1995). Im Vergleich mit Zebrastreifen oder anderen Querungshilfen, wie Gehwegvorstreckungen und Mittelinseln, lassen sie keinen Zweifel am geforderten Verkehrsverhalten aufkommen, die Vorfahrt ist eindeutig geregelt. Insgesamt werden Ampelanlagen von Autofahrern stärker akzeptiert, obwohl die Mißachtung von Rotlichtzeichen als hoch eingeschätzt wird (SenVuB 1994, S. 17). Ampeln haben an Kreuzungen auch verkehrslenkende Funktion für den motorisierten Individualverkehr und gewährleisten eine gewisse Gerechtigkeit bei der Vorfahrt und einen gleichmäßigem Verkehrsfluß.

Die Ampelschaltungen der verschiedenen Kreuzungen sind, wo dies möglich ist, auf einem Streckenabschnitt in "Grüner Welle" geschaltet. Die reinen Fußgängerampeln, die außerhalb von Kreuzungen im Straßenabschnitt eingefügt sind, folgen der "Grünen Welle", so daß der Verkehrsfluß des MIV verbessert wird. Dies wird auch als vorrangiger Grund für die Anlage von Ampelanlagen angegeben (SenVuB 1994, S. 25).

Diese erste Betrachtungsweise vergleicht aber die Unfallhäufigkeit der verschiedenen Querungssicherungen nur lokal untereinander. So wird verglichen, ob in einem begrenzten Straßenabschnitt eine Ampelanlage oder ein Zebrastreifen die Unfallzahlen stärker senkt. Dabei werden die Unfallzahlen außerhalb dieses Abschnittes nicht betrachtet.

Die Sicherheit und das Unfallrisiko im Straßennetz werden aber auch durch andere Faktoren bestimmt:

Obwohl Ampeln zwar eine zeitlich begrenzte Nutzung der gleichen Fläche für Fußgänger oder den motorisierten Individualverkehr bedeuten, ist die Nützlichkeit von Ampeln für den Fußgänger erheblich geringer. Die Ampelphasen werden auf die Lenkung und die Flüssigkeit des MIV eingerichtet. Die Grünphasen für Fußgänger bilden dabei "Restzeiten". Ampelschaltungen können nicht für Fußgänger etwa zwischen zwei Kreuzungen - aufgrund der unterschiedlichen Gehgeschwindigkeit - aufeinander abgestimmt werden. Für ältere Menschen sind die Querungszeiten von Ampelschaltungen oft zu kurz. Dies führt zu streßreichen Überquerungen und hält sie in Folge davon ab, Ampeln überhaupt zu benutzen. Besonders die Verkürzungen von Querungszeiten, wie sie in Berlin angewandt werden, um die Grünphasen des motorisierten Individualverkehrs zu verlängern, führen zu einer Mißachtung der Rotphasen durch Fußgänger. Dies entsteht auch dadurch, daß die Standorte der Ampelanlagen oft nicht mit den Querungswünschen der Fußgänger übereinstimmen. Die durch Ampeln gesicherten Übergänge werden beispielsweise nicht mit den Bushaltestellen oder den U-Bahn-Eingängen koordiniert. Die Akzeptanz von Ampeln durch Fußgänger ist daher geringer. Eine weitere Folge von Ampelanlagen ist, daß etwa querende Fußgänger an ungesicherten Stellen von Autofahrern im Unrecht gesehen werden, obwohl die Querung der Straße hier nicht verboten ist. Das Queren der Straßen an ungesicherten Bereichen wird gefährlicher.

Die zweite Betrachtungsweise geht von einer stadtweiten Untersuchung der Unfallzahlen aus. Bei dem Vergleich von Städten mit unterschiedlichen Sicherungen für die Querung von Fußgängern, können zwei verschiedene Strukturen identifiziert werden. Einmal sind es die Städte, in denen die Querung nur punktuell (an Unfallschwerpunkten) durch Zebrastreifen oder Ampelanlagen gesichert wird. In anderen Städten werden nicht nur punktuell, sondern häufig Querungssicherungen bereitgestellt. Der Vergleich der Unfallzahlen zeigt, daß die Sicherung der Querung in diesen

Fällen erfolgreicher ist.

Niedrige Unfallzahlen sind aber nur in den Städten zu finden, wo die Querungssicherungen wiedererkennbare Gestaltungsmerkmale aufweisen und in regelmäßigen Abständen des gesamten Stadtgebietes vorkommen. Ist ein solches System vorhanden, wird die Sicherungsart unwichtiger. Weniger die Sicherungsart (Ampelanlage, Zebrastreifen, Gewegvorstreckung, Mittelinseln) wirkt mindernd auf die Unfallzahlen, sondern eine regelhafte, systematische Anordnung der Sicherungselemente. (Apel/Kolleck/Lehmbrock 1988, S.171)

Hierbei wird die Verknüpfung von Gestaltung und Verkehrsverhalten besonders deutlich. Erst eine wiedererkennbare Gestaltung im Straßenraum, die sich in der Standortwahl der Querungen als auch in deren Einzelgestaltung ausdrückt, schafft ein System, das die oben beschriebene Wirkung erreicht.

Der Bau von Ampelanlagen ist aufgrund der hohen Kosten durch finanzielle Restriktionen nur eingeschränkt möglich (SenVuB 1994, S. 25). Insbesondere der hohe Nachholbedarf an Sicherungsmaßnahmen im Osten der Berliner Innenstadt, treibt zur Zeit die Ausgaben in die Höhe. Daher soll hier ein regelhaftes System von Querungssicherungen vorgeschlagen werden, das gestalterisch besser zu bewerten ist und gleichzeitig mindernd auf die Unfallzahlen wirken kann. Die in Kapitel 6.1 beschriebenen Gehwegvorstreckungen bilden dabei die Ausgangsbasis. Durch ihre Anlage in Nebenstraßen und solchen übergeordneten Straßen, in denen Abbiegespuren nicht notwendig erscheinen (Straßentyp 6, eventuell 1, 4 u.5), bilden sie ein sinnvolles System. Dies ist in Berlin bereits in Verkehrsberuhigungszonen üblich. Die Ausdehnung der Gehwegvorstreckungen auf das gesamte Nebenstraßennetz würde diesen Effekt verstärken können. Um die Querung im gesamten Netz zu verbessern, sollten daher Gehwegvorstreckungen in Straßenabschnitten geschaffen werden.

Diese müssen sich aber nicht auf das Nebenstraßennetz beschränken. Zwischen den Reihen parkender Autos können sie auch im Hauptstraßennetz Platz finden. Der Abstand zueinander sollte dabei 100 m nicht unterschreiten, da Gehwegvorstreckungen im Straßenabschnitt nur so zusätzlich zu den mit Ampeln gesicherten Übergängen an Kreuzungen von Hauptverkehrsstraßen und den Gehwegvorstreckungen im Kreuzungsbereich von Nebenstraßen, systematisch angelegt werden können. Entsprechende Untersuchungen haben zwar ergeben, daß auch Abstände von 100 - 200 m ausreichen würden (Apel/Kolleck/Lehmbrock 1988, S.171), doch beziehen sich die Ergebnisse in erster Linie auf kleinere Städte als Berlin. Die Dichte der Bebauung und die für Berlin typische Mischnutzung, gerade im Bereich des Untersuchungsgebietes, ergeben sowohl höhere Kfz-Dichten als auch eine höhere Querungsintensität durch Fußgänger. Weiterhin gestalten sich Blockstrukturen oft so, daß bei einem Regelabstand von mehr als 150 m, eine sinnvolle Einfügung der

Gehwegvorstreckung auf der Hälfte des Straßenabschnittes nicht möglich ist.

Bei größeren Verkehrsmengen werden Lichtsignalanlagen nötig, um Fußgängern die Querung zu ermöglichen, da die Lücken des Fahrzeugflusses für eine sichere und ungehinderte Überquerung zu klein sind. Die Einsatzgrenze dieser Vorstreckungen liegt zwischen 800 - 1.200 Kfz pro Stunde und Richtung. Dies entspricht etwa der derzeitigen Verkehrsstärke der Uhlandstraße (Straßentyp 1, vgl. Abb. 6.1).

Fazit
Für Straßenabschnitte, möglicherweise auch Kreuzungen mit mittlerem Verkehrsaufkommen, bieten Gehwegvorstreckungen daher einen guten Ersatz für teure Ampelanlagen (Straßentyp 1, s. Abb. 6.1). Da gerade im Ostteil der Stadt viele Straßen umgebaut werden müssen, ergeben sich zuvorderst finanzielle Vorteile bei Anlage von Gehwegvorstreckungen, außerdem würden diese sich gestalterisch gut einfügen. Die Linearität des Straßenraumes wird nicht gebrochen, da die Vorstreckungen weitgehend von den parkenden Autos verdeckt werden. Die rhythmische Reihung der Vorstreckungen entspricht mehr dem Straßenabschnitt, als die gestalterische Wirkung der Ampeln, da sie durch ihre vertikale Ausrichtung und ihren Standort zum Bruch der Linearität führen.

Reduzierung von Schutzgittern
Auch eine Reduzierung von Schutzgittern berührt das Unfallrisiko. Diese werden zwar an gefährlichen Straßenabschnitten mit hoher Fußgängerfrequenz aufgestellt, um die Querung der Straße zu minimieren (Rennwanz 1995), über direkte Wirkungen auf das Unfallgeschehen liegen jedoch keine Erfahrungen vor (SenVuB 1995, S. 21). Zum Unfallgeschehen auf den verbleibenden ungesicherten Bereichen werden ebenfalls keine Aussagen getroffen. Da eine Wirkungslosigkeit von Schutzgittern ohne genauere Untersuchung nicht nachgewiesen werden kann, würde das Entfernen unter Umständen ein Sicherheitsrisiko bedeuten.

Zur besseren Abschätzung der möglichen Folgen, können daher Hypothesen aufgestellt werden. Schutzgitter halten den hohen technischen Anforderungen eines Aufpralls stand, dieser Sicherungsansatz aber bleibt punktuell und gestaltet sich kostenintensiv. Schon heute werden aus finanziellen Gründen nicht alle gefährlichen Abschnitte gesichert. Dies würde ohnehin einen unerwünschten Zerschneidungseffekt des Straßenraumes nach sich ziehen. Für jüngere Menschen können Schutzgitter eine zusätzliche Gefahrenquelle darstellen, wenn sie sich vom Queren der Straße nicht abhalten lassen und sie über das Schutzgitter klettern.

Abb. 6.8: Schutzgitter als erhöhte Sitzmöglichkeit (Brunn 1994, S. 671)
Abb. 6.9: Stufen als unverbindliche Sitzgelegenheit (Brunn 1994, S. 671)

Im Zusammenhang mit Ampelanlagen bilden Schutzgitter an großen Hauptverkehrsstraßen (Straßentyp 2 u. 3, vgl. Abb. 6.1) jedoch ein wiedererkennbares ortsübliches Sicherungselement, das sowohl Autofahrern als auch Fußgängern, schon optisch "Gefahr" signalisiert. Auf diese Weise kann sich eine Schutzwirkung entfalten, die das Verhalten der Verkehrsteilnehmer beeinflußt. Gleichzeitig dürften die Schutzgitter dem Autofahrer signalisieren, daß das in den gesicherten Bereichen mit weniger querenden Fußgängern zu rechnen ist. Dem Autofahrer wird - trotz bestehenden Unfallrisikos - "Vorfahrt" suggeriert und durch das Halten der Geschwindigkeit wird eine Verflüssigung des MIVs erreicht.

Deshalb kann die Reduzierung der Schutzgitter eine Verbesserung des Fußgängerverkehrs bewirken. Vor allem lange Straßenabschnitte werden für den Fußgängerverkehr querbar, der Zerschneidungseffekt wird verringert. Einer Nutzung der Hauptverkehrsstraßen als Wohnstraßen, Einkaufs- und Versorgungszentren würde Rechnung getragen.

Im Gegensatz zu Bänken, bieten Schutzgitter eine erhöhte Sitzmöglichkeit an belebten Orten, wie beispielsweise in Kreuzungsbereichen. Dort kommen offene, exponierte Sitzgelegenheiten dem Bedürfnis von Straßennutzern entgegen, zu sehen und gesehen zu werden (Brunn 1994, S. 671). Dies entspricht den anonymen großstädtischen Straßen, da hierdurch soziale Kontrolle ausgeübt und Sicherheit gegeben werden kann. Als zusätzliche Sitzgelegenheit sind die Schutzgitter zum kurzen Ausruhen und Warten geeignet. Ihr Abbau bedeutet daher den Verlust einer Funktion, die zwar nicht vorgesehen ist, aber eine gute Funktionsergänzung im öffentlichen Raum darstellt.

Ebenso verhält es sich mit der Benutzung von Schutzgittern zum Anschließen von Fahrrädern. Dem zunehmenden Fahrradverkehr fehlen genügend Abschließmöglichkeiten, so daß alle sich bietenden Möglichkeiten genutzt werden. Das Entfernen der Schutzgitter kann daher auch in dieser Hinsicht eine Angebotsminderung darstellen. Dies steht dem Bestreben entgegen, den Fahrradverkehr als die - hinter dem Fußgängerverkehr - umweltfreundlichste Verkehrsart zu fördern (SenVuB 1995, S. 6).

In der Abwägung zwischen den genannten positiven Folgen der Reduzierung für die Querungsmöglichkeit der Straßen und dem verbleibenden Unfallrisiko durch notwendig werdende erhöhte Aufmerksamkeit, können in bestimmten Straßen und Straßenabschnitten alternative Maßnahmen Schutzgitter ersetzen.

Schon heute werden auf einigen Hauptverkehrsstraßen Busspuren dort eingerichtet, wo mehr als eine Fahrspur pro Richtung vorhanden ist. Prominentestes Beispiel ist der Kurfürstendamm. Aber auch in anderen Straßen, wie in der Hardenbergstraße, finden sich Busspuren. Sie haben den Zweck, bei großem Verkehrsaufkommen Busse zu bevorrechtigten. Diese Maßnahme ist gleichzeitig ÖPNV-fördernd und MIV-einschränkend. Die Fahrzeiten der Buslinien können verkürzt werden, dies kommt nicht nur dem Fahrgast zugute, da durch den beschleunigten Fahrzeugumlauf weniger Fahrzeuge für die gleiche Taktdichte eingesetzt werden können. Die Finanzierung des ÖPNVs wird verbessert. Der Abzug einer Fahrspur senkt zwar die Kapazität des MIV, doch ist eine niedrige Unfallhäufigkeit auf den Spuren zu verzeichnen, obwohl Taxen und der Fahrradverkehr auf diesen Spuren mitgeführt werden (ADFC/SRG 1993, S. 15). Die Beachtung der Busspuren wird, entgegen den Erwartungen, zufriedenstellend eingehalten. Gibt es neben der Busspur nur noch eine Spur für den Autoverkehr (Straßentyp 2), erleichtert sich die Querung für den Fußgänger. Einerseits wird der gefährliche Querschnitt geringer, andererseits werden im Autoverkehr weniger - für den Fußgänger schlecht nachvollziehbare - Überholvorgänge durchgeführt. Die Unfallhäufigkeit auf Hauptverkehrsstraßen mit einer Spur pro Fahrtrichtung ist insgesamt etwa dreimal geringer als mit mehreren Spuren (Apel/Kolleck/Lehmbrock 1988, S.170).

Abb. 6.10: Fahrradständer mit schlechter Diebstahlsicherung
(ADFC 1995, S. 26)
Abb. 6.11: Falscher Standort von Fahrradständern (Planwerk 1988, S.36)

So können Busspuren wie Sicherheitsbarrieren zwischen Autofahrbahn und Gehweg funktionieren. Die Busspur bleibt durch die geringere Fahrzeugfolge übersichtlich, sie dient - wenn sie frei ist - für den Fußgänger als Aufstellfläche. Direkter Sichtkontakt zwischen Autofahrer und Fußgänger wird möglich und nicht durch Baumreihen oder parkende Autos behindert. An Straßen mit Busspuren befinden sich teilweise noch Schutzgitter, die als eine unnötige Behinderung des Fußgängerverkehrs erscheinen. Bei Abbau von Schutzgittern an Straßen mit Mittelstreifen sollten daher auch hier die Schutzgitter oder andere Barrieren entfernt werden.

Da das Verhalten von Kindern unberechenbar ist, wenn sie aus Kindertagesstätten und Schulen stürmen, ist der Abbau von Schutzgittern hier nicht geboten. Hecken, die aus gestalterischer Sicht als Begrenzung vorzuziehen sind, könnten die Neugier von Kindern wecken und stellen ein weiteres Sicherheitsrisiko dar. Schutzgitter sind als trotz veränderter Straßenraumaufteilung an einigen Stellen notwendig. Bei Verringerung der Anzahl von Schutzgittern könnten qualitativ höherwertige Zäune installiert werden. Gehwegvorstreckungen, eventuell mit Bänken ergänzt, könnten einen Wartebereich vor den Einrichtungen schaffen, so daß die Gefahr, daß Kinder unvorsichtig auf die Straßen laufen, gemindert wird.

Höherwertige Sitzgelegenheiten können ebenfalls als Ersatz von Schutzgittern gewählt werden, um nach dem Entfernen den Verlust dieser Aufenthaltsfunktion auszugleichen. Hierbei besteht die Chance, diese Sitzgelegenheiten von der Straße abzurücken, um eine angenehme Aufenthaltsmöglichkeit zu schaffen. Auf den Gehwegen fehlen genügend Ruhemöglichkeiten für ältere Menschen, diese werden benötigt, damit den Senioren die Mobilität erhalten bleibt (BfLR 1995, S. 64). Auf Sockeln stehende Bänke erfüllen im Gegensatz zu Schutzgittern diesen Bedarf. Außerdem erfüllen sie den Wunsch nach Übersicht und Sichtbarkeit.

Mobile Stühle oder Bänke können auf großen Gehwegen dem Bedürfnis nachkommen, den Standort des Sitzmöbels individuell zu wählen. Hierbei haben sich in anderen Städten eiserne Stühle und Bänke bewährt, die zwar verschoben werden, aber durch ihr Gewicht nicht gänzlich entfernt werden können (Brunn 1994, S. 673). Neben den Bänken und Stühlen, die für einen längeren Aufenthalt geeignet sind, sollten auch für kurzes Ausruhen und Warten Möglichkeiten geschaffen werden. Hierfür sind ganz besonders Stufen im öffentlichen Raum geeignet. Treppen vereinigen die Möglichkeit der Fortbewegung und des Verweilens in ein und demselben Baukörper, als Gestaltungselement angewendet und ggf. mit Rampen ergänzt müssen Treppen die Mobilität behinderter Menschen keineswegs einschränken. Die üblichen Abmessungen von Treppenstufen machen es unbequem, dort länger zu sitzen, es ist unmöglich dort zu liegen. Das Problem unerwünschten Aufenthaltes muß nicht durch prohibitives Design (Einzelsitzbänke aus Metallgitter, siehe Abb. 5.31, Kapitel 5.3) gelöst

werden, wenn man davon ausgeht, daß Menschen in der Großstadt hauptsächlich verweilen, um zu warten oder um eine Pause zu machen. Treppen ergeben ebenfalls einen Überblick. Die Distanz zum (Sitz-)Nachbarn kann frei gewählt werden. Weder Gemütlichkeit noch Anonymität werden vorgegeben. Die Wartung und Reinigung ist bei Treppen einfach und günstig. Treppen können im Straßenraum im Zusammenhang mit dem Neubau von öffentlichen Gebäuden, wie Verwaltungen, Kinos etc. und bei der Umgestaltung von Fußgängerzonen sowie bei besonders breiten Gehwegen angelegt werden.

Die Verminderung von Fahrradabstellmöglichkeiten durch Abbau von Schutzgittern ist ebenfalls ein Verlust, der im Zuge der Förderung des Fahrradverkehrs negativ bewertet werden muß. Der große Bedarf an Fahrradständern ist im Untersuchungsgebiet augenfällig, da Hausfassaden, Verkehrsschilder, Baumschutzbügel etc. hierfür überall benutzt werden.

Abstellanlagen müssen gewisse Mindestanforderungen erfüllen. Für Kurzzeitparker, d. h. vor allem für Kunden, Besucher und Gäste, ist eine leichte Erreichbarkeit entscheidend dafür, daß die Anlagen überhaupt benutzt werden. Sie müssen daher besonders nahe an den Zielpunkten liegen. Gewährleistet werden sollte durch Fahrradständer: problemloses Ein- und Ausparken, fester Halt für das Fahrrad am Schwerpunkt und nicht nur am Vorderrad (insbesondere beim Be- und Entladen), Abschließbarkeit des Rahmens und mindestens eines Laufrades, ausreichender Abstand zwischen zwei Fahrrädern (um ein Verhaken von Bremshebeln und Einzelteilen sowie das Verschmutzen von Kleidung zu verhindern), soziale Kontrolle der Anlage (insbesondere für Radfahrerinnen), gute Einsehbarkeit, Beleuchtung, gute Erreichbarkeit. (ADFC 1995, S.8)

Abb. 6.12: Fahrradständer mit integrierter Werbung (ADFC 1995, S. 26)

Gut geeignet sowohl für Kurz- als auch für Langzeitparker sind die sehr einfach konstruierten Anlehnbügel. Sie erfüllen alle Benutzeranforderungen.
Im Untersuchungsgebiet werden Fahrradständer meistens als brüstungshohe Bügel, Spiralen etc. installiert, bei denen auch der Rahmen und das Hinterrad anschließbar sind. Vorgehalten werden öffentliche Fahrradständer an öffentlichen Gebäuden, in Einkaufszonen etc.

Eine Aufstockung des Angebotes wird seit kurzem an U-Bahn-Eingängen durch die Aufstellung von Anlehnbügeln erreicht. Dies kommt dem Bedarf entgegen. Die wahllose Aufstellung widerspricht aber den in Kapitel 6.1 geforderten Prinzipien der Anordnung. Die Einzelgestaltung der Fahrradbügel soll eine unauffällige Einordnung in den Straßenraum möglich machen. Daher müssen nach den oben genannten Prinzipien die Ständer entweder linear im Unterstreifen oder in Gruppen orthogonal in die Reihe parkender Autos eingefügt werden.

Zur weiteren Förderung des Fahrradverkehrs ist aber auch dem Bedarf nach abschließbaren Anlagen entgegenzukommen. Für Langzeitparker, die ihre Räder den ganzen Tag oder über Nacht abstellen, haben Diebstahl- und Witterungsschutz einen besonders hohen Stellenwert. Die Abstellanlagen können etwa 70 m von Zielort entfernt aufgestellt werden. Wie wichtig die Diebstahlsicherheit auch für die Erhöhung der Fahrradnutzung ist, zeigen Erfahrungen in Japan. Dort werden nur sehr wenige Räder gestohlen und Tausende Japaner nutzen das Fahrrad als Zubringer zum Öffentlichen Verkehr. Es gibt sogar automatische Fahrradparkhäuser mit bis zu 8.000 Einstellplätzen. In den USA hingegen ist die Diebstahlgefahr sehr groß. In Baltimore z. B. sind schon 25% der Radler mindestens einmal bestohlen worden; 20% von ihnen gaben daraufhin das Radfahren auf. (ADFC 1995, S. 6)

Abschließbare Fahrradboxen sichern vor Diebstahl, können aber Fahrräder auch wettergeschützt unterbringen. Sie sind besonders für das längerfristige Abstellen an Bahnhöfen oder an Wohnhäusern geeignet. Sie sind mit einem Schloß versehen, die Benutzung ist kostenlos oder gegen Pfand bzw. Miete möglich. Auch die Kombination mit einem Computer und einer Chipkarte ist denkbar. Diese Gemeinschaftsanlagen können privat durch Werbeträger, von den Verkehrsbetrieben oder privat gegen Gebühr betrieben werden. (ADFC 1995, S. 15) Die verschiedenen Kriterien für Fahrradboxen sprechen für eine Anlage im Zusammenhang mit Wartehäuschen. Hier ist vor allem die soziale Kontrolle durch die wartenden Fahrgäste, die Beleuchtung und eine gestalterische Zuordnung zu gleichfalls überdachten Anlagen ausschlaggebend.

Abb. 6.13: Fahrradboxen im Straßenraum (eigene Darstellung)

Fazit
Eine Reduzierung der Schutzgitter bewirkt eine Aufhebung der Zerschneidung des Straßenraumes und vergrößert die Bewegungsfreiheit der Fußgänger. Die Sicherheit beim Queren der Straße kann mit dem Einsatz von Busspuren verbessert werden. Vor öffentlichen Gebäuden, insbesondere vor Schulen und Kindertagesstätten kann die Einrichtung von Gehwegvorstreckungen die Sicherheit erhöhen, wenn auch auf Schutzgitter dort nicht vollständig verzichtet werden kann. Der Nutzung der Schutzgitter als erhöhte Sitzgelegenheit und Fahrradanschlußmöglichkeit muß Ersatz geboten werden.

Reduzierung von Pollern und Pflanzbehältern
Die Parkregeln gelten unter allen Verkehrsregeln als diejenigen, die am wenigsten beachtet werden (Appel/Baier/Peter 1988, S.124). Mit der Entfernung von Pollern oder auch Pflanzbehältern, die als Trennung zwischen Fahrbahn und Gehweg funktionieren, riskiert man, daß das Parken auf Gehwegen zunimmt. Dies betrifft vor allem drei Bereiche im Gehwegbereich: Kreuzungen, in denen Gehwegvorstreckungen angelegt sind, Gehwegflächen, die über Hauseinfahrten zu erreichen sind, und Gehwegränder zur Fahrbahn hin, wenn im Fahrbahnbereich keine Parkspur vorgesehen ist. In Straßen, in denen heute schon das Parken am Fahrbahnrand vorgesehen ist, besteht die Gefahr, daß Autos unter Ausnutzung von Gehwegfläche quer einparken.

Durch die Entfernung der Pflanzbehälter wird Grün aus dem Straßenraum entnommen. Gleichzeitig entfällt die Möglichkeit auf Pflanzbehältern und auch flachen Betonpollern zu sitzen.

Die Ursache für die Mißachtung von Parkregeln erklärt sich aus einem objektiven und subjektiv empfundenen Parkraummangel. Mit der Aufstellung von Pollern und Pflanzbehältern reagiert die Verwaltung auf dieses Symptom.

Hierbei muß zwischen Gebieten mit Kern- und Wohnnutzung unterschieden werden. In Kerngebieten ist in Deutschland das Parkraumangebot sehr groß. Private und städtische Parkhäuser bieten zusammen mit dem Stellplatzangebot in den Straßen z. T. sogar ein Überangebot (Baier 1992, S. 124). Hier wird das Parkangebot subjektiv als gering eingeschätzt, da Parkhäuser aus finanziellen Überlegungen nicht in Betracht gezogen werden. Gerade in der Innenstadt kann eine Parkraumbewirtschaftung die Kosten des Parkens auf öffentlichem Straßenland so angleichen, daß die vorhandene Stellplatzkapazität auch in Parkhäusern ausgenutzt wird oder eine Verlagerung des MIV auf den ÖPNV stattfindet.

In Wohngebieten stellt der Parkraummangel ein anderes Problem dar. In

der vorwiegend mehrgeschossigen Blockrandbebauung des Untersuchungsraumes sind wenig private Stellflächen vorhanden. Im öffentlichen Straßenraum ist oftmals nicht genügend Stellplatzfläche vorhanden.

So ist beispielsweise in Kreuzberg selbst bei Queraufstellung der parkenden Autos rein rechnerisch vor der Gebäudefront nicht so viel Stellplatzfläche vorhanden, wie man nach Wohnungsanzahl und Motorisierungsgrad brauchte (Planwerk 1988, S. 13). Der Motorisierungsgrad ist in Berlin verglichen mit anderen Großstädten bei 350 Kfz/1.000 Einwohner gering (FNP 1994, S. 176). Er wird aber für das Jahr 2010 auf 440 Kfz/1.000 E. prognostiziert. Die Flächenbeanspruchung wächst proportional zur Motorisierung, solange der Verkehr nicht mehrgeschossig untergebracht wird. Die Parkraumbewirtschaftung stößt daher in Wohngebieten auf Grenzen.

Die Möglichkeit einer Entlastung des Parkdruckes durch Parkraumbewirtschaftung in Wohngebieten, kann aufgrund des hohen Status, den das Automobil verleiht und der Notwendigkeit der Fahrzeugbenutzung für die Berufsausübung, nur bei extremen finanziellen Belastungen erreicht werden. Gleichzeitig wäre jedoch mit einer Erhöhung des privaten Angebotes an Stellplätzen zu rechnen.

Eine derartige Erhöhung der Stellplatzkosten muß auf ihre Sozialverträglichkeit überprüft werden. So kann es kurzfristig zu sozialen Härten führen, wenn der Autobesitz für die berufliche Ausübung notwendig ist. Langfristig kann ein sozialer Verdrängungsprozeß eingeleitet werden, der die Probleme auf andere Stadtteile verlagert.

Abb. 6.14: Winterfeldstraße 1989: Einfache aber eindeutige, sichere Straßenraumgestaltung ohne Notwendigkeit von Pollern, Markierungen etc.

(SenStadtUm 1989, S.27)

Andererseits bleibt das kostenlose Abstellen von Bewohnerfahrzeugen in Wohnstraßen problematisch, weil es zu Lasten anderer Straßenraumfunktionen geht (Aufenthalt, Kommunikation, Spiel, öffentliche Wohnungs- und auch Gewerbeergänzungsbereiche sowie Wegemöglichkeiten für nichtmotorisierte Verkehrsteilnehmer).

So müssen mehrere Strategien dem Parkraummangel entgegentreten. Einerseits ist eine allmähliche Einführung und Erhöhung der Stellplatzgebühren, d. h. eine Parkraumbewirtschaftung auch in Wohngebieten anzustreben. Diese muß aber langfristig angelegt sein und durch eine Stärkung des ÖPNVs die Mobilitätschancen auch für wirtschaftlich schwache Bewohner ausgleichen. Zusätzlich ist die Schaffung von Stellflächen außerhalb des Straßenlandes auch durch die öffentliche Hand anzustreben, um die Möglichkeit des Autobesitzes für Arbeitnehmer zu schaffen, die privat finanzierte Lösungen nicht bezahlen können, aber zur Berufsausübung das Auto unbedingt benötigen. Die Vermeidung eines weiteren Flächenverbrauchs durch private Stellflächen ist durch den Bau von Tiefgaragen zu vermeiden, da die Aufenthalts- und Erholungsflächen in den Innenstadtgebieten auf diese Weise erhalten bleiben.

Trotz dieser Maßnahmen bleibt eine Überwachung des Parkraumes unabdingbar, da Parkraummangel bestehen bleibt und selbst bei großzügigerem Angebot Parkregelverstöße aus Bequemlichkeitsgründen zu erwarten sind.

Eine Parkraumkontrolle gestaltet sich für die öffentliche Hand finanziell günstiger als bauliche Maßnahmen durch Poller und Pflanzbehälter, denn bauliche Maßnahmen zur Sicherung der Funktionen des Gehweges werden durch Mittel der öffentlichen Hand finanziert, während Parkraumkontrolle durch kommunale oder private Firmen kostenneutral durchgeführt werden kann. Die in zentralen Bereichen Berlins eingeführte Parkraumbewirtschaftung arbeitet bereits kostendeckend, (Verkehr in Berlin 1995, S. 6), indem die Kosten den Falschparkern selbst auferlegt werden und man Übertretungen mit Bußgeldern ahndet. Bei baulichen Maßnahmen werden die Kosten des Falschparkens dagegen auf die Öffentlichkeit übertragen, quasi externalisiert.

Die Parkraumkontrolle als Schutz der Gehwegbereiche vor Falschparkern ist aber nicht wirksam, solange die Kontrollen nur sporadisch erfolgen und die Strafen gering sind. Eine ständige Kontrolle ist notwendig und personalwirtschaftlich gut vertretbar, weil mit Bußgeldern Einnahmen erzielt werden (Lindemann 1993, S. 818f).

In Umfragen hat außerdem die polizeiliche oder kommunale Überwachung von Verkehrsregeln - in erster Linie Geschwindigkeits- und Parkregeln - und die Ahndung von Regelverstößen eine hohe Akzeptanz in der Bevölkerung. Häufigere Kontrollen finden dabei eine höhere Zustimmung als der

Straßenumbau (Flächenhafte Verkehrsberuhigung 1992, S. 16).
An bestimmten Straßenabschnitten bleibt die Installation von Pollern trotzdem sinnvoll. Anziehungspunkte für Touristen werden von der Parkraumkontrolle kaum berührt, da hier kein Lerneffekt eintritt, bei ausländischen Kfz ist selbst die Ahndung schwierig. Zentrale Einrichtungen mit durchgängigen Öffnungszeiten, wie etwa der Bahnhof Zoologischer Garten, verführen zu kurzfristigem Falschparken. Auch weniger zentrale Punkte wie Videotheken sind davon betroffen. Hier ist die Einrichtung von Absperrungen mit der Gestaltung des Straßenraumes örtlich abzuwägen. Auch können an solchen Straßenabschnitten gestalterisch und funktional bessere Lösungen eingesetzt werden. So eignen sich auch Hecken und Sträucher zur Abgrenzung des Gehwegbereiches. Poller, die aus langlebigeren Materialien wie Stein oder Kunststein bestehen, können eine kurzfristige Sitzgelegenheit bieten (vgl. "Reduzierung von Schutzgittern).

Ein Ersatz für die entfernten Pflanzbehälter durch ebenerdige Anpflanzungen ist eine aufwendige Maßnahme, da hierbei der Straßenunterbau z. T. ausgehoben werden muß. Auch ohne Grünersatz wird die Entfernung der Pflanzbehälter als positive Gestaltungsmaßnahme bewertet. Langfristig ist anzustreben, geeignete Flächen zu entsiegeln. Pflanzbeete, die sich in breiteren Gehwegen in die lineare Struktur des Straßenraumes einpassen und mit Tiergartengitter gesichert werden, stellen gestalterisch eine bessere Lösung als Pflanzbehälter dar. Auch aber gibt es Blumen, die von Bewohnern oder Nutzern von Häusern (beispielsweise Kindertagesstätten) neben Bäumen gezogen werden. Diese "spontanen Grünpatenschaften" fallen daher besonders im anonymen innerstädtischen Raum ins Auge. Auch sie können mit Tiergartengitter gesichert werden. Pflanzbehälter, die in einem Ensemble mit anderen Straßenmöbeln oder als Ergänzung von Gebäuden aufgestellt wurden, können und sollten aus gestalterischen Gründen im Straßenraum verbleiben.

Fazit
Die Entfernung von Pollern und Pflanzbehältern aus dem Straßenraum kann im Zuge einer Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung und -kontrolle erfolgen. Nur in einigen Fällen ist die Beibehaltung von Pollern, wie beispielsweise vor hochfrequentierten Häusern, notwendig.

Reduzierung von Verkehrsschildern im Straßenabschnitt

Verkehrsschilder werden zur Verkehrslenkung und -sicherheit eingesetzt. Durch die vorgegebenen Regeln soll ein reibungsloser Ablauf vor allem des motorisierten Verkehrs gewährleistet werden. Die Verkehrsregeln werden aber oft verletzt. Dabei muß festgestellt werden, daß gerade die Verkehrsregeln, welche die Sicherheit des Verkehrs gewährleisten sollen, diejenigen sind, die am stärksten mißachtet werden. Daher ist die Aufstellung von Verkehrsschildern, solange sie ihre Funktion nicht zufriedenstellend erfüllen, nur bedingt sinnvoll. Die Bedingungen, die hierzu führen, sollen anhand der Geschwindigkeitsbegrenzungsschilder erläutert werden.

Auf die Einhaltung der 50 km/h Geschwindigkeitsbegrenzung muß vor Ort nicht hingewiesen werden, sie ist innerorts eindeutig geregelt (Lindemann 1993, S. 815f). Verkehrsschilder zur Geschwindigkeitsbegrenzung werden aufgestellt, um ihre Durchsetzung zu forcieren, d. h. das Verhalten an das erforderliche Sicherheitsmaß anzupassen (Rennwanz 1995). Trotzdem werden Geschwindigkeitsbegrenzungen von etwa 16 % der Autofahrer nicht eingehalten und von einer Minderheit erheblich überschritten (vgl. Abb. 6.16, SenVuB 1994, S. 15). Geschwindigkeitsbegrenzungsschilder allein erfüllen daher ihre Funktion nicht genügend. Deshalb wird die Geschwindigkeit zusätzlich überwacht.

Die Geschwindigkeitsüberschreitung bleibt trotz Forcierung der Beschilderung und Geschwindigkeitsüberwachung eine der häufigsten Unfallursachen bei Unfällen mit Personenschaden, d. h. mit Verletzten und Getöteten. Sie liegt in Berlin bei ca. 10 % aller Ursachen (vgl. Abb. 6.18). Die innerörtliche Aufstellung von Geschwindigkeitsbegrenzungsschildern von 50 km/h kann daher nicht als effektiv bewertet werden, auch hinsichtlich der Tatsache, daß diese Beschränkung innerörtlich ohnehin gilt. Die Straßen auf denen auch innerorts höhere Geschwindigkeiten zulässig sind (Autobahnen, Kraftfahrstraßen), sind in der Regel gut erkennbar.

Für die Betrachtung der Konflikte im innerstädtischen Straßenraum ist es notwendig zu erwägen, welche Maßnahmen die Sicherheit anstelle der Beschilderung erhöhen könnte. Unter dem Aspekt der Verhältnismäßigkeit greifen die bisherigen Maßnahmen zu kurz. Die Gefahr der Tötung durch unverantwortliches Verkehrsverhalten wird mit Ordnungswidrigkeiten gleichgesetzt. Dabei muß beachtet werden, daß trotz der nachlassenden Verkehrsdisziplin auch bei Fußgängern und Radfahrern, lediglich das Autofahren Todesfolgen mit sich zieht. Die Zahl der Verkehrsunfalltoten übersteigt die Zahl der im Arbeitsprozeß Getöteten weit und erreicht die Menge der tödlich Verunglückten bei Verrichtungen im Haushalt. Damit stellt der Unfalltod einer der häufigsten Todesursachen dar.

Abb. 6.15: Geschwindigkeitsüberschreitungen und - überwachungen in Berlin
(SenVuB 1994, S. 15)
Abb. 6.16: Straßenverkehrsunfälle in Berlin 1992 und 1993
(SenVuB 1994, S. 4)
Abb. 6.17: Geschwindigkeitsüberschreitung und -überwachung auf Autobahnen in Berlin (SenVuB 1994, S.16)

Diesem Handlungsbedarf wird auf Länder- und Bundesebene u. a. mit einer Neuregelung der Beschilderung nachgekommen. In einigen Ländern, wie etwa in Nordrhein-Westfalen, gibt es besondere Richtlinien zur Aufstellen von Schilderkombinationen. So erarbeitet auch das Bundesministerium für Verkehr zur Zeit eine Studie zur Reduzierung der im Straßenraum vorhandenen Schilder auf Bundesstraßen. Die Vielzahl der Informationen durch die aufgestellten Schilder wird dabei als Hindernis angesehen. Ziel ist daher erstens die Schilder auf ein notwendiges Maß zu reduzieren und Doppelinformationen zu vermeiden. Beispielsweise kann bei einer Geschwindigkeitsreduzierung auf 40 km/h auf ein gleichzeitiges Überholverbot auf dem gleichem Straßenabschnitt verzichtet werden. Darüber hinaus soll die Eindeutigkeit der Beschilderung verbessert werden, so daß für Straßenabschnitte, in denen für den Fahrer die gleichen Bedingungen hinsichtlich der Straßenbeschaffenheit, -breite etc. ersichtlich sind, auch das gleiche Fahrverhalten geboten ist (Schmidt 1995).

Ein zweiter Ansatzpunkt ist die Erhöhung der Geschwindigkeitskontrolle. Der Rückgang von Geschwindigkeitsüberschreitungen auf Autobahnen in Berlin innerhalb von vier Jahren von 19 auf 10 % der gemessenen Geschwindigkeiten, ist nach Angaben der SenVuB auf die Installierung von festen Radargeräten an Brücken über den Autobahnabschnitten zurückzuführen, die eine Verhaltensänderung der Verkehrsteilnehmer bewirkt hat. (vgl. Abb. 6.17, SenVuB 1994, S. 18). Der Vergleich mit der weniger wirksamen Geschwindigkeitsminderung durch die Überwachung auf anderen Straßen (siehe Abb. 6.15) macht deutlich, daß die punktuelle Überwachung wenig effektiv ist und fest installierte Radargeräte in regelmäßigen Abständen das Verkehrsverhalten langfristig beeinflußen können.

Der dritte Ansatzpunkt sind die Erfahrungen, die mit einer Minderung der Geschwindigkeit auf 30 km/h - Zonen gemacht wurden. Zwar liegen auch hier die Überschreitungen bei über 30 % der gemessenen Geschwindigkeiten (SenVuB 1994, S. 15), doch reduziert sich die Geschwindigkeit so, daß zwischen 30 und 50 % weniger Unfälle stattfinden. Vor allem die Schwere der Unfälle nimmt bei Einführung von 30 km/h-Zonen erheblich ab. Der Rückgang von Unfällen mit Personenschaden liegt bei 50 - 80 % (Brilon 1985).

Die Senkung der Geschwindigkeit auf 30 km/h erhöht daher die Sicherheit auf innerstädtischen Straßen am stärksten. Auf Hauptverkehrsstraßen in Deutschland konzentrieren sich etwa 2/3 der Unfälle mit getöteten nichtmotorisierten Verkehrsteilnehmern (Beckmann 1993, S. 188). Aus Sicherheitsgründen sollte die Geschwindigkeitreduzierung auch auf Hauptverkehrsstraßen ausgedehnt werden. Hiermit kann auch eine deutliche Verringerung der Luftschadstoffemissionen erreicht werden. Stickoxide werden bis zu 50 %, Benzol und Kohlenmonoxid bis zu 25 % reduziert.

Um abwägen zu können, auf welchen Straßen die Geschwindigkeit reduziert werden kann, müssen Zahlen über die Unfallhäufigkeit der einzelnen Straßen herangezogen werden. In der bereits genannten Studie der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umweltschutz wird die "Unfallkostendichte" der Straßen errechnet (SenStadtUm 1993, S. 48). Dabei werden die Kosten für Getötete, Verletzte und Sachschaden kumuliert und wie in Abb. 6.19 pro Straßenabschnitt des Untersuchungsgebietes angegeben.

Geschäftsstraßen, als auch Straßen mit beidseitiger Bebauung, weisen dabei die höchsten Werte auf. Die Reduzierung der Geschwindigkeit kann daher auf diesen Straßen, die sowohl Hauptverkehrsstraßen als auch "Hauptstraßen" mit starker Wohn- und Geschäftsfunktion sind, am ehesten die Unfallzahlen senken. Die Reduzierung der Geschwindigkeit in diesen Straßen würde den Verkehrsfluß zwar einschränken, doch muß der Ausgleich mit den Wohnfunktionen und starkem Fußgängerverkehr der Vorzug gegeben.

Die Reduzierung der Geschwindigkeit auch auf übergeordneten Straßen kann durch die Einführung von Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit erreicht werden, wovon nur die Straßen, auf denen eine höhere Geschwindigkeit erlaubt ist, ausgenommen werden. Um die Eindeutigkeit der Regelung zu erreichen, kommt einer zeitgleichen Realisierung in möglichst großen Teilen des Stadtgebietes eine große Bedeutung bei der Einführung zu (Schlüter 1993, S. 395). Außerdem hat sich bei Modellversuchen erwiesen, daß hierfür auf bauliche Umgestaltungen des Straßenraumes weitgehend verzichtet werden kann, wenn eine konsequente Geschwindigkeitsüberwachung durchgeführt wird (Topp 1992, S. 119). Wie oben erwähnt, haben Geschwindigkeitsüberwachungen eine hohe Akzeptanz in der Bevölkerung. Sie werden mehr als Umbaumaßnahmen befürwortet. Weiterhin kann durch die Ahndung der Geschwindigkeitsüberschreitung kostenneutral gearbeitet werden.

Abb. 6.18: Ursachen von Straßenverkehrsunfällen mit Personenschaden in Berlin (SenVuB 1994, S. 4)

Fazit
Im Gegensatz zu der fragmentarischen Einrichtung von Tempo-30-Zonen, wird eine klare Regelung des Verkehrsverhaltens geschaffen, die eine zusätzliche Beschilderung erübrigt. So müssen lediglich Straßen mit einer Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h ausgeschildert werden. Im verbleibendem Straßenraum kann dagegen weitgehend die Beschilderung zu Geschwindigkeitsbegrenzungen, zum Überholverbot, zur Beachtung von Kindern, Alten etc. entfallen. Die Kennzeichnung besonderer Gefahren durch einzelne Schilder wird deutlicher wahrnehmbar. Übersichtlichkeit und Gestaltung des Straßenraumes werden verbessert.

Abb. 6.19: Unfallkostendichte in Mio. DM je Kilometer in der Berliner Innenstadt (SenStadtUm 1993, S. 52)

Abb. 6.20: Gestaltungsvorschlag für die Zusammenfassung von Straßenmöbeln (Eigene Darstellung)

6.2.3 Gestaltungsvorschlag: Zusammenfassung von Straßenmöbeln

Eine Reduzierung der Anzahl von Einzelelementen im Straßenraum soll ebenso durch eine Zusammenfassung verschiedener Straßenmöbel erreicht werden. Besonders geeignet hierfür erscheinen im Untersuchungsgebiet die verschiedenen Werbeträger wie Uhren mit integrierter Werbefläche sowie Apotheken- und U-Bahn-Hinweisschilder. Diese sind zur Zeit einzeln auf Masten angebracht, zeichnen sich aber durch ähnliche Größenverhältnisse aus, sowie auch die quadratischen Grundrisse der Hinweisschilder denen von Telefonzellen ähneln. Alle gleichen sich aufgrund des verwendeten Materials (Glas), der Beleuchtung und der Buntheit. Durch eine Stapelung wird eine Zusammenfassung erreicht (siehe Abb. 6.20). So werden unterschiedliche optische Blickfänge konzentriert. Eine bisher verstreute Aufstellung der Straßenmöbel kann in eine Gesamtstraßengestaltung besser eingeordnet werden. Dieser städtebauliche Effekt verstärkt sich besonders bei Dunkelheit. Die Beleuchtung der Objekte prägt mit der Straßenbeleuchtung innerhalb der Gebäudefluchten einen gefaßten Raum.

Als Standortmöglichkeit können die Gehwegvorstreckungen (siehe Gestaltungsvorschlag, Kapitel 6.1.1) dienen. Auch können andere Straßenmöbel in diese Kombination integriert werden. Stadtinformationstafeln, wie beispielsweise in Charlottenburg verwendet, können bei einer geringfügigen Änderung der Abmessungen ebenfalls angefügt werden. Briefmarken- und Fahrausweisautomaten können in die Konstruktion, deren Außenabmessungen aus den Maßen der Telefonzellen entwickelt sind, hineingestellt werden. Die Höhe der "Türme" richtet sich nach der Einfügung in den jeweiligen Straßenraum. Die wichtigsten Kriterien sind die Breite der Gehwege und das durch Zentrumsfunktionen (Einzelhandel, Dienstleistungen etc.) geprägte Straßenbild, welches sich aus der Architektur, der Werbung an Häuserwänden und der Belebtheit der Straßen zusammensetzt.

6.2.4 Abwägung

Mit der Zusammenfassung wird die Anzahl der Hindernisse verringert, die nutzbare Fläche der Gehwege erhöht und eine klare Gliederung der Gehwege erreicht (siehe auch Kapitel 6.1.2 u. 6.2.2). Werden auf symmetrisch angelegten Gehwegvorstreckungen beidseitig die neuen hohen Straßenmöbel plaziert, entsteht eine Torsituation, die einen Bereichswechsel anzeigt und so gestalterisch zusätzlich auf die Geschwindigkeitsdämpfung wirkt (vgl. Gestaltungsvorschlag, Kapitel 6.1.1).

Die Aufstockung der Telefonzellen und die Verwendung der Rückseiten für Werbe- oder Informationszwecke kann den Anteil der beleuchteten Werbefläche erhöhen. Durch die Schaffung neuer Werbeflächen auf den Seiten des neuen Straßenmöbels besteht die Möglichkeit, Werbung an anderer Stelle abzuziehen. Nicht kombinierte, freistehende Werbeträger

können z. T. entfallen.

Aber nicht nur Werbung, die sich direkt auf der Straße befindet, ist für das Straßenbild problematisch, Dach-, Obergeschoß- und Brückenwerbung kann es auch sein. Die Genehmigungsbehörden haben Probleme, solche Werbung abzulehnen, da eine Verunstaltung schwer nachweisbar ist. Darüber hinaus verhindert eine mangelnde Verständigung innerhalb der Behörden die Umsetzung gestalterischer Ziele und Prinzipien. Das Ansinnen, eine Verunstaltung abzuwehren, ist nicht gefragt. Ob Werbeanlagen "gut" oder "schlecht" aussehen, ist nicht von Interesse, da dies als "Geschmackssache" betrachtet wird. Daher sieht man oft von einer Abwehr der Verunstaltung ab, sofern keine Baudenkmäler betroffen sind. Im allgemeinen versuchen sich Antragsteller und Behörden über eine Kompromißlösung zu verständigen, bevor eine zivilrechtliche Prüfung des Verunstaltungs-Tatbestandes riskiert wird. Einer wirksamen Kontrolle sind aufgrund des fehlenden Personals enge Grenzen gesetzt. Ungenehmigte Installationen werden von der Genehmigungsbehörde nur selten bemerkt. Deshalb wird ein Großteil der Außenwerbung gar nicht erst zur Genehmigung eingereicht. Teilweise stellen die Ämter Zeitarbeitskräfte ein, um durch Straßenbegehungen illegale Werbeanlagen ausfindig zu machen. (Kreutzer 1994)

Abb. 6.21: Werbesäule ohne weitere Funktionen (Spath & Nagel 1995, S. 134)

Das vorgeschlagene neue Straßenmöbel kann eventuell eine Sensibilisierung der Behörden erreichen. Wird es möglich, die Werbeanlagen im Straßenraum zusammenzufassen und nur an bestimmten Standorten aufzustellen, ergibt sich eine klarere Zielvorstellung, wie mit Werbung und Beleuchtung im städtebaulichen Umfeld umgegangen werden kann. Die Harmonisierung von Architektur und Werbung, die Vermeidung von Dach-, Obergeschoß- und Brückenwerbung kann dann möglicherweise erzielt werden. Denn obwohl die Rechtsprechung sogenannte Geschmacksurteile ausschließt, bleibt der Ermessensspielraum in den Genehmigungsbehörden sehr groß: Es liegt am "Mann in der Verwaltung", was zugelassen wird.

So wird, ähnlich wie im Konzept von Litfaß (vgl. Kapitel 3.3), der verunstaltende Plakate an Häuserwänden und Bäumen in einer Säule zusammenfaßte und dadurch ein neues Straßenmöbel erfand, die Zusammenführung der beleuchteten Werbeträger zum Prinzip.

Durch den Anschluß an das Telekommunikationsnetz können auch andere Informationsdienste angeboten werden. Zusätzlich zu Telefonen und Fahrausweisautomaten kann auch ein Teil der Rufsäulen der Feuerwehr, der Polizei und der Taxenunternehmen installiert werden, Sprechanlagen, beispielsweise nach dem Prinzip der Rufsäulen in den Berliner U-Bahnhöfen. Durch die Sichtbarkeit der Elemente erhöht sich die Nutzbarkeit der Hilferufsäulen.

Die Berliner Verkehrsbetriebe oder die Deutsche Bundesbahn können ihre Fahrplandienste an geeigneten Standorten anbieten, so wie dies z. B. in Stuttgart und Bonn praktiziert wird (Höppe/Lembcke/Wollmann 1994, S. 86f). Wird diese Möglichkeit genutzt, erweitert das neue Straßenmöbel den Funktionskatalog im Straßenraum.

Abb. 6.22: Buswartehäuschen mit integrierter Werbung, Potsdamer Straße (SenBauWohn 1983, S.117)

Wie bei der Übertragung von Reinigung und Wartung der Wartehäuschen auf Werbefirmen können die Elemente in einem besserem Zustand gehalten werden. Der Werbeträger hat bei der Präsentation seiner Werbung ein wirtschaftliches Interesse daran, daß seine Kunden auf intakten und sauberen Flächen werben können. Durch die Zusammenlegung der Reinigung und Wartung können sich insgesamt finanzielle Entlastungen ergeben.

Fazit

Durch die Übertragung der Verantwortung an Werbefirmen werden die Einzelelemente aus den bisherigen Eigentumsverhältnissen herausgelöst. Die herausragende Stellung einzelner Werbungen wird herabgesetzt, die Corporate Identity vor allem der Telefonzellen wird nicht mehr so deutlich wie zuvor vermittelbar. Andererseits erwecken die Hinweise wie U-Bahn-Zeichen, Uhren und Stadtinformation erhöhte Aufmerksamkeit, von der die Werbeträger profitieren können. Der Koordinationsaufwand ist bei der Vielzahl der Interessen über die Ausgestaltung, die Standorte und die Flächenverteilung erheblich. Das wirtschaftliche Risiko ist groß. Der Einsatz des neuen Straßenmöbels hängt daher auch von genauen Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und Überzeugungsstrategien der betroffenen Anbieter ab.

6.3 Form und Stil

Die Stilrichtungen einzelner Straßenmöbel sollen in einer Straße nicht beliebig nebeneinander erscheinen. Die Formensprache soll das städtebauliche Leitbild unterstützen. Der Stil der Architektur und der Raumbildung einer Straße soll respektiert werden. Berlin-spezifische Materialien sollen verwendet werden und dem großstädtischem Umfeld entsprechen. Die Straßenmöbel sollen einen guten Wartungszustand aufweisen. Ein harmonisches Gesamtbild, ein zusammenhängender Eindruck soll erreicht werden. Verschiedene Gestaltungsprinzipien unterschiedlicher Epochen sind zu erhalten, die Standorte der Straßenmöbel sollen aber der Architektur und Raumbildung der Straße weitestgehend entsprechen. Historisierende Gestaltung ist zu vermeiden.

6.3.1 Gestaltungsvorschlag: Angleichung der Leuchten an die Bebauung

Als besonders deutliches Beispiel eignet sich die Beleuchtung. Grundsätzlich ist eine Ausstattung mit Beleuchtungen anzustreben, die aus der gleichen Gestaltungsepoche stammt, wie die dominierende Bausubstanz des entsprechenden Straßenzuges. So entsprechen die historischen Gaslaternen, wie sie in vielen Nebenstraßen des Untersuchungsgebietes zu finden sind, der orthogonalen Struktur der gründerzeitlichen Blockrandbebauung (vgl. Kap. 6.1.). Auch die Nachbildungen historischer Lampen mit höherem Leuchtpunkt an den Hauptstraßen (Gneisenaustraße und Kurfürstendamm) passen sich der postulierten Unterordnung unter ein städtebauliches Leitbild an. Dabei ist die Verwendung von Nachbildungen historischer Formen nicht zwingend. Zurückhaltendere Formen (ohne gründerzeitliche Verzierungen, aber unter Bezugnahme auf die Grundformen) erscheinen für viele der inzwischen nicht mehr einheitlichen Straßenzüge Berlins besonders geeignet: Der Bausubstanz sind viele architektonische Details aus ihrer Entstehungszeit verloren gegangen, aber ihre städtebauliche Gesamtstruktur, die Gliederung des Raumes und die Linienführungen haben sich erhalten. In diesen Räumen sollen Lampen, die dem Leitbild der aufgelockerten, gegliederten Stadt entsprechen, keine Verwendung finden. Die häufig aufgestellten Peitschenlampen mit ihrer dynamisch gebogenen Form sind hier zu ersetzen, in anderen Bereichen (Hansaviertel, An der Urania) sind sie als erhaltungswürdig einzuschätzen.

6.3.2 Abwägung

Peitschenlampen erhellen mit ihrem vorgelagerten Beleuchtungskörper vor allem die Fahrbahn. Sie sind Bestandteil des Ausbaus von Fahrbahnen und sollen eine Reduzierung der Unfälle und damit eine erhöhte Verkehrssicherheit herbeiführen (Meseburg/Uschkamp 1995, S.202-209), erlauben aber andererseits wegen des erhöhten Sicherheitsgefühl des Autofahrers und der verbesserten Sicht höhere Geschwindigkeiten. Neben der Aufgabenstellung, die Sicherheit für den fließenden Verkehr zu gewährleisten, soll die Beleuchtung auch den Fußgängern Schutz bei der Fortbewegung (Sichtbarkeit von Hindernissen) und vor Kriminalität bieten. Die Ausleuchtung gerade in Hauptverkehrsstraßen vernachlässigt aber die Fußgängerbereiche. Wird keine zusätzliche Beleuchtung des Bürgersteiges bereitgestellt, endet der Lichtkegel auf dem Gehweg. Leuchten mit einer Leuchtpunkthöhe von zehn Metern über der Fahrbahn werfen die Schatten der parkenden Pkw und Lkw auf den Gehweg.

Deshalb wird die Beleuchtung der Hauptverkehrsstraßen in Berlin seit den Achtziger Jahren oft mit kombinierten Fahrbahn-/Bürgersteig-Leuchten angelegt (Gneisenaustraße, Schönhauser Allee). Diese bieten mehr Sicherheit auf dem Bürgersteig. In untergeordneten Straßen wird dieser Effekt auch von aufrecht stehenden Leuchten erreicht. Grundsätzlich wird in der öffentlichen Diskussion die Sicherheitsfunktion der Beleuchtung überschätzt. Denn die Beleuchtung allein kann keine Sicherheit herstellen, sie kann lediglich Unsicherheiten einschränken. Um die Sicherheit vor Kriminalität im Straßenraum zu erhöhen, müssen Maßnahmen ergriffen werden, die erstens darauf abzielen, Gewalt zu verhindern und zweitens bei Überfällen schnelle Hilfe zu gewährleisten. Die Abnahme der Nutzungsdichte des Straßenraumes wirkt verunsichernd:

Je weniger belebt eine Straße ist, desto schwerer wird es, in Notsituationen Hilfe zu holen. Die Abnahme der Wohnfläche pro Person, die damit verbundene Abnahme von Geschäfts- und Gewerbedichte schlagen sich hier nieder. Die Verkehrsverlagerung vom Fußgängerverkehr zum MIV verstärkt diesen Effekt. Die geringere Geschäftsdichte vermindert die Sicherheit am Tage und die Ladenschlußzeiten setzen in den Abendstunden die "Präsenz" einer Öffentlichkeit in Straßen herab. Geschäfte böten abends und nachts die Möglichkeit, unangenehmen Situationen aus dem Weg zu gehen und Hilfe zu rufen. Weiterhin wird die soziale Kontrolle der Straßen von den in den Geschäften Arbeitenden erhöht. Zur Aufrechterhaltung der Sicherheit werden daher neben der Beleuchtung auch andere technische Hilfen, wie Hilferufsäulen und Telefonzellen notwendig (vgl. Kap. 6.2.4).

Die hier angesprochenen Aspekte verdeutlichen, daß die Funktionen von Straßenmöbeln auch Themen berühren, die mit der verkehrlichen Nutzung der Straße nicht direkt in Verbindung stehen. Soll also die Sicherheit im Straßenraum erhöht werden, können auch weitergehende planerische Überlegungen einbezogen werden. So können Sicherheitsaspekte beispielsweise auch Berücksichtigung finden, wenn Einzelhandelsflächen bei der Festlegung von Art und Maß der baulichen Nutzung geplant werden.

Fazit

Grundsätzlich ist festzustellen, daß auch eine Beleuchtung des Gehwegbereiches gewährleistet sein muß. Dies kann durch eine dem gründerzeitlichen Straßenraum angepaßte Beleuchtung erreicht werden. Der Austausch der kritisierten Beleuchtung (z. B. Peitschenlampen in Gründerzeitquartieren) gegen angemessene Leuchten, würde die öffentlichen Haushalte stark belasten. Der Gestaltungsvorschlag ist deshalb nur langfristig umzusetzen.

6.4 Farbgebung und Material

Die Farbgebung und die verwendeten Materialien der Straßenmöbel im öffentlichen Raum sollen sich von den Farbgebungen privaten Eigentums (parkende Autos, Werbeflächen, Häuser) abheben. Eine Farbvielfalt und -intensität, sowie große Flächenanteile sollen vermieden, die Beliebigkeit der optischen Eindrücke vermindert werden. Der Verwendung ortstypischer Materialien ist der Vorzug zu geben. Durch die Farbgebung soll ein optischer Zusammenhang hergestellt werden, damit ein ruhiges Gesamtbild entsteht.

6.4.1 Gestaltungsvorschlag: Leitfarben und Leitmaterialien

Die Farbgebung der Straßenmöbel soll vereinheitlicht werden, um die Harmonie des Raumes zu verbessern. In der Straßenmöblierung des Untersuchungsgebietes sind verschiedene Farben vorgegeben. Elemente, die auf die Gründerzeit zurückgehen (Pumpen, Lampen, Pissoirs), weisen einen grünen Anstrich auf. Dieselbe Farbe findet man an Hochbahnhöfen und deren Tragwerk. Sie verweist auf die Phase der Industrialisierung Ende letzten Jahrhunderts. In dieser Zeit erlebte Berlin den größten Entwicklungsschub, keine andere Epoche hat diese Stadt so herausragend geprägt. In vielen Bereichen der Stadt findet ein dunkles Anthrazit Verwendung (Leuchten, Ampeln, Mülleimer, Tiergartengitter, Poller), besonders auffällig herrscht diese Farbgebung auf dem Kurfürstendamm vor. Die genannten Farben eignen sich in besonderer Weise als Leitfarben für die Gestaltung von Straßenmöbeln, sie heben sich von der Buntheit nicht-öffentlicher Elemente ab und schaffen bei konsequenter Anwendung einen Wiedererkennungswert.

Bei der Materialwahl ist großstädtischen Materialien der Vorzug zu geben, rustikales Design (Pflanzkübel aus Holz) ist abzulehnen. Für Berlin ist die Verwendung von Gußeisen typisch. Metalle sollten deshalb als Leitmaterialien für die Straßenmöblierung gelten. Eine durchgängige Gestaltung des öffentlichen Straßenraumes, die als solche erkennbar ist, mit Möbeln aus Metall in den vorgeschlagenen Farben kann den Eindruck vom öffentlichen Raum als einer vernachlässigten Restfläche vermeiden.

6.4.2 Abwägung

Die Verwendung langlebiger Materialien wie Metall verursacht zunächst hohe Investitionskosten. Im Gegensatz zu feuerverzinkten Metallen können Farbanstriche in ihrer Unterhaltung aufwendiger sein.

Eine angestrebte einheitliche Farbgestaltung bedeutet für eine Reihe von Straßenmöbeln den Verlust der gewohnten Kopplung von Farben mit bestimmten Funktionen. So wurde die orange Farbe von Müllbehältern

eingeführt, damit ihre Auffälligkeit erhöht wird, um so das Verhalten der Passanten zu beeinflussen. Dieser pädagogische Effekt einer auffälligen Farbgebung hat sich nicht bestätigt (Wien 1995, S. 27). Die großflächige Verwendung von Kennfarben für die unterschiedlichen Müllsorten bei Abfallcontainern erscheint deshalb nicht zwingend notwendig, eine Kennung ist auch mit kleineren Farbflächen möglich.

Bei einer Vereinheitlichung der Möbel im öffentlichen Straßenraum ergibt sich für private oder halböffentliche Einrichtungen (Post AG, Telekom, BVG) eine Minderung ihrer Wiedererkennbarkeit. Aufgrund der Privatisierung öffentlicher Institutionen arbeiten diese zunehmend mit privatwirtschaftlichen Marketingstrategien. Hierzu gehört die Entwicklung einer Corporate Identity, die sich im Straßenraum vor allem farblich niederschlägt. Deshalb ist mit Widerständen zu rechnen, wenn ihre optische Präsenz im Straßenraum Einschränkungen erfahren soll.

Dem entgegenzusetzen ist die Schaffung einer "Corporate Identity des öffentlichen Raumes". Der öffentliche Raum soll als gestaltete Einheit wahrnehmbar sein. Bei der Reduzierung optischer Reize werden Elemente, die als Berlin-typisch empfunden werden und breite Akzeptanz finden (Pumpen, Gasleuchten, Bänke mit gußeisernem Sockel) nicht mehr von der beliebigen Vielfalt der Farbe und Materialien anderer Objekte zurückgedrängt. Mit der Anknüpfung an die Farben und Materialien der Arbeiter- und Industriegroßstadt kann ein Image Berlins sich stärker zeigen. Auf diese Weise kann auch eine stärkere Identifikation der Einwohner mit dem öffentlichen Raum erlangt werden.

Fazit

Die Auswirkungen einer Marketingstrategie für den öffentlichen Raum einer Stadt sind zu prüfen. Die Veränderung der Straßenmöbel in Material und Farbe kann hier einen Beitrag leisten. Die Anwendung der vorgestellten Gestaltungskriterien kann über einen längeren Zeitraum durchgesetzt werden, um die Kosten zu reduzieren. Die Belange privater und halböffentlicher Anbieter können berücksichtigt werden. Denn auch kleinere Farbflächenanteile erwecken in einem Straßenbild, das insgesamt ruhiger geworden ist, die erwünschte Aufmerksamkeit.

Abb. 6.23: Danckelmannstraße, 1984
(Angress/Niggemeyer/Siedler 1985, S. 43)

6.5 Zusammenführung der Ergebnisse

Die Vorschläge zur Gestaltung des Straßenraumes greifen bestimmte Mängel des Straßenbildes auf. An diesen konnte gezeigt werden, daß eine baulich orientierte Herangehensweise durch eine Betrachtung der Flächenaufteilung des Straßenraumes und der Verkehrsorganisation ergänzt werden kann. Die in Kapitel 5 kritisierten Gestaltungsmängel können kaum behoben werden, wenn nur die Einzelgestaltung der Straßenmöbel herangezogen wird. Das Straßenbild verliert seine Beliebigkeit erst, wenn grundsätzliche städtebauliche Prinzipien auch auf die Straßenmöblierung übertragen werden.

Hierzu ist eine Beschränkung des MIV notwendig, da ein Großteil der innerstädtischen Straßenmöbel eingesetzt wird, um negative Folgen des MIV abzufedern. Anhand der Auswirkungen auf die Umweltbelastungen und auf die Verkehrssicherheit wird deutlich, daß Straßenmöbel nicht mehr in zufriedenstellender Weise in der Lage sind, regulierend zu wirken. Eine Verstärkung der Möblierung kann zwar Teilaspekte, beispielsweise der Verkehrssicherheit, lösen, dabei werden aber nur Symptome aufgegriffen. Im innerstädtischen Raum Berlins, in dem die negativen Folgen des MIV auch Stadtentwicklungsprobleme, wie die Wohnqualität berühren, führt eine solche Herangehensweise zu einer Vernachlässigung der Ursachen.

Die Verwendung der Straßenmöbel und die hierdurch herbeigeführten Gestaltungsmängel sind daher Ausdruck der Herangehensweise, Symptome und nicht Ursachen zu bekämpfen. Die Straßenraumgestaltung ist also nicht Gegenstand eines integrierten Konzeptes, sondern Folge reaktiven und administrativen Handelns. Die Konflikte im Straßenraum spiegeln sich in der Art und Weise der Straßenmöbelgestaltung wieder. Die sichtbar schlechte Gestaltungsqualität der Straßenmöbel führt hier also zu den angesprochenen Nutzungs- und Funktionsmängeln des Straßenraums. Die vorgeschlagenen Maßnahmen, die daher nicht nur Aussagen zur Gestaltungsqualität, sondern auch zum MIV und dem Fußgängerverkehr treffen, erreichen auch Luftschadstoff- und Lärmentlastungen, eine erhöhte Verkehrssicherheit und die Förderung des Fußgängerverkehrs. Dies sind wesentliche Voraussetzungen für die Verbesserung der Aufenthaltsqualität.

Abb. 6.24: Vorschlag zur Plazierung eines neuen Straßenmöbel am Beispiel der Danckelmannstraße: lineare Anordnung, Parkraumkontrolle, symmetrische Gehwegvorstreckungen städtische Materialien (eigene Darstellung)

7. Umsetzungsmöglichkeiten

Eine Verbesserung der Gestaltung von Straßenmöbeln und des Straßenraumes ist, wie durch die Gestaltungsvorschläge in Kapitel 6 deutlich gemacht, nicht nur mit baulichen Umgestaltungen der Straßen oder der Einzelgestaltungen der Straßenmöbel zu erreichen. Vielmehr können andere Maßnahmen - vor allem Organisationsfragen der Verkehrsplanung - wesentliche Voraussetzungen schaffen, um die Gestaltung aufzuwerten. Daher sind Schritte auf verschiedenen Ebenen zu ergreifen. Eine umfassende Gestaltung des Straßenraumes und die Eingriffe in das Verkehrsgeschehen bedürfen verschiedener Steuerungsmechanismen.

Die Verkehrsziele für das Untersuchungsgebiet sind im derzeitigen Flächennutzungsplan Berlins festgesetzt. Die generelle Zielsetzung, den motorisierten Durchgangsverkehr aus dem Innenstadtgebiet herauszuhalten, den ÖPNV als Hauptverkehrsträger zu fördern und den MIV nur in seinen notwendigen Anteilen - vornehmlich des Wirtschaftverkehrs - zu erhalten, entspricht den hier formulierten Forderungen. Auch die Erhaltung der historisch geprägten Straßenzüge und die Aufenthalts- und Nutzungsqualität soll gewährleistet werden. Dabei wird einerseits die Förderung des ÖPNVs durch die Ergänzung von U-Bahnstrecken und ein Parkraumbewirtschaftungskonzept von zentralen Bereichen (Stadtmitte, westliche Innenstadt) vorgesehen (FNP 94, S. 173ff). Weitere Ziele werden verwaltungsintern definiert. Dazu gehört beispielsweise auch die Bevorrechtigung des Busverkehrs an Kreuzungen durch Vorrangschaltungen und die Einrichtung von Busspuren (Verkehrsplanung in Berlin 1995, S. 11).

Auf die Minderung der ökologischen Auswirkungen des Verkehrs wird von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umweltschutz durch die Errechnung der Belastbarkeit des Untersuchungsgebietes mit Kfz-Verkehr eingewirkt (SenStadtUm 1993). Bei dieser beratenden Tätigkeit werden Maßnahmen zur Reduzierung des MIV in der Innenstadt vorgeschlagen. So wird etwa die Reduzierung der Geschwindigkeit auf 30 km/h innenstadtweit mit Ausnahme einiger Hauptverkehrsstraßen, die Erweiterung der Geschwindigkeitsüberwachung, die Einführung eines Busspurnetzes und Gehwegerweiterungen bei Breiten unter drei Metern ebenfalls befürwortet.

Die Einführung einer Regelgeschwindigkeit von 30 km/h innerorts kann nur durch eine entsprechende Änderung der Straßenverkehrsordnung erreicht werden. Diese Kompetenz liegt beim Bundesministerium für Verkehr.

So zielen zwar beide Konzepte der unterschiedlichen Senatsverwaltungen auf eine Einschränkung des MIVs in der Innenstadt ab, die Stärke der Restriktionen gegenüber dem MIV fällt aber unterschiedlich aus. Beide Senatsverwaltungen sind die Hauptakteure bei der Schaffung der Voraussetzungen für eine Verbesserung der Straßenraumgestaltung und dem hier vorgeschlagenen Einsatz der Straßenmöblierung. Ein Rückbau von Abbiegespuren, die Schaffung von Gehwegvorstreckungen, die Durchsetzung von Geschwindigkeitsbegrenzungen und die Schaffung von Busspuren auf mehrspurigen Geschäftsstraßen zur Anordnung und Reduzierung der Straßenmöblierung kann nur über Entscheidungen in der Verkehrsverwaltung erreicht werden.

Die Ausgestaltung des Verkehrsgeschehens ist zur Zeit ein politischer Konflikt. So kann die Umsetzung der Gestaltungsvorschläge derzeit nur durch eine politische Entscheidung herbeigeführt werden. Seitens der Forschung können zu einer fundierteren Entscheidung Forschungsergebnisse beitragen, die den für eine wirtschaftliche Entwicklung notwendigen motorisierten Individualverkehr abgrenzen könnten. Dies hat sich bisher als eine schwierige Aufgabe erwiesen, die zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen geführt hat (Höppe/Lembcke 1994, S. 86f). Ein solche Studie sollte durch den Senat für das Untersuchungsgebiet in Auftrag gegeben werden.

Neben der Verkehrsplanung sind Voraussetzungen für die bauliche Umgestaltung der Straßenräume zu schaffen. Da hierbei die größten finanziellen Aufwendungen zu erwarten sind, kann der Rückbau der Abbiegespuren, der Bau von Gehwegvorstreckungen, die Umsetzung von Telefonzellen, Litfaßsäulen etc. sowie der Austausch der Leuchten nur in einem langfristig angelegten Programm umgesetzt werden. Für Entwurfs- und Baufragen ist im Untersuchungsgebiet die Senatsverwaltung für Bau- und Wohnungswesen der Hauptakteur. Auch hier gibt es Anknüpfungspunkte im bisherigen Verwaltungshandeln, die sich für die Umsetzung der Gestaltungsvorschläge eignen. Die Ausführungsverordnung für Geh- und Radwege, die sich bisher auf eine einheitliche Vorgabe für die Gestaltung der Gehwegoberflächen beschränkt, kann durch Ergänzung in den Bereichen Straßenraumaufteilung, Standorten von Möbeln, Verwendung von Farben und einem Straßenmöbelkatalog als Leitfaden für eine umfassende Beeinflussung des Straßenbildes dienen. Hierfür wird aber eine vertiefende Studie der Senatsverwaltung notwendig sein, um weitergehende Fragen, wie etwa die Einordnung einzelner Straßenzüge in ein bestimmtes Leitbild, zu klären. Ansätze eines solchen Gutachtens finden sich im "Gutachten zur Straßenraumaufteilung" für Stadtmitte (Spath & Nagel 1995). Auch aber kann ein zeitlich begrenzter Arbeitskreis aus Vertretern der verschiedenen Verwaltungen, sowie Fachleuten aus anderen Bereichen wie etwa der Telekom Richtlinien für die Gestaltung entwerfen. Hiermit wurden in Wien gute Erfahrungen gemacht (Wien 1995).

Weiter müssen in die Richtlinien oder die Gutachten auch Fragen der Verkehrssicherheit maßgeblich mit einfließen. Die anzustrebende Gestaltung muß von vornherein eine hohe Verkehrssicherheit beinhalten. Beziehen sich die Vorgaben im wesentlichen nur auf gestalterische Aspekte, müssen Sicherheitsbelange im Nachhinein korrigiert werden. Diese Aufgabe fällt dem Polizeipräsidium zu. Die Sicherungspflicht des Polizeipräsidiums umfaßt keine gestalterischen Fragen. Diese können nur in Absprache mit den Tiefbauämtern geklärt werden. Zu befürchten ist daher, daß Korrekturen in der Straßenmöblierung die Bemühungen um eine integrierte Gestaltung erschweren.

Die zu erstellende Ausführungsverordnung würde sich zunächst auf die Straßen direkt auswirken, die von der Bauverwaltung entworfen und gebaut werden. Auch die Tiefbauämter in den Bezirken müßten die Leitvorgaben der Verordnung umsetzen. Daher sollte die Verordnung genügend Flexibilität aufweisen, damit auch auf städtebauliche Sondersituationen eingegangen werden kann und Eigenheiten in den Bezirken und Quartieren bewahrt bleiben. Da für die meisten Straßen Berlins den Tiefbauämtern die nachträgliche Genehmigung zur Aufstellung der Straßenmöbel zukommt (vgl. Kapitel 4), kann auch langfristig im Zuge der Straßenaufsicht die angestrebte Gestaltung erreicht werden.

Für den Umbau größerer Bereiche nach den Vorgaben einer Ausführungsverordnung eignen sich für die Arbeit der Tiefbauämter die Erfahrungen, die bei der Umwandlung von Straßen in verkehrsberuhigte Bereiche gesammelt wurden. Infolge der vielfältigen fachlichen und finanziellen Anforderungen ist es notwendig, Abstimmungen, Vorbereitung und Entscheidungen zu steuern. Dies sollte einer Koordinierungsstelle übertragen werden. Hierbei ist es notwendig, daß neben den finanziellen und technischen Fragen auch denen der Gestaltung Rechnung getragen wird. Die Koordinierungsstelle kann vorzugsweise bei den mit der Bauleitplanung betreuten Behörden, wie den Stadtplanungsämtern und bei Vorhaben mit stadtweiter Bedeutung bei der Senatsverwaltung für Bau- und Wohnungswesen, eingerichtet werden. Auch sollte die Koordinierungsstelle mit Fachleuten, die einzelne Gestaltungsfragen kompetent bearbeiten können, besetzt werden. Hierbei kommen beispielsweise Denkmalpfleger, Architekten oder auch Industriedesigner in Frage (Flächenhafte Verkehrsberuhigung 1992, S. 129).

Der Gestaltungsvorschlag der Zusammenfassung verschiedener Möblierungselemente bedarf einer anderen Herangehensweise. Die Umsetzung erfordert eine Untersuchung der Wirtschaftlichkeit, die mit Hilfe der (zusätzlichen) Werbeflächen erreicht werden kann. Weiter muß geklärt werden, ob die betroffenen Einrichtungen (Telekom, Apotheken, BVG etc.) eine Bereitschaft zeigen, das Konzept zu stützen. Diese Aufgabe kann einerseits von städtischer Seite vorangetrieben werden. Hierbei sind die Befugnisse, welche die Stadt bei der Genehmigung von Werbeanlagen hat, von Vorteil. Andererseits sind auch private Werbeunternehmen für diese Aufgabe interessant, da sie auf dem Gebiet der Vermarktung Kompetenzvorteile aufweisen. Falls die Telekom AG von einer Zusammenarbeit nicht überzeugt werden kann, ist möglicherweise die Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes für die Erstellung solcher Anlagen nützlich. Die Stadt oder eine von ihr beauftragte Firma können dabei als Anbieter und Verpächter der Anlagen auftreten. Neue Telefondienstanbieter könnten ein Interesse an einer solchen Öffnung des Marktes haben.

Für die anderen Gestaltungsvorschläge zur Straßenmöblierung sollte ebenfalls versucht werden, Private in die Finanzierung einzubeziehen. Dies eignet sich besonders in Geschäftsstraßen. Eine Aufwertung des Straßenbildes schafft für den Einzelhandel in der Regel Standortvorteile.

8. Zusammenfassung

Für die Gestaltung der Straßen spielt die Straßenmöblierung eine entscheidende Rolle. Dabei ist die Wechselwirkung zwischen Straßenmöblierung und Verkehrsplanung besonders problematisch. In den innerstädtischen Straßenräumen Berlins ruft die Straßenmöblierung Gestaltungsmängel hervor, löst aber auch Nutzungskonflikte aus.

Viele Straßen haben durch bauliche, organisatorische und gestalterische Maßnahmen ihren Charakter verloren. Wesentliche Qualitäten als öffentlicher Raum sind verloren gegangen. Vor allem in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg wurden durch neue Verkehrsanforderungen, neue Straßenmöbel hinzugefügt, ohne daß deren Wirkung auf das Straßenbild in einer umfassenden Straßenraumplanung berücksichtigt wurde.

Die Gestaltungsmängel der Straßenmöblierung sind sichtbarer Ausdruck von Konflikten, die sich aus dem hohen Nutzungsdruck ergeben, dem der Straßenraum unterliegt. Straßenmöbel, in der Mehrzahl als Regulierungsinstrumente für die Nutzung der Straße durch die unterschiedlichen Verkehrsarten eingesetzt, können diese Funktion nicht mehr zufriedenstellend erfüllen. Vielmehr sind sie Ausdruck eines reaktiven, administrativen Handelns geworden. Greift man also die Mängel in der Gestaltung des öffentlichen Raumes mit Straßenmöbeln auf, so kommt der Gewichtung der verschiedenen Verkehrsarten eine große Bedeutung zu. Eine Verbesserung der gestalterischen Mängel bleibt deshalb nicht ohne Wirkung auf die Nutzungsarten. Eine regelhafte Anordnung, die Reduzierung bestimmter Möbelgruppen, die Zusammenfassung einzelner Objekte und die Berücksichtigung des städtebaulichen Kontextes in Form, Farbe, Materialität und Stil können eine hohe Gestaltungsqualität herstellen. Diese gestalterischen Eingriffe in den Straßenraum vermindern zusätzlich die Konflikte der Nutzung der Straße. Auch nicht-bauliche, sondern organisatorische Maßnahmen wie Parkraumbewirtschaftung, Geschwindigkeitsreduzierungen und -kontrollen wirken positiv auf die Gestaltung und reduzieren das Konfliktpotential.

Auch heute wird eine koordinierende Gestaltung der Straßen nicht geregelt. Über den Einsatz der Straßenmöbel wird in unterschiedlichen sektoralen Planungsabläufen entschieden, eine stringente Umsetzung politisch gewollter Konzepte der Verkehrspolitik findet gegenwärtig noch nicht statt. Um die Zielsetzungen einer behutsamen Stadterneuerung, der Reduzierung des MIVs, der Stärkung des ÖPNVs, eines attraktiveren Stadtimages, der Erhöhung der Aufenthaltsqualität des öffentlichen Raumes zu erreichen, ist im Bereich der Straßenmöblierung eine Koordination der unterschiedlichen beteiligten Verwaltungen sowie der anderen beteiligten halböffentlichen und privaten Institutionen erforderlich. Dies setzt eine politische Willensbildung sowie eine wissenschaftliche Begleitung der einzuleitenden Schritte bei der Gestaltung des öffentlichen Raumes voraus.

Wenn die Gestaltung des öffentlichen Raumes mit Straßenmöbeln konzeptionell abgesichert erfolgen soll, erscheint es sinnvoll, wenn der Senat in Vorbereitung seiner Entscheidungen eine Studie zur künftigen Ausgestaltung des Verkehrsgeschehens in Berlin in Auftrag gibt. Darauf aufbauend ist die Schaffung einer behördenübergreifenden Koordinierungsstelle zur Gestaltung des öffentlichen Straßenraumes naheliegend, die Erarbeitung eines Leitfadens oder der Erlaß einer Ausführungsverordnung für die Straßenmöblierung könnten weitere Schritte sein. Insgesamt ist die Anwendung grundsätzlicher städtebaulicher und stadtplanerischer Prinzipien auch auf die Straßenmöblierung zu übertragen.

Gesetze, Verordnungen und Richtlinien

Bauordnung für Berlin (BauOBln) vom 28. Februar 1985 (GVBl. S. 522) zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. Mai 1994 (GVBl. S. 140)

Berliner Straßengesetz (BerlStrG) vom 28. Februar 1985 (GVBl. S. 518), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Juni 1988 (GVBl. S. 977)

Bezirksverwaltungsgesetz (BezVG) in der Fassung vom 17. Juli 1989 (GVBl. S. 1494) geändert durch das Gesetz vom 19. Juli 1994 (GVBl. S. 241)

Bundesfernstraßengesetz (BFStrG) vom 6. August 1953 (BGBl. I S. 903) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. April 1994 (BGBl. I S. 854) (BGBl. III 911-1)

Empfehlungen für die Anlage von Erschließungsstraßen - EAE 85. (Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen. Arbeitsgruppe Straßenentwurf, Hrsg.) Köln 1985

Gesetz über die Zuständigkeiten in der allgemeinen Berliner Verwaltung (Allgemeines Zuständigkeitsgesetz - AZG) vom 2. Oktober 1958 (GVBl. S.947, 1020), zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. Dezember 1976 (GVBl. S. 2735)

Gesetz über Finanzhilfen des Bundes zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden (Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz - GVFG) vom 18. März 1971 (BGBl. I S.100) (BGBl. III 910-6)[Lieferung Feb 95]

Gesetz zum Schutz von Denkmalen in Berlin (Denkmalschutzgesetz - DSchGBln) vom 22. Dezember 1977 (GVBl. S.2540) geändert durch das Gesetz vom 30. November 1981

Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuches (AGBauGB) vom 11. Dezember 1987 (GVBl. S. 2731), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Juli 1994 (GVBl. S. 241)

StVO

Verordnung zur Durchführung des Allgemeinen Zuständigkeitsgesetzes (DVO-AZG) in der Fassung vom 8.6.82 (GVBl. S. 969, 1548) zuletzt geändert durch Verordnung vom 14. Januar 1986 (GVBl. S. 67)

Verordnung über die Honorare für Leistungen der Architekten und der Ingenieure (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure) vom 17. September 1976 (BGBl. I S. 2805) in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. März 1991 (BGBl. I S. 533) (BGBl. III 402-24-8-1-1)

Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) vom 25. Mai 1976 (BGBl. I 1253/GVBl. S. 1173), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 12. September 1990 (BGBl. I 2002/GVBl. S. 2088)

Literatur und Quellen

Allgemeiner Deutscher Fahrradclub (ADFC); Vereinigung für Stadt-, Regional- und Landesplanung (SRG): Bus und Rad auf der gemeinsamen "Umweltspur", in: Kommunale Briefe für Ökologie, Heft 9, Berlin 1993, S.15

Albrecht, Jörg; Reinarzt, Dirk: Quadratisch. Praktisch. Deutsch, in: Die Zeitmagazin, Heft 14, Hamburg 1995, S. 20

Angress, Gina; Niggemeyer, Elisabeth; Siedler, Wolf Jobst: Die verordnete Gemütlichkeit - Abgesang auf Spielstraße, Verkehrsberuhigung und Stadtbildpflege. Berlin 1985

Apel, Dieter: Grenzen verträglicher Belastungen in der Stadt sowie Folgerungen für Städtebau und Verkehrsplanung, in: Forschungsverbund Lebensraum Stadt. Gestaltungsfelder und Lösungsansätze, Berlin 1994

Apel, Dieter; Kolleck, Bernd; Lehmbrock, Michael: Verkehrssicherheit im Städtevergleich, in: Holzapfel, Helmut: Ökologische Verkehrsplanung. Menschliche Mobilität, Straßenverkehr und Lebensqualität. Arnoldshainer Schriften zur Interdisziplinären Ökonomie. Frankfurt am Main 1988

Appel, H.P.; Baier, R.; Peter, C.: Parke nicht auf unseren Wegen, Handlungsleitfaden für die Kommunale Praxis, in: MSWV informiert 5/88. Düsseldorf 1988

Arbeitsgruppe unabhängiger Stadt- und Verkehrsplaner (ARGUS): 5 Jahre Erfahrungen mit Tempo-30-Zonen in Hamburg, Gutachten im Auftrag der Baubehörde Hamburg, Tiefbauamt, Gesamtverkehrsplanung, Hamburg 1989

Baier, Reinhold: Parkraumbewirtschaftung. Ein Beitrag zum stadtverträglichen Verkehr, in: Dreyer, Clemens (Hrsg.): Wieviel Auto braucht die Stadt?. Verkehrsträger in der Stadt zwischen Management, Verkehrsvermeidung, Öffentlichkeitsarbeit. Rheinisches Institut für Ökologie. Köln 1992, S. 123

Beckmann, Klaus J.: Vom Umgang mit dem Alltäglichen - Aufgaben und Probleme der Infrastrukturplanung. Antrittsvorlesung auf Einladung der Fakultät für Bauingenieur- und Vermessungswesen der Universität Fridericiana zu Karlsruhe am 30. Januar 1987. Schriftenreihe des Instituts für Städtebau und Landesplanung. Karlsruhe 1988

Beckmann, Klaus J.: Probleme und Perspektiven für die Entwicklung des Stadtverkehrs, in: Flächenhafte Verkehrsberuhigung. Informationen zur Raumentwicklung. (Bundesforschungsanstalt für Landeskunde und Raumordnung, Hrsg.). Heft 4, Bonn 1993

Berliner Kraft- und Licht (BEWAG)- Aktiengesellschaft: 100 Jahre elektrische Straßenbeleuchtung in Berlin. Berlin 1982

Bezirksamt Tiergarten von Berlin (Hrsg.:): Das Hansaviertel 1957 - 1993. Konzepte. Bedeutung. Probleme. Broschüre der Abt. Bau- und Wohnungswesen, Naturschutz- und Grünflächenamt in Zusammenarbeit mit der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Berlin 1995

Brilon, Werner: Unfallbilanz Verkehrsberuhigung Berlin-Charlottenburg, in: 3. Kolloquium Forschungsvorhaben "Flächenhafte Verkehrsberuhigung". Erste Erfahrungen aus der Praxis. Umweltbundesamt (Hrsg.), Berlin 1985

Brunn, Burkhard: Sitzen im öffentlichen Raum, in: der städtetag, Heft 10, Berlin 1994

Bundesforschungsanstalt für Landeskunde und Raumordnung BfLR: Wohnen im Alter - Zuhause im Wohnquartier. Forschungsvorhaben des Experimentellen Wohnungs- und Städtebaus. (Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau, Hrsg.), Bonn 1995

Flächenhafte Verkehrsberuhigung. Folgerungen für die Praxis. (Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau, Bundesministerium für Verkehr, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Hrsg.). Bonn 1992

Gestaltung des Öffentlichen Raumes, in: Bundesbaublatt (Hrsg. Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau), Heft 9, Bonn 1994

Deutscher Städtetag für Differenzierung der innerörtlichen Höchstgeschwindigkeit, in: der städtetag, Heft 7, Stuttgart 1988

Drechsel, J.: Stadtbeleuchtungsanlagen. Straßen und Fußgängerzonen. Ausführungsempfehlungen, Gestaltungshinweise, Bildbeispiele. Institut für Kommunalwirtschaft (Hrsg.), Dresden 1976

Dutti, Peter; Esefeld, Jörg; Kreis, Pierre: Öffentlicher Raum in Barcelona, in: DSP 101

Gruppe Planwerk: Straßengestaltung im Altbaubereich. Berlin Kreuzberg. S.T.E.R.N. Gesellschaft der behutsamen Stadterneuerung (Hrsg.). Berlin 1988

Henckel, Dietrich; Holz-Rau, Christian: Funktionsmischung, Verträglichkeit und verkehrsvermeidende Konzepte, in: Forschungsverbund Lebensraum Stadt. Gestaltungsfelder und Lösungsansätze, Berlin 1994

Höppe, Detlef; Lembcke, Jürgen; Wollmann, Hellmut: Verkehrsverlagerung durch Förderung des Umweltverbundes (ÖPNV, Rad, zu Fuß) und restriktive Maßnahmen gegenüber dem motorisierten Individualverkehr, in: Forschungsverbund Lebensraum Stadt. Gestaltungsfelder und Lösungsansätze, Berlin 1994

Höppe, Detlef; Lembcke, Jürgen: Produktionsstrukturen und Güterverkehr, in: Forschungsverbund Lebensraum Stadt. Gestaltungsfelder und Lösungsansätze, Berlin 1994

Kanzlerski, Dieter: Flächenhafte Verkehrsberuhigung und weiterer stadtpolitischer Handlungsbedarf, in: Flächenhafte Verkehrsberuhigung. Informationen zur Raumentwicklung. (Bundesforschungsanstalt für Landeskunde und Raumordnung, Hrsg.). Heft 4, Bonn 1993

Kodal, Kurt: Straßenrecht: Systematische Darstellung des Rechts der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze in der Bundesrepublik Deutschland mit den Straßen- und Wegegesetzen des Bundes und der Länder, München 1985

An Kreuzungen und Kreiseln: Verkehr auf die Straße, in: Kommunale Briefe für Ökologie, Heft 11, Berlin 1993

Kreutzer, Dietmar: Das kontrollierte Chaos. Der behördliche Umgang mit der Genehmigung von Außenwerbeanlagen, in: Deutsche Bauzeitung (db), Heft 10, Stuttgart 1994, S. 148

Künne, Hans-Dieter: Richtlinien für den Ausbau von Stadtstraßen, in: Straßenbau und Öffentlicher Personennahverkehr. Arbeitshefte zur Kommunalpolitik. (Institut für Kommunalwissenschaften im Auftrag der Konrad-Adenauer-Stiftung e. V.). Sankt Augustin 1990

Lindemann, Hans-Eckard: Konfliktfeld Straßenraum. Ordnungszwang oder Gestaltung, in: Bundesbaublatt (Hrsg. Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau), Heft 10, Bonn 1993

Lippert, Dieter: Münchner Nahverkehr chronisch überlastet, in: Verkehr + Umwelt, 1991, Heft 3-4

Meseburg, Hans-Hubert; Uschkamp, Gerhard: Einfluß der Güte der Straßenbeleuchtung auf das Unfallgeschehen, in: Straßenverkehrstechnik, Heft Nr.5, 1995

Monopol: Stadtmöbelsystem für Hellersdorf. Beitrag zum Designwettbewerb zur Gestaltung eines Stadtmöbelsystems für die Neubausiedlung Berlin-Hellersdorf. Berlin 1994

Müller, P.; Topp, H.: Verkehrsberuhigung durch Straßenumbau. Eine neue Art der Stadtzerstörung?, in: der städtetag, Heft 5, Stuttgart 1986

Niggemeyer, Elisabeth; Siedler, Wolf Jobst: Die gemordete Stadt. Abgesang auf Putte und Straße, Platz und Baum. Berlin 1964

Plattenbauten als grüne Vorzeigesiedlung, in: die tageszeitung (taz) vom 22. August 1995

Reiher, Hans-Jörg: Die verwaltungspolitischen Rahmenbedingungen der Berliner Stadtplanung am Beispiel des Planungsverfahrens Straßenverkehr in Westend, Dissertation Berlin 1989

Ribbe, Wolfgang; Schäche, Wolfgang (Hrsg.): Baumeister, Architekten, Stadtplaner. Biographien zur baulichen Entwicklung Berlins. Berlin 1987

Senatsverwaltung für Bau- und Wohnungswesen (SenBauWohn) (Hrsg.): Leitungen in Straßen. Informationsbroschüre, Berlin 1979

Senatsverwaltung für Bau- und Wohnungswesen (SenBauWohn) (Hrsg.): Strassenmöbel in Berlin. Ausstellungskatalog, Berlin 1983

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umweltschutz (SenStadtUm) (Hrsg.): Städtebaulicher Ideen- und Realisierungswettbewerb. Rückbau Hohenstauffenstraße. Berlin 1989

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umweltschutz (SenStadtUm) (Hrsg.): Studie zur ökologischen und stadtverträglichen Belastbarkeit der Berliner Innenstadt durch den Kfz-Verkehr. Berlin 1992

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umweltschutz (SenStadtUm) (Hrsg.): Flächennutzungsplan Berlin - FNP 94. Erläuterungsbericht. Berlin 1994

Senatsverwaltung für Verkehr und Betriebe (SenVuB) (Hrsg.): Verkehrssicherheit. Das Programm des Landes Berlins. Berlin 1994

Senatsverwaltung für Verkehr und Betriebe (SenVuB) (Hrsg.): Verkehr in Berlin 1989 - 1995. Berlin 1995

Senatsverwaltung für Verkehr und Betriebe (SenVuB) (Hrsg.): Verkehrsplanung für Berlin. Materialien zum Stadtentwicklungsplan Verkehr. Berlin 1995

Senatsverwaltung für Verkehr und Betriebe (SenVuB) (Hrsg.): Schließung des mittleren Straßenringes. Berlin 1995

Schlüter, Thomas: Schneller zu Tempo 30. Das "Markierungskonzept" in Kassel, in: der städtetag, Heft 6, Stuttgart 1993

Schmidt-Eichstaedt, Gerd: Einführung in das neue Städtebaurecht. Ein Handbuch. Stuttgart 1987

Schütz, Erhard: Zwischen Nervenkitzel und Verkehrsberuhigung. Mutmaßungen über Unregierbarkeit, Urbanität und gebaute Poetik der Städte, in: der städtetag, Heft 5, Stuttgart 1993

Spath & Nagel, Büro für Städtebau und Stadtforschung: Friedrichswerder, Dorotheenstadt und Friedrichstadt. Gutachten zur Straßenraumgestaltung. Bestandsanalyse und Regelwerk im Auftrag der SenStadtUm und der Deutschen Stadtentwicklungsgesellschaft (DSK), für die Senatsverwaltung für Bau- und Wohnungswesen, Berlin 1995

Topp, Hartmut H.: Umfeldverträgliche, nutzerorientierte Gestaltung von Erschließungsstraßen und Hauptstraßen und ihre Belastbarkeit durch Kraftfahrzeugverkehr, in: 3. Kolloquium Forschungsvorhaben "Flächenhafte Verkehrsberuhigung". Erste Erfahrungen aus der Praxis. Umweltbundesamt (Hrsg.), Berlin 1985

Topp, Hartmut H. (Hrsg.): Konzepte flächenhafter Verkehrsberuhigung in 16 Städten, Kaiserslautern 1992

Wien, Stadtmöbel. Der Stand der Dinge. Broschüre der Stadtplanung Wien 1995

Winning, Hans-Henning von; Streichert, Edgar: Straßenplanung - Aufgabe der Stadtgestaltung, in: BBauBl, Heft 9, Bonn 1994

Wohin mit dem Fahrrad. Empfehlungen für die Errichtung von Fahrradabstellanlagen und Fahrradstationen. Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club (ADFC), Landesverband Sachsen (Hrsg.), gefördert durch den Freistaat Sachsen. Staatsministerium für Umwelt und Landesentwicklung, Leipzig 1995

Zurnieden, Paul: Schwer zu erkennen, in: der städtetag, Heft 6, Stuttgart 1993

Gespräche

Köhnke, Straßenaufsicht, Tiefbauamt, Abt. Bau- und Wohnungswesen, Bezirksamt Charlottenburg von Berlin: Gespräch mit dem Verfasser vom 28.4.1995

Müller, Tiefbauamtsleiter Tempelhof, Bezirksamt Tempelhof von Berlin: Gespräch vom 21.9.1995

Rennwanz, Hauptsachbearbeiter Abteilung Straßenverkehr, Landespolizeiverwaltungsamt (LPVA), Polizeipräsidium Berlin: Gespräch vom 18.9.1995

Schmidt, Bundesministerium für Verkehr, Referat für Öffentlichkeitsarbeit: Gespräch vom 13.5.1995

Wanncek, Referat B, Abteilung V, Verkehrsplanung, Senatsverwaltung für Verkehr und Betriebe (SenVuB): Gespräch vom 28.6.1995

Legende:

Ampel

Beleuchtung

Beleuchtung, gründerzeitlich

Telefonzelle

Litfaßsäule

Kiosk

Kfz, parkend

Schutzgitter