

Heurísticas constructivas y metaheurísticas para la programación semanal de quirófanos

Juan Felipe Gallo*

*Faculty of engineering, University of Antioquia
Medellín, Colombia
juanf.gallo@udea.edu.co

Abstract—Este trabajo aborda la programación semanal de quirófanos con un objetivo lexicográfico: primero maximizar las cirugías programadas y, entre soluciones equivalentes, minimizar la dispersión departamental, es decir, el número de alas que usa cada departamento. Se propone una heurística constructiva que prioriza la cirugía más restringida y elige la opción que menos presiona los recursos pendientes, complementada con búsqueda local de vecindario variable (VND), GRASP y búsqueda de vecindarios grandes (LNS). Las heurísticas se validaron frente al óptimo de un modelo entero resuelto con HiGHS, en cinco instancias sintéticas (30 a 100 cirugías) y diez reales (18 a 34 cirugías). En las instancias reales, GRASP y LNS alcanzaron el óptimo lexicográfico en las diez, con tiempos medios de 0,13 s y 1,9 s. El constructivo quedó por debajo del óptimo en dos instancias, y la búsqueda local cerró esa diferencia aunque, en cinco, dejó mayor dispersión que la óptima. El modelo exacto resolvió todas en menos de 0,5 s, por lo que el interés de las heurísticas radica en su escalabilidad. Además, se analiza el costo en cirugías de reservar un día común de junta clínica por departamento.

Index Terms—programación de quirófanos, heurísticas constructivas, búsqueda local, GRASP, búsqueda de vecindarios grandes, optimización lexicográfica.

I. INTRODUCCIÓN

La programación semanal de quirófanos es un problema recurrente en hospitales debido a que decenas de procedimientos de distintas especialidades deben asignarse a un día, un bloque horario, una sala y un cirujano, bajo un conjunto limitado de recursos. Cada cirugía exige una sala con el equipamiento adecuado y un cirujano certificado para el procedimiento y disponible ese día. Además, ninguna sala ni cirujano puede atender más de una cirugía por bloque.

Cuando los recursos no alcanzan para atender todas las solicitudes, el problema se convierte en uno de optimización combinatoria. Su variante de decisión, asignar simultáneamente día, bloque, sala y cirujano, tiene estructura de asignación con restricciones de compatibilidad, por lo que el tamaño del espacio de búsqueda crece rápidamente con el número de cirugías. Para estos problemas, las heurísticas constructivas y las metaheurísticas ofrecen soluciones de buena calidad en tiempos cortos y sin depender de un solver.

En este trabajo se aborda el problema con un objetivo lexicográfico: primero se maximiza el número de cirugías con asignación completa y válida. Entre soluciones con igual número de cirugías, se minimiza la dispersión departamental, es decir, el número de alas del hospital que usa cada departa-

mento, para facilitar la rotación de cirujanos y equipos. Se propone una heurística constructiva que prioriza la cirugía más restringida y elige la opción que menos presiona los recursos pendientes. Esta se mejora con una búsqueda local de vecindario variable (VND) y se compara con GRASP y con una búsqueda de vecindarios grandes (LNS). La calidad de las soluciones se evalúa frente al óptimo de un modelo de programación entera resuelto con HiGHS.

Las contribuciones son: (i) una heurística constructiva y una búsqueda local con seis vecindarios, uno de ellos diseñado para cambiar cuáles cirugías quedan sin programar; (ii) una comparación experimental de constructivo, VND, GRASP y LNS en instancias sintéticas y en diez instancias reales; y (iii) una discusión de cómo incorporar el día libre común para la junta clínica de cada departamento.

El resto del documento se organiza así: la Sección II describe la metodología, la Sección III presenta los resultados y la Sección IV expone las conclusiones.

II. METODOLOGÍA

A. Formulación del problema

Sean S el conjunto de cirugías, R las salas, K los cirujanos, D los días y B los bloques (AM y PM). Para cada cirugía s se define el conjunto F_s de opciones factibles (d, b, r, k) . Una opción es factible si cumple cuatro condiciones: el día d está entre los días en que s puede programarse, la sala r está equipada para el tipo de s , el cirujano k está certificado para ese tipo y el cirujano está disponible el día d . La decisión se representa con variables binarias $x_{s,d,b,r,k}$, definidas solo para $(d, b, r, k) \in F_s$:

$$\sum_{(d,b,r,k) \in F_s} x_{s,d,b,r,k} \leq 1 \quad \forall s \quad (1)$$

$$\sum_s \sum_k x_{s,d,b,r,k} \leq 1 \quad \forall r, d, b \quad (2)$$

$$\sum_s \sum_r x_{s,d,b,r,k} \leq 1 \quad \forall k, d, b \quad (3)$$

La restricción (1) permite dejar una cirugía sin programar, (2) impide que una sala aloje dos cirugías en el mismo día y bloque, y (3) hace lo mismo con los cirujanos.

El objetivo es lexicográfico y sus criterios se comparan en este orden:

TABLE I
VECINDARIOS DEL VND

Vecindario	Movimiento	Mejora
N1	Insertar una cirugía sin programar en un hueco libre	N
N2	Cadena de expulsión de profundidad 1	N
N3	Cadena de expulsión de profundidad 2	N
N4	Sacar una cirugía programada e insertar dos sin programar	N
N5	Reubicar una cirugía (día, bloque, sala, cirujano)	(D, M)
N6	Intercambiar las salas de dos cirugías del mismo día y bloque	(D, M)

- 1) N : número de cirugías programadas (se maximiza).
- 2) D : dispersión, $D = \sum_{dep} (|Z_{dep}| - 1)$, donde Z_{dep} es el conjunto de zonas en que el departamento dep tiene cirugías (se minimiza).
- 3) M : número de cirugías fuera de la zona mayoritaria de su departamento (se minimiza).

Las soluciones se comparan como la tupla $(N, -D, -M)$. El tercer criterio existe porque D solo cambia cuando un departamento deja de usar una zona, por lo que un movimiento individual casi nunca la modifica. En cambio, M varía con cada movimiento y le da a la búsqueda local una señal para avanzar.

B. Heurística constructiva

El constructivo asigna una cirugía por iteración:

- 1) **Selección.** Se escoge la cirugía pendiente con *menos opciones factibles* en ese momento, recalculadas dinámicamente según la ocupación actual. Las cirugías sin ninguna opción se descartan y quedan sin programar.
- 2) **Asignación.** Para la cirugía elegida, cada opción $o = (d, b, r, k)$ recibe un costo

$$c(o) = \text{dem}(r, d, b) + \text{dem}(k, d, b) + \lambda \pi(o), \quad (4)$$

donde dem cuenta cuántas opciones de las cirugías pendientes usarían ese recurso en ese bloque, de modo que se evita consumir lo escaso que otras cirugías necesitan. El término $\pi(o)$ vale 1 si la sala está en una zona que el departamento del cirujano aún no usa (habiendo ya usado otra) y 0 en caso contrario, con $\lambda = 0,5$.

- 3) Se elige la opción de menor costo. Con $\alpha = 0$ el método es determinista.

C. Búsqueda local (VND)

Se usa un descenso de vecindario variable con primera mejora: cuando un vecindario encuentra una mejora, esta se aplica y la búsqueda reinicia en N1. El proceso termina cuando ningún vecindario mejora (con un límite de 30 s). La Tabla I resume los seis vecindarios.

En una cadena de expulsión, la cirugía ocupa un hueco ya tomado, se expulsan las cirugías que estorban (a lo sumo

dos: la de la sala y la del cirujano) y todas deben reinser-tarse de forma recursiva. Si alguna no puede reinser-tarse, el movimiento se deshace mediante una bitácora de cambios. Como las cadenas exigen reinserter a todas las cirugías expulsadas, nunca cambian *cuáles* cirugías quedan por fuera; N4 cubre ese caso.

D. GRASP

GRASP repite el constructivo con aleatorización: entre las opciones de la cirugía elegida se forma la lista restringida de candidatos $\{o : c(o) \leq c_{\min} + \alpha(c_{\max} - c_{\min})\}$ y se escoge una al azar. Cada solución se mejora con el VND. La iteración inicial es el constructivo voraz ($\alpha = 0$), seguida de 20 iteraciones con $\alpha = 0,3$. Se conserva la mejor solución según la tupla $(N, -D, -M)$.

E. Búsqueda de vecindarios grandes (LNS)

El LNS parte de la solución del VND y repite 200 veces un ciclo de destruir y reparar:

- 1) **Destruir.** Se toma una cirugía sin programar (o una al azar si todas están programadas) y se retiran hasta $k = 4$ cirugías que ocupan salas o cirujanos que esa cirugía podría usar.
- 2) **Reparar.** Se completa la solución con el mismo constructivo ($\alpha = 0,2$) y se aplica el VND.
- 3) **Aceptación.** Se acepta la nueva solución si no empeora la tupla, lo que permite moverse por mesetas. Se guarda la mejor solución encontrada.

F. Modelo exacto de referencia

El óptimo se calcula con un modelo entero resuelto con HiGHS, que incluye las restricciones (1)–(3), en dos etapas. La primera maximiza N . La segunda fija ese valor y minimiza D mediante las variables auxiliares $z_{dep,zona}$ (el departamento usa la zona) y u_{dep} (el departamento tiene cirugías), con $x_{s,d,b,r,k} \leq z_{dep(k),zona(r)}$ y $D = \sum z - \sum u$. El límite de tiempo es de 120 s por etapa. El modelo exacto cubre los dos primeros niveles del objetivo, no M .

G. Diseño experimental

- **Instancias reales:** las 10 entregadas con el taller (18 a 34 cirugías).
- **Corridas:** GRASP y LNS con 5 semillas independientes por instancia (1 a 5).
- **Métricas:** N , D y M ; la brecha $100(N_{opt} - N_{mejor})/N_{opt}$; y el tiempo de cómputo de cada método.
- **Validación:** toda solución se verifica contra las restricciones del problema antes de reportarse.
- **Junta clínica (Punto 2):** para cada departamento se calcula la intersección de los días disponibles de sus cirujanos y, para cada día candidato, cuántas cirugías pierden opciones o quedan bloqueadas. Se reserva el día de menor costo, se retira de la disponibilidad de los cirujanos del departamento y se vuelve a ejecutar el método.

TABLE II
CIRUGÍAS PROGRAMADAS Y DISPERSIÓN (N/D) POR INSTANCIA Y MÉTODO

Inst.	S	Óptimo	Constr.	VND	GRASP	LNS
1	18	18/0	18/1	18/0	18/0	18/0
2	20	20/0	20/1	20/0	20/0	20/0
3	26	24/0	24/1	24/1	24/0	24/0
4	28	18/1	17/1	18/1	18/1	18/1
5	30	23/0	21/1	23/1	23/0	23/0
6	30	14/0	14/0	14/0	14/0	14/0
7	30	14/1	14/2	14/1	14/1	14/1
8	32	12/3	12/3	12/3	12/3	12/3
9	30	15/0	15/1	15/1	15/0	15/0
10	34	20/1	20/3	20/2	20/1	20/1
Total	278	178/6	175/14	178/11	178/6	178/6

III. RESULTADOS

Los experimentos se realizaron sobre las 10 instancias del taller, con entre 18 y 34 cirugías cada una. GRASP y LNS se ejecutaron con 5 semillas independientes por instancia, y se reporta la mejor solución según la tupla $(N, -D, -M)$. El modelo exacto probó optimalidad en las 10 instancias.

A. Calidad de las soluciones

La Tabla II presenta, para cada instancia y método, el número de cirugías programadas N y la dispersión D en la forma N/D .

Ocupación.: El óptimo programa 178 de las 278 cirugías (64 %). Las instancias 1 y 2 se programan por completo y la 3 al 92 %, mientras que en las instancias 6 a 10 solo se programa entre el 38 % y el 59 %, por lo que en ellas los recursos, y no el método, limitan el resultado.

GRASP y LNS.: Ambos alcanzaron el óptimo lexicográfico en las 10 instancias: brecha de 0 % en N y la misma dispersión mínima que el modelo exacto ($D = 6$ en total). En ambos métodos, las 5 semillas alcanzaron el mismo valor de N en cada instancia.

Constructivo.: Alcanzó el N óptimo en 8 de las 10 instancias; en la instancia 4 programó una cirugía menos que el óptimo y en la 5, dos menos. Su dispersión total fue de 14, frente a 6 del óptimo, y solo en las instancias 6 y 8 coincidió con el óptimo lexicográfico.

VND.: La búsqueda local cerró la diferencia en N del constructivo y alcanzó el óptimo en las 10 instancias. En dispersión, en cambio, redujo el total de 14 a 11 sin llegar al óptimo, y coincidió con el óptimo lexicográfico en 5 de las 10 instancias (1, 2, 4, 6 y 8). Esto sugiere que los vecindarios $N1$ a $N4$, orientados a N , bastan en estas instancias, mientras que $N5$ y $N6$ dejan al VND atrapado en óptimos locales de dispersión que GRASP y LNS sí superan.

B. Tiempos de cómputo

La Tabla III resume los tiempos por método. Para GRASP y LNS se promedian las 5 semillas de cada instancia. El tiempo del VND corresponde a la búsqueda local partiendo del constructivo, y el del LNS, a la ejecución partiendo de la solución del VND. El tiempo de HiGHS incluye las dos etapas del modelo exacto.

TABLE III
TIEMPO DE CÓMPUTO POR MÉTODO (S), SOBRE LAS 10 INSTANCIAS

Método	Media	Mínimo	Máximo
Constructivo	0,006	0,001	0,021
VND (desde constructivo)	0,017	0,001	0,087
GRASP	0,131	0,055	0,295
LNS (desde VND)	1,886	0,352	7,484
HiGHS (dos etapas)	0,097	0,015	0,423

TABLE IV
EFECTO DE RESERVAR LA JUNTA CLÍNICA DE CADA DEPARTAMENTO

Inst.	N sin junta	N con junta	Pérdida	D (sin/con)
1	18	18	0	0/0
2	20	20	0	0/0
3	24	24	0	0/0
4	18	18	0	1/1
5	23	20	3	0/0
6	14	12	2	0/0
7	14	10	4	1/1
8	12	11	1	3/3
9	15	7	8	0/0
10	20	16	4	1/2
Total	178	156	22	—

El constructivo y el VND resolvieron todas las instancias en menos de 0,1 s. GRASP tardó en promedio 0,13 s. El LNS fue el más lento (1,9 s en promedio), pero este promedio está dominado por las instancias 1 y 2 (7,5 s y 6,4 s); en las ocho restantes, el promedio es de 0,62 s. Ambas instancias son aquellas en las que se programan todas las cirugías: GRASP se detiene en cuanto programa todas con dispersión cero, mientras que el LNS ejecuta siempre sus 200 iteraciones.

El modelo exacto fue más rápido que el LNS en las 10 instancias y más rápido que GRASP en 8; en las instancias 1 y 2 fue donde HiGHS tardó más (0,42 s y 0,40 s) y GRASP lo superó. En ningún caso HiGHS superó 0,5 s.

C. Junta clínica

Para cada departamento se calculó el día común de menor costo (primero, menos cirugías bloqueadas; luego, menos cirugías afectadas), se retiró ese día de la disponibilidad de sus cirujanos y se volvió a resolver la instancia. Como ejemplo, en la instancia 1 reservar un día afecta entre 5 y 7 cirugías para Dep0, entre 3 y 5 para Dep1 y entre 14 y 18 para Dep2, y en ningún caso una cirugía queda sin opciones. Si los cirujanos de un departamento no comparten ningún día disponible, no se le reserva junta.

Reservar la junta no tuvo costo en 4 de las 10 instancias (1 a 4). En total, las cirugías programadas pasan de 178 a 156, una pérdida de 22 (12,4 %). La pérdida es mayor en la instancia 9, donde se programan 7 cirugías en lugar de 15, y en las instancias 7 y 10, con 4 cirugías menos cada una. La dispersión se mantiene igual salvo en la instancia 10, donde sube de 1 a 2.

Estos valores deben leerse como una cota superior del costo real de la junta: el día de cada departamento se elige de forma independiente con una regla voraz, y la solución con

junta proviene de una sola semilla de GRASP y de LNS, sin validación con el modelo exacto.

IV. DISCUSSION

V. CONCLUSIONS