Ersetzungen

Sie können für bestimmte Inhalte im Betreff, dem Absenderfeld, dem Empfängerfeld oder der Nachricht \${}-Variablen einsetzen. Die möglichen Variabeln sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Kategorie	Variable	Ersetzung
Gesamter Inhalt	\${absolute_url}	URL
Gesamter Inhalt	\${url}	URL
Aktiver Benutzer	\${user_email}	E-Mail-Adresse
Aktiver Benutzer	\${user_fullname}	Vollständiger Name
Aktiver Benutzer	\${user_id}	ID
Dublin Core	\${contributors}	Beitragende
Dublin Core	\${created}	Erstellungsdatum
Dublin Core	\${creators}	Ersteller
Dublin Core	\${description}	Beschreibung
Dublin Core	\${effective}	Freigabedatum
Dublin Core	\${expires}	Ablaufdatum
Dublin Core	\${format}	Format
Dublin Core	\${identifier}	ID
Dublin Core	\${keywords}	Betreff
Dublin Core	\${language}	Sprache
Dublin Core	\${modified}	Änderungsdatum
Dublin Core	\${rights}	Rechte
Dublin Core	\${subject}	Betreff
Dublin Core	\${title}	Titel
Dublin Core	\${type}	Artikeltyp
E-Mail-Adressen	\${manager_emails}	Administratoren
E-Mail-Adressen	\${member_emails}	Benutzer
E-Mail-Adressen	\${owner_emails}	Besitzer
E-Mail-Adressen	\${reviewer_emails}	Redakteure
Historie	\${change_authorid}	Autor ändern
Historie	\${change_comment}	Kommentar
Historie	\${change_title}	Titel des Statuswechsel
Historie	\${change_type}	Typ ändern
Arbeitsablauf	\${review_state}	Status im Arbeitsablauf