

Ersetzungen

Sie können für bestimmte Inhalte im Betreff, dem Absenderfeld, dem Empfängerfeld oder der Nachricht `${}`-Variablen einsetzen. Die möglichen Variabeln sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Kategorie	Variable	Ersetzung
Gesamter Inhalt	<code>\${absolute_url}</code>	URL
Gesamter Inhalt	<code>\${parent_url}</code>	Folder URL
Gesamter Inhalt	<code>\${url}</code>	URL
Aktiver Benutzer	<code>\${user_email}</code>	E-Mail-Adresse
Aktiver Benutzer	<code>\${user_fullname}</code>	Vollständiger Name
Aktiver Benutzer	<code>\${user_id}</code>	ID
Dublin Core	<code>\${contributors}</code>	Beitragende
Dublin Core	<code>\${created}</code>	Erstellungsdatum
Dublin Core	<code>\${creators}</code>	Ersteller
Dublin Core	<code>\${description}</code>	Beschreibung
Dublin Core	<code>\${effective}</code>	Freigabedatum
Dublin Core	<code>\${expires}</code>	Ablaufdatum
Dublin Core	<code>\${format}</code>	Format
Dublin Core	<code>\${identifier}</code>	ID
Dublin Core	<code>\${keywords}</code>	Betreff
Dublin Core	<code>\${language}</code>	Sprache
Dublin Core	<code>\${modified}</code>	Änderungsdatum
Dublin Core	<code>\${parent_title}</code>	Parent title
Dublin Core	<code>\${rights}</code>	Rechte
Dublin Core	<code>\${subject}</code>	Betreff
Dublin Core	<code>\${title}</code>	Titel
Dublin Core	<code>\${type}</code>	Artikeltyp
E-Mail-Adressen	<code>\${contributor_emails}</code>	Beitragende
E-Mail-Adressen	<code>\${manager_emails}</code>	Administratoren
E-Mail-Adressen	<code>\${member_emails}</code>	Benutzer
E-Mail-Adressen	<code>\${owner_emails}</code>	Besitzer
E-Mail-Adressen	<code>\${reader_emails}</code>	Leser
E-Mail-Adressen	<code>\${reviewer_emails}</code>	Redakteure
Historie	<code>\${change_authorid}</code>	Autor ändern
Historie	<code>\${change_comment}</code>	Kommentar
Historie	<code>\${change_title}</code>	Titel des Statuswechsel
Historie	<code>\${change_type}</code>	Typ ändern
Arbeitsablauf	<code>\${review_state}</code>	Status im Arbeitsablauf