Speichern

Abbrechen

HTML-Filtereinstellungen

Plone filtert HTML-Tags, die ein Sicherheitsproblem sein können. Bitte bedenken Sie eventuelle Konsequenen, bevor Sie nachfolgend Änderungen vornehmen. Standardmäßig sind nur Tags erlaubt, die in XHTML definiert sind. Insbesondere müssen Sie, um zum Beispiel den Tag 'embed' zu erlauben, diesen sowohl im Abschnitt 'Fiese Tags' entfernen, als auch im Abschnitt 'Benutzerdefinierte Tags' hinzufügen. Weiterhin ist zu beachten, dass Ihre Änderungen im nachfolgenden Formular zwar sofort erscheinen, aber erst gespeichert werden, sobald Sie 'Speichern' klicken

HTM		klicken.	
	IL-Tags	Attribute	Style
Fies	e Tags		
Dies	e HTML-	Tags werder	n mitsamt ihrem Inhalt entfernt.
	applet		
ŏ	embed		
ō	meta		
	object		
	script		
	style		
Aus	gewählte	Einträge entfe	rnen Fiese Tags hinzufügen
Entf	ernte Taç	gs	
Dies	e HTML-	Tags werder	beim Speichern und der Anzeige entfernt. Ihr Inhalt bleibt jedoch erhalten.
	button		
	fieldset		
	form		
	input		
	label		
	legend		
	link		
	noscript		
	object		
	optgroup)	
	option		
	param · .		
	script		
	select		
ă	style textarea		
Auc	I.	Einträge entfe	rnen Entfernte Tags hinzufügen
			Then Entreme rags minzurugen
		nierte Tags	
Fuge	en Sie nie		
		rags minzu	ı, die nicht XHTML-konform sind, aber trotzdem erlaubt sein sollen. ¬
$\overline{}$	article	r rags minzu	i, die nicht XHTML-konform sind, aber trotzdem erlaubt sein sollen.
	aside	r rags minzu	i, die nicht XHTML-konform sind, aber trotzdem erlaubt sein sollen.
	aside audio	r rags minzu	i, die nicht XHTML-konform sind, aber trotzdem enaubt sein sollen.
	aside audio canvas		i, die nicht XHTML-konform sind, aber trotzdem erlaubt sein sollen.
	aside audio canvas commar		i, die nicht XHTML-konform sind, aber trotzdem erlaubt sein sollen.
	aside audio canvas commar datalist		i, die nicht XHTML-konform sind, aber trotzdem erlaubt sein sollen.
	aside audio canvas commar datalist details		i, die nicht XHTML-konform sind, aber trotzdem enaubt sein sollen.
	aside audio canvas commar datalist details dialog		i, die nicht XHTML-konform sind, aber trotzdem enaubt sein sollen.
	aside audio canvas commar datalist details		i, die nicht XHTML-konform sind, aber trotzdem erlaubt sein sollen.
	aside audio canvas commar datalist details dialog figure		I, die nicht Am I wil-konform sind, aber trotzdem erlaubt sein sollen.
	aside audio canvas commar datalist details dialog figure footer		I, die nicht XHTML-konform sind, aber trotzdem erlaubt sein sollen.
	aside audio canvas commar datalist details dialog figure footer header		, die nicht Am I wit-konform sind, aber trotzdem erlaubt sein sollen.
	aside audio canvas commar datalist details dialog figure footer header hgroup		, die nicht Ahtmit-konform sind, aber trotzdem erlaubt sein sollen.
	aside audio canvas commar datalist details dialog figure footer header hgroup keygen		, die nicht XH IIVIL-konform sind, aber trotzoem enaubt sein sollen.
	aside audio canvas commar datalist details dialog figure footer header hgroup keygen mark		, die nicht XHTML-konform sind, aber trotzdem enaubt sein sollen.
	aside audio canvas commar datalist details dialog figure footer header hgroup keygen mark meter		, die nicht XHTML-konform sind, aber trotzdem erlaubt sein sollen.
	aside audio canvas commar datalist details dialog figure footer header hgroup keygen mark meter nav	nd	, die nicht XHTML-konform sind, aber trotzdem erlaubt sein sollen.
	aside audio canvas commar datalist details dialog figure footer header hgroup keygen mark meter nav output progress rp	nd	, die nicht XHTML-Konform sind, aber trotzdem enaubt sein sollen.
	aside audio canvas commar datalist details dialog figure footer header hgroup keygen mark meter nav output progress rp rt	nd	, die nicht Am i wit-koniorm sind, aber trotzoem enaubt sein sollen.
	aside audio canvas commar datalist details dialog figure footer header hgroup keygen mark meter nav output progres rp rt ruby	nd	, die nicht Am i wit-koniorm sind, aber trotzoem enaubt sein sollen.
	aside audio canvas commar datalist details dialog figure footer header hgroup keygen mark meter nav output progress rp rt ruby section	nd	, de nicht Antwil-koniorm sind, aber trotzoem erlaubt sein sollen.
	aside audio canvas commar datalist details dialog figure footer header hgroup keygen mark meter nav output progress rp rt ruby section source	nd	, de nicht XHTML-konform sind, aber trotzoem enaubt sein sollen.
	aside audio canvas commar datalist details dialog figure footer header hgroup keygen mark meter nav output progress rp rt ruby section source time	nd	, de nicht XHTML-konform sind, aber trotzoem enaubt sein sollen.
	aside audio canvas commar datalist details dialog figure footer header hgroup keygen mark meter nav output progress rp rt ruby section source time u	nd	, die nicht XFTIWL-koniorm sind, aber trotzdem enaubt sein sollen.
	aside audio canvas commar datalist details dialog figure footer header hgroup keygen mark meter nav output progress rp rt ruby section source time u	nd	