Eredménylap

Név: Juhász Gábor **Osztály:** 13im

Kezdés: 2026. 11. 11. 11:02:07 **Befejezés:** 2026. 11. 11. 11:05:05

Automatikus eredmény: 9/20 pont (45%)

Figyelési események: 0 oldalelhagyás/fókuszvesztés. Az események nem bizonyítanak szabálytalanságot, és a napló technikailag módosítható.

A HTML eredménylap megnyitható böngészőben, és tartalmazza a válaszokat, az értékelést és az eseménynaplót. A nyomtatási ablakban a „Mentés PDF-ként” lehetőséget válaszd.

Válaszok és javítás

1. Egy távoli GitHub repository klónja a helyi gépre került. A helyi repository egyik állományán változtatást végzett, majd kiadta a git commit utasítást. A változtatás mégsem látszik a távoli GitHub repository-ban. Mi az oka ennek?

Tanulói válasz: B

Helyes (1 pont)

Helyes válasz: B

2. Melyek az igaz állítások a Git és GitHub használatára vonatkozóan?

Tanulói válasz: C, D

Helyes (1 pont)

Helyes válasz: C, D

3. A weboldal felső menüjében olyan menüpontokat szeretnénk létrehozni, amelyekre kattintva az adott weblapon belüli részekre lehet ugrani. Mivel oldható ez meg?

Tanulói válasz: C

Helyes (1 pont)

Helyes válasz: C

4. Párosítsd a betűformázást a megfelelő CSS tulajdonsággal!

Tanulói válasz: félkövér betű: font-weight | dőlt betű: font-style | betűtípus: font-family | kiskapitális betű: font-variant

Helyes (1 pont)

Helyes válasz: félkövér betű: font-weight | dőlt betű: font-style | betűtípus: font-family | kiskapitális betű: font-variant

5. Mit ír ki a result azonosítójú elembe az alábbi JavaScript kód, ha n = 10? const n = 10; document.getElementById("result").innerHTML = ""; for (let i = 1; i <= n/2;

i++) { if (n % i == 0) document.getElementById("result").innerHTML += i + ","; } document.getElementById("result").innerHTML += n;

Tanulói válasz: D

Helyes (1 pont)

Helyes válasz: D

6. Melyek az igaz állítások a JavaScript Array (tömb) megvalósítására vonatkozóan?

Tanulói válasz: A, B, D

Nem helyes (0 pont)

Helyes válasz: A, E

7. Egy játékbeli valuta felső határát konstans értékként szeretnéd tárolni. Melyik azonosító felel meg leginkább a tiszta kód elvárásainak?

Tanulói válasz: D

Helyes (1 pont)

Helyes válasz: D

8. Adott egy User osztály, amely 10 adatot tárol. Egy másik osztály metódusának szeretnéd átadni a User bizonyos adatait. Melyik megoldás a leginkább áttekinthető a tiszta kód elvei szerint?

Tanulói válasz: C

Nem helyes (0 pont)

Helyes válasz: B

9. Adott a Jatekosok tábla, amelynek egyik mezője a "nev". Hogyan törölhető a "Minta József" nevű játékos rekordja?

Tanulói válasz: C

Helyes (1 pont)

Helyes válasz: C

10. Egészítsd ki a mondatot! Az adatbázis-kezelő rendszerekben azt a jelenséget, amikor többszörösen tárolunk feleslegesen adatot, _____ nevezzük. Ennek csökkentésére irányuló eljárást _____ nevezzük.

Tanulói válasz: Nem válaszolt

Nem helyes (0 pont)

Helyes válasz: A jelenség neve: redundancia | Az eljárás neve: normalizálás

11. Készítettél Androidra alkalmazást, de közben kiderült, hogy iOS-en is működnie kell. Melyik állítás igaz?

Tanulói válasz: C

Helyes (1 pont)

Helyes válasz: C

12. Adott egy API elérési útja, amelyből fetch segítségével GET kéréssel szeretnél adatokat lekérni. Melyek az igaz állítások?

Tanulói válasz: B, C, D

Nem helyes (0 pont)

Helyes válasz: B, C

13. Döntsd el az alábbi Frontend webfejlesztéssel kapcsolatos állításokról, hogy igazak vagy hamisak!

Tanulói válasz: A Frontend fejlesztő anélkül is tud dolgozni a weboldalon, hogy a Backend kódját ismerné.: I | A JavaScriptnek létezik Frontend készítésére szolgáló keretrendszere.: H | Ameddig a Backend rész fejlesztése nincs kész, a Frontend rész nem kezdhető el.: I | A weblap Frontend és Backend része minden esetben teljesen szétválik.: H

Nem helyes (0 pont)

Helyes válasz: A Frontend fejlesztő anélkül is tud dolgozni a weboldalon, hogy a Backend kódját ismerné.: I | A JavaScriptnek létezik Frontend készítésére szolgáló keretrendszere.: I | Ameddig a Backend rész fejlesztése nincs kész, a Frontend rész nem kezdhető el.: H | A weblap Frontend és Backend része minden esetben teljesen szétválik.: H

14. Egy játékadatokat tartalmazó backend rendszerben a frontend évszámok alapján szeretne keresni. Hogyan célszerű a backend API végpontot megvalósítani?

Tanulói válasz: C

Nem helyes (0 pont)

Helyes válasz: D

15. Mi a megszokott módszer adatbázisok kezelésére modern Backend fejlesztői környezetekben?

Tanulói válasz: C

Nem helyes (0 pont)

Helyes válasz: D

16. Egészítsd ki a mondatokat! Azt a folyamatot, amikor az osztályból objektumpéldányt készítünk, _____ nevezzük. Amikor létrejön az objektum, az elsőként lefutó kitüntetett metódus neve _____.

Tanulói válasz: Nem válaszolt

Nem helyes (0 pont)

Helyes válasz: A folyamat neve: példányosítás | A kitüntetett metódus neve: konstruktor

17. Milyen módosítót kell írni C# vagy Java nyelven egy metódus elé, ha azt szeretnénk, hogy az osztályon kívülről is elérhető legyen?

Tanulói válasz: B

Helyes (1 pont)

Helyes válasz: B

18. Mi a CMS (tartalomkezelő) rendszer lényege?

Tanulói válasz: C

Nem helyes (0 pont)

Helyes válasz: B

19. Állítsd sorrendbe a V-modell tesztelési technikáit 1-től 4-ig!

> Tanulói válasz: Nem válaszolt
>
> Nem helyes (0 pont)
>
> Helyes válasz: Integrációs teszt: 2 | Felhasználói átvételi teszt: 4 | Komponens teszt (Unit teszt): 1 | Rendszerteszt: 3

> **20. Hogyan nevezzük azt a tesztelési módszert, amikor ismerjük a forráskódot is?**
>
> Tanulói válasz: B
>
> Nem helyes (0 pont)
>
> Helyes válasz: C

Kikattintási / fókuszvesztési eseménynapló

Nincs rögzített esemény.

Az eredménylap helyi böngészőadatokból készült, digitális aláírást nem tartalmaz. A tanár ellenőrzése szükséges.

Helyben működő feladatlap – automatikus szerveres beküldés nélkül.