

Szoftverfejlesztő és -tesztelő – gyakorlóteszt

20 új feladat a mintateszt témakörei alapján. A többválaszos kérdéseknél több választ is jelölj meg. Minden teljesen helyes válasz 1 pontot ér. Internetkapcsolat nélkül is működik.

Név: Juhász Gábor

Osztály: 13.IM

1. Melyik Git parancs tölti le és egyesíti a távoli változtatásokat?

Egy helyes válasz

☐ A) git push

☒ B) git pull

☐ C) git init

☐ D) git commit

✓ **Helyes**

Helyes válasz: B

A git pull lekéri és integrálja a távoli változtatásokat.

2. Mely állítások igazak a Git branchekről?

Több helyes válasz

☒ A) Párhuzamos fejlesztést tesznek lehetővé.

☒ B) A git merge ágakat egyesíthet.

☐ C) Csak egy branch lehet.

☒ D) Segítenek elkülöníteni az új funkciókat.

✓ Helyes

Helyes válasz: A, B, D

Több fejlesztési ág is létezhet.

3. Hogyan nyitható meg egy hivatkozás új fülön?

Egy helyes válasz

☒ A) target="_blank"☐ B) href="_new"☐ C) open="tab"☐ D) window="new"**✓ Helyes**

Helyes válasz: A

A target="_blank" használható.

4. Mely CSS állítások helyesek?

Több helyes válasz

☒ A) font-weight: bold; félkövér☒ B) font-style: italic; dőlt☒ C) font-family: Arial; betűtípus☐ D) text-color: red; szövegszín**✓ Helyes**

Helyes válasz: A, B, C

A szabványos szövegszín-tulajdonság: color.

5. Mit ír ki? let s=0; for(let i=1;i<=4;i++){s+=i;} console.log(s);

Egy helyes válasz

☐ A) 4

☐ B) 6☒ C) 10☐ D) 15**✓ Helyes**

Helyes válasz: C

 $1+2+3+4=10$.

6. Mely állítások igazak a JavaScript tömbökre?

Több helyes válasz

☐ A) Indexelésük 0-tól indul.☒ B) A `push()` a végére ad elemet.☐ C) A `pop()` az utolsó elemet távolítja el.☒ D) Méretük nem változhat.**X Nem teljesen helyes**

Helyes válasz: A, B, C

A tömbök dinamikusan változhatnak.

7. Melyik változónév a legbeszédesebb a felhasználó életkorához?

Egy helyes válasz

☐ A) x☒ B) userAge☐ C) a1☐ D) adat**✓ Helyes**

Helyes válasz: B

A userAge kifejező név.

8. Mi az egységbezárás (encapsulation) célja?

Egy helyes válasz

- ☐ A) Minden adattag globálissá tétele.
- ☒ B) Adatok és műveletek összefogása, hozzáférés szabályozása.
- ☐ C) Öröklődés tiltása.
- ☐ D) Egyetlen példány engedélyezése.

✓ **Helyes**

Helyes válasz: B

A belső állapot védelmét segíti.

9. Melyik SQL lekérdezés listázza a 10000-nél drágább termékeket?

Egy helyes válasz

- ☒ A) `SELECT * FROM Termek WHERE ar > 10000;`
- ☐ B) `DELETE FROM Termek WHERE ar > 10000;`
- ☐ C) `SELECT ar > 10000 FROM Termek;`
- ☐ D) `SHOW Termek IF ar > 10000;`

✓ **Helyes**

Helyes válasz: A

A WHERE feltétellel szűrünk.

10. Mi a normalizálás egyik fő célja?

Egy helyes válasz

- ☐ A) Felesleges adatredundancia csökkentése.
- ☐ B) Minden tábla törlése.

☐ C) Lekérdezések tiltása.

☒ D) Minden adat egyetlen mezőbe helyezése.

X Nem teljesen helyes

Helyes válasz: A

A normalizálás csökkentheti a redundanciát.

11. Mely keretrendszerek alkalmasak többplatformos mobilfejlesztésre?

Több helyes válasz

☒ A) Flutter

☒ B) React Native

☐ C) Windows Forms kizárólag

☐ D) Kizárólag natív HTML

✓ Helyes

Helyes válasz: A, B

Flutter és React Native támogat több platformot.

12. Mely állítások igazak a REST API-kra?

Több helyes válasz

☐ A) GET-tel adat kérhető le.

☒ B) POST-tal erőforrás hozható létre.

☐ C) 404 jelentheti, hogy nincs ilyen erőforrás.

☒ D) Minden API csak XML-t ad vissza.

X Nem teljesen helyes

Helyes válasz: A, B, C

Gyakori a JSON és több HTTP metódus.

13. Melyik állítás igaz a frontend és backend fejlesztésre?

Egy helyes válasz

- ☐ A) A frontend csak adatbázist kezel.
- ☐ B) A backend nem használhat API-t.
- ☒ C) API-szerződéssel párhuzamosan fejleszthetők.
- ☐ D) A frontend csak Java nyelven készülhet.

✓ **Helyes**

Helyes válasz: C

Az API-szerződés segíti a párhuzamos munkát.

14. Melyik végponttal célszerű a 2025-ös játékokat lekérni?

Egy helyes válasz

- ☒ A) GET /games?year=2025
- ☐ B) DELETE /games
- ☐ C) GET /all-data szűrés nélkül
- ☐ D) POST /shutdown

✓ **Helyes**

Helyes válasz: A

A query paraméter szűrésre használható.

15. Mi az ORM szerepe?

Egy helyes válasz

- ☐ A) CSS generálása.
- ☒ B) Adatbázisrekordok és objektumok leképezése.
- ☐ C) Git commitok törlése.

☐ D) HTML titkosítása.

✓ **Helyes**

Helyes válasz: B

Az ORM objektumorientált adatbázis-kezelést segít.

16. Mely OOP állítások igazak?

Több helyes válasz

☐ A) Osztályból példány készülhet.

☐ B) A konstruktor inicializálhat.

☒ C) Öröklődéssel újrafelhasználható működés.

☒ D) Egy osztálynak csak egy metódusa lehet.

X **Nem teljesen helyes**

Helyes válasz: A, B, C

Egy osztály több metódust is tartalmazhat.

17. Melyik módosító jelenti a nyilvános elérhetőséget Java és C# nyelven?

Egy helyes válasz

☐ A) private

☐ B) protected

☒ C) public

☐ D) include

✓ **Helyes**

Helyes válasz: C

A public nyilvános hozzáférést ad.

18. Mi a CMS egyik előnye?

Egy helyes válasz

- ☐ A) Csak assembly nyelven használható.
- ☐ B) Programozás nélkül is szerkeszthető lehet a tartalom.
- ☒ C) Nem használhat adatbázist.
- ☐ D) Csak mobilalkalmazást fejleszt.

X Nem teljesen helyes

Helyes válasz: B

A CMS megkönnyíti a tartalomszerkesztést.

19. Mi a tesztelési szintek szokásos sorrendje?

Egy helyes válasz

- ☐ A) Rendszer → Unit → Átvételi → Integrációs
- ☒ B) Unit → Integrációs → Rendszer → Átvételi
- ☐ C) Átvételi → Rendszer → Integrációs → Unit
- ☐ D) Integrációs → Átvételi → Unit → Rendszer

✓ Helyes

Helyes válasz: B

Komponens-, integrációs, rendszer-, átvételi teszt.

20. Mely állítások igazak a tesztelésre?

Több helyes válasz

- ☒ A) Fehér dobozos tesztelés figyelembe veszi a belső kódot.
- ☒ B) Fekete dobozos teszthez nem szükséges a forráskód.
- ☒ C) Regressziós teszt ellenőrizheti a korábbi működést.
- ☐ D) Automatizálás után soha nincs szükség manuális tesztre.

✓ **Helyes**

Helyes válasz: A, B, C

A tesztelési módszerek kiegészítik egymást.

Eredmény: 15/20 pont (75%)

Tanuló: Juhász Gábor

A feladatok alatt láthatók a helyes megoldások és a magyarázatok.