PA-5200 SERIES

Palo Alto Networks® PA-5200 Series 新一代防火墙设备由 PA-5260、PA-5250 和 PA-5220 组成，针对高速数据中心、互联网网关和服务提供商部署而设计。PA-5200 Series 针对联网、安全、威胁预防和管理的重点功能区域提供专用的处理和内存，可实现高达 80 Gbps 的吞吐量。

主要安全功能：

每时每刻在各端口对全部应用程序进行分类

- 不论采用何种端口、加密（SSL 或 SSH）或者其他规避技术，都会识别应用程序
- 使用应用程序而非端口，作为所有安全启用策略的决策基础：允许、拒绝、计划、检测、应用流量整形
- 对未识别的应用程序进行分类，以便进行策略控制、威胁取证或 App-ID™ 应用程序识别技术开发

为所有位置上的所有用户实施安全策略

- 将统一策略部署至使用Windows®、Mac®OSX®、Linux®、Android™ 或 Apple® iOS 平台的本地或远程用户
- 支持与 Microsoft® Active Directory® 和终端服务、LDAP、Novell® eDirectory™ 以及 Citrix® 的无代理集成
- 将防火墙策略与 802.1X 无线、代理、NAC 解决方案和任何其他用户身份信息源轻松进行集成

预防已知和未知威胁

- 阻止一系列已知威胁，其中包括在所有端口的漏洞利用、恶意软件和间谍软件（不受所用常见威胁规避策略的影响）
- 限制未经授权的文件和敏感数据传输，安全启用工作范围外的网络浏览
- 识别未知的恶意软件，根据数百种恶意行为对其进行分析，然后自动创建并提供保护

PA-5260

PA-5220

PA-5250

PA-5200 Series 的控制要素为 PAN-OS®，属于安全操作系统，可在本机分类所有流量，包括应用程序、威胁和内容，然后将该流量与用户绑定，而不受位置或设备类型的影响。随后，将应用程序、内容和用户（也就是运行业务的业务要素）用作安全策略的基础，由此实现改善的安全状况，并缩短事件响应时间。

性能和能力[1]	PA-5260	PA-5250	PA-5220
防火墙吞吐量[2]（启用 App-ID）	72.2 Gbps	35.9 Gbps	18.5 Gbps
威胁防护吞吐量[3]	30 Gbps	20.3 Gbps	9.2 Gbps
IPsec VPN 吞吐量	21 Gbps	14 Gbps	5 Gbps
最大会话数	32,000,000	8,000,000	4,000,000
每秒新会话数	458,000	348,000	169,000
虚拟系统（基本/最大[4]）	25/225	25/125	10/20

[1] 性能和容量在理想条件下测试得出。
[2] 防火墙吞吐量在启用 App-ID 和 User-ID 功能的情况下测试得出。
[3] 威胁防护吞吐量在启用 App-ID、User-ID、IPS、反病毒和反间谍软件功能的情况下测试得出。
[4] 在基础数量之上增加虚拟系统需要单独购买许可证。

网络特性

接口模式

- L2、L3、旁接、虚拟线路（透明模式）
- 动态地址分配支持以太网上的点到点协议 (PPPoE) 以及 DHCP

路由

- 支持平稳重新启动的 OSPFv2/v3 和 BGP、RIP、静态路由
- 基于策略的转发
- **多播：**PIM-SM，PIM-SSM，IGMP v1、v2 和 v3
- 双向转发检测 (BFD)

IPv6

- L2、L3、旁接、虚拟线路（透明模式）
- 特性：App-ID™、User-ID™、Content-ID™、WildFire™ 和 SSL 解密
- SLAAC

IPsec VPN

- **密钥交换：**手动密钥、IKEv1 和 IKEv2（预共享密钥、基于证书的身份验证）
- **加密：**3DES、AES（128 位、192 位、256 位）
- **身份验证：**MD5、SHA-1、SHA-256、SHA-384、SHA-512
- 用于简化配置和管理的 GlobalProtect™ 大规模 VPN (LSVPN)

VLAN

- 每个设备/接口最大支持 802.1q VLAN 标签：4,094/4,094
- 聚合接口 (802.3ad)、LACP

网络地址转换 (NAT)

- **NAT 模式 (IPv4)：**静态 IP、动态 IP、动态 IP 和端口（端口地址转换）
- NAT64、NPTv6
- **其他 NAT 功能：**动态 IP 保留、可调式动态 IP 和端口超额订阅

高可用性

模式：主动/主动、主动/被动

故障检测：路径监视、接口监视

如需查看有关 PA-5200 Series 特性及相关功能的更多信息，请访问 www.paloaltonetworks.com/products。

硬件规格

I/O

PA-5260 | PA-5250 - (4) 100/1000/10G Cu、(16) Gig/10Gig SFP/SFP+、(4) 40G/100G QSFP28
PA-5220 - (4)100/1000/10G Cu、(16) Gig/10Gig SFP/SFP+、(4) 40G QSFP+

管理 I/O

PA-5260 | PA-5250 - (2) 10/100/1000、(1) 40G/100G QSFP28 HA、(1) 10/100/1000 带外管理、(1) RJ45 控制台端口
PA-5220 - (2) 10/100/1000、(1) 40G QSFP+ HA、(1) 10/100/1000 带外管理、(1) RJ45 控制台端口

存储选项

双固态磁盘驱动器

存储容量

240GB SSD，RAID1，系统存储
2TB HDD，RAID1，日志存储

电源（最大功耗）

870 瓦

最大 BTU/小时

2,970

电源（平均/最大）

1:1 完全冗余 (2/2)

AC 输入电压（输入 Hz）

100 240VAC (50 60Hz)

AC 电源输出

1200 瓦/电源

最大电流

AC 电源—6.5A@100 240VAC
DC 电源—19A@40 60VDC

最大浪涌电流

AC 电源—50A@230VAC、50A@120VAC
DC 电源—200A@72VDC

平均无故障工作时间 (MTBF)

9.23 年

机架座（尺寸）

3U，19 英寸标准机架
5.25 英寸（高）X 20.5 英寸（深）X 17.25 英寸（宽）（13.33 厘米 X 52.07 厘米 X 43.81 厘米）

重量

仅系统重量为 46 磅（20.87 公斤），发运重量为 62 磅（28.13 公斤）

安全性

cCSAus、CB IEC60950-1

EMI

FCC Class A、CE Class A、VCCI Class A

证书

请参阅：https://www.paloaltonetworks.com/company/certifications.html

环境

工作温度：32 至 122°F（0 至 50°C）
非工作温度：-20 至 70°C（-4 至 158°F）

4401 Great America Parkway
Santa Clara, CA 95054

总机：+1.408.753.4000
销售：+1.866.320.4788
支持：+1.866.898.9087

www.paloaltonetworks.com

© 2017 Palo Alto Networks, Inc. Palo Alto Networks 是 Palo Alto Networks 的注册商标。本公司的商标列表可在以下网址找到：http://www.paloaltonetworks.com/company/trademarks.html。此文档中提及的所有其他商标可能是各相应公司的商标。

pa-5200-series-ds-120716