결정서와 검증 기록

이름:　　제출 코드 지문(12자리):

결정은 직접 한다. AI에게 선택지를 묻거나 대안을 구현시켜 비교해도 된다. 고르는 것과 이유를 쓰는 것은 본인이다. 각 항목의 근거는 `logs/eval_*.log`의 파일명과 줄(시각)로 가리킨다.

1. 결정

D1 작업의 수명

칸	내용
첫 판단(메모 그대로)	
비교한 선택지(둘 이상)	
최종 선택	
이유: 어느 await에서 무엇이 끼어들거나 끊기는가	
근거 로그(파일명, 시각)	
동작 진술(조건 → 결과)	
구현 위치(파일:줄)	
유지·변경과 그 계기	

D2 정지 요청의 전달

칸	내용
첫 판단(메모 그대로)	
비교한 선택지(둘 이상)	

칸	내용
최종 선택	
이유: 어느 await에서 무엇이 끼어들거나 끊기는가	
근거 로그(파일명, 시각)	
동작 진술(조건 → 결과)	
구현 위치(파일:줄)	
유지·변경과 그 계기	

D3 시간 한도

칸	내용
첫 판단(메모 그대로)	
비교한 선택지(둘 이상)	
최종 선택(범위와 값)	
측정한 시간(normal 로그에서)	
이유: 어느 await에서 무엇이 끼어들거나 끊기는가	
근거 로그(파일명, 시각)	
동작 진술(조건 → 결과)	
구현 위치(파일:줄)	
유지·변경과 그 계기	

D4 새 관측의 기준

칸	내용
첫 판단(메모 그대로)	
비교한 선택지(둘 이상)	
최종 선택	
이유: 어느 await에서 무엇이 끼어들거나 끊기는가	
근거 로그(파일명, 시각)	
동작 진술(조건 → 결과)	
구현 위치(파일:줄)	
유지·변경과 그 계기	

동작 진술 예시 꼴: "사이클 2의 그리퍼 닫힘을 기다리는 중에 [정지]가 들어오면 → 닫힘 관측 뒤 9994를 보내고 정지 1/N으로 끝난다." 평가자가 장면 실행기로 확인할 수 있게 쓴다.

2. 검증 기록

최소 장면은 normal 1회, S1 두 순서, S2·S3·S4 각각 값 두 가지로 모두 9개다. 예측은 실행 전에 쓴다. 최소 장면의 로그는 6교시 끝에 확정한 코드로 다시 돌린 것을 붙인다(로그 맨 위 지문 = 제출 코드 지문). 결정을 바꾼 계기로 이전 판 로그를 쓸 때는 "이전 판"이라고 표시한다.

장면과 값	실행 전 예측(명령과 판정, 결과)	실제(로그 파일)	일치	다르면 원인과 조치
normal --count 2				
s1 --order repeat-first				

장면과 값	실행 전 예측(명령과 판정, 결과)	실제(로그 파일)	일치	다르면 원인과 조치
s1 --order script-first				
s2 (값 1)				
s2 (값 2)				
s3 (값 1)				
s3 (값 2)				
s4 (값 1)				
s4 (값 2)				

`check_eval.py` 결과(마지막 줄을 붙인다):

```
```

3. 실물 확인 (7 교시)

실물 로그 파일: `logs/eval_real_……log`　　실물 로그의 지문:　　실행 시각:

단계(초)	모형 normal (로그 파일)	실물	차이와 그 까닭
이동1			
닫힘			
이동2			
열림			
PC 명령과 판정			
반복 결과			

자기 한도(D3)가 실물에서도 맞았는가. 맞지 않았다면 어느 대기에서 무엇 때문인가:

자기 관측 기준(D4)이 실물에서 다르게 동작한 곳이 있는가:

실물에서 다시 정한다면 무엇을 바꾸겠는가(이번 제출 코드는 고치지 않는다):