



东莞市新友维胶粘制品有限公司

DONG GUAN SHI XIN YOU WEI JIAO ZHAN ZHI PIN CO.,LTD

诺美纸单面胶UW-F8013产品规格书

文件编号 : (UW-DC-TDS031)

■结构(Structure) :



亚克力胶
诺美纸

■特性(Features) :

诺美纸胶带为基材涂阻燃系列胶水的防火单面胶带,绝缘 , 粘性佳、耐高温、保持力强、不残胶

■产品应用(Application) :

适用于电池、电机、马达、变压器等防火绝缘用

■物性规格(Specifications) :

检测项目	检验标准	单位	数据
基材材质	新友维规范	N/A	诺美纸

颜色外观		新友维规范	N/A	白色
规格	长度	计码器	米	50M
	宽度	卷尺	mm	按需
阻燃标准		UL94	N/A	V0
厚度	总厚度	ASTM D3652	um	130±10
	胶层	ASTM D3652	um	50±5
	基材	ASTM D3652	um	80±5
剥离力		GB/T2792-2014	gf/25mm	>1000
拉伸强度		ASTM D-347	kg/25mm	>10kg
击穿电压		ASTM D-347	V	800V ↑
耐温性		新友维规范	℃	-20~80℃
保质期		原始包装。自新友维发货期后 12 个月，在 30±5℃及 60±10%相对湿度的环境下保存好		
说明：				
诸项技术资料乃本公司采用公认可靠检验方法，经多次检验所得平均数据。但为确保正确选择与使用本公司之产品，请你基于欲使用对象，先行对对使用目的与条件作详尽了解与试用，或者通知本公司，以便为你提供更进一步的说明与服务。				