

Java 웹개발 실습과제 #24 Securing Spring [2] - Working with MySQL repository

2023810106_최주광

실습과제 24-1

Taco Cloud

localhost:8085

Welcome to...

2023810106_최주광



Logout

Design a taco

Taco Cloud

localhost:8085/login

Login

2023810106_최주광



New here? Click [here](#) to register.

Username:

Password:

Login

Taco Cloud

localhost:8085/register

Register



Username: jukwang

Password:

Confirm password:

Full name: jukwangchoi

Street: yeonsu street

City: incheon

State: KR

Zip: 12354

Phone: 102314124512

Register

Taco Cloud

localhost:8085/login

Login

2023810106_최주광



New here? Click [here](#) to register.

Jsername: jukwang

Password:

Login

Taco Cloud

localhost:8085/design

Design your taco!

2023810106_최주광



Logout

Designate your wrap:

☒ Corn Tortilla

☐ Flour Tortilla

Pick your protein:

☒ Carnitas

☐ Ground Beef

Choose your cheese:

☒ Cheddar

☐ Monterrey Jack

Determine your veggies:

☒ Lettuce

☐ Diced Tomatoes

Taco Cloud

localhost:8085/orders/current

2023810106_최주광

Order your taco creations!



Design another taco

Deliver my taco masterpieces to...

Name: jukwangchoi

Street address: yeonsu street

City: incheon

State: KR

Zip code: 12354

Here's how I'll pay...

Credit Card #: 12313141241

Expiration: 12/23

CVV: 123

Submit Order

MySQL Workbench

Local instance MySQL80 (tac... x

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator: SCHEMAS

Filter objects

school2

sys

tacocloud

Tables

ingredient

taco

taco_ingredients

taco_order

taco_order_tacos

Columns

Administration Schemas

Information

Table: **taco_order_tacos**

Columns:

taco_order_id bigint

tacos_id bigint PK

Query 1 x SQL File 3*

Limit to 1000 rows

1 • select * from tacocloud.user;

Result Grid

	id	city	fullname	password	phone_number	state	street	username	zip
▶ 1	incheon	jukwangchoi	\$2a\$10\$S1.dLGmSI4n.6j83/XFaImEdv3hyI7g...	102314124512	KR	yeonsu street	jukwang	12354	
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	

user 15 x

Apply Revert

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
✓ 54	10:38:28	select * from tacocloud.taco_order_tacos LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
✓ 55	10:38:32	select * from tacocloud.taco_order LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
✓ 56	10:42:20	select * from tacocloud.taco_order LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
✓ 57	10:42:26	select * from tacocloud.user LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
✓ 58	10:42:49	select * from tacocloud.user LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

MySQL Workbench

Local instance MySQL80 (tac... x

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator: SCHEMAS

Filter objects

school2

sys

tacocloud

Tables

ingredient

taco

taco_ingredients

taco_order

taco_order_tacos

Columns

Administration Schemas

Information

Table: **taco_order_tacos**

Columns:

taco_order_id bigint

tacos_id bigint PK

Query 1 x SQL File 3*

Limit to 1000 rows

1 • select * from tacocloud.taco_order;

Result Grid

	id	cc_cvv	cc_expiration	cc_number	delivery_city	delivery_name	delivery_state	delivery_street	delivery_zip	placed_at
▶ 1	123	12/23	12313141241	incheon	jukwangchoi	KR	yeonsu street	12354	2026-05-31 01:32:41.184000	
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	

taco_order 16 x

Apply Revert

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
✓ 55	10:38:32	select * from tacocloud.taco_order LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
✓ 56	10:42:20	select * from tacocloud.taco_order LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
✓ 57	10:42:26	select * from tacocloud.user LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
✓ 58	10:42:49	select * from tacocloud.user LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
✓ 59	10:44:29	select * from tacocloud.taco_order LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

설명 :

이번 실습과제는 Taco Cloud 프로젝트에 Spring Security와 MySQL 저장소를 적용하는 내용이다. 먼저 사용자가 타코를 디자인하거나 주문하기 전에는 로그인에 필요하도록 보안 설정을 구성하였다. 다만 홈 화면, 로그인 화면, 회원가입 화면은 인증하지 않은 사용자도 접근할 수 있도록 하였다. 이를 위해 SecurityConfig에서 SecurityFilterChain을 설정하고, /design과 /orders 요청은 USER 권한을 가진 사용자만 접근할 수 있게 하였다.

또한 기본 로그인 화면 대신 Taco Cloud 애플리케이션에 맞는 로그인 화면을 직접 구성하였다. 로그인 페이지 경로는 /login으로 지정하고, 로그인에 성공하면 타코를 만들 수 있는 /design 화면으로 이동하도록 설정하였다. 회원가입을 하지 않은 사용자는 로그인 화면에서 회원가입 페이지로 이동할 수 있게 하였고, 가입한 계정으로 로그인하면 타코 디자인 화면과 주문 화면을 사용할 수 있도록 하였다.

로그아웃 기능도 추가하였다. 각 화면에 로그아웃 버튼을 배치하고, 사용자가 버튼을 누르면 현재 로그인 세션이 종료되도록 구성하였다. 이를 통해 사용자는 로그인, 타코 디자인, 주문, 로그아웃까지의 흐름을 하나의 웹 애플리케이션 안에서 수행할 수 있다.

마지막으로 애플리케이션의 저장소를 MySQL과 연결하였다. application.properties에서 MySQL 데이터베이스 주소, 사용자 이름, 비밀번호, 드라이버 정보를 설정하고, 회원가입 정보와 타코 주문 데이터가 MySQL 테이블에 저장되도록 하였다. 실행 결과 홈 화면, 로그인 화면, 회원가입 화면, 타코 디자인 화면, 주문 화면이 정상적으로 연결되었고, 회원가입한 사용자 정보와 주문 관련 데이터가 MySQL에 저장되는 것을 확인하였다.