

Administrator

Opis: Klasa reprezentuje osobę odpowiedzialną za zarządzanie systemem kasyna. Administrator może zarządzać pracownikami, układać grafik pracy, monitorować automaty oraz generować statystyki.

Atrybuty:

- poziomUprawnien: String - określa zakres dostępu administratora do funkcji systemu.

Metody:

- zarzadzajPracownikami() - umożliwia zarządzanie pracownikami kasyna.
- ulozGrafik() - pozwala przygotować grafik pracy pracowników.
- monitorujAutomaty() - umożliwia kontrolowanie stanu automatów do gry.
- generujStatystyki() - pozwala utworzyć statystyki działania kasyna.

Automat

Opis: Klasa reprezentuje automat do gry znajdujący się w kasynie. Automat może uruchamiać grę, zgłaszać awarię oraz informować o swoim stanie.

Atrybuty:

- idAutomatu: int - unikalny identyfikator automatu.
- nazwaAutomatu: String - nazwa automatu.
- statusAutomatu: String - informacja o aktualnym stanie automatu, np. działa, zajęty, zepsuty.
- lokalizacja: String - miejsce, w którym znajduje się automat.

Metody:

- sprawdzStan() - sprawdza aktualny stan automatu.
- zglosAwarie() - zgłasza awarię automatu.
- uruchomGre() - rozpoczyna grę na automacie.

Awaria

Opis: Klasa reprezentuje awarię automatu lub innego elementu systemu. Zawiera informacje o opisie problemu, dacie wykrycia i statusie naprawy.

Atrybuty:

- idAwarii: int - unikalny identyfikator awarii.

- opis: String - opis problemu.
- dataWykrycia: Date - data wykrycia awarii.
- statusAwarii: String - aktualny status awarii, np. zgłoszona, w trakcie naprawy, naprawiona.

Metody:

- zarejestrujAwarie() - zapisuje nową awarię w systemie.
- oznaczJakoNaprawiona() - zmienia status awarii na naprawioną.

Gra

Opis: Klasa reprezentuje grę dostępną w kasynie. Gra może odbywać się zdalnie, przy stole albo na automacie.

Atrybuty:

- idGry: int - unikalny identyfikator gry.
- nazwa: String - nazwa gry.
- typGry: String - określa rodzaj gry, np. zdalna, przy stole lub automat.
- minimalnyZaklad: double - minimalna kwota, jaką gracz musi postawić, aby rozpocząć grę.

Metody:

- rozpocznijGre() - rozpoczyna rozgrywkę.
- zakonczGre() - kończy rozgrywkę.
- rozliczWynik() - oblicza wynik gry i przekazuje go do rozliczenia.

Gracz

Opis: Klasa reprezentuje użytkownika korzystającego z kasyna. Gracz może założyć konto, zalogować się, przeglądać gry, dołączać do stołów, rezerwować VIP oraz tworzyć hologram.

Atrybuty:

- idGracza: int - unikalny identyfikator gracza.
- imie: String - imię gracza.
- wiek: int - wiek gracza.
- gatunek: String - gatunek gracza.
- planetaPochodzenia: String - planeta, z której pochodzi gracz.

Metody:

- zarejestruj() - pozwala graczowi założyć konto.
- zaloguj() - umożliwia zalogowanie się do systemu.
- przeglądajGry() - pozwala zobaczyć dostępne gry.
- dołączDoStolu() - umożliwia dołączenie do gry przy stole.
- zarezerwujVIP() - pozwala zarezerwować miejsce w strefie VIP.
- utwórzHologram() - rozpoczyna proces tworzenia hologramu gracza.

Hologram

Opis: Klasa reprezentuje hologram gracza zdalnego. Hologram pozwala graczowi uczestniczyć w grach przy stole bez fizycznej obecności w kasynie.

Atrybuty:

- idHologramu: int - unikalny identyfikator hologramu.
- statusHologramu: String - aktualny stan hologramu, np. aktywny lub nieaktywny.
- dataUtworzenia: Date - data utworzenia hologramu.

Metody:

- skanujCiało() - wykonuje skan ciała gracza.
- generujHologram() - tworzy hologram na podstawie skanu.
- dołączDoGry() - umożliwia hologramowi dołączenie do gry.

Konto

Opis: Klasa reprezentuje konto użytkownika w systemie. Konto służy do logowania, przechowywania statusu użytkownika oraz sprawdzania danych gracza.

Atrybuty:

- idKonta: int - unikalny identyfikator konta.
- login: String - login użytkownika.
- hasło: String - hasło użytkownika.
- statusKonta: String - aktualny status konta, np. aktywne, zablokowane, usunięte.
- dataUtworzenia: Date - data założenia konta.

Metody:

- aktywuj() - aktywuje konto użytkownika.

- `zablokuj()` - blokuje konto, np. po wykryciu podejrzanej aktywności.
- `odblokuj()` - przywraca dostęp do konta.
- `usun()` - usuwa konto użytkownika.
- `sprawdzDane()` - sprawdza poprawność danych użytkownika.

Krupier

Opis: Klasa reprezentuje pracownika prowadzącego gry przy stole. Krupier kontroluje zakłady i pilnuje przebiegu rozgrywki.

Atrybuty:

- `numerStolu`: `int` - numer stołu, przy którym pracuje krupier.
- `czasPracyPrzyStole`: `int` - czas pracy krupiera przy danym stole.

Metody:

- `prowadzGre()` - pozwala krupierowi prowadzić grę.
- `kontrolujZaklady()` - umożliwia kontrolowanie zakładów graczy.
- `zakonczSesje()` - kończy sesję pracy przy stole.

Ochrona

Opis: Klasa reprezentuje pracownika ochrony. Ochrona analizuje zgłoszenia oszustwa, sprawdza nagrania i podejmuje decyzje dotyczące podejrzanych sytuacji.

Atrybuty:

- `idOchrony`: `int` - unikalny identyfikator pracownika ochrony.
- `numerPatrolu`: `int` - numer patrolu ochrony.

Metody:

- `sprawdzNagrania()` - pozwala sprawdzić nagrania z monitoringu.
- `przeanalizujZgloszenie()` - analizuje zgłoszenie oszustwa.
- `podejmijDecyzje()` - pozwala podjąć decyzję, np. o odblokowaniu lub zablokowaniu konta.

Portfel

Opis: Klasa reprezentuje wirtualny portfel gracza. Portfel przechowuje saldo i walutę oraz obsługuje wpłaty, wypłaty, wymianę waluty i rozliczanie zakładów.

Atrybuty:

- idPortfela: int - unikalny identyfikator portfela.
- saldo: double - aktualna ilość środków w portfelu.
- waluta: String - waluta przechowywana w portfelu.

Metody:

- wpłacSrodki() - dodaje środki do portfela.
- wypłacSrodki() - wypłaca środki z portfela.
- wymienWalute() - umożliwia wymianę waluty.
- pobierzZaklad() - pobiera kwotę zakładu z portfela.
- dodajWygrana() - dodaje wygraną do salda portfela.

RezerwacjaVIP

Opis: Klasa reprezentuje rezerwację miejsca w strefie VIP. Przechowuje datę, godzinę i status rezerwacji.

Atrybuty:

- idRezerwacji: int - unikalny identyfikator rezerwacji.
- dataRezerwacji: Date - data rezerwacji.
- godzina: String - godzina rezerwacji.
- statusRezerwacji: String - aktualny status rezerwacji, np. aktywna, anulowana.

Metody:

- sprawdzDostepnosc() - sprawdza dostępność miejsca VIP.
- utworzRezerwacje() - tworzy nową rezerwację.
- anulujRezerwacje() - anuluje istniejącą rezerwację.

RobotNaprawczy

Opis: Klasa reprezentuje robota odpowiedzialnego za naprawę automatów. Robot przyjmuje wezwanie, naprawia automat i kończy naprawę.

Atrybuty:

- idRobota: int - unikalny identyfikator robota.
- statusRobota: String - aktualny stan robota, np. dostępny, zajęty.
- lokalizacja: String - miejsce, w którym znajduje się robot.

Metody:

- `przyjmijWezwanie()` - przyjmuje zgłoszenie awarii.
- `naprawAutomat()` - wykonuje naprawę automatu.
- `zakonczNaprawe()` - kończy proces naprawy.

Statystyki

Opis: Klasa reprezentuje statystyki działania kasyna. Zawiera informacje o liczbie graczy, przychodzie, popularnych grach i rezerwacjach VIP.

Atrybuty:

- `idStatystyk`: int - unikalny identyfikator statystyk.
- `liczbaGraczy`: int - liczba graczy korzystających z kasyna.
- `przychod`: double - przychód kasyna.
- `popularnaGra`: String - najczęściej wybierana gra.
- `liczbaRezerwacjiVIP`: int - liczba rezerwacji w strefie VIP.

Metody:

- `obliczPrzychod()` - oblicza przychód kasyna.
- `pokazPopularneGry()` - pokazuje najpopularniejsze gry.
- `pokazLiczbeGraczyVIP()` - pokazuje liczbę graczy korzystających ze strefy VIP.
- `generujRaport()` - tworzy raport statystyczny.

Stół

Opis: Klasa reprezentuje stół do gry w kasynie. Stół posiada numer, liczbę miejsc oraz status dostępności.

Atrybuty:

- `idStolu`: int - unikalny identyfikator stołu.
- `numerStolu`: int - numer stołu.
- `liczbaMiejsc`: int - liczba miejsc przy stole.
- `statusStolu`: String - aktualny status stołu, np. wolny, zajęty.

Metody:

- `sprawdzDostepnosc()` - sprawdza, czy przy stole są wolne miejsca.
- `dodajGracza()` - dodaje gracza do stołu.
- `usunGracza()` - usuwa gracza ze stołu.

Transakcja

Opis: Klasa reprezentuje operację finansową wykonaną w portfelu gracza. Może dotyczyć wpłaty, wypłaty, wymiany waluty albo rozliczenia zakładu.

Atrybuty:

- idTransakcji: int - unikalny identyfikator transakcji.
- kwota: double - wartość transakcji.
- typTransakcji: String - rodzaj transakcji, np. wpłata, wypłata, wymiana, zakład.
- dataTransakcji: Date - data wykonania transakcji.

Metody:

- zapiszTransakcje() - zapisuje transakcję w systemie.
- pokazSzczegoly() - pokazuje szczegóły transakcji.

Właściciel

Opis: Klasa reprezentuje właściciela kasyna. Właściciel może przeglądać statystyki dotyczące działania kasyna.

Atrybuty:

- idWlasciciela: int - unikalny identyfikator właściciela.
- imie: String - imię właściciela.
- nazwisko: String - nazwisko właściciela.

Metody:

- przeglądajStatystyki() - pozwala właścicielowi przeglądać statystyki kasyna.

Zakład

Opis: Klasa reprezentuje zakład postawiony przez gracza w czasie gry. Przechowuje kwotę zakładu, wynik oraz datę postawienia zakładu.

Atrybuty:

- idZakladu: int - unikalny identyfikator zakładu.
- kwota: double - kwota postawiona przez gracza.
- wynik: String - wynik zakładu, np. wygrany lub przegrany.
- dataZakladu: Date - data postawienia zakładu.

Metody:

- `pobierzKwote()` - pobiera kwotę zakładu z portfela gracza.
- `rozliczZaklad()` - rozlicza zakład po zakończeniu gry.

ZgłoszenieOszustwa

Opis: Klasa reprezentuje zgłoszenie podejrzenia oszustwa. Zawiera informacje o dacie zgłoszenia, opisie sytuacji, statusie, poziomie ryzyka i powodzie zgłoszenia.

Atrybuty:

- `idZgloszenia`: `int` - unikalny identyfikator zgłoszenia.
- `dataZgloszenia`: `Date` - data utworzenia zgłoszenia.
- `opis`: `String` - opis podejrzonej sytuacji.
- `statusZgloszenia`: `String` - aktualny status zgłoszenia, np. nowe, analizowane, potwierdzone, fałszywe.
- `poziomRyzyka`: `String` - określa poziom zagrożenia, np. niski, średni, wysoki.
- `powodZgloszenia`: `String` - powód utworzenia zgłoszenia.

Metody:

- `utworzZgloszenie()` - tworzy nowe zgłoszenie oszustwa.
- `zmienStatus()` - zmienia status zgłoszenia.
- `przekazDoOchrony()` - przekazuje zgłoszenie do ochrony.
- `oznaczJakoPotwierdzone()` - oznacza zgłoszenie jako potwierdzone.
- `oznaczJakoFalszywe()` - oznacza zgłoszenie jako fałszywe.