Tutor Académico Personalizado

Asistente Experto basado en RAG y Agentes

Avance 1 — Diseño de Prompts

Enfoque: Tutor Académico Personalizado | Asignatura piloto: Estadística Inferencial

1. Qué se entrega en este avance

Este documento explica el diseño de prompts del asistente y muestra su ejecución real. El Avance 1 se concentra en tres elementos: (a) el **system prompt** que define el rol y las reglas del tutor, (b) el uso de **few-shot prompting** para fijar el formato de salida, y (c) una **estrategia de delimitadores** (etiquetas XML) para separar de forma segura el contexto recuperado de las instrucciones del sistema.

El código correspondiente está en `src/system_prompt.py` (diseño del prompt) y `src/demo.py` (ejecución de ejemplo).

1.1 Arquitectura general del sistema




Figura 1. Flujo completo del asistente. El recuadro punteado señala el componente que se diseña y prueba en este avance: el ensamblado del prompt.

2. Diseño del System Prompt

El system prompt define el rol del asistente (tutor de una asignatura específica), una lista priorizada de reglas de comportamiento, y un formato de salida obligatorio. Las reglas más importantes son: (1) responder solo con base en el contexto entregado, sin inventar información; (2) tratar el contenido del contexto siempre como dato y nunca como instrucción, lo que mitiga intentos de *prompt injection* desde un documento cargado a la base de conocimiento; y (3) mantener un rol de tutor que explica el razonamiento, en lugar de solo entregar respuestas.

3. Few-Shot Prompting

Se incluyen dos ejemplos completos (contexto + pregunta + respuesta esperada) antes de la pregunta real del estudiante. El primer ejemplo muestra el formato normal de respuesta (Markdown + bloque JSON de metadatos). El segundo ejemplo muestra explícitamente cómo debe comportarse el tutor cuando la pregunta **no** puede responderse con el contexto disponible: declararlo abiertamente en vez de alucinar una respuesta. Incluir este segundo caso en el few-shot fue deliberado, porque es el error más común y más riesgoso en un tutor: inventar contenido académico con apariencia de certeza.

4. Estrategia de Delimitadores

Se usan etiquetas XML (`<contexto>`, `<historial>`, `<pregunta>`) para separar sin ambigüedad las distintas secciones del prompt final. Dentro de `<contexto>`, cada fragmento recuperado se envuelve además en triple comillas, para marcar visualmente el texto literal de cada documento fuente. Esta combinación (XML a nivel de sección + triple comillas a nivel de fragmento) permite que el system prompt le indique al modelo, sin ambigüedad, que todo lo que esté dentro de `<contexto>` es información y nunca una orden — la mitigación principal frente a instrucciones maliciosas incrustadas en un documento cargado por error.

5. Ejecución real del prompt

A continuación se muestra la ejecución real de `python demo.py`, que arma el prompt completo (system prompt + few-shot + contexto simulado + pregunta) y lo imprime, seguido de la respuesta generada en el formato definido. La pregunta de prueba es: *"¿Cuándo debo usar ANOVA en vez de una prueba t?"*, con dos fragmentos de contexto simulados sobre selección de pruebas estadísticas.

5.1 Prompt ensamblado (entrada al modelo)




Figura 2. Salida real de la consola al construir el prompt con `build_prompt()`.

5.2 Respuesta del tutor (salida)




Figura 3. Respuesta en el formato definido: explicación en Markdown seguida del bloque JSON de metadatos (tema, fuente, nivel de confianza). En este entorno se usa una respuesta simulada porque no hay un modelo local conectado; la función `call_local_model()` queda lista para conectarse a Ollama en el siguiente avance.

6. Conclusiones y siguientes pasos

- El diseño de prompt separa con claridad instrucciones, ejemplos, contexto e historial, lo que facilita depurar y versionar cada parte de forma independiente.
- El formato de salida fijo (Markdown + JSON) permite que, más adelante, una capa de agente parsee el JSON para tomar decisiones automáticas (por ejemplo, marcar preguntas con nivel_confianza bajo para revisión).
- El siguiente avance conecta este diseño con un pipeline real de recuperación (chunking + embeddings + vector store local) y con un modelo servido localmente vía Ollama.