

2. Ariketa: CMD komandoak

2. Erronka

Sistema eragileak ezartzea

Saia zaitez galdera hauei erantzuten MS DOS/Windows komandoak erabiliz.

1. Aldatu direktoriotik uneko unitatearen erroko direktoria.
2. Sortu "erabiltzaile" izeneko direktorio bat.
3. Sortu hiru direktorio erabiltzaile direktorioan: pepe, maria eta antonio.
4. Saiatu erabiltzaile direktorioa parametrarik gabeko RD komandoarekin ezabatzen
5. Ezabatu maria direktorioa, erabiltzaile direktorioaren barruan dagoena. Egungo direktorioa\.
6. Sortu ongi-etorri fitxategi bat, ongi-etorria.txt izenekoa, mezu honekin: "Kaixo, ongi etorri sistemara", \erabiltzailea direktorioaren barruan. Hau da egungo direktorioa\.
7. Egungo direktorioa C:\usuarios\pepe\trabajos dela pentsatuta, eta ibilbide erlatibo bat erabilia, aurreko galdera egin.
8. C:\Windows\System32 direktorioaren edukia erakutsi, ibilbide absolutu bat erabiliz. Egungo direktorioa C:\.
9. DIR parametroak ezagututa, zer egingo du hurrengo komandoak? Egungo direktorioa C:\windows :

DIR /S


10. C:\Windows direktorioan biltzen diren direktorioak bakarrik erakutsi. Egungo direktorioa: C:\Documents and settings\usuario. Erabili ibilbide erlatiboa.
11. C:\Windows direktorioan dauden direktorioak erakutsi, izenaren arabera ordenatuta, goranzko ordenan. Egungo direktorioa: C:\Documents and settings\usuario. Erabili ibilbide erlatiboa.

12. Mahaigaineko direktorioan dauden fitxategiak erakutsi, dataren eta orduaren arabera ordenatuta, behearazko ordenan. Egungo direktorioa: C:\Documents and settings\usuario. Erabili ibilbide absolutua. Zaharretik berrienera
13. Mahaigaineko direktorioaren edukia erakutsi, tamainaren arabera ordenatuta. Egungo direktorioa: C:\Documents and settings\usuario
14. Gorde mahaigaineko direktorioko edukiaren zerrenda, tamainaren arabera ordenatuta, "zerrenda.txt" fitxategian.
15. "zerrenda.txt" fitxategiaren edukia erakutsi.
16. C:\Windows direktorioaren edukia erakutsi, pantailaz pantaila. Egungo direktorioa: C:\Documents and settings\usuario. Erabili ibilbide erlatibo bat.
17. Nire dokumentuak direktorioaren barruan, "laguntza.txt" izeneko fitxategi batean gorde DIR komandoaren eta TYPE komandoaren laguntza. Egungo direktorioa: C:\Documents and settings\usuario. Ibilbide erlatiboa erabiliz. **Laguntza.** ">" birbideratzea ez dator bat birbideratze bikoitzarekin ">>".
18. Aurreko galderan sortutako "laguntza.txt" fitxategiaren edukia erakutsi pantailan. Egungo direktorioa: C:\Documents and settings\usuario.
19. C:\Documents and Settings direktorioen egitura erakutsi. Egungo direktorioa: C:\Documents and settings\usuario. Erabili gehien komeni zaizun bidea.
20. Erabiltzaile guztien profila biltegitratzen duen direktorio-egitura erakutsi, ingurune-aldagai bat erabiliz. Egituraren barruko fitxategiak ere erakutsi behar dira.
21. Erabiltzaile guztien mahaigainean sistemaren ordua duen "informazioa.txt" izeneko fitxategi bat sortu. Egungo direktorioa C:\. **Kontuan izan ez dakizula zein den erabiltzaile guztien profilaren ibilbidea.**
22. Egin aurreko ariketa, baina lehenengo gorde sistemaren data, gero sistemaren ordua eta, azkenik, zure erabiltzaile-izena. Erabiltzaile-izena saioa hasteko erabili duzun izen bera izan behar da.


23. Gehitu aurreko fitxategiari komando-interpretaren bertsioa.

24. Berrizendatu aurretik erabili dugun "informazio.txt" fitxategia, "datuak.txt" deitzeko.


25. Aldatu sistemaren prompt -a erabiltzaile-izena ager dadin.




26. Prompt hori ez denez oso esanguratsua, erabiltzailearen izenari egungo unitatea eta ibilbidea gehitu, eta, bereizketa gisa, ">" karakterea.



27. Prompt-ean erabiltzailearen izena eta uneko data erakutsi, komando-kurtsorea parentesi batekin bereiziz.



28. Prompt-ean erabiltzailearen izena eta sistemaren uneko ordua erakutsi, komando-kurtsorea parentesi batekin bereiziz.



29. Sortu Proba izeneko direktorio bat C unitatearen erro direktorioan:

30. Erakutsi sortu dela egiaztatzeko proba-direktorioa.

31. Sortu berri den direktorioaren horren barruan fitxategi bat sortu. Fitxategi horren izena zerrenda.txt izango da, eta haren edukia erabiltzaile guztien profilaren mahaigainean dauden fitxategien zerrenda izango da.

32. Sortu berri duzun fitxategi zerrendatuaren edukia erakutsi.

33. Gehitu mezu bat fitxategi sortutako fitxategiaren amaieran, eta adierazi fitxategi horretan biltegitratutako informazioa bat datorrela erabiltzaile guztien profileko mahaigainaren direktorioko edukiarekin ("*informazioa zuzena da*", adibidez). Egungo data ere gehitu.

34. Berrizendatu aurretik sortutako zerrenda.txt fitxategia info.txt izenarekin.

35. Berrizendatu proba direktorioa, "logs" izenarekin.

36. Zer egiten du hurrengo komandoak?

COPY alumnos_aprobados.txt aprobados.txt

37. Zer egiten du hurrengo komandoak?

COPY aprobados.txt C:

38. C:\logs\info.txt fitxategia C: unitatearen erroko direktorioan kopiatu.

39. C:\logs\info.txt fitxategia C: unitatearen erroko direktorioan kopiatu, pepito.txt izenarekin

40. Ezabatu aurreko ariketan sortutako pepito.txt fitxategia.

41. Aldatu egungo direktoriotik C:\logs direktoria

42. Egiastatu benetan aldatu zarela C:\logs direktoria

43. Sortu direktorio hauek C:\logs. apache, zftp, dhcp, dns direktorioaren barruan. Egungo direktorioa C:\

44. Egungo direktorioa: C:\logs. Kopiatu info.txt fitxategia apache direktorioaren barruan apache.log. izenarekin.

45. info.txt fitxategia datos.log fitxategira kopiatu egungo direktorioan.

46. Aldatu egungo direktoriotik dhcp direktoria.

47. C:\logs\datos.log fitxategia C:\logs\dhcp direktorioan kopiatu, dhcp.log izenarekin, eta ibilbide erlatiboak soilik erabiliz. Egungo direktorioa: C:\logs\dhcp.

48. C:\logs\datos.log fitxategia egungo direktorioan kopiatu. Ibilbide erlatiboak erabiliz. Egungo direktorioa: C:\logs\dhcp.

49. Kopiatu, komando bakar batekin, info.txt eta datos.log fitxategiak C:\logs direktoriotik C:\logs\dns direktoria. C:\logs direktorioko fitxategi bakarrak info.txt eta datos.log. dira. Ibilbide erlatiboak erabiliz. Egungo direktorioa: C:\logs\dhcp.

50. Mugitu C:\logs\info.txt fitxategia C:\dhcp direktoria, dhcp-deny.log. izenarekin. Egungo direktorioa: C:\logs. Ibilbide erlatiboak erabiliz.