Copie 3/4 **Nom:** **Prénom:** **Groupe:**

Soit la session `Bash` suivante :

```
$ cat -n fork-waitpid.c
     1 #include <stdio.h>
     2 #include <unistd.h>
     3 #include <sys/wait.h>
     4 int main() {
     5   printf("1\n");
     6   int bing = fork();
     7   if (bing == 0) {
     8     printf("2\n");
     9   } else {
    10     waitpid(bing,NULL,0);
    11     printf("3\n");
    12   };
    13   printf("4\n");
    14   return 0;
    15 }
$
```

Question 1: Qu'affiche l'exécution du programme `fork-waitpid.c` ?

répondre dans la boîte

Soit la session `Bash` suivante :

```
$ cat -n getpid-waitpid.c
     1 #include <stdio.h>
     2 #include <unistd.h>
     3 #include <sys/wait.h>
     4 int main() {
     5   int bing = getpid();
     6   printf("1\n");
     7   if (fork() == 0) {
     8     waitpid(bing,NULL,0);
     9     printf("2\n");
    10   } else {
    11     printf("3\n");
    12   };
    13   printf("4\n");
    14   return 0;
    15 }
$
```

Question 2: Que pouvez-vous dire sur le programme `getpid-waitpid.c` ?

répondre dans la boîte

Soit la session `Bash` suivante :

```
$ cat -n for-fork.c
     1 #include <stdio.h>
     2 #include <sys/types.h>
     3 #include <unistd.h>
     4 int main() {
     5   int i,n;
     6   n=1; // 1, 2, 3, 4, 5, 6, ...
     7   for (i=0;i<n;i++) {
     8     fork();
     9     printf("Processus %d\n",getpid());
    10     fflush(stdout);
    11   }
    12   sleep(1);
    13 }
$
```

Question 3: Combien de ligne sont affichées par le programme `for-fork.c` avec n = 1 ?

répondre dans la boîte

Question 4: Combien de ligne sont affichées par le programme `for-fork.c` avec n = 2 ?

répondre dans la boîte

Question 5: Combien de ligne sont affichées par le programme `for-fork.c` avec n = 3 ?

répondre dans la boîte

Question 6: Combien de ligne sont affichées par le programme `for-fork.c` avec n = 4 ?

répondre dans la boîte

Question 7: Combien de ligne sont affichées par le programme `for-fork.c` avec n = X ?

répondre dans la boîte