

# FR 10 HM - 8 Ohm

Art. No. 4899

---



**10 cm (4")** Breitbandlautsprecher mit Hochtוןkegel und Euro-Normkorb. Einfache Montage in Fahrzeugen mit Einbauorten für 10-cm-Lautsprecher.

**10 cm (4") fullrange speaker** with tweeter cone and European standard basket. Simple fitting in vehicles with cut-outs for 10 cm speakers.

## Anwendungsmöglichkeiten / Typical applications

- Fahrzeuge
- Reisemobile

- Vehicles
- Mobile homes

14.06.2013

**Eigenschaften / Attributes**

- Feuchtigkeitsimprägnierte Membran
- Metallkorb




- Moisturised cone
- Metal basket

# FR 10 HM - 8 Ohm

Art. No. 4899

## Technische Daten / Technical data

Nennbelastbarkeit Rated power	20 W
Musikbelastbarkeit Maximum power	30 W
Nennimpedanz Z Nominal impedance Z	8 Ohm
Übertragungsbereich Frequency response	95–22000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel Mean sound pressure level	86 dB (1 W/1 m)
Abstrahlwinkel (-6 dB) Opening angle (-6 dB)	86°/4000 Hz
Grenzauslenkung Excursion limit	+/-2 mm
Resonanzfrequenz fs Resonance frequency fs	120 Hz
Magnetische Induktion Magnetic induction	1,1 T
Magnetischer Fluss Magnetic flux	100 μWb
Obere Polplattenhöhe Height of front pole-plate	2 mm
Schwingspulendurchmesser Voice coil diameter	14 mm
Wickelhöhe Height of winding	5 mm
Schallwandöffnung Cutout diameter	94 mm
Gewicht netto Net weight	0,34 kg
Gleichstromwiderstand Rdc D.C. resistance Rdc	7,2 Ohm
Mechanischer Q-Faktor Qms Mechanical Q factor Qms	5,89
Elektrischer Q-Faktor Qes Electrical Q factor Qes	1,91
Gesamt-Q-Faktor Qts Total Q factor Qts	1,44
Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen Vas Equivalent volume Vas	2 l
Effektive Membranfläche Sd	



14.06.2013

Effective piston area Sd	50 cm <sup>2</sup>
Dynamische bewegte Masse Mms Dynamically moved mass Mms	2,8 g
Antriebsfaktor Bxl Force factor Bxl	2,9 Tm
Schwingspuleninduktivität L Inductance of the voice coil L	0,2 mH
Temperaturbereich Temperature range	–25 ... 70 °C