
CABINET DU MINISTRE D'ETAT

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION GENERALE DES DOUANES 
ET DROITS INDIRECTS

 N° 058 /MEFBP/CABME/SG/DGDDI/-

ARRÊTÉ

Fixant les prescriptions techniques des installations destinées aux entrepôts spéciaux d'hydrocarbures.

Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie, des Finances,
du Budget et de la Privatisation,

Vu la Constitution ;

Vu le Décret 128/PR du 27 janvier 2002 fixant la composition du
gouvernement de la République, ensemble les textes modificatifs
subséquents ;

Vu le Code des Douanes de la CEMAC, notamment en son titre VI ;

Vu le Décret N° 00304/PR/MINECOFIN du 18 février 1983, complétant le
décret n° 1207/PR/ MINECOFIN du 27 novembre 1977, portant
attributions et organisation du Ministère de l'Economie et des Finances ;

Vu le Décret N° 00039/PR/MINECOFIN/DG. DDI du 17 janvier 1975,
portant attributions et organisation de la Direction Générale des Douanes
et Droits Indirects ;

Vu la Loi n° 015/2003 déterminant les ressources et les charges de
l'Etat pour l'année 2004 ;

Vu les nécessités de service ;

Sur le rapport du Directeur Général des Douanes et Droits Indirects,

ARRÊTE



Article 1^{er} : Le présent arrêté pris en application des dispositions des articles 176 à 201 du code des douanes de la CEMAC, a pour objet de fixer les prescriptions techniques des installations destinées aux entrepôts spéciaux d'hydrocarbures.

Article 2 : La demande d'autorisation d'exploiter un entrepôt spécial d'hydrocarbures doit contenir les informations suivantes :

- le propriétaire : nom ou raison sociale et adresse si celui-ci est différent de l'exploitant ;
- les utilisateurs (exploitant seul ou autres entrepositaires) ;
- le lieu d'implantation, le plan de l'établissement et des installations de l'entrepôt ;
- les modes d'approvisionnement et d'expédition de l'entrepôt (moyens de transport) ;
- la nature des produits pétroliers à stocker ;
- la provenance des matières premières ou des produits pétroliers ;
- les destinations des produits pétroliers ;
- le synoptique des installations de stockage avec le positionnement relatif des récipients-mesure, des ensembles de mesurage (volucompteurs), des vannes et des canalisations ;
- les conditions de stockage (vrac et/ou conditionné) ;
- la description des moyens de stockage.

Article 3 : La description des moyens de stockage doit faire ressortir :

1/ pour le Vrac :

- le nombre de récipients-mesure ;
- la capacité en litres et l'immatriculation de chacun des récipients-mesure ;
- l'affectation des récipients-mesure (nature des produits pétroliers à stocker dans chacun d'eux) ;
- la capacité en litres des canalisations aériennes et souterraines ;
- la capacité totale de l'entrepôt, y compris les canalisations aériennes et souterraines ;

réipient-mesure est à fond convexe la verticale de pige de référence est l'une des deux (2) verticales de pige latérales disposées diamétralement à celle du centre et situées chacune à une distance comprise entre quatre cent cinquante (450) et huit cents (800) millimètres de la robe du réipient-mesure ;

- dans le cas d'un réipient-mesure avec deux (2) verticales de pige, la verticale de pige de référence est centrale si le réipient-mesure est concave et elle est latérale si le réipient-mesure est convexe ;
- dans le cas d'un réipient-mesure avec une (1) verticale de pige, celle-ci fait office de verticale de pige de référence ;
- la plaque de touche de chaque réipient-mesure permettant d'effectuer les mesurages doit être située, concentriquement à la verticale de pige de référence et dans le réipient-mesure, à l'extrémité basse du tube de guidage et est fixée solidairement à celui-ci ;
- la plaque d'identification de jaugeage de chaque réipient-mesure placée à côté de la verticale de pige de référence doit mentionner la hauteur totale témoin (HTT).

Article 5 : Les réipients-mesure doivent avoir été jaugés (vérification primitive) par la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects ou un organisme agréé par l'Etat et être munis d'un barème de jauge en cours de validité.

Chaque réipient-mesure doit faire l'objet d'une vérification périodique (re-jaugeage) :

- obligatoirement tous les dix (10) ans ;
- après réparation ou modification, s'il a subi un accident ou une détérioration.

L'installation de chaque réipient-mesure doit garantir l'exactitude des relevés des hauteurs, y compris dans le cas de perturbations liées aux conditions d'exploitation.

Les réipients-mesure doivent être munis d'escaliers à rambarde, de passerelles, de garde-corps et de plates-formes réglementaires permettant d'accéder en toute sécurité aux orifices de pige à partir desquelles s'effectue le mesurage.

- le nombre et les immatriculations des ensembles de mesurage (volucompteurs) ;

2/ pour le Conditionné :

- les conditions matérielles de stockage, modalités de conditionnement (fûts, bidons, bouteilles,...) et d'allotissement des produits ;
- la contenance totale de l'entrepôt (en litres, kilogrammes ou mètres cubes selon la nature du produit) ;
- le nombre et les immatriculations des instruments de pesage si la livraison est faite à la masse.

Article 4 : Les installations de l'entrepôt spécial d'hydrocarbures doivent remplir les prescriptions techniques ci-après décrites :

- les récipients-mesure doivent être construits selon les règles techniques édictées par le Ministère chargé des hydrocarbures et être individualisés par un numéro ou une lettre, peint ou gravé en un endroit visible, l'indication de contenance devant figurer à côté de ce repère ;
- pour limiter les pertes de produits par évaporation les récipients-mesure peuvent être à toit flottant , dans ce cas ils sont dédiés aux produits pétroliers légers ;
- pour les mêmes raisons, les récipients-mesure à toit fixe peuvent contenir en leur intérieur des écrans flottants ;
- les points de référence inférieur et supérieur de chaque récipient-mesure doivent être matérialisés de telle sorte que leur position soit suffisamment invariable quels que soient l'état de remplissage du récipient-mesure, la température et la pression à l'intérieur de celui-ci ;
- les récipients-mesure cylindriques à axe vertical d'un diamètre supérieur à trois (3) mètres et inférieur à dix (10) mètres doivent être dotés en leur partie supérieure de deux (2) verticales de pige, et ceux d'un diamètre supérieur ou égal à dix (10) mètres de trois verticales de pige, et si le diamètre du récipient-mesure est au plus égal à trois (3) mètres seule une verticale de pige est exigée ;
- pour un récipient-mesure a trois (3) verticales de pige, si le récipient-mesure est à fond concave la verticale de pige de référence doit être située au plus à cinq cents (500) millimètres de l'axe central du récipient-mesure, et si le

Article 6 : Si deux récipients-mesure sont reliés entre eux par une canalisation, une vanne d'isolation doit être prévue pour permettre le plombage par l'Administration des Douanes et Droits Indirects.

La manipulation de cette vanne est soumise, après motivation, à l'autorisation de l'Administration des Douanes et Droits Indirects et doit être effectuée en sa présence.

Article 7 : L'ensemble des installations doit être entouré d'une clôture ayant une hauteur d'au moins trois (3) mètres et qui peut être constituée, soit par un mur, soit par un treillage métallique de résistance suffisante. Cette clôture ne doit comporter en principe qu'une seule ouverture. Des dérogations aux conditions d'aménagement réglementaires peuvent être consenties par l'Administration des Douanes et Droits Indirects.


Article 8 : Avant la mise en exploitation de l'entrepôt spécial d'hydrocarbures, les installations doivent être agréées par l'Administration des Douanes et Droits Indirects ou un bureau de contrôle reconnu par l'Etat.

Article 9 : Tout manquement aux prescriptions du présent arrêté est constaté et puni conformément aux dispositions du code des Douanes de la CEMAC.

Article 10 : Le Directeur Général des Douanes et Droits Indirects est chargé de l'application du présent arrêté, qui annule toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré au Journal Officiel de la République Gabonaise, publié et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 20 JAN. 2005

Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie,
des Finances, du Budget et de la
Privatisation



Paul TOUNGUI