PROGRAMA 1 PHP solo PHP

Tratamiento de errores: die()

PHP **p20_error1.php** Programa 1 · fichero 1 de 1 (PHP)

```php
<?php

echo "<h1> 1-Tratamiento de Errores: funcion die() </h1>";

/*echo "Codigo PHP intenta abrir un fichero que no existe <br>";
echo "Aparecer&aacute un ERROR en pantalla <br>";
$file=fopen("hola.txt","r");
*/
/*Comentar el código anterior y descomentar el siguiente
  para hacer uso de la funcion die() */
?>

<?php
if(!file_exists("hola.txt")) {
  die("Fichero no encontrado");
} else {
  $file=fopen("hola.txt","r");
}
?>


```

PROGRAMA 2 PHP solo PHP

Tratamiento de errores: set_error_handler()

PHP **p20_error2.php** Programa 2 · fichero 1 de 1 (PHP)

```php
<?php
echo "<h1> 2- Tratamiento de Errores: errores customizados por el usuario </h1>";

echo "<br> Para ello vamos a definir una funci&oacuten que gestione los errores";
echo "<br> Podemos definir una funci&oacuten <b> errores (error_level,error_message)</b> ";

echo "<br> Parametro <b>error_level</b>   asignamos un codigo a nuestro error ";
echo "<br> Parametro <b>error_message</b> asignamos un mensaje a nuestro error ";

echo "<br><br><br> La funci&oacuten <b>set_error_handler</b>   permite manejar los errores <br>";


// Definicion funcion error_function
function errores ($error_level,$error_message)
{
  echo "<b> TRANQUILO!! Codigo error: </b> $error_level  - <b> Mensaje: $error_message </b><br>";

}

// Establecemos la funcion que va a tratar los errores
set_error_handler("errores");

// Provocamos un error
echo $file;

//Otro error
//$file=fopen("hola.txt","r");



?>
```

PROGRAMA 3 PHP solo PHP

Tratamiento de errores: trigger_error()

PHP **p20_error3.php** Programa 3 · fichero 1 de 1 (PHP)

```php
<?php

echo "<h1> 3-Tratamiento de Errores: funcion trigger_error() </h1>";


/* Categorias de Error :

    E_USER_ERROR - Fatal user-generated run-time error. Errors that can not be recover
ed from. Execution of the script is halted
    E_USER_WARNING - Non-fatal user-generated run-time warning. Execution of the scrip
t is not halted
    E_USER_NOTICE - Default value

*/


$variable=2;
if ($variable>=1) {
  trigger_error("El valor de la variable debe ser inferior a 1");
  #trigger_error("El valor de la variable debe ser inferior a 1",E_USER_WARNING);
  #trigger_error("El valor de la variable debe ser inferior a 1",E_USER_ERROR);
}

?>


```

PROGRAMA 4 PHP solo PHP

Tratamiento de errores completo

PHP **p20_error4.php** Programa 4 · fichero 1 de 1 (PHP)

```php
<?php

echo "<h1> 4-Tratamiento de Errores completo </h1>";


// Definicion funcion error_function
function errores ($error_level,$error_message)
{
  echo "<b> TRANQUILO!! Codigo error: </b> $error_level  - <b> Mensaje: $error_message
 </b><br>";
  echo "Finalizando script <br>";
  die();

}


// Establecemos la funcion que va a tratar los errores
set_error_handler("errores");
#set_error_handler("errores",E_USER_WARNING);
#set_error_handler("errores",E_USER_ERROR);


$variable=2;
if ($variable>=1) {
  trigger_error("El valor de la variable debe ser inferior a 1");
  #trigger_error("El valor de la variable debe ser inferior a 1",E_USER_WARNING);
  #trigger_error("El valor de la variable debe ser inferior a 1",E_USER_ERROR);
}

?>

```