PROGRAMA 1 PHP solo PHP

Ficheros externos: fopen, fwrite, fgetc, fgets

PHP **p16_ficherosexternos1.php** Programa 1 · fichero 1 de 1 (PHP)

```php
<HTML>
<HEAD> <TITLE> Ficheros Externos - Funciones </TITLE> </HEAD>

<BODY>
<?php
/* Apertura de fichero fopen(fichero, modo)
donde modo:
r   Abre el fichero en modo lectura y coloca el puntero al comienzo del fichero
r+  Abre el fichero en modo lectura y escritura y coloca el puntero al comienzo del fichero
w   Abre el fichero en modo escritura y coloca el puntero al comienzo del fichero, reduce su tamaño a cero y si el fichero no existe intenta crearlo
w+  Abre el fichero en modo lectura y escritura y coloca el puntero al comienzo del fichero, reduce su tamaño a cero y si el fichero no existe intenta crearlo
a   Abre el fichero en modo escritura y coloca el puntero al final del fichero y si no existe intenta crearlo
a+  Abre el fichero en modo lectura y escritura y coloca el puntero al final del fichero y si no existe intenta crearlo
*/

$f1=fopen("fichero.txt","w+");
# escribimos en el fichero vacio
fwrite($f1,"Esta es la primera linea que escribimos en el fichero \n");
fwrite($f1,"Esta es la segunda linea que escribimos en el fichero \n");
fwrite($f1,"Esta es la tercera linea que escribimos en el fichero \n");
#cerramos el fichero
fclose($f1);

/**** Bloque 1 de código *****/
echo "<H2>Este es el resultado despu&eacutes del tercer fwrite</H2><br>";
echo "<H3>Es la funci&oacuten include qui&eacuten provoca el resultado: consultar la ayuda para saber m&aacutes</H3><br>";
include("fichero.txt");
echo "<H2>Qu&eacute pasar&iacutea si comentamos la funci&oacuten include?</H2><br>";

/**** Bloque 2 de código *****/
echo "<h2>Leyendo el fichero con fgetc</h2><br>";
$f1=fopen("fichero.txt","r+");
# leemos el primer caracter del fichero ya que el puntero esta el principio
$z=fgetc($f1);
# imprimimos el primer carácter
echo "El primer car&aacutecter es: ",$z,"<br>";
# leemos el segundo caracter del fichero ya que el puntero se ha movido a esa posición al leer anteriormente el primer carácter.
$z=fgetc($f1);
echo "El segundo car&aacutecter es: ",$z,"<br>";
$z=fgetc($f1);
echo "El tercer car&aacutecter es: ",$z,"<br>";

/**** Bloque 3 de código *****/
# Leemos desde la posición actual (caracter 3) -> 200 caracteres
$z=fgets($f1,200);
echo "Ahora se ha leido: ",$z,"<br>";
```

PHP **p16_ficherosexternos1.php (continuación)** Programa 1 · fichero 1 de 1 (PHP)

```
47 fclose($f1); // se cierra el fichero
48
49 /**** Bloque 4 de código *****/
50 echo "<br><H2>Al abrir el fichero de nuevo fgets comienza desde el principio</h2><br>"
   ↳ ;
51 #Abrimos de nuevo el fichero
52 $f1=fopen("fichero.txt","r");
53 #Leemos su contenido
54 $za=fgets($f1,5000);
55 #Presentamos el contenido
56 echo $za;
57 #Ahora cerramos el fichero
58 fclose($f1);
59
60
61
62
63 ?>
64 </BODY>
65 </HTML>
```

PROGRAMA 2 PHP solo PHP

Ficheros externos: feof, rewind, fseek, ftell

PHP **p16_ficherosexternos2.php** Programa 2 · fichero 1 de 1 (PHP)

```php
<HTML>
<HEAD> <TITLE> Ficheros Externos - Funciones </TITLE> </HEAD>

<BODY>
<?php

# Abrimos el fichero en modo lectura
$f1=fopen("quijote.txt","r");

# Este bucle nos escribirá cada una de las lineas del fichero
while(!feof($f1)){
$z=fgets($f1,4000);
echo $z,"<br>";
}

echo "<br><br><br>";
echo "<b>Situamos el puntero al comienzo del fichero y Situamos el puntero señalando e
l byte numero 500 del fichero </b><br><br>";
# Situamos el puntero al comienzo del fichero
rewind($f1);
# Situamos el puntero señalando el byte número 500 del fichero
fseek($f1,500);
# Releemos el fichero ahora la primera linea estará incompleta
#LE FALTARAN LOS 500 PRIMEROS CARACTERES

while(!feof($f1)){
$z=fgets($f1,4000);
echo $z,"<br>";
}

echo "<br><br><br>";
echo "<b>Situamos el puntero al comienzo del fichero, leemos primera linea y mostramos
 posicion puntero </b><br><br>";
# volvemos el puntero al comienzo del fichero
rewind($f1);
#leemos la primera linea
$z=fgets($f1,4000);
echo $z,"<br>";
# Determinamos LA POSICION ACTUAL DEL PUNTERO
echo ftell($f1),"<br>";
# Cerramos el fichero
fclose($f1);



?>
</BODY>
</HTML>
```

PROGRAMA 3 PHP solo PHP

Ficheros externos: readfile, file, copy, rename

PHP **p16_ficherosexternos3.php** Programa 3 · fichero 1 de 1 (PHP)

```php
<HTML>
<HEAD> <TITLE> Ficheros Externos - Funciones </TITLE> </HEAD>

<BODY>
<?php
# leemos el fichero y lo presentamos en diferentes modalidades
echo "<b>Lectura del fichero con funcion readfile </b> <br><br>";
$fichero=readfile("quijote.txt");
readfile("quijote.txt");
echo $fichero, "<br><br><br>";


#leemos el fichero y lo almacenamos en un array asociativo
echo "<b>Lectura del fichero con funcion file almacena en array </b> <br><br>";
$z=file("quijote.txt");
# recorremos el array y lo mostramos por pantalla
foreach($z as $linea=>$texto) {
    echo "Linea: ",$linea," Texto: ",$texto,"<br>";
};
echo "<br><br>";

// Operaciones con ficheros
echo "<b>Operacion copia de fichero -> copy </b> <br><br>";
if (!copy("quijote.txt", "otroquijote.txt")) {
print("Error en el proceso de copia<br>\n");
}else{
print "<br>Fichero copiado con exito";
}

echo "<br><br>";
# renombramos un fichero con mensaje de resultado
echo "<b>Operacion renombrado de fichero -> rename </b> <br><br>";
if (!rename("otroquijote.txt", "quijote2.txt")) {
print("Error en el proceso de renombrado<br>");
}else{
print "<br>Fichero renombrado con exito <br><br>";
}

// Otras funciones de ficheros
echo "<br>El tamano del fichero es: ", filesize("quijote.txt")," bytes<br>";
echo "<br>El  fichero es tipo: ", filetype("quijote.txt")," <br>";
echo "<br>Devuelve un 1 si el fichero existe: ",file_exists("quijote.txt");

// Funciones de ficheros referencia
//https://www.w3schools.com/php/php_ref_filesystem.asp
?>
</BODY>
</HTML>
```