PROGRAMA 1 HTML PHP HTML y PHP juntos

Formulario base (POST)

HTML **pf1_formbase.html** Programa 1 · fichero 1 de 2 (HTML)

```
<HTML>
<HEAD> <TITLE> FORMULARIO BASE </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<!-- Un formulario debe empezar siempre con una etiqueta de este tipo
      <form ...>en el que será obligatorio indicar con esta sintaxis
     action='nombre.extension'
     nombre.extension debe contener el nombre (o la ruta completa
     en el caso de que estuviera en un directorio o hosting distinto
     del que alberga el documento que contiene el formulario desde
     el que se realiza la petición

     es opcional incluir method que puede tener dos valores
     method='GET' ó method='POST', por defecto (cuando no se indica)
     el envio se realizará usando method='GET'

     también es opcional -a los efectos de PHP- incluir name
     ese valor es útil cuando se incluyen scripts del lado del cliente
     del tipo JavaScript  //-->

<form name='mi_formulario' action='f1_formbase.php' method='post'>
<!-- Pueden incluirse textos dentro del formulario -->
Escribe tu nombre:

<!-- Uno de los tipos de campos posibles es el tipo texto
     su sintaxis (hablamos de HTML) requiere la etiqueta
     <input type='text'> que indica el contenido del texto
     esa etiqueta debe incluir obligatoriamente un name='nombre'
     el nombre a usar serán caracteres alfabéticos, sin tildes
     ni eñes y sin espacios. Salvo excepciones que comentaremos
     no puede usarse el mismo nombre para dos campos distintos
     el value='' puede no contener nada entre las comillas
     tal como ocurre aquí o contener el texto que por defecto queremos
     que aparezca en ese campo al cargar el formulario.
     el size=xx es opcional. Su utilidad es la de ajustar el
     tamaño de la ventana al número de caracteres que se indiquen //-->

<input type='text' name='nombre' value='' size=15><br>
Escribe tu clave:

<!--  <input type='password'> solo se diferencia del anterior
       en que en el momento de rellenarlo se sustituyen los carecteres
       visualizados (no el contenido) por asteriscos //-->

<input type='password' name='clave' value=''><br>
Elige tu color de coche favorito:<br>

<!--  Los <input type='radio'> permite optar entre varios
         valores posibles. Habrá que repetirlos tantas veces como
    opciones queramos habilitar.
    Todos los input —correspondientes a la misma opción—
    deben tener el mismo nombre (name)
    value='loquesea' deberá tener un valor
```

HTML **pf1_formbase.html (continuación)** Programa 1 · fichero 1 de 2 (HTML)

```
    distinto en cada uno de ellos. Ese valor (loquesea)
    será transferido a través del formulario
    Si queremos que una opción aparezca marcada (por defecto)
    al cargar el formulario, deberemos incluir en su etiqueta
    la palabra checked
    los contenidos de value no se visualizan en el navegador
    por lo que conviene incluir una descripción de los
    valores después de cerrar la etiqueta de cada input
    Al enviar el formulario solo se transmite el value
    correspondiente a la opción seleccionada   //-->


<input type='radio' name='color' value='Rojo'>Rojo</br>
<input type='radio' checked name='color' value='Verde'>Verde</br>
<input type='radio' name='color' value='Azul'>Azul</br>
Elige los extras:<br>

<!--  Cada uno de los <input type='checkbox'>
     requiere un nombre distinto (name) y un valor (value)
     permite optar entre varios
     Esos valor (loquesea)
    serám transferido a través del formulario
    cuando la casilla de verificación esté marcada
    Si queremos que una casilla aparezca marcada (por defecto)
    al cargar el formulario, deberemos incluir en su etiqueta
    la palabra checked
    los contenidos de value tampoco aquí
    se visualizan en el navegador
    por lo que conviene incluir una descripción de los
    valores después de cerrar la etiqueta de cada input
    Al enviar el formulario solo se transmite los value
    correspondiente a la opcion marcadas   //-->

<input type='checkbox' name="acondicionado" value="Aire">
                                              Aire acondicionado<br>
<input type='checkbox' checked name="tapiceria" value="Tapicieria">
                                             Tapiceria en piel<br>
<input type='checkbox' name="llantas" value="aluminio">
                                             Llantas de aluminio<br>
¿Cual es el precio máximo<br>
que estarías dispuesto a pagar?

<!--  La etiqueta <input type='select'>
     requiere un nombre
     y requiere también una etiqueta de cierre
     </select>
     Entre ambas -apertura y cierre-
     deben incluirse las diferentes opciones
     entre las de etiquetas
     <option>valor<option>
    Al enviar el formulario se transmite lo
    contenido después de opción
    en la opción seleccionada
    si dentro de una etiqueta option
    escribimos selected será esa
    la que aparezca por defecto al cargarse el formulario//-->

<select name="precio">
```

HTML **pf1_formbase.html (continuación)** Programa 1 · fichero 1 de 2 (HTML)

```
<Option>Menos de 6.000 euros</option>
<Option>6.001 - 8.000 euros</option>
<Option selected >8.001 - 10.000 euros</option>
<Option>10.001 - 12.000 euros</option>
<Option>12.001 - 14.000 euros</option>
<Option>Más de 14.000 euros</option>
</select>
<!-- Las áreas de texto deben tener una etiqueta de apertura
      <textarea name='checkbox'>
      seguida de una etiqueta de cierre </textarea>
      Dentro de la etiqueta de apertura puede incluirse
      rows=xx (indicará el número de filas)
      cols=yy (indicará el ancho expresado en número de caracteres)
      y opcionalmente un value='lo que sea...'
      que puede contener el texto que -por defecto-
      pretendemos que aparezca en ese espacio
      en el momento de cargar rl formulario   //-->

<br> Escribe aquí cualquier otro comentario:<br>
<textarea rows=5 cols=50 name='texto'></textarea><br>

<!-- El <input type='hidden'>
       permite insertar en un formulario una valor oculto
       que no requiere ser cumplimentado por el usuario
       y que no aparece visible en el documento
       requiere un name y un value //-->

<input type="hidden" name='oculto' value='Esto iría oculto'><br>

<!-- El <input type='submit'>
       es el encargado de ejecutar la action
       incluida en la etiqueta de apertura del formulario
       que en este caso sería la llamada
       a la página que se indica en la action
       El texto que incluyamos en value='enviar...'
       será el que se visualice en el propio botón de envio    //-->

<input type="submit" value="enviar">
<!-- El <input type='reset'>
       permite borrar todos los contenidos
       del formulario y reestablecer los valores
       por defecto de cada campo //-->

<input type="reset" value="borrar">
<!-- La etiqueta </form>
       es la etiqueta de cierre del formulario   //-->
</FORM>
</BODY>
</HTML>
```

PHP **pf1_formbase.php** Programa 1 · fichero 2 de 2 (PHP)

```
<?php
/*
Esta forma de recuperar valores requiere que el método especificado en el formulario
de envío sea POST y que la versión de PHP soporte variables superglobales.
*/
echo "El method que ha usado es: ",$_SERVER['REQUEST_METHOD'],"<br>";
```

PHP **pf1_formbase.php (continuación)** Programa 1 · fichero 2 de 2 (PHP)

```php
echo  $_POST['nombre'],"<br>";
echo  $_POST['clave'],"<br>";
echo  $_POST['color'],"<br>";
echo  $_POST['acondicionado'],"<br>";
echo  $_POST['tapiceria'],"<br>";
echo  $_POST['llantas'],"<br>";
echo  $_POST['precio'],"<br>";
echo  $_POST['texto'],"<br>";
echo  $_POST['oculto'],"<br>";

?>
```

PROGRAMA 2 HTML PHP

HTML y PHP juntos

Formulario base (GET / $_REQUEST)

HTML **pf2_formbase.html** Programa 2 · fichero 1 de 2 (HTML)

```
<HTML>
<HEAD> <TITLE> FORMULARIO BASE </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<!-- Un formulario debe empezar siempre con una etiqueta de este tipo
      <form ...>en el que será obligatorio indicar con esta sintaxis
     action='nombre.extension'
     nombre.extension debe contener el nombre (o la ruta completa
     en el caso de que estuviera en un directorio o hosting distinto
     del que alberga el documento que contiene el formulario desde
     el que se realiza la petición

     es opcional incluir method que puede tener dos valores
     method='GET' ó method='POST', por defecto (cuando no se indica)
     el envio se realizará usando method='GET'

     también es opcional -a los efectos de PHP- incluir name
     ese valor es útil cuando se incluyen scripts del lado del cliente
     del tipo JavaScript  //-->

<form name='mi_formulario' action='f2_formbase.php' method='GET'>
<!-- Pueden incluirse textos dentro del formulario -->
Escribe tu nombre:

<!-- Uno de los tipos de campos posibles es el tipo texto
     su sintaxis (hablamos de HTML) requiere la etiqueta
     <input type='text'> que indica el contenido del texto
     esa etiqueta debe incluir obligatoriamente un name='nombre'
     el nombre a usar serán caracteres alfabéticos, sin tildes
     ni eñes y sin espacios. Salvo excepciones que comentaremos
     no puede usarse el mismo nombre para dos campos distintos
     el value='' puede no contener nada entre las comillas
     tal como ocurre aquí o contener el texto que por defecto queremos
     que aparezca en ese campo al cargar el formulario.
     el size=xx es opcional. Su utilidad es la de ajustar el
     tamaño de la ventana al número de caracteres que se indiquen //-->

<input type='text' name='nombre' value='' size=15><br>
Escribe tu clave:

<!--  <input type='password'> solo se diferencia del anterior
       en que en el momento de rellenarlo se sustituyen los carecteres
       visualizados (no el contenido) por asteriscos //-->

<input type='password' name='clave' value=''><br>
Elige tu color de coche favorito:<br>

<!--  Los <input type='radio'> permite optar entre varios
         valores posibles. Habrá que repetirlos tantas veces como
    opciones queramos habilitar.
    Todos los input —correspondientes a la misma opción—
    deben tener el mismo nombre (name)
    value='loquesea' deberá tener un valor
```

HTML **pf2_formbase.html (continuación)** Programa 2 · fichero 1 de 2 (HTML)

```
    distinto en cada uno de ellos. Ese valor (loquesea)
    será transferido a través del formulario
    Si queremos que una opción aparezca marcada (por defecto)
    al cargar el formulario, deberemos incluir en su etiqueta
    la palabra checked
    los contenidos de value no se visualizan en el navegador
    por lo que conviene incluir una descripción de los
    valores después de cerrar la etiqueta de cada input
    Al enviar el formulario solo se transmite el value
    correspondiente a la opción seleccionada   //-->


<input type='radio' name='color' value='Rojo'>Rojo</br>
<input type='radio' checked name='color' value='Verde'>Verde</br>
<input type='radio' name='color' value='Azul'>Azul</br>
Elige los extras:<br>

<!--  Cada uno de los <input type='checkbox'>
     requiere un nombre distinto (name) y un valor (value)
     permite optar entre varios
     Esos valor (loquesea)
    serám transferido a través del formulario
    cuando la casilla de verificación esté marcada
    Si queremos que una casilla aparezca marcada (por defecto)
    al cargar el formulario, deberemos incluir en su etiqueta
    la palabra checked
    los contenidos de value tampoco aquí
    se visualizan en el navegador
    por lo que conviene incluir una descripción de los
    valores después de cerrar la etiqueta de cada input
    Al enviar el formulario solo se transmite los value
    correspondiente a la opcion marcadas   //-->

<input type='checkbox' name="acondicionado" value="Aire">
                                              Aire acondicionado<br>
<input type='checkbox' checked name="tapiceria" value="Tapicieria">
                                             Tapiceria en piel<br>
<input type='checkbox' name="llantas" value="aluminio">
                                             Llantas de aluminio<br>
¿Cual es el precio máximo<br>
que estarías dispuesto a pagar?

<!--  La etiqueta <input type='select'>
     requiere un nombre
     y requiere también una etiqueta de cierre
     </select>
     Entre ambas -apertura y cierre-
     deben incluirse las diferentes opciones
     entre las de etiquetas
     <option>valor<option>
    Al enviar el formulario se transmite lo
    contenido después de opción
    en la opción seleccionada
    si dentro de una etiqueta option
    escribimos selected será esa
    la que aparezca por defecto al cargarse el formulario//-->

<select name="precio">
```

HTML **pf2_formbase.html (continuación)** Programa 2 · fichero 1 de 2 (HTML)

```
<Option>Menos de 6.000 euros</option>
<Option>6.001 - 8.000 euros</option>
<Option selected >8.001 - 10.000 euros</option>
<Option>10.001 - 12.000 euros</option>
<Option>12.001 - 14.000 euros</option>
<Option>Más de 14.000 euros</option>
</select>
<!-- Las áreas de texto deben tener una etiqueta de apertura
      <textarea name='checkbox'>
      seguida de una etiqueta de cierre </textarea>
      Dentro de la etiqueta de apertura puede incluirse
      rows=xx (indicará el número de filas)
      cols=yy (indicará el ancho expresado en número de caracteres)
      y opcionalmente un value='lo que sea...'
      que puede contener el texto que -por defecto-
      pretendemos que aparezca en ese espacio
      en el momento de cargar rl formulario   //-->

<br> Escribe aquí cualquier otro comentario:<br>
<textarea rows=5 cols=50 name='texto'></textarea><br>

<!-- El <input type='hidden'>
       permite insertar en un formulario una valor oculto
       que no requiere ser cumplimentado por el usuario
       y que no aparece visible en el documento
       requiere un name y un value //-->

<input type="hidden" name='oculto' value='Esto iría oculto'><br>

<!-- El <input type='submit'>
       es el encargado de ejecutar la action
       incluida en la etiqueta de apertura del formulario
       que en este caso sería la llamada
       a la página que se indica en la action
       El texto que incluyamos en value='enviar...'
       será el que se visualice en el propio botón de envio    //-->

<input type="submit" value="enviar">
<!-- El <input type='reset'>
       permite borrar todos los contenidos
       del formulario y reestablecer los valores
       por defecto de cada campo //-->

<input type="reset" value="borrar">
<!-- La etiqueta </form>
       es la etiqueta de cierre del formulario   //-->
</FORM>
</BODY>
</HTML>
```

PHP **pf2_formbase.php** Programa 2 · fichero 2 de 2 (PHP)

```
<?php
/*
Esta forma de recuperar valores es independiente de que el método usuado sea
GET o POST
*/
echo "El method que ha usado es: ",$_SERVER['REQUEST_METHOD'],"<br>";
```

PHP **pf2_formbase.php (continuación)** Programa 2 · fichero 2 de 2 (PHP)

```php
echo  $_REQUEST['nombre'],"<br>";
echo  $_REQUEST['clave'],"<br>";
echo  $_REQUEST['color'],"<br>";
echo  $_REQUEST['acondicionado'],"<br>";
echo  $_REQUEST['tapiceria'],"<br>";
echo  $_REQUEST['llantas'],"<br>";
echo  $_REQUEST['precio'],"<br>";
echo  $_REQUEST['texto'],"<br>";
echo  $_REQUEST['oculto'],"<br>";

?>
```

PROGRAMA 3 PHP solo PHP

Validaciones: funciones de limpieza

PHP **pf3_formvalidacion.php** Programa 3 · fichero 1 de 1 (PHP)

```php
<HTML>
<HEAD> <TITLE> VALIDACIONES EN FORMULARIOS  </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<?php
// Lo primero que se debe hacer es procesar todas las variables con la función "htmlspecialchars"
// Si un usuario intentara ejecutar código: <script>location.href('http://www.hacked.com')</script>
// No se ejecutaría porque se transforma en código no ejecutable

$codigoexploit="<script>location.href('http://www.hacked.com')</script>";
echo " Código sospechoso ..... ".$codigoexploit." se ha ejecutado sin darte cuenta<br>";
echo " Código con función aplicada NO se ejecuta: ".htmlspecialchars($codigoexploit)."<br>";


$nombre="   Mr.James O'Donnell    ";
echo "Nombre antes de trim = ".$nombre." caracteres=".strlen($nombre)."<br>";
// A continuación es conveniente utilizar la función "trim()" para eliminar espacios en blanco
echo "Nombre después de trim = ".trim($nombre)." caracteres=".strlen(trim($nombre))."<br><br>";;
// Y la función "stripslashes()" elimina la barra de escape "\", utilizada para escapar caracteres

echo "Nombre antes de addslashes = ".$nombre."<br>";
$nombre=addslashes($nombre);
echo "Nombre después de addslashes = ".$nombre."<br>";
$nombre=stripslashes($nombre);
echo "Nombre después de stripslashes = ".$nombre."<br>";

// Lo usual es realizarlo creando una función que realice las acciones anteriores
// En el siguiente ejemplo "f4_formvalidacion" se ha realizado una función "limpar_campos"

?>
```

PROGRAMA 4 HTML PHP HTML y PHP juntos

Validaciones: limpiar_campo()

HTML pf4_formvalidacion.html

Programa 4 · fichero 1 de 2 (HTML)

```html
<HTML>
<HEAD> <TITLE> VALIDACIONES EN FORMULARIOS  </TITLE>
</HEAD>
<BODY>


<H1> Validaciones de formularios </h1>
<form name='mi_formulario' action='f4_formvalidacion.php' method='POST'>

Nombre Alumno:
<input type='text' name='nombre' value='' size=15><br><br>
Email Alumno:
<input type='text' name='email' value=''><br><br>
Sexo:<br>
<input type='radio' name='sexo' value='hombre'>Hombre</br>
<input type='radio' checked name='sexo' value='mujer'>Mujer</br>
<input type='radio' name='sexo' value='otro'>NS/NC</br>

<br> Experiencia profesional:<br>
<textarea rows=5 cols=50 name='experiencia'></textarea><br><br>
<input type="submit" value="enviar">



</FORM>
</BODY>
</HTML>
```

PHP pf4_formvalidacion.php

Programa 4 · fichero 2 de 2 (PHP)

```php
<HTML>
<HEAD> <TITLE> VALIDACIONES EN FORMULARIOS  </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<?php
//Función permite "limpiar campos" introducidos por los usuarios
function limpiar_campo($campoformulario) {
  $campoformulario = trim($campoformulario); //elimina espacios en blanco por izquierda/derecha
  $campoformulario = stripslashes($campoformulario); //elimina la barra de escape "\", utilizada para escapar caracteres
  $campoformulario = htmlspecialchars($campoformulario);
  //convierte caracteres especiales a entidades HTML
  // Ciertos caracteres tienen significados especiales en HTML, y deben ser representados por entidades HTML
  // si se desea preservar su significado
  //  &(ampersand) = &amp;
  //  " (double quote) = &quot;
  //  ' (single quote) = &#039;
  //  < menor que = &lt;

  return $campoformulario;

```

PHP **pf4_formvalidacion.php (continuación)** Programa 4 · fichero 2 de 2 (PHP)

```php
}

// definición variables para recoger datos formulario
$nombre = $email = $sexo = $experiencia = "";

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
  $nombre = limpiar_campo($_POST["nombre"]);
  $email = limpiar_campo($_POST["email"]);
  $sexo = limpiar_campo($_POST["sexo"]);
  $experiencia = limpiar_campo($_POST["experiencia"]);
}

?>


<?php
echo "<h2>Datos introducidos por alumno:</h2>";
echo "Nombre Alumno:".$nombre;
echo "<br>";
echo "Email Alumno:".$email;
echo "<br>";
echo "Sexo:".$sexo;
echo "<br>";
echo "Experiencia Profesional:".$experiencia;
echo "<br>";

?>
```

PROGRAMA 5 PHP solo PHP

Validaciones: campos obligatorios

PHP **pf5_formvalidacion.php** Programa 5 · fichero 1 de 1 (PHP)

```php
<html>
<head>
<style>
.error {color: #FF0000;}
</style>
</head>
<body>

<?php
// definición de variables de error
$nombreErr = $emailErr = $genderErr = $facebookErr = "";
// definición de variables para recuperar valor campos
$name = $email = $gender = $comment = $facebook = "";

/*Validaciones a realizar:
Campo       Validación
Nombre      Obligatorio. Solo puede contener letras y espcios en blanco
Email       Obligatorio. Comprobar es email válido (inlcuye @ y .)
Facebook    Opcional. Contendrá una URL válida
Experiencia     Opcional. Campo multilinea
Sexo    Obligatorio. Debe seleccionar alguna de las opciones
*/
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
  if (empty($_POST["name"])) {
    $nombreErr = "Nombre es obligatorio";
  } else {
    $name = limpiar_campos($_POST["name"]);
  }

  if (empty($_POST["email"])) {
    $emailErr = "Email es obligatorio";
  } else {
    $email = limpiar_campos($_POST["email"]);
  }

  if (empty($_POST["facebook"])) {
    $facebook = "";
  } else {
    $facebook = limpiar_campos($_POST["facebook"]);
  }

  if (empty($_POST["comment"])) {
    $comment = "";
  } else {
    $comment = limpiar_campos($_POST["comment"]);
  }

  if (empty($_POST["gender"])) {
    $genderErr = "Sexo es obligatorio";
  } else {
    $gender = limpiar_campos($_POST["gender"]);
  }
}
```

PHP **pf5_formvalidacion.php (continuación)** Programa 5 · fichero 1 de 1 (PHP)

```php

function limpiar_campos($data) {
  $data = trim($data);
  $data = stripslashes($data);
  $data = htmlspecialchars($data);
  return $data;
}
?>

<h2>PHP Formulario con validaci&oacuten de campos</h2>
<p><span class="error">* Campo Obligatorio</span></p>
<form method="post" action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]);?>">
  Nombre: <input type="text" name="name">
  <span class="error">* <?php echo $nombreErr;?></span>
  <br><br>
  E-mail: <input type="text" name="email">
  <span class="error">* <?php echo $emailErr;?></span>
  <br><br>
  Facebook: <input type="text" name="facebook">
  <span class="error"><?php echo $facebookErr;?></span>
  <br><br>
  Comment: <textarea name="comment" rows="5" cols="40"></textarea>
  <br><br>
  Gender:
  <input type="radio" name="gender" value="Mujer">Mujer
  <input type="radio" name="gender" value="Hombre">Hombre
  <input type="radio" name="gender" value="other">Otro
  <span class="error">* <?php echo $genderErr;?></span>
  <br><br>
  <input type="submit" name="submit" value="Validar">
</form>

<?php
echo "<h2>Datos introducidos:</h2>";
echo $name;
echo "<br>";
echo $email;
echo "<br>";
echo $facebook;
echo "<br>";
echo $comment;
echo "<br>";
echo $gender;
?>
```

PROGRAMA 6 PHP solo PHP

Validaciones: formato (preg_match / filter_var)

PHP **pf6_formvalidacion.php** Programa 6 · fichero 1 de 1 (PHP)

```php
<html>
<head>
<style>
.error {color: #FF0000;}
</style>
</head>
<body>

<?php
// definición de variables de error
$nombreErr = $emailErr = $genderErr = $facebookErr = "";
// definición de variables para recuperar valor campos
$name = $email = $gender = $comment = $facebook = "";

/*Validaciones a realizar:
Campo       Validación
Nombre      Obligatorio. Solo puede contener letras y espcios en blanco
Email       Obligatorio. Comprobar es email válido (inlcuye @ y .)
Facebook    Opcional. Contendrá una URL válida
Experiencia     Opcional. Campo multilinea
Sexo    Obligatorio. Debe seleccionar alguna de las opciones
*/
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
  if (empty($_POST["name"])) {
    $nombreErr = "Nombre es obligatorio";
  } else {
    $name = limpiar_campos($_POST["name"]);
    // Comprueba solo letras y espacios
    if (!preg_match("/^[a-zA-Z ]*$/",$name)) {
      $nombreErr = "Solo se permiten letras y espacios en blanco";
    }
  }

  if (empty($_POST["email"])) {
    $emailErr = "Email es obligatorio";
  } else {
    $email = limpiar_campos($_POST["email"]);
    // Comprueba email correcto
    if (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
      $emailErr = "Invalid email format";
    }
  }

  if (empty($_POST["facebook"])) {
    $facebook = "";
  } else {
    $facebook = limpiar_campos($_POST["facebook"]);
    // comprueba la URL
     if (!preg_match("/\b(?:(?:https?|ftp):\/\/|www\.)[-a-z0-9+&@#\/%?=~_|!:,.;]*[-a-z
0-9+&@#\/%=~_|]/i",$facebook))
     {
      $facebookErr = "URL no valida";
      }
```

PHP **pf6_formvalidacion.php (continuación)** Programa 6 · fichero 1 de 1 (PHP)

```php
  }

  if (empty($_POST["comment"])) {
    $comment = "";
  } else {
    $comment = limpiar_campos($_POST["comment"]);
  }

  if (empty($_POST["gender"])) {
    $genderErr = "Sexo es obligatorio";
  } else {
    $gender = limpiar_campos($_POST["gender"]);
  }
}

function limpiar_campos($data) {
  $data = trim($data);
  $data = stripslashes($data);
  $data = htmlspecialchars($data);
  return $data;
}
?>
/** Otras funciones utiles para validar:
 1. Tipos y null: empty(), is_bool(), is_string(), is_int(), is_float(), is_numeric()
↳ e is_null()
 2. Expresiones regulares: Para ello podemos usar expresiones regulares y funciones fu
↳ nciones como addslashes(), stripslashes(), htmlspecialchars(), htmlentities(), htmlspe
↳ cialchars_decode() y html_entity_decode()
**/

<h2>PHP Formulario con validaci&oacuten de campos</h2>
<p><span class="error">* Campo Obligatorio</span></p>
<form method="post" action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]);?>">
  Nombre: <input type="text" name="name">
  <span class="error">* <?php echo $nombreErr;?></span>
  <br><br>
  E-mail: <input type="text" name="email">
  <span class="error">* <?php echo $emailErr;?></span>
  <br><br>
  Facebook: <input type="text" name="facebook">
  <span class="error"><?php echo $facebookErr;?></span>
  <br><br>
  Comment: <textarea name="comment" rows="5" cols="40"></textarea>
  <br><br>
  Gender:
  <input type="radio" name="gender" value="Mujer">Mujer
  <input type="radio" name="gender" value="Hombre">Hombre
  <input type="radio" name="gender" value="other">Otro
  <span class="error">* <?php echo $genderErr;?></span>
  <br><br>
  <input type="submit" name="submit" value="Validar">
</form>

<?php
echo "<h2>Datos introducidos:</h2>";
echo $name;
echo "<br>";
echo $email;
```

PHP **pf6_formvalidacion.php (continuación)** Programa 6 · fichero 1 de 1 (PHP)

```php
echo "<br>";
echo $facebook;
echo "<br>";
echo $comment;
echo "<br>";
echo $gender;
?>
```